

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
	Misc		27-5005			
\$0\$: (Zie: XREF: Bind)	Trefwoord		-			
(ASSOC): Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9015-BO			
(CAR): Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9015-BO			
.adt (Zie: AUDIT, AUDITCTL)	Trefwoord		-			
.bak (Backup-bestand, Zie: ISAVEBAK, DRAWINGRECOVERY)	Trefwoord		-			
.bat (Batchbestand)	Misc		50-1400-CP			
.blk (Attribute Extractie Template)	Misc		20B-1000-XL			
.bmp (Device Independent Bitmap, Zie: BMPOUT)	Trefwoord		-			
.cfg (Configuratie)	Misc		29-1110			
.chm (Helpbestand)	Misc		52-1000-CP			
.csv (Comma-Separated Values): Voorbeeld	Trefwoord		43-1620-XL			
.ctb (Color Table, Zie: PLOTSTYLE)	Trefwoord		-			
.cus (Gecustomiseerd woordenboek, Zie: DCTCUST)	Trefwoord		-			
.dct (Hoofdwoordenboek, Zie: DCTMAIL)	Trefwoord		-			
.dgn (MicroStation-document, Zie: DGN*)	Trefwoord		-			
.dsd (Drawing Sheet Description): PUBLISH	Misc		29-8005			
.dsd (Drawing Sheet Description): PUBLISH	Misc		29-8025			
.dsd (Drawing Sheet Description, zie ook: PUBLISH)	Trefwoord		-			
.dvb (Visual Basic for Applications [VBA] bestand)	Misc		53-0500-CP			
.dwf (Drawing Web Format), Zie: DWF*, PLOT (dwf)	Trefwoord		-			
.dwf (Drawing Web Format): PUBLISH	Misc		29-8005			
.dwfx (Drawing Web Format XPS), Zie: DWF*, PLOT (dwfx)	Trefwoord		-			
.dwfx (Drawing Web Format XPS): PUBLISH	Misc		29-8005			
.dwl (Drawing Lock bestand)	Misc		23-5100-XL			
.dwl (Drawing Lock bestand)	Misc		23-5100-XL			
.dws (Drawing Standard)	Misc		38-1250-XL			
.dwt (Drawing Template, Zie: Templates)	Trefwoord		-			
.dxb (Binaire *.dxf, Zie: DXBIN)	Trefwoord		-			
.dxe (Data Extractie, Zie: DATAEXTRACTION)	Trefwoord		-			
.dxf (Drawing eXchange Format, Zie: DXFOUT)	Trefwoord		-			
.fmp (Font Mapping, Zie: FONTMAP)	Trefwoord		-			
.jpg (Joint Photographic Experts Group, Zie ook: IMAGE)	Misc		22-8001			
.jpg (Joint Photographic Experts Group, Zie ook: IMAGE)	Misc		29-1010			
.las (Layer Structure)	Misc		13-8016-XL			
.las (Layer Structure, Zie: LAYERSTATE)	Trefwoord		-			
.lin (Lijntype Definitie, Zie: LINETYPE)	Trefwoord		-			
.log	Misc		38-3125-XL			
.lsp (AutoLISP / Visual LISP)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
.lsp (AutoLISP / Visual LISP)	Misc		52-1030-CP			
.mln (Meervoudige Lijn definitie, Zie: MLSTYLE)	Trefwoord		-			
.nfl (Objectfilter, Zie: FILTER: Opslaan)	Trefwoord		-			
.nwc (Navisworks-data, Zie: COORDINATIONMODELATTACH)	Trefwoord		-			
.nwd (Navisworks-data, Zie: COORDINATIONMODELATTACH)	Trefwoord		-			
.pat (Arcering definitie)	Misc		50-1210-CP			
.pat (Patroon voor arcering, Zie: HATCH)	Trefwoord		-			
.pc2 (Plot Configuration Parameters)	Misc		29-1110			
.pc2 (Plot Configuration Parameters, Zie: PCINWIZARD)	Trefwoord		-			
.pcp (Plot Configuration Parameters)	Misc		28-2500			
.pcp (Plot Configuration Parameters, Zie: PCINWIZARD)	Trefwoord		-			
.pcp (Programma Configuratie Parameters)	Misc		29-1110			
.pcx (PC PAINTBRUSH Bitmap, Zie ook: IMAGE)	Misc		22-8001			
.pdf (Potable Document Format), Zie: PDF*, PLOT (pdf)	Trefwoord		-			
.pdf (Potable Document Format): PUBLISH	Misc		29-8005			
.pgp (Program Parameters, Zie: AI_EDITCUSTFILE)	Trefwoord		-			
.plt (Plotbestand, Zie ook: PLOT)	Misc		29-1010			
.rcp (Recap 3D-scan Project, Zie: POINTCLOUDATTACH)	Trefwoord		-			
.rcp (Recap 3D-scan Project, Zie: POINTCLOUDATTACH)	Misc		44-5600-XL			
.rcs (Recap 3D-scan Bestand, Zie: POINTCLOUDATTACH)	Trefwoord		-			
.rcs (Recap 3D-scan Bestand, Zie: POINTCLOUDATTACH)	Misc		44-5600-XL			
.sat (ACIS file, Zie: ACISIN, ACISOUT)	Trefwoord		-			
.scr (SCRIPT)	Misc		50-1400-CP			
.shp (Shape, Zie: SHAPE)	Trefwoord		-			
.shx (Shape gecompileerd): PUBLISH	Misc		29-8015			
.shx (Shape gecompileerd, Zie: SHAPE, COMPILE, LOAD)	Trefwoord		-			
.sld (Slide, Zie: MSLIDE, VSLIDE)	Trefwoord		-			
.stb (Benoemde PLOTSTYLE)	Misc		29-1100			
.sv\$ (Auto-save bestand, Zie: SAVETIME, DRAWINGRECOVERY)	Trefwoord		23-9600			
.tif	Misc		22-8050-BO			
.tif (Tagged Image File Bitmap, Zie ook: IMAGE)	Misc		22-8050-BO			
.tif (Tagged Image File Bitmap, Zie ook: IMAGE)	Misc		29-1010			
.ttf (True Type Font): PUBLISH	Misc		29-8015			
.ttf (True Type Font, zie ook: STYLE)	Misc		14-0560			
.ttf (True Type Font, zie ook: STYLE)	Misc		14-3330-XL			
.wmf (WINDOWS Metafile, Zie: WMFIN, WMFOUT)	Trefwoord		-			
.X, -Y, .Z, .XY, .XZ, .YZ : (Zie: Puntfilters)	Trefwoord		-			
.xml (eXtended Markup Language)	Misc		17-3650-BO			
.xml (eXtended Markup Language)	Misc		18-5015			
[Alt]+[F11]	Misc		53-0500-CP			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
[Ctrl]+[2/é]	Misc		23-8578			
[Ctrl]+[8/!]	Misc		24-1200			
[Ctrl]+[A]	Misc		25-7917-XL			
[Ctrl]+[B]	Misc		24-2870			
[Ctrl]+[F6]	Misc		23-7855			
[Ctrl]+[G]	Misc		24-1441			
[Ctrl]+[H]	Misc		25-7917-XL			
[Ctrl]+[P]	Misc		29-1000			
[Ctrl]+[R]: Bij VBAIDE	Misc		53-0500-CP			
[Ctrl]+[Shift]+[A]	Misc		25-7917-XL			
[Ctrl]+[Shift]+[C]: (Zie: COPYBASE)	Trefwoord		-			
[Ctrl]+[Shift]+[P]: (Zie: QUICKPROPERTIES)	Trefwoord		-			
[Ctrl]+[Shift]+[V]: (Zie: PASTEBLOCK)	Trefwoord		-			
[Ctrl]+[Tab]: Schakelen tussen openstaande docs	Misc		23-7855			
[Ctrl]+[U]	Misc		09-1670			
[Ctrl]+[V]	Misc		23-7900			
[Ctrl]+[W]: (Zie: SELECTIONCYCLING)	Trefwoord		-			
[F...]: (Zie: Functietoetsen)	Trefwoord		-			
[Shift] om objecten bij te selecteren: (Zie: PICKADD)	Trefwoord		-			
(Pipe-symbool): (Zie: XREF: Bind)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 0	ACAD_Cmd	Drafting Settings (Snap and Grid)	-			
+DSETTINGS 0 (Zie ook: GRID, SNAP)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 1	ACAD_Cmd	Drafting Settings (Polar Tracking)	-			
+DSETTINGS 1 (Zie ook: AUTOSNAP)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 2	ACAD_Cmd	Drafting Settings (Object Snap)	-			
+DSETTINGS 2 (Zie ook: OSNAP)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 3	ACAD_Cmd	Drafting Settings (Dynamic Input)	-			
+DSETTINGS 3 (Zie ook: DYNMODE)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 4	ACAD_Cmd	Drafting Settings (Quick Properties)	-			
+DSETTINGS 4 (Zie ook: QPMODE)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 5	ACAD_Cmd_3D	Drafting Settings (3D Object Snap)	-			
+DSETTINGS 5 (Zie ook: 3DOSNAP)	Trefwoord		-			
+DSETTINGS 6	ACAD_Cmd	Drafting Settings (Selection Cycling)	-			
+DSETTINGS 6 (Zie ook: SELECTIONCYCLING)	Trefwoord		-			
24-Bit Kleuren	Misc		11-1675			
2D-volume: (Zie: REGION)	Trefwoord		-			
3D naar 2D: (Zie: EXPORLAYOUT, FLATSHOT, FLATTEN)	Trefwoord		-			
3D: Dikte	Misc		11-5000			
3D: Omwenteling/Revolution (Solid): (Zie: REVOLVE)	Trefwoord		-			
3D: Omwenteling/Revolution (Surface): (Zie: REVSURF)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
3D: Projectie: Instellingen: (Zie: VIEWSTD)	Trefwoord		-			
3D: Realtime navigatie: (Zie: 3DORBIT)	Trefwoord		-			
3D: Solids: Aanpassen/editeren (Zie: SOLIDEDIT)	Trefwoord		-			
3D: Solids: Visualisatie connectiesegmenten: (Zie: DISPSILH)	Trefwoord		-			
3D: Solids: Visualisatie connectiesegmenten: Aantal: (Zie: ISOLINES)	Trefwoord		-			
3D: Volumes: (Zie: 3D: Solids)	Trefwoord		-			
3DALIGN	ACAD_Cmd_3D	Aligns objects with other objects in 2D and 3D	-			
3DCONFIG	ACAD_Cmd		-			
3DCONFIG	Misc		02-4470			
3DDWF	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D *.dwf or 3D *.dwfx file of your 3D model and displays it in the DWF Viewer	-			
3DORBIT	ACAD_Cmd_3D		-			
3DOSNAP	ACAD_Cmd_3D	Sets the object snap modes for 3D objects	-			
3DPAN	ACAD_Cmd_3D	When a drawing is in a Perspective view, starts the interactive 3D view and enables you to drag the view horizontally and vertically	-		2016	
3DPOLY	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D PLINE	-			
3DPOLY: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		44-5640-XL			
3DPRINTSERVICE	ACAD_Cmd_3D	Sends a 3D model to a 3D printing service	-	2017		
3DSIN	ACAD_Cmd_3D	IMPORTs a 3ds Max (3DS) file	-			
3DTECHPREVIEW	ACAD_Var	Specifies whether the 3D technical preview is turned on or off	-	2022		
A.C.I. (AutoCAD Color Index)	Misc		11-1675			
Aangrijplocaties op geometrie: (Zie: Object Snaps)	Trefwoord		-			
ABOUT	ACAD_Cmd	Displays information about your product	-			
ABOUT	Misc		23-1015			
ABOUT	Hoofdpag.		27-5005			
ABOUT	Misc		45-0575-XL			
acad.fmp	Misc		14-3330-XL			
acad.lin	Misc		12-6000			
acad.lin	Misc		50-1000-CP			
acad.lsp	Misc		23-7905-BO			
acad.pat	Misc		50-1210-CP			
acad_vlr.chm	Misc		52-1000-CP			
ACADINFO	ACAD_Cmd	Creates a file that stores information about your AutoCAD installation and current setup	-			
acadiso.lin	Misc		12-6000			
acadiso.lin	Misc		12-8010			
acadiso.lin	Misc		50-1000-CP			
acadiso.pat	Misc		50-1210-CP			
ACADLSPASDOC	ACAD_Var	Controls whether the acad.lsp file is loaded into every drawing or just the first drawing opened in a session	-			
ACADLSPASDOC	Misc		23-7905-BO			
ACADPREFIX	ACAD_Var	Lists the Support File Search paths specified in the OPTIONS dialog box, Files tab	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ACADVER	ACAD_Var	Returns the product's version number	-			
acetmain.cui: (Zie: CUI)	Trefwoord		-			
ACISIN	ACAD_Cmd_3D	Imports an ACIS (.sat) file and creates 3D solid, body, or region objects	-			
ACISOUT	ACAD_Cmd_3D	Exports 3D solid, region, or body objects to an ACIS file (*.sat)	-			
ACTBASEPOINT	ACAD_Cmd	Inserts a base point or base point prompt in an action macro	-			
Actie-Macros: (zie: ACT*)	Trefwoord		-			
Activatie: (Zie: Installatie: Activatie)	Trefwoord		-			
ACTIVITYINSIDEOPEN	ACAD_Cmd	Opens the Activity Insights palette where you can see the past actions that you or others have performed in your drawings	-	2024		
ACTIVITYINSIGHTSCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Activity Insights palette	-	2024		
ACTIVITYINSIGHTSPATH	ACAD_Var	Specifies the path where Activity Insights event log files are written or copied to	-	2024		
ACTIVITYINSIGHTSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Activity Insights palette is open or closed	-	2024		
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING	ACAD_Var	Turns on/off the logging of 'Viewed' events	-	2024		
ACTMANAGER	ACAD_Cmd	Manages action macro files	-			
ACTPATH	ACAD_Var	Specifies the additional paths to load action macros from for playback	-			
ACTRECORD	ACAD_Cmd	Starts the recording an action macro	-			
ACTRECORDERSTATE	ACAD_Var	Specifies the current state of the Action Recorder	-			
ACTRECPATH	ACAD_Var	Specifies the path used to store new action macros	-			
ACTSTOP	ACAD_Cmd	Stops the Action Recorder and provides the option of saving the recorded actions to an action macro file	-			
ACTUI	ACAD_Var	Controls the behavior of the Action Recorder panel when recording and playing back macros	-			
ACTUSERINPUT	ACAD_Cmd	Pauses for user input in an action macro	-			
ACTUSERMESSAGE	ACAD_Cmd	Inserts a user message into an action macro	-			
ADCCLOSE	ACAD_Cmd	Closes DesignCenter (ADC)	-			
ADCCLOSE	Hoofdpag.		23-8588			
ADCENTER	ACAD_Cmd	Manages and inserts content such as BLOCKs, XREFs, and HATCH patterns	-		2019	
ADCENTER	Hoofdpag.		23-8578			
ADCENTER	Misc		30-4000			
ADCENTER: Beschrijving BLOCKs/interne symboliek	Misc		17-1868			
ADCENTER: DWGPROPS	Misc		27-5110			
ADCENTER: Interactief structuur benaderen uit niet-geopende docs	Misc		23-8588			
ADCENTER: Navigatie	Misc		23-8588			
ADCENTER: OPENen van AutoCAD documenten	Misc		23-5100-XL			
ADCENTER: Symboliek-voorimpressie actualiseren: (ZIE: BLOCKICON)	Trefwoord		-			
ADCENTER: Zoeken naar structuur in niet-geopende docs	Misc		23-8595			
ADCNAVIGATE	ACAD_Cmd	Loads a specified drawing file, folder, or network path in the DesignCenter Folders tab (ADCENTER)	-			
ADCNAVIGATE	Hoofdpag.		23-8588			
ADCSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the DesignCenter window is open or closed (ADCENTER)	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ADCSTATE	Misc		23-8588			
ADDSELECTED	ACAD_Cmd	Creates a new object of the same type and general properties as a selected object, but with different geometric values	-			
ADDSELECTED	Hoofdpag.		26-7100			
ADJUST	ACAD_Cmd	Adjusts the fade, contrast and monochrome settings of the selected underlay	-			
Advanced Setup: (Zie: NEW)	Trefwoord		-			
AFLAGS	ACAD_Var	Sets options for attributes	-			
AFLAGS	Misc		14-8255-XL			
AFLAGS	Hoofdpag.		20-4000-XL			
Afrondingen: (Zie: FILLET)	Trefwoord		-			
Afschuiningen: (Zie: CHAMFER)	Trefwoord		-			
Afsluiten AutoCAD: (Zie: Sluiten AutoCAD)	Trefwoord		-			
Afstanden: Opmeten: (Zie: MEASUREGEOM en DIST)	Trefwoord		-			
Afstanden: Uitzetten/verdelen: (Zie: MEASURE)	Trefwoord		-			
AI_EDITCUSTFILE	ACAD_Cmd		-			
AI_MOLC	Hoofdpag.		13-4464			
AIDIMFLIPARROW	ACAD_Cmd		-			
AIDIMFLIPARROW	Hoofdpag.		30-2200			
Alias: (Zie: AI_EDITCUSTFILE)	Trefwoord		-			
ALIASEDIT	ACAD_Express	Creates, modifies, and deletes AutoCAD command aliases	-			
ALIGN	ACAD_Cmd	Aligns objects with other objects in 2D and 3D	-			
ALIGN	Hoofdpag.		25-2775-XL			
Aligneren van objecten: (Zie: ALIGN)	Trefwoord		-			
ALIGNSPACE	ACAD_Express	Adjusts the PAN and ZOOM factor of a view in a LAYOUT viewport based on the alignment points specified in Model Space and Paper Space	-			
All references edits will be saved... (Boodschap)	Misc		17-8200			
Already at ... most extent (Boodschap)	Misc		05-6001			
AMECONVERT	ACAD_Cmd_3D	Converts AME (Advanced Modeling Extension) solid models to AutoCAD solid objects	-			
ANALYSISCURVATURE	ACAD_Cmd_3D	Displays a color gradient onto a surface to evaluate different aspects of its curvature	-			
ANALYSISDRAFT	ACAD_Cmd_3D	Displays a color gradient onto a 3D model to evaluate whether there is adequate space between a part and its mold	-			
ANALYSISOPTIONS	ACAD_Cmd_3D	Sets the display options for zebra, curvature, and draft analysis	-			
ANALYSISZEBRA	ACAD_Cmd_3D	Projects stripes onto a 3D model to analyze surface continuity	-			
ANGBASE	ACAD_Var	Sets the zero (0) base angle with respect to the current UCS	-			
ANGBASE	Misc		10-7770			
ANGBASE	Hoofdpag.		27-0510			
ANGBASE	Misc		52-1120-CP			
ANGDIR	ACAD_Var	Sets the direction of positive angles	-			
ANGDIR	Misc		10-7770			
ANGDIR	Hoofdpag.		27-0510			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ANIPATH	ACAD_Cmd_3D	Saves an animation of a camera moving or panning in a 3D model	-			
ANNOALLVISIBLE	ACAD_Var	Hides or displays annotative objects that do not support the current annotation scale	-			
ANNOALLVISIBLE	Misc		02-4470			
ANNOALLVISIBLE	Misc		37-0500-XL			
ANNOALLVISIBLE	Hoofdpag.		37-0600-XL			
ANNOAUTOSCALE	ACAD_Var	Updates annotative objects to support the annotation scale when the annotation scale is changed	-			
ANNOAUTOSCALE	Misc		02-4470			
ANNOAUTOSCALE	Misc		37-0500-XL			
ANNOAUTOSCALE	Hoofdpag.		37-0550-XL			
ANNOMONITOR	ACAD_Var	Turns the annotation monitor on or off. When the annotation monitor is on, it flags all non-associative annotations by placing a badge on them	-	2013		
ANNOMONITOR	Misc		02-4470			
ANNORESET	ACAD_Cmd	Resets the locations of all alternate scale representations of the selected annotative objects	-			
ANNOSCALEZOOM	ACAD_Var	Controls whether the mouse wheel ZOOM in paperspace viewports is controlled by specific zoom scales or is independent (legacy behavior)	-	2023		
Annotation Monitor: (Zie: ANNOMONITOR)	Trefwoord		-			
ANNOTATEDWG	ACAD_Var	Specifies whether or not the drawing will behave as an annotative BLOCK when INSERTed into another drawing	-			
ANNOTATEDWG	Hoofdpag.		37-1500-XL			
Annotativiteit	Hoofdpag.		37-0500-XL			
Annotativiteit: Actuele verschaling: (Zie: CANNOSCALE, CANNOSCALEVALUE)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: Auto-verschaling: (Zie: ANNOAUTOSCALE)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: BLOCKs/interne symboliek	Misc		17-1860			
Annotativiteit: Compatibiliteit met voorgaande ACAD versies: (Zie: SAVEFIDELITY)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: HATCH: (Zie: HPANNOTATIVE)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: Invloed op de verschalingslijst (SCALELISTEDIT)	Misc		28-2630			
Annotativiteit: Lijntypeverschaling: (Zie: MSLTSCALE)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: Objectverschalingen: Beheren: (Zie: OBJECTSCALE)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: Oplichten van alternatieve visualisaties: (Zie: SELECTIONANNODISPLA	Trefwoord		-			
Annotativiteit: Paper Space	Misc		37-1000-XL			
Annotativiteit: STYLEs/tekststijlen	Misc		14-0560			
Annotativiteit: Symboliek: Extern: (Zie: ANNOTATEDWG)	Trefwoord		-			
Annotativiteit: Visualisatie: (Zie: ANNOALLVISIBLE)	Trefwoord		-			
ANNOUPDATE	ACAD_Cmd	Updates existing annotative objects to match the current properties of their styles	-			
ANNOUPDATE	Misc		37-0500-XL			
APBOX	ACAD_Var	Turns the display of the AutoSnap aperture box on or off	-			
APERTURE	ACAD_Var	Controls the size of the object target box	-			
APPAUTOLOAD	ACAD_Var	Controls when plug-in applications are loaded	-			
APPAUTOLOADER	ACAD_Cmd	Lists or reloads all plug-ins in the application plug-in folder	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Applicaties: Laden, ontladen, opstarten: (Zie: APPLOAD)	Trefwoord		-			
Application Menu	Misc		02-1240			
Application Menu	Hoofdpag.		02-2325			
APPLOAD	ACAD_Cmd	Loads and unloads applications and defines which applications to load at startup	-			
APPLOAD	Misc		52-1030-CP			
APPLYGLOBALOPACITIES	ACAD_Var	Applies transparency settings to all palettes	-			
APPSTORE	ACAD_Cmd	Opens the AUTODESK App Store website	-	2018		
APSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Block Authoring Palettes window in the Block Editor is open or closed	-			
ARC	ACAD_Cmd	Creates an arc	-			
ARC	Hoofdpag.		07-1430			
ARC: Object-overzicht	Misc		11-6680			
ARC: Optie 3-point	Misc		07-1430			
ARC: Optie Center, Start, Angle	Misc		07-1436			
ARC: Optie Center, Start, Angle: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-2176			
ARC: Optie Center, Start, End	Misc		07-1436			
ARC: Optie Center, Start, Length	Misc		07-1445			
ARC: Optie Continue	Misc		07-1445			
ARC: Optie Start, Center, Angle: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-2176			
ARC: Optie Start, Center, End	Misc		07-1430			
ARC: Optie Start, Center, Length	Misc		07-1430			
ARC: Optie Start, End, Angle	Misc		07-1436			
ARC: Optie Start, End, Direction	Misc		07-1436			
ARC: Optie Start, End, Radius	Misc		07-1436			
ARC: Sluiten tot CIRCLE: (Zie: JOIN)	Trefwoord		-			
ARC: Visualisatie: Segmentering: (Zie: VIEWRES)	Trefwoord		-			
ARC: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-2181			
ARCALIGNEDTEXT-object: (Zie: ARCTEXT / ATEXT)	Trefwoord		-			
Arceren: Overgangskleuren: (Zie: GRADIENT)	Trefwoord		-			
ARCHIVE	ACAD_Cmd	Packages the current sheet set files for storage	-			
ARCTEXT	ACAD_Express	Places TEXT along an ARC	-			
ARCTEXT	ACAD_Cmd	Places TEXT along an ARC	-	2023		
AREA (Commando)	ACAD_Cmd	Calculates the area and perimeter of objects or of defined areas	-			
AREA (Commando)	Hoofdpag.		27-1520			
AREA (Var)	ACAD_Var	Stores the last area computed by the AREA command	-			
AREA (Var)	Hoofdpag.		27-1520			
ARRAY	ACAD_Cmd	Creates copies of objects arranged in a pattern	-			
ARRAY	Misc		10-3905			
ARRAY: Aan de hand van van een Diabox: (See: ARRAYCLASSIC)	Trefwoord		-			
ARRAY: Patroon: Circulair: (Zie: ARRAYPOLAR)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ARRAY: Patroon: Rechthoekig: (Zie: ARRAYRECT)	Trefwoord		-			
ARRAY: Patroon: Traject: (Zie: ARRAYPATH)	Trefwoord		-			
ARRAYASSOCIATIVITY	ACAD_Var	Sets the default behavior of new arrays to be associative or nonassociative	-	2013		
ARRAYCLASSIC	ACAD_Cmd	Creates ARRAYS using the legacy dialog box	-	2013		
ARRAYCLASSIC	Misc		10-3905			
ARRAYCLOSE	ACAD_Cmd	Saves or discards changes made to an array's source objects and exits the array editing state	-			
ARRAYCLOSE: ARRAYPATH	Misc		10-5250-BO			
ARRAYEDIT	ACAD_Cmd	Edits associative array objects and their source objects	-			
ARRAYEDIT	Misc		10-5240-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYPOLAR	Misc		10-5030			
ARRAYEDIT: ARRAYPOLAR: Overrides: Reset: (Zie: ARRAYRESET)	Trefwoord		-			
ARRAYEDIT: ARRAYRECT	Misc		10-4005			
ARRAYEDIT: ARRAYRECT: Overrides: Reset: (Zie: ARRAYRESET)	Trefwoord		-			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: optie Options->Edit Source	Misc		10-5240-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: optie Options->Edit Source	Misc		10-5245-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: optie Options->Replace Item	Misc		10-5240-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: optie Options->Replace Item	Misc		10-5245-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: optie Options->Reset Array	Misc		10-5240-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: Overrides	Misc		10-5255-BO			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: Overrides: Reset: (Zie: ARRAYRESET)	Trefwoord		-			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: Overrides: Sluiten: (Zie: ARRAYCLOSE)	Trefwoord		-			
ARRAYEDIT: ARRAYTRAJECT: Traject aanpassing	Misc		10-5250-BO			
ARRAYEDIT: Instanties visueel onderdrukken	Misc		10-4010			
ARRAYEDIT: Via RIBBON	Hoofdpag.		10-4005			
ARRAYEDITSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the drawing is in the array editing state, which is activated while editing an associative array's source objects	-			
ARRAYPATH	ACAD_Cmd	Evenly distributes object copies along a path or a portion of a path	-			
ARRAYPATH	Hoofdpag.		10-5201-BO			
ARRAYPATH	Misc		25-4440			
ARRAYPATH: Nabewerking: (Zie: ARRAYEDIT)	Trefwoord		-			
ARRAYPATH: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
ARRAYPATH: Oefening	Misc		10-5230-BO			
ARRAYPATH: optie Items	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: optie Items->Between	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: optie Items->Total	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: optie Levels	Misc		10-5220-BO			
ARRAYPATH: optie Levels->Between	Misc		10-5220-BO			
ARRAYPATH: optie Levels->Total	Misc		10-5220-BO			
ARRAYPATH: optie Properties->Align Items	Misc		10-5225-BO			
ARRAYPATH: optie Properties->Associative	Misc		10-5220-BO			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ARRAYPATH: optie Properties->Base Point	Misc		10-5220-BO			
ARRAYPATH: optie Properties->Method->Divide	Misc		10-5225-BO			
ARRAYPATH: optie Properties->Method->Measure	Misc		10-5225-BO			
ARRAYPATH: optie Properties->Tangent Direction	Misc		10-5220-BO			
ARRAYPATH: optie Properties->Z direction	Misc		10-5225-BO			
ARRAYPATH: optie Rows	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: optie Rows->Between	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: optie Rows->Increment	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: optie Rows->Total	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPATH: PROPERTIES	Misc		10-5300-BO			
ARRAYPATH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		10-5201-BO			
ARRAYPOLAR	ACAD_Cmd	Evenly distributes object copies in a circular pattern around a center point or axis of rotation	-			
ARRAYPOLAR: Base Point: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5022			
ARRAYPOLAR: Nabewerking: (Zie: ARRAYEDIT)	Trefwoord		-			
ARRAYPOLAR: Object-overzicht	Misc		11-6680			
ARRAYPOLAR: Rotate Items: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5022			
ARRAYPOLAR: Via RIBBON	Hoofdpag.		10-5005			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		10-5110			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5012			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9505			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9510			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4997			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-5562			
ARRAYPOLAR: Voorbeeld in tekenopgave: Bühne	Oefening + wer		10-5110			
ARRAYRECT	ACAD_Cmd	Distributes object copies into any combination of rows, columns, and levels	-			
ARRAYRECT	Misc		19-7700			
ARRAYRECT: Nabewerking: (Zie: ARRAYEDIT)	Trefwoord		-			
ARRAYRECT: Object-overzicht	Misc		11-6680			
ARRAYRECT: via RIBBON	Hoofdpag.		10-3905			
ARRAYRESET: ARRAYTRAJECT	Misc		10-5255-BO			
ARRAYTYPE	ACAD_Var	Specifies the default array type.	-			
ARX	ACAD_Cmd	Loads, unloads, and provides information about ObjectARX applications	-			
ARX: Applicaties op verzoek laden: (Zie: DEMANDLOAD)	Trefwoord		-			
ASCII tekst importeren: (Zie: Teksten)	Trefwoord		-			
ASCII-tabel	Misc		14-2550-XL			
Aslijnen: (Zie: CENTERLINE)	Trefwoord		-			
Asnavigator: (Zie: UCSICON)	Trefwoord		-			
Assenkruis als niet-grafisch object: (Zie: Cursor)	Trefwoord		-			
Assenkruis: (Zie: AMCENTLINE)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Assenstelsel: (Zie: Coördinaten)	Trefwoord		-			
ASSIST	ACAD_Cmd		-	2000i		
ATTACH	ACAD_Cmd	Inserts references to external files such as other drawings, raster images, and underlays	-		2015	
ATTACH: (*.dwg)	Hoofdpag.		21-3022			
ATTACH: Path: Type (Full Path, Relative Path, No Path): (Zie: REFPATHTYPE)	Trefwoord		-			
ATTACH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2905			
ATTACHURL	ACAD_Cmd	Attaches HYPERLINKs to objects or areas in a drawing	-			
ATTDEF	ACAD_Cmd	Creates an attribute definition for storing data in a BLOCK	-			
ATTDEF	Hoofdpag.		20-0935			
ATTDEF: Aanmaken: Stroomdiagram	Misc		20-9500			
ATTDEF: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-2740			
ATTDEF: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9600-XL			
ATTDEF: Aanpassen: (Zie ook: ATTREDEF)	Misc		20-9250-XL			
ATTDEF: Aanpassen: (Zie: BATTMAN)	Trefwoord		-			
ATTDEF: Aanpassen: Met terugwerkende kracht	Misc		20-7272-XL			
ATTDEF: Aanpassen: Met terugwerkende kracht	Misc		20-9250-XL			
ATTDEF: Aanpassen: Met terugwerkende kracht: Gespiegeld	Misc		20-9250-XL			
ATTDEF: Aanpassen: Met terugwerkende kracht: Positie	Misc		20-9250-XL			
ATTDEF: Aanpassen: Volgorde vraagstelling	Misc		20-8181-XL			
ATTDEF: Aanpassen: Zonder terugwerkende kracht	Misc		20-7272-XL			
ATTDEF: Annotatief			20-1830			
ATTDEF: Controle op unieke Tag-benamingen	Misc		20-9090-XL			
ATTDEF: Default value			20-0935			
ATTDEF: Diabox	Misc		20-0935			
ATTDEF: Dubbelklikken	Misc		11-6688			
ATTDEF: DWGPROPS: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9610-XL			
ATTDEF: FIELD: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9605-XL			
ATTDEF: FIELD: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9610-XL			
ATTDEF: Invisible: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9615-XL			
ATTDEF: Justification			20-1830			
ATTDEF: Locaties: Vergrendelen: (Zie ook: AFLAGS)	Misc		20-0935			
ATTDEF: Object-overzicht	Misc		11-6680			
ATTDEF: Ontbinden naar tekstobjecten: (Zie: BURST)	Trefwoord		-			
ATTDEF: Optie Constant: (Zie ook: AFLAGS)	Misc		20-4000-XL			
ATTDEF: Optie Invisible: (Zie ook: ATTDISP, AFLAGS)	Misc		20-4000-XL			
ATTDEF: Optie Lock position: (Zie ook: AFLAGS)	Misc		20-4000-XL			
ATTDEF: Optie Multiple Lines: (Zie ook: AFLAGS)	Misc		20-4000-XL			
ATTDEF: Optie Preset: (Zie ook: AFLAGS)	Misc		20-4000-XL			
ATTDEF: Optie Verify: (Zie ook: AFLAGS)	Misc		20-4000-XL			
ATTDEF: Prompt	Misc		20-0935			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ATTDEF: Synchroniseren: (Zie ook: ATTSYNC)	Misc		20-7272-XL			
ATTDEF: Tag	Misc		20-0935			
ATTDEF: Tekst hoogte			20-1830			
ATTDEF: Tekst rotatie			20-1830			
ATTDEF: Tekst STYLE			20-1830			
ATTDIA	ACAD_Var	Controls whether the INSERT command uses a dialog box for attribute value entry	-			
ATTDIA	Hoofdpag.		20-0935			
ATTDIA	Misc		20-4000-XL			
ATTDISP	ACAD_Cmd	Controls the visibility overrides for all BLOCK attributes in a drawing	-			
ATTDISP	Misc		20-4000-XL			
ATTDISP	Hoofdpag.		20-4030-XL			
ATTEDIT	ACAD_Cmd	Changes attribute information in a BLOCK	-			
ATTEDIT	Misc		20-9250-XL			
ATTEXT	ACAD_Cmd	Extracts attribute data, informational text associated with a BLOCK, into a file	-			
ATTIN	ACAD_Express	Imports BLOCK attribute values from an external, tab-delimited ASCII file	-			
ATTIPE	ACAD_Var	Controls which Text Formatting toolbar is displayed with the in-place editor for modifying multiline attributes	-			
ATTIPE	Hoofdpag.		20-1830			
ATTIPEDIT	ACAD_Cmd	Changes the textual content of an attribute within a BLOCK	-			
ATTIPEDIT	Misc		20-4550			
ATTIPEDIT: Stroomdiagram	Misc		20-9510			
ATTMODE	ACAD_Var	Controls display of attributes	-			
ATTMODE	Hoofdpag.		20-4030-XL			
ATTMULTI	ACAD_Var	Controls whether multiline attributes can be created	-			
ATTMULTI	Misc		20-0935			
ATTMULTI	Misc		20-0935			
ATTMULTI	Hoofdpag.		20-4000-XL			
ATTOUT	ACAD_Express	Exports BLOCK attribute values to an external file in tab-delimited ASCII format	-			
ATTREDEF	ACAD_Cmd	Redefines a BLOCK and updates associated attributes	-			
ATTREDEF	Misc		17-7285			
ATTREDEF	Hoofdpag.		20-9250-XL			
ATTREDEF: Stroomdiagram	Misc		20-9510			
ATTREQ	ACAD_Var	Controls whether INSERT uses default attribute settings during insertion of BLOCKs	-			
ATTREQ	Hoofdpag.		20-2750			
Attributes	Misc		20-0930			
Attributes: Aanpassen: (Zie ook: EATTEDIT/ATTIPEDIT)	Misc		20-4545			
Attributes: Aanpassen: Inhoudelijk: Specifiek één Attribute Inplace-editor	Misc		20-4550			
Attributes: Al of niet, zichtbaar: (Zie: ATTDISP, ATTMODE)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Attributes: Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
Attributes: Data-extractie: (Zie: DATAEXTRACTION, ATTEXT, ATTOUT)	Trefwoord		-			
Attributes: Data-import: (Zie: ATTIN)	Trefwoord		-			
Attributes: Definities: (Zie: ATTDEF)	Trefwoord		-			
Attributes: Diabox: (Zie: ATTDIA)	Trefwoord		-			
Attributes: Dubbelklikken	Misc		11-6688			
Attributes: Extra bevestiging bij ingave	Misc		20-4000-XL			
Attributes: Meervoudig: (Zie: ATTMULTI)	Trefwoord		-			
Attributes: Ontbinden	Misc		25-0555			
Attributes: Spiegelen: (Zie: MIRRTEXT)	Trefwoord		-			
Attributes: Stroomdiagram	Misc		20-9500			
Attributes: Synchroniseren: (Zie: ATTSYNC)	Trefwoord		-			
Attributes: Uitgebreide editor: (Zie: ATTPIPE)	Trefwoord		-			
Attributes: Visueel in- en uitschakelen (Zie ook: ATTDISP)	Misc		20-4030-XL			
Attributes: Voorbeeld van een gestructureerde opzet	Misc		20-2775			
Attributes: Vraagstelling na INSERT: (Zie: ATTREQ)	Trefwoord		-			
Attributes: Waarden: Zoeken en vervangen: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
ATTSYNC	ACAD_Cmd	Applies attribute changes in a block definition to all BLOCK references	-	2002		
ATTSYNC	Misc		17-7285			
ATTSYNC	Hoofdpag.		20-7272-XL			
ATTSYNC	Misc		20-9250-XL			
ATTSYNC: FIELD	Misc		20-7280-XL			
ATTSYNC: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7285-XL			
AUDIT	ACAD_Cmd	Evaluates the integrity of a drawing and corrects some errors	-			
AUDITCTL	ACAD_Var	Controls whether AUDIT creates an audit report *.adt file	-			
AUNITS	ACAD_Var	Sets units for angles	-			
AUNITS	Hoofdpag.		27-0510			
AUPREC	ACAD_var	Sets the display precision for angular units and coordinates	-			
AUPREC	Hoofdpag.		27-0510			
Auto opslaan: (Zie: SAVETIME)	Trefwoord		-			
AutoCAD DesignCenter: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
AutoCAD Verticals: (Zie: Toolsets)	Trefwoord		-			
AUTOCOMPLETE	ACAD_Cmd		-			INPUTSEARCHO
Autocomplete: (Zie: INPUTSEARCHOPTIONS)	Trefwoord		-			
AUTOCONSTRAIN	ACAD_Cmd	Applies geometric constraints to a SELECTION set of objects based on orientation of the objects relative to one another	-			
AUTOCONSTRAIN	Misc		43-1100-XL			
AUTOCONSTRAIN: Instellingen	Misc		43-1150-XL			
AUTOCONSTRAIN: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
AUTODESK SEEK	Misc		23-8578			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
AUTODWFPUBLISH	ACAD_Var	Controls whether *.dwf (Design Web Format) files are created automatically when you save or close drawing *.dwg files	-			
Auto-hide: (Zie: Palettes)	Trefwoord		-			
AutoLISP	Misc		24-1300			
AutoLISP: !	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: \n	Misc		52-1030-CP			
AutoLISP: Applicaties: Laden	Misc		52-1030-CP			
AutoLISP: AutoCAD-commando's: Nieuwe Aanmaken	Misc		52-1060-CP			
AutoLISP: AutoCAD-commando's: Uitvoeren	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Backslash-karakters in Paths	Misc		52-1030-CP			
AutoLISP: Commentariëren van code	Misc		52-1075-CP			
AutoLISP: Definiëren van locaties	Misc		52-1135-CP			
AutoLISP: Feedback: Onderdrukken	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: File Descriptors	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (-)	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: (*)	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: (+)	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: (ALERT): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (ANGLE)	Misc		52-8556-CP			
AutoLISP: Functies: (ATOF): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (CLOSE)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (CLOSE): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (COMMAND)	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Functies: (COMMAND): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (COMMAND): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1640-XL			
AutoLISP: Functies: (COND)	Misc		52-1330-CP			
AutoLISP: Functies: (DEFUN)	Misc		52-1060-CP			
AutoLISP: Functies: (DEFUN): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (DISTANCE)	Misc		52-1150-CP			
AutoLISP: Functies: (DISTANCE)	Misc		52-8555-CP			
AutoLISP: Functies: (ENTGET)	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Functies: (ENTGET): Voorbeeld in opgave	Misc		25-9015-BO			
AutoLISP: Functies: (ENTLAST)	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Functies: (ENTLAST)	Misc		52-8570-CP			
AutoLISP: Functies: (ENTSEL): Voorbeeld in opgave	Misc		25-9015-BO			
AutoLISP: Functies: (GETANGLE)	Misc		52-1120-CP			
AutoLISP: Functies: (GETCORNER)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (GETDIST)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (GETINT)	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Functies: (GETINT)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (GETKEYWORD)	Misc		52-1120-CP			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
AutoLISP: Functies: (GETORIENT)	Misc		52-1120-CP			
AutoLISP: Functies: (GETPOINT)	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Functies: (GETPOINT)	Misc		52-1060-CP			
AutoLISP: Functies: (GETPOINT)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (GETREAL)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (GETSTRING)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (GETVAR)	Misc		52-1300-CP			
AutoLISP: Functies: (GETVAR)	Misc		52-8557-CP			
AutoLISP: Functies: (GETVAR): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (GRDRAW)	Misc		52-8555-CP			
AutoLISP: Functies: (IF)	Misc		52-1330-CP			
AutoLISP: Functies: (INITGET)	Misc		52-1120-CP			
AutoLISP: Functies: (LIST)	Misc		52-1135-CP			
AutoLISP: Functies: (LOAD)	Misc		52-1030-CP			
AutoLISP: Functies: (LOAD): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1620-XL			
AutoLISP: Functies: (NTH)	Misc		52-1135-CP			
AutoLISP: Functies: (OPEN)	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: (OPEN): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (POLAR)	Misc		52-8555-CP			
AutoLISP: Functies: (PRINC)	Misc		52-1060-CP			
AutoLISP: Functies: (PRINC): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (PROGN)	Misc		52-1330-CP			
AutoLISP: Functies: (PROMPT)	Misc		52-1030-CP			
AutoLISP: Functies: (READ-LINE): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (RTOS)	Misc		52-8560-CP			
AutoLISP: Functies: (SETQ)	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Functies: (SETQ): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (SETVAR)	Misc		52-1300-CP			
AutoLISP: Functies: (SETVAR)	Misc		52-8557-CP			
AutoLISP: Functies: (SETVAR): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (SIN)	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: (SIN)	Misc		52-8565-CP			
AutoLISP: Functies: (SQRT)	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: (SSADD)	Misc		52-8570-CP			
AutoLISP: Functies: (SSGET)	Misc		26-6805			
AutoLISP: Functies: (SSGET)	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Functies: (STRCAT)	Misc		52-8560-CP			
AutoLISP: Functies: (STRCAT): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (SUBSTR): Voorbeeld in opgave	Misc		43-1625-XL			
AutoLISP: Functies: (WRITE-LINE)	Misc		52-1105-CP			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
AutoLISP: Functies: Argumenten	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: Argumenten: Bad Argument	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: Functies: Argumenten: Optionele	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Functies: Overzicht	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: Functies: Zelf aanmaken	Misc		52-8556-CP			
AutoLISP: Geheugenbeheer	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Geheugenvars	Misc		52-1015-CP			
AutoLISP: Geheugenvars: Globale en Lokale	Misc		52-1075-CP			
AutoLISP: Geheugenvars: Types	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Handles	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Integers	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Lists (Zie ook: (LIST))	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Lists: Element: Extractie (Zie ook: (NTH))	Misc		52-1135-CP			
AutoLISP: Nil	Misc		52-1330-CP			
AutoLISP: Object-benamingen	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Programma: Laden: Voorbeeld in opgave	Misc		19-5020			
AutoLISP: Reals / Floating Points	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Simulaties: LINE commando	Misc		52-1135-CP			
AutoLISP: Simulaties: RECTANG commando	Misc		52-1135-CP			
AutoLISP: Strings	Misc		52-1090-CP			
AutoLISP: Sysvars	Misc		52-1300-CP			
AutoLISP: T	Misc		52-1330-CP			
AutoLISP: True	Misc		52-1330-CP			
AutoLISP: Via de Command-line	Misc		52-1000-CP			
AutoLISP: VLA-objecten	Misc		52-1105-CP			
AutoLISP: VLISP-IDE: Haakjesevenwicht: Controle	Misc		52-1045-CP			
AutoLISP: VLISP-IDE: Kleurencodering	Misc		52-1045-CP			
AutoLISP: Voorwaardelijke opdrachten: (Zie: (IF) / (PROGN) / (COND))	Trefwoord		-			
AutoLISP: Wat is AutoLISP ?	Misc		52-1000-CP			
AUTOMATICPUB	ACAD_Var	Controls whether electronic files (*.dwf, *.pdf) are created automatically when you save or close drawing *.dwg files	-			
Automatisch opslaan: (Zie: SAVETIME)	Trefwoord		-			
AUTOPLACEMENT	ACAD_Var	Controls whether placement suggestions are displayed as you insert a BLOCK	-	2024		
AUTOPUBLISH	ACAD_Cmd	Publishes drawings to *.dwf, *.dwfx or *.pdf files automatically to a specified location	-			
AUTOSNAP	ACAD_Var	Controls the display of the AutoSnap marker, tooltip, and magnet	-			
AUTOSNAP: Object Snap Tracking [F11]	Misc		09-3350			
AUTOSNAP: Object Snap Tracking [F11]	Misc		09-5000			
AUTOSNAP: Oefening	Oefening + wer		09-6670			
AUTOSNAP: Polar Tracking [F10]	Misc		09-1670			
AutoSpool: (Zie: PLOT)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
BACKGROUNDPLOT	ACAD_Var	Controls whether background PLOTting is turned on or off for plotting and publishing	-			
BACKGROUNDPLOT	Hoofdpag.		29-1030			
BACKGROUNDPLOT: PUBLISH	Misc		29-8025			
BACTION	ACAD_Cmd	Adds an action to a dynamic BLOCK definition	-			
BACTIONBAR	ACAD_Cmd	Displays or hides action bars for a selection set of parameter objects	-			
BACTIONBAR	Hoofdpag.		20A-3010-XL			
BACTIONBARMODE	ACAD_Var	Indicates whether the action bars or the legacy action objects are displayed in the BLOCK Editor	-			
BACTIONBARMODE	Hoofdpag.		20A-3010-XL			
BACTIONCOLOR	ACAD_Var	Sets the text color of actions in the Block Editor	-			
BACTIONSET	ACAD_Cmd	Specifies the SELECTION set of objects associated with an action in a dynamic BLOCK definition	-			
BACTIONSET: Modify: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3020-XL			
BACTIONTOOL	ACAD_Cmd	Adds an action to a dynamic BLOCK definition	-			
BACTIONTOOL: Flip: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-1000-XL			
BACTIONTOOL: Flip: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3120-XL			
BACTIONTOOL: Move: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3000-XL			
BACTIONTOOL: Scale: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-1000-XL			
BACTIONTOOL: Scale: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3100-XL			
BACTIONTOOL: Stretch: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3300-XL			
Bad definition of... (Boodschap) LINETYPE	Misc		45-0575-XL			
BASE	ACAD_Cmd	Sets the insertion base point for the current drawing	-			
BASE	Misc		18-7520			
BASE	Hoofdpag.		18-8000			
BASSOCIATE	ACAD_Cmd	Associates an action with a parameter in a dynamic BLOCK definition	-			
BATTMAN	ACAD_Cmd	Manages the attributes for a selected BLOCK definition	-	2002		
BATTMAN	Hoofdpag.		20-5454-XL			
BATTMAN = Block ATTRIBUTE MANager	Trefwoord		-			
BATTMAN: Aantal Attribute-definities	Misc		20-7272-XL			
BATTMAN: Bepaling welke info wordt gevisualiseerd	Misc		20-9090-XL			
BATTMAN: Controle unieke Tag-benamingen	Misc		20-9090-XL			
BATTMAN: EATTEDIT	Misc		20-4545			
BATTMAN: Stroomdiagram	Misc		20-9510			
BATTMAN: STYLE	Misc		20-6363-XL			
BATTMAN: Volgorde vraagstelling	Misc		20-8181-XL			
BATTORDER	ACAD_Cmd	Specifies the order of attributes for a BLOCK	-			
BAUTHORPALETTE	ACAD_Cmd	Opens the BLOCK Authoring Palettes window in the BLOCK Editor	-			
BCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the BLOCK Editor	-			
BCLOSE	Misc		20A-3000-XL			
BCONSTATUSMODE	ACAD_Var	Turns the constraint display status on and off and controls the shading of objects based on their constraint level	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
BCONSTRUCTION	ACAD_Cmd	Converts block geometry into construction geometry, which may be hidden or displayed	-			
BCONSTRUCTION: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
BCOUNT	ACAD_Express	Creates a report of the number of instances of each BLOCK in a selection set or in the entire drawing	-			
BCOUNT	Misc		17-3643			
BCPARAMETER	ACAD_Cmd	Applies constraint parameters to SELECTed objects, or converts dimensional constraints to parameter constraints	-			
BCPARAMETER: Diameter: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
BCPARAMETER: Linear: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
BCYCLEORDER	ACAD_Cmd	Changes the cycling order of grips for a dynamic BLOCK reference	-			
BDEPENDENCYHIGHLIGHT	ACAD_Var	Controls whether or not dependent objects are dependency highlighted when a parameter, action, or grip is selected in the BLOCK Editor	-			
BEDIT	ACAD_Cmd	Opens the block definition in the BLOCK Editor	-			
BEDIT	Misc		11-6688			
BEDIT: Dynamische symboliek	Hoofdpag.		20A-1000-XL			
BEDIT: GRID	Misc		24-1445			
BEDIT: Melding: Changes to parameters may update...	Melding		20A-3030-XL			
BEDIT: Openen Block Editor bij het aanmaken van BLOCKs/interne symboliek	Misc		17-1868			
BEDIT: Stroomdiagram	Misc		19-8005			
BEDIT: Zoeken naar tekst in symboliek met 'invisible'-status	Misc		14-8255-XL			
Bematingen: (Zie: Dimen.)	Trefwoord		-			
Benamingen: Structuur: (Zie: Named Objects)	Trefwoord		-			
Benamingen: Wijzigen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
Berekeningen: Via de Command-line: Via AutoLISP	Misc		52-1000-CP			
Berekeningen: Via de virtuele rekenmachine: (zie: QUICKCALC)	Trefwoord		-			
BESETTINGS	ACAD_Cmd	Displays the BLOCK Editor Settings dialog box	-			
Bestandbeheer	Misc		23-4284-XL			
Bestandsformaat: Binaire compatibiliteit (Zie: ABOUT, SAVEAS)	Trefwoord		-			
Bewegen over geleidingspaden	Misc		09-1670			
BEXTEND	ACAD_Express	EXTENDs objects to BLOCKs	-			
Bezier: (Zie: SPLINE)	Trefwoord		-			
BGCOREPUBLISH	ACAD_Var	Controls whether background PUBLISH uses a single or multiple cores	-	2022		
BGRIPOBJCOLOR	ACAD_Var	Sets the COLOR of GRIPS in the BLOCK Editor	-			
BGRIPOBJSIZE	ACAD_Var	Sets the display size of custom grips in the BLOCK Editor relative to the screen display	-			
BGRIPSET	ACAD_Cmd	Creates, deletes, or resets grips associated with a parameter	-			
BHATCH: = Boundary HATCH: (Zie: HATCH)	Trefwoord		-			
Bibliotheekfiguren: (Zie: Symboliek)	Trefwoord		-			
Bijladen van geometrie	Misc		23-7140-XL			
Bijsnijden: (Zie: TRIM)	Trefwoord		-			
Bijsnijden: Rasterbestanden (Images)	Misc		22-8001			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Binaire compatibiliteit: (Zie: ABOUT, SAVES)	Trefwoord		-			
BINDTYPE	ACAD_var	Specifies the default or controls the naming behavior to be applied to "named objects" in an XREF when a bind or an edit-in-place operation is performed on it	-			
Bitmaps: (Zie: IMAGE)	Trefwoord		-			
BLEND	ACAD_Cmd		-			
BLEND	Hoofdpag.		15-9100-XL			
Blinderen: (Zie: WIPEOUT)	Trefwoord		-			
BLIPMODE	ACAD_Cmd	Markers on the screen. Blips do not plot. and may be thought of as 'push pin'-reference points to help	-			
BLOCK	ACAD_Cmd	Creates a BLOCK definition from selected objects	-			
-BLOCK	ACAD_Cmd	Creates a BLOCK definition from selected objects, this from the Command Line	-		2021	
-BLOCK	HoofdPag.		17-1868			
BLOCK (zie ook: Symboliek)	Hoofdpag.		17-0909			
Block Editor (dynamisch): (Zie: BEDIT)	Trefwoord		-			
BLOCK/WBLOCK/XREF: Vergelijking	Misc		21-2000			
BLOCK: Aanmaken	Hoofdpag.		17-1860			
BLOCK: Aanmaken: Via de Command-line: (Zie: -BLOCK)	Trefwoord		-			
BLOCK: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-2751			
BLOCK: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9500			
BLOCK: Aantal: (Zie: BCOUNT, COUNTLIST, QSELECT)	Trefwoord		-			
BLOCK: Aantal: d.m.v. selectie: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-0915			
BLOCK: ADDSELECTED	Misc		26-7105			
BLOCK: Analyse: In actueel document: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-0915			
BLOCK: Base Point: Meervoudig: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3040-XL			
BLOCK: Base Point: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-2751			
BLOCK: Benaming: Analyse: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-0915			
BLOCK: Benaming: Anoniem *			25-9470-XL			
BLOCK: Benaming: Anoniem: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-7860			
BLOCK: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
BLOCK: Benaming: Strategie	Misc		18-8010			
BLOCK: Controle op EXPLODE: (Zie: COUNTLIST)	Trefwoord		-			
BLOCK: Controle op niet-gewenste ontdubbeling: (Zie: COUNTLIST)	Trefwoord		-			
BLOCK: Dubbelklikken	Misc		11-6688			
BLOCK: Dynamisch: (Zie: Symboliek: Dyn.)	Trefwoord		-			
BLOCK: Edit Block In-place: (Zie: REFEDIT)	Trefwoord		-			
BLOCK: EXPLODE	Misc		25-0555			
BLOCK: GRIPS: Eén of meerdere GRIPS: (Zie: GRIPBLOCK)	Trefwoord		-			
BLOCK: Groupcodes/DXF: (Zie: BLOCK?)	Trefwoord		-			
BLOCK: Herdefiniëren: Via BLOCKSPALETTE			17-3010-BO			
BLOCK: Herdefiniëren: Via nieuwe definitie in extern symbool	Misc		18-8000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
BLOCK: Herdefiniëren: Via REFEDIT	Misc		17-7285			
BLOCK: Herdefiniëren: Voorbeeld in opgave	Misc		19-9515			
BLOCK: INSERT: Via de RIBBON	Misc		17-3600			
BLOCK: INSERT: Via de RIBBON: Voorbeeld in tekenogave	Misc		20-2750			
BLOCK: Melding: No objects have been selected for the block...	Melding		17-1868			
BLOCK: Melding: The changes you made have not been saved...	Melding		20A-3000-XL			
BLOCK: Melding: The name must be at least one charcter long	Melding		17-1868			
BLOCK: Niet EXPLODEerbaar	Misc		17-1868			
BLOCK: Niet-gebruikte definities verwijderen: (Zie: PURGE)	Trefwoord		-			
BLOCK: Object-overzicht	Misc		11-6680			
BLOCK: Oplijsting interne objecten: (Zie: BLOCK?)	Trefwoord		-			
BLOCK: Overhevelen vanuit een andere doc.: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
BLOCK: Preview/voorimpressie: Synchro: (Zie: BLOCKICON)	Trefwoord		-			
BLOCK: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
BLOCK: SCALE: Relatief t.o.v. Base Point: (Zie: BSCALE)	Trefwoord		-			
BLOCK: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
BLOCK: SETBYLAYER	Misc		13-9220-XL			
BLOCK: Stroomdiagram	Misc		19-8005			
BLOCK: Unaniem: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
BLOCK: Vervangen door een andere BLOCK: (Zie: BLOCKREPLACE)	Trefwoord		-			
BLOCK: Vervangen door XREF: (Zie: BLOCKTOXREF)	Trefwoord		-			
BLOCK: Zoeken naar tekst in	Misc		14-8255-XL			
BLOCK?	ACAD_Express	Lists the objects in a BLOCK definition	-			
BLOCK?	Hoofdpag.		25-9475-XL			
BLOCKCREATEMODE	ACAD_Var	Sets the behavior for selected objects after creating blocks with the BLOCK and -BLOCK commands	-	2022		
BLOCKCREATEMODE	HoofdPag.		17-1868			
BLOCKEDITLOCK	ACAD_Var	Disallows opening of the BLOCK Editor and editing of dynamic block definitions	-			
BLOCKEDITLOCK	Misc		11-6688			
BLOCKEDITLOCK	Misc		17-7285			
BLOCKEDITLOCK	Misc		19-8005			
BLOCKEDITLOCK	Hoofdpag.		20A-1000-XL			
BLOCKICON	ACAD_Cmd	Generates preview images for blocks displayed in DesignCenter (ADCENTER)	-			
BLOCKICON	Misc		17-7285			
BLOCKMRULIST	ACAD_Var	Controls the number of most recently used BLOCKs displayed in the Recent tab of the BLOCKs Palette	-	2020		
BLOCKMRULIST	HoofdPag.		17-3015-BO			
BLOCKNAVIGATE	ACAD_Var	Controls the file and BLOCKs that are displayed in the Other Drawing tab of the BLOCKs Palette	-	2020	2021	
BLOCKNAVIGATE	HoofdPag.		18-7605			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
BLOCKREDEFINEMODE	ACAD_Var	Controls whether a dialog box is displayed when INSERTing a BLOCK from the BLOCKs Palette with the same name as a BLOCK in the current drawing	-	2020	2022	
BLOCKREDEFINEMODE	HoofdPag.		17-3015-BO			
BLOCKREPLACE	ACAD_Cmd	Replaces all instances of a specified BLOCK with a different BLOCK	-			
BLOCKS DATACOLLECTION	ACAD_Var	Controls whether the content data used during block replacement is sent to the data collection service	-	2024		
BLOCKS DATAOPTION	ACAD_Cmd	Displays the Data Collection Consent dialog box	-	2024		
BLOCKS PALETTE	ACAD_Cmd	Opens the BLOCKs Palette	-	2020		
BLOCKS PALETTE	HoofdPag.		17-3000			
BLOCKS PALETTE: (Zie: ook INSERT)	Trefwoord		-			
BLOCKS PALETTE: Al of niet gevisualiseerd: (zie: BLOCKSTATE)	Trefwoord		-			
BLOCKS PALETTE: Favorites	Misc		17-3000			
BLOCKS PALETTE: Favorites			17-3010-BO			
BLOCKS PALETTE: Favorites, Recent: Locatiefolder: (Zie: BLOCKSRECENTFOLDER, BLOCKSYNCFOLDER)	Trefwoord		-			
BLOCKS PALETTE: Libraries	HoofdPag.		18-7600			
BLOCKS PALETTE: Libraries: Startlocatie: (Zie: BLOCKNAVIGATE)	Trefwoord		-			
BLOCKS PALETTE: Recent			17-3010-BO			
BLOCKS PALETTE: Recent: Max. aantal: (zie: BLOCKMRULIST)	Trefwoord		-			
BLOCKS PALETTE: Sluiten: (Zie: BLOCKSPALETTECLOSE)	Trefwoord		-			
BLOCKS PALETTE: Symboliek: Alternatieve visualisatie oplijsting	Misc		17-3000			
BLOCKS PALETTECLOSE	ACAD_Cmd	Closes the BLOCKs Palette	-	2020		
BLOCKS PALETTECLOSE	HoofdPag.		17-3005			
BLOCKSRECENTFOLDER	ACAD_Var	Sets the path where the recently INSERTed or created BLOCKs are stored	-	2021		
BLOCKSRECENTFOLDER	HoofdPag.		17-3015-BO			
BLOCKSTATE	ACAD_Var	Reports whether the BLOCKs Palette is open or closed	-	2020		
BLOCKSTATE	HoofdPag.		17-3015-BO			
BLOCKSYNCFOLDER	ACAD_Var	Sets the path where the recent and favorite BLOCKs are stored	-	2021.1		
BLOCKSYNCFOLDER	HoofdPag.		17-3015-BO			
BLOCKTESTWINDOW	ACAD_Var	Indicates whether or not a test BLOCK window is current	-			
BLOCKTOXREF	ACAD_Cmd	Replaces all instances of a specified BLOCK with an XREF	-			
BLOOKUPTABLE	ACAD_Cmd	Displays or creates a lookup table for a dynamic BLOCK definition	-			
BMAKE	ACAD_Cmd	Creates a BLOCK definition from selected objects	-			BLOCK
BMPOUT	ACAD_Cmd	Saves selected objects to a file in device-independent bitmap format	-			
Bogen: (Zie: ARC)	Trefwoord		-			
Bogen: Lengte: (Zie: DIMARC)	Trefwoord		-			
Bonus Tools: (Zie: Express Tools)	Trefwoord		-			
BOUNDARY	ACAD_Cmd	Creates a REGION or a PLINE from an enclosed area	-			
BOUNDARY	HoofdPag.		25-8335-XL			
Boundary Hatch: (Zie: HATCH)	Trefwoord		-			
BOX	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid box	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
BPARAMETER	ACAD_Cmd	Adds a parameter with grips to a dynamic BLOCK definition	-			
BPARAMETER: Alignment	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Base	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Base: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3020-XL			
BPARAMETER: Flip	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Flip: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3120-XL			
BPARAMETER: Linear	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Linear: Eigenschappen: Aantal Grips	Misc		20A-3110-XL			
BPARAMETER: Linear: Eigenschappen: Interval	Misc		20A-3110-XL			
BPARAMETER: Linear: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3100-XL			
BPARAMETER: Linear: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3300-XL			
BPARAMETER: Lookup	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Point	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Point + Move	Misc		20A-3010-XL			
BPARAMETER: Point: Als virtueel Base Point	Misc		20A-3040-XL			
BPARAMETER: Point: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3000-XL			
BPARAMETER: Polar	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Rotation	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Visibility	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETER: Visibility: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3200-XL			
BPARAMETER: XY	Misc		20A-1000-XL			
BPARAMETERCOLOR	ACAD_Var	Sets the COLOR of PARAMETERS in the BLOCK Editor	-			
BPARAMETERFONT	ACAD_Var	Sets the font used for PARAMATERS and actions in the BLOCK Editor	-			
BPARAMETERSIZE	ACAD_Var	Sets the size of parameter text and features in the BLOCK Editor relative to the screen display	-			
BPTEXTHORIZONTAL	ACAD_Var	Forces the text displayed for action parameters and constraint parameters in the BLOCK Editor to be horizontal	-			
BREAK	ACAD_Cmd	Breaks the selected object between two points	-			
BREAK	Hoofdpag.		25-3335			
BREAKATPOINT	ACAD_Cmd	BREAKs the selected object into two objects at a specified point	-	2021		
BREAKATPOINT	Hoofdpag.		25-3335			
BREAKATPOINT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-5555			
BREAKLINE	ACAD_Express	Creates a breakline, a PLINE that includes the breakline symbol	-			
Breeklijn invoegen: (Zie: BREAKLINE)	Trefwoord		-			
Breken van objecten: (Zie: BREAK)	Trefwoord		-			
BREP	ACAD_Cmd_3D	Removes the history from 3D solids and composite solids, and associativity from surfaces	-			
BREPLACE	ACAD_Cmd	Replaces a selected BLOCK reference with another BLOCK. Similar BLOCKs are suggested for the replacement.	-	2024		
Breuknotatie: (Zie: MTEXT / teksten)	Trefwoord		-			
BROWSER	ACAD_Cmd	Launches the default web browser defined in your system's registry	-			
BSAVE	ACAD_Cmd	Saves the current BLOCK definition	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
BSAVE	Misc		20A-3000-XL			
BSAVEAS	ACAD_Cmd	Saves a copy of the current BLOCK definition under a new name	-			
BSCALE	ACAD_Express	SCALES a BLOCK reference relative to its insertion point	-			
B-Spline: (Zie: SPLINE)	Trefwoord		-			
BTABLE	ACAD_Cmd	Stores variations of a BLOCK in the BLOCK Properties Table	-			
BTABLE: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2500-XL			
BTESTBLOCK	ACAD_Cmd	Displays a window within the BLOCK Editor to test a dynamic BLOCK	-			
BTESTBLOCK	Hoofdpag.		20A-3030-XL			
BTESTBLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20A-3100-XL			
BTMARKDISPLAY	ACAD_Var	Controls whether or not value set markers are displayed for dynamic BLOCK references	-			
BTRIM	ACAD_Express	TRIM objects to BLOCKS	-			
BURST	ACAD_Express	EXPLODEs selected BLOCKS, preserving the BLOCK LAYER and converting attribute values to TEXT objects	-			
BURST	Misc		25-0555			
BVHIDE	ACAD_Cmd	Makes objects invisible in the current visibility state or all visibility states in a dynamic BLOCK definition	-			
BVHIDE	Hoofdpag.		20A-3210-XL			
BVMODE	ACAD_Var	Controls how objects that are made invisible for the current visibility state are displayed in the BLOCK Editor	-			
BVSHOW	ACAD_Cmd	Makes objects visible in the current visibility state or all visibility states in a dynamic BLOCK definition	-			
BVSTATE	ACAD_Cmd	Creates, sets, or deletes a visibility state in a dynamic BLOCK	-			
BVSTATE	Hoofdpag.		20A-3200-XL			
ByBlock	Misc		11-5500			
ByLayer	Misc		11-5500			
ByLayer	Misc		13-2255			
ByLayer	Misc		13-9220-XL			
C.I.P.=Customer Involvement Program, (Zie: CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM)	Trefwoord		-			
CACHEMAXFILES	ACAD_var	Sets the maximum number of graphics cache files saved for the product	-	2013		
CACHEMAXTOTALSIZE	ACAD_Var	Sets the maximum total size of all graphics cache files saved for the product	-	2013		
'CAL	ACAD_Cmd	Evaluates mathematical and geometric expressions at the Command prompt or within a command	-			
'CAL	Hoofdpag.		24-1300			
CALCINPUT	ACAD_Var	Controls whether mathematical expressions and global constants are evaluated in text and numeric entry boxes of windows and dialog boxes	-			
Calculator: (Zie: QUICKCALC)	Trefwoord		-			
CAMERA	ACAD_Cmd_3D	Sets a camera and target location to create and save a 3D perspective view of objects	-			
CANNOSCALE	ACAD_Var	Sets the name of the current annotation scale for the current space	-			
CANNOSCALE	Misc		02-4470			
CANNOSCALE	Hoofdpag.		37-0550-XL			
CANNOSCALEVALUE	ACAD_Var	Displays the value of the current annotation scale	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CANNOSCALEVALUE	Hoofdpag.		37-0550-XL			
Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block (Boodschap)	Misc		17-7285			
Capaciteit van tekening en interne objecten: (Zie: LARGEOBJECTSUPPORT)	Trefwoord		49-3302-XL			
CAPTURETHUMBNAILS	ACAD_Var	Specifies if and when thumbnails are captured for the Rewind tool	-			
CBARTRANSPARENCY	ACAD_Var	Controls the transparency of the constraint bars	-			
CCONSTRAINTFORM	ACAD_Var	Controls whether annotational or dynamic constraints are applied to objects	-			
CCONSTRAINTFORM	Misc		43-1501-XL			
CDATE	ACAD_Var	Stores the current date and time in coded decimal format	-			
CDATE	Hoofdpag.		27-5005			
CDATE	Misc		52-8575-CP			
CDORDER	ACAD_Express	Arranges the drawing order of SELECTed objects by their COLOR number	-			
CECOLOR	ACAD_Var	Sets the color of new objects	-			
CECOLOR	Hoofdpag.		11-1675			
CELTSCALE	ACAD_Var	Sets the current object linetype scaling factor	-			
CELTSCALE	Hoofdpag.		12-4000			
CELTYPE	ACAD_Var	Sets the LINETYPE of new objects	-			
CELTYPE	Hoofdpag.		12-2001			
CELWEIGHT	ACAD_Var	Sets the lineweight of new objects.	-			
CENTERCROSSGAP	ACAD_Var	Determines the gap between the CENTERMARK mark and its centerlines	-	2017		
CENTERCROSSGAP	Misc		30-1310			
CENTERCROSSSIZE	ACAD_Var	Determines the size of the associative CENTERMARK	-	2017		
CENTERCROSSSIZE	Misc		30-1310			
CENTERDIASSOCIATE	ACAD_Cmd	Removes associativity of CENTERMARKs or CENTERLINEs from objects they define	-			
CENTEREXE	ACAD_Var	Controls the length of the CENTERLINE extensions	-	2017		
CENTEREXE	Hoofdpag.		30-1310			
CENTEREXE	Misc		30-1320			
CENTERLAYER	ACAD_Var	Specifies a default LAYER for new CENTERMARKs or CENTERLINEs	-			
CENTERLAYER	Misc		13-9400-XL			
CENTERLAYER	Hoofdpag.		30-1310			
CENTERLINE	ACAD_Cmd	Creates centerline geometry associated with SELECTed LINEs and PLINEs	-	2017		
CENTERLINE	Hoofdpag.		30-1300			
CENTERLINE: EXPLODE	Misc		25-0555			
CENTERLINE: LAYER: Geforceerd: (Zie: CENTERLAYER)	Trefwoord		-			
CENTERLINE: Lijntype: (Zie CENTERLTYPE)	Trefwoord		-			
CENTERLINE: Lijntypeverschaling: (Zie CENTERLTSCALE)	Trefwoord		-			
CENTERLINE: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8020-BO			
CENTERLINE: Overshoot-lengte: (Zie CENTEREXE)	Trefwoord		-			
CENTERLINE: Voorbeeld in tekenopgave			45-0624-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CENTERLTSCALE	ACAD_Var	Sets the linetype scale used by CENTERMARKs and CENTERLINEs	-	2017		
CENTERLTSCALE	Hoofdpag.		30-1310			
CENTERLTYPE	ACAD_Var	Specifies the linetype used by CENTERMARKs and CENTERLINEs	-	2017		
CENTERLTYPE	Hoofdpag.		30-1310			
CENTERLTYPEFILE	ACAD_Var	Specifies the loaded linetype library file used to create center marks and CENTERLINEs	-			
CENTERMARK	ACAD_Cmd	Creates an associative, cross-shaped mark at the center of a SELECTed CIRCLE or ARC	-			
CENTERMARK	Hoofdpag.		30-1300	2017		
CENTERMARK: Centerkruisje: Grootte: (Zie CENTERCROSSSIZE)	Trefwoord		-			
CENTERMARK: EXPLODE	Misc		25-0555			
CENTERMARK: Extension-geometrie al of niet aanwezig: (Zie CENTERMARKEXE)	Trefwoord		-			
CENTERMARK: LAYER: Geforceerd: (Zie CENTERLAYER)	Trefwoord		-			
CENTERMARK: Lijntype: (Zie CENTERLTYPE)	Trefwoord		-			
CENTERMARK: Lijntypeverschaling: (Zie CENTERLTSCALE)	Trefwoord		-			
CENTERMARK: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8020-BO			
CENTERMARK: Overshoot-lengte: (Zie CENTEREXE)	Trefwoord		-			
CENTERMARK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
CENTERMARK: Voorbeeld in tekenopgave			45-0624-XL			
CENTERMARKEXE	ACAD_Var	Determines whether CENTERLINEs extend automatically from new center marks	-	2017		
CENTERMARKEXE	Misc		30-1310			
CENTERMT	ACAD_Var	Controls how GRIPS stretch multiline text that is centered horizontally	-			
CENTERREASSOCIATE	ACAD_Cmd	Associates or reassociates a CENTERMARK or CENTERLINE object to SELECTed objects	-	2017		
CENTERRESET	ACAD_Cmd	Resets the centerlines to the current value specified in the CENTEREXE system variable	-			
CENTERRESET	Hoofdpag.		30-1300	2017		
CETRANSPARENCY	ACAD_Var	Sets the transparency level for new objects	-			
CGEOCS	ACAD_Var	Stores the name of the GIS coordinate system assigned to the drawing file	-	2014		
CHAMFER	ACAD_Cmd	Bevels or chamfers the edges of two 2D objects or the adjacent faces of a 3D solid	-			
CHAMFER	Hoofdpag.		07-4300			
CHAMFER: Meervoudig: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-5036			
CHAMFER: Via ingave Afschuinafstand en Hoek	Misc		07-4300			
CHAMFER: Via ingave twee afschuinafstanden	Misc		07-4300			
CHAMFER: Via ingave twee afschuinafstanden: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-5036			
CHAMFERA	ACAD_Var	Sets the first chamfer distance when CHAMMODE is set to 0	-			
CHAMFERB	ACAD_Var	Sets the second chamfer distance when CHAMMODE is set to 0	-			
CHAMFERC	ACAD_Var	Sets the chamfer length when CHAMMODE is set to 1	-			
CHAMFERD	ACAD_Var	Sets the chamfer angle when CHAMMODE is set to 1	-			
CHAMFEREDGE	ACAD_Cmd	Bevels the edges of 3D solids and surfaces	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CHAMMODE	ACAD_Var	Sets the input method for CHAMFER	-			
CHAMMODE	Hoofdpag.		07-4300			
CHANGE	ACAD_Cmd	Changes the properties of existing objects	-			
CHANGE	Misc		12-2001			
CHANGE	Hoofdpag.		25-7215-XL			
CHECKSTANDARDS	ACAD_Cmd	Checks the current drawing for standards violations	-	2002	2020.1	
CHECKSTANDARDS: Te controleren bestanden: (Zie: STANDARDS)	Trefwoord		-			
Checksum-procedure	Misc		07-6503			
CHPROP	ACAD_Cmd	Changes the properties of an object	-			
CHPROP	Misc		12-2001			
CHPROP	Misc		25-7770-XL			
CHSPACE	ACAD_Cmd	On a LAYOUT, transfers selected objects between Model Space and Paper Space	-			
CHURLS	ACAD_Express	Provides a method to edit a previously attached URL for SELECTed objects	-			
CIP=Customer Involvement Program, (Zie: CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM)	Trefwoord		-			
CIRCLE	ACAD_Cmd	Creates a circle	-			
CIRCLE: Object-overzicht	Misc		11-6680			
CIRCLE: Opgevuld: (Zie: DONUT)	Trefwoord		-			
CIRCLE: optie 2-Point: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5012			
CIRCLE: optie Center, Diameter: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5012			
CIRCLE: optie Center, Diameter: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8508			
CIRCLE: optie Center, Radius: Tangent: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-5555			
CIRCLE: optie Center, Radius: Via aangrijplocatie: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-4002			
CIRCLE: optie Center, Radius: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
CIRCLE: optie Center, Radius: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9288			
CIRCLE: optie Center, Radius: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9292			
CIRCLE: optie Center, Radius: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4997			
CIRCLE: optie Tangent, Tangent, Radius: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5012			
CIRCLE: Visualisatie: Segmentering: (Zie: VIEWRES)	Trefwoord		-			
CIRCLERAD	ACAD_Var	Sets the default CIRCLE radius	-			
Cirkels: (Zie: CIRCLE)	Trefwoord		-			
CLASSICGROUP	ACAD_Cmd	Opens the legacy Object GROUPing dialog box	-			
CLASSICGROUP: (Zie ook: GROUP)	Misc		25-7900-XL			
CLASSICIMAGE	ACAD_Cmd	Manages referenced IMAGE files in the current drawing	-			
CLASSICINSERT	ACAD_Cmd	Opens the classic INSERT dialog box	-	2020		
CLASSICINSERT	HoofdPag.		17-3650-BO			
CLASSICINSERT: 'INsert' (symboliek): Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-4570-BO			
CLASSICINSERT: Interne symboliek: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-4565-BO			
CLASSICINSERT: Rotatie: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-4565-BO			
CLASSICINSERT: Schaal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-4565-BO			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CLASSICKEYS	ACAD_Var	Sets the behavior of several control keys between DOS and WINDOWS standards	-	2011		
CLASSICLAYER	ACAD_Cmd	Opens the legacy LAYER Properties Manager	-			
CLASSICLAYER	Misc		13-2255			
CLASSICXREF	ACAD_Cmd	Manages referenced drawing files in the current drawing	-			
CLAYER	ACAD_Var	Sets the current LAYER	-			
CLAYER	Misc		13-3350			
CLAYER	Hoofdpag.		13-9400-XL			
CLAYOUT	ACAD_Var	Sets the current LAYOUT	-	2014		
CLAYOUT	Hoofdpag.		28-9750-BO			
CLEANSCREENOFF	ACAD_Cmd	Restores the state of the display before CLEANSCREENON was used	-			
CLEANSCREENOFF: Functionaliteit activeren via de statuslijn	Misc		02-4470			
CLEANSCREENON	ACAD_Cmd	Clears the screen of toolbars and dockable windows, excluding the command window	-			
CLEANSCREENON: Functionaliteit activeren via de statuslijn	Misc		02-4470			
CLEANSCREENON: Functionaliteit activeren via de statuslijn	Misc		02-4470			
CLEANSCREENSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the clean screen state is on or off	-			
CLIP	ACAD_Cmd	Crops selected objects such as blocks, external references, images, viewports, and underlays to a specified boundary	-			
Clipboard	Hoofdpag.		23-7900			
Clipboard: Command-line inhoud: (Zie: COPYHIST)	Trefwoord		-			
Clipboard: Naar AutoCAD kopiëren als een symbool: (Zie: PASTEBLOCK)	Trefwoord		-			
Clipboard: Naar toe kopiëren: (Zie: COPYCLIP, CUTCLIP, COPYBASE)	Trefwoord		-			
Clipboard: Vanuit kopiëren: (Zie: PASTECLIP, PASTEBLOCK)	Trefwoord		-			
CLIPIT	ACAD_Express	CLIPs XREFs or IMAGEs with lines and curves	-			
CLIPROPTLINES	ACAD_Var	Sets how many temporary prompt lines are displayed when an undocked command window is set to display just the prompt line	-	2013		
CLIPROPTUPDATE	ACAD_Var	Controls whether the command line displays the messages and prompts generated while an AutoLISP or SCRIPT file is being executed	-	2013		
CLISTATE	ACAD_Var	Indicates whether the COMMANDLINE is open or closed	-			
CLOSE	ACAD_Cmd	Closes the current drawing	-			
CLOSE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8200			
CLOSEALL	ACAD_Cmd	Closes all currently open drawings	-			
CLOSEALLOTHER	ACAD_Cmd	Closes all other open drawings, except the current active drawing	-	2016		
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION	ACAD_Var	Controls when documents (*.dwg and *.dwt) are unlocked in BIM 360 after they are closed in AutoCAD	-	2022		
CMATTACH	ACAD_Cmd	Inserts references to coordination models such as NWD and NWC Navisworks files	-	2016		
CMDACTIVE	ACAD_Var	Indicates whether an ordinary command, transparent command, SCRIPT or dialog box is active	-			
CMDDIA	ACAD_Var	Controls the display of the In-Place Text Editor for the DIMEDIT and QLEADER commands, and the display of certain dialog boxes in AutoCAD-based products	-			
CMDECHO	ACAD_Var	Controls whether prompts and input are echoed during the AutoLISP command function	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CMDINPUTHISTORYMAX	ACAD_Var	Sets the maximum number of previous input values that are stored for a prompt in a command	-			
CMDNAMES	ACAD_Var	Displays the names of the active and transparent commands	-			
CMFADECOLOR	ACAD_Var	Controls the amount of black blended on all attached coordination models	-	2016		
CMFADEOPACITY	ACAD_Var	Controls the amount of dimming through transparency for all attached coordination models	-	2016		
CMLEADERSTYLE	ACAD_Var	Sets the name of the current multileader style	-			
CMLJUST	ACAD_Var	Specifies multiline justification	-			
CMOSNAP	ACAD_Var	Determines whether object snapping is active for geometry in coordination models that are attached to the drawing	-	2016		
CMYK='Cyan', 'Magenta', 'Yellow' en 'Key'-kleurendefinitie (Zie: COLOR)	Trefwoord		-			
COLOR	ACAD_Cmd	Sets the color for new objects	-			
COLOR	Hoofdpag.		11-1675			
COLOR: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: CECOLOR)	Trefwoord		-			
COLOR: ByLayer	Misc		13-4455			
COLOR: ByLayer (Viewport-override)	Misc		13-4457			
COLOR: Color Books: Diabox	Misc		11-1680			
COLOR: DRAWORDER: (See: CDORDER)	Trefwoord		-			
COLOR: In overgang: (Zie: GRADIENT)	Trefwoord		-			
COLOR: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			
COLOR: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
COLOR: SETBYLAYER	Misc		13-9224-XL			
COLOR: True color: Hue, Saturation, Luminance: Diabox	Misc		11-1675			
COLOR: True color: Red, Green Blue: Diabox	Misc		11-1680			
COMMANDLINE	ACAD_Cmd	Displays the Command window	-	2006		
COMMANDLINE	Misc		02-1240			
Command-line: (Zie: COMMANDLINE)	Trefwoord		-			
COMMANDLINE: Aantal onthouden waarden: (Zie: CMDINPUTHISTORYMAX)	Trefwoord		-			
COMMANDLINE: Autocomplete: (Zie: INPUTSEARCHOPTIONS)	Trefwoord		-			
COMMANDLINE: Berekeningen: (Zie: 'CAL)	Trefwoord		-			
COMMANDLINE: Verbergen: (Zie: COMMANDLINEHIDE, CLISTATE)	Trefwoord		-			
COMMANDLINE: Visualiseren na verbergen: (Zie: COMMANDLINE)	Trefwoord		-			
COMMANDLINEHIDE	ACAD_Cmd	Hides the Command Line	-	2006		
COMMANDMACROS	ACAD_Cmd	Opens the Command Macros palette from which you can manage and use command macro recommendations	-	2023		
COMMANDMACROSCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Command Macros palette	-	2023		
COMMANDMACROSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Command Macros palette is open or closed	-	2023		
Commando's: Alias: (Zie: Shortcuts)	Trefwoord		-			
COMMANDPREVIEW	ACAD_Var	Controls whether a preview of the possible outcome of the command is displayed	-	2015		
COMMANDPREVIEW: LENGTHEN	Misc		25-1665-XL			
COMMANDPREVIEW: OFFSET	Misc		07-2870			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
COMMENTHIGHLIGHT	ACAD_Var	Controls the display of the indicator badge on PDF text comments	-	2024		
COMPARE	ACAD_Cmd	COMPAREs and highlights the differences between two revisions of the same drawing or different drawings	-	2019	2020	
COMPARE	HoofdPag.		56-0500-XL			
-COMPARE	ACAD_Cmd	Using the Command window, COMPAREs and highlights the differences between two revisions of the same drawing or different drawings	-	2019	2020	
COMPARECLOSE	ACAD_Cmd	Closes the COMPARE toolbar and exits the comparison	-	2020		
COMPARECOLOR1	ACAD_Var	Sets the COLOR of the objects that only exists in the first drawing in the resultant COMPAREd drawing file	-	2019		
COMPARECOLOR1	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARECOLOR1: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0500-XL			
COMPARECOLOR2	ACAD_Var	Sets the COLOR of the objects that only exists in the second drawing in the resultant COMPAREd drawing file	-	2019		
COMPARECOLOR2	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARECOLOR2: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0500-XL			
COMPARECOLORCOMMON	ACAD_Var	Displays the objects that are identical in both the drawings that are being COMPAREd	-	2019		
COMPARECOLORCOMMON	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARECOLORCOMMON: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0500-XL			
COMPAREEXPORT	ACAD_Cmd	Exports the comparison results into a new drawing, called a snapshot drawing and OPENS the drawing	-	2020	2021	
COMPAREFRONT	ACAD_Var	Controls the default display order of overlapping objects in the COMPARE result drawing	-	2019		
COMPAREFRONT	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPAREHATCH	ACAD_Var	Controls whether HATCH objects are included in the drawing comparison	-	2019		
COMPAREHATCH	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPAREIMPORT	ACAD_Cmd	Imports objects from the compared file into the current drawing	-	2020		
COMPAREINFO	ACAD_Cmd	Allows you to INSERT or copy the property information about the two COMPAREd drawing files	-	2019		
COMPAREINFO	HoofdPag.		56-0510-XL			
COMPAREPROPS	ACAD_Var	Controls whether a change in a non-geometric (display) property is identified as a change between two drawings revisions	-	2019		
COMPAREPROPS	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARERCARGIN	ACAD_Var	Specifies the offset distance from the bounding box of a revision cloud that contains the object differences in the COMPARE result drawing	-	2019		
COMPARERCARGIN	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARERCSHAPE	ACAD_Var	Controls whether nearby individual changes are merged as a single large rectangle or a series of smaller rectangles in the COMPARE result drawing	-	2019		
COMPARERCSHAPE	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARESHOW1	ACAD_Var	Displays the objects that exists only in the first drawing	-	2019		
COMPARESHOW1	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARESHOW2	ACAD_Var	Displays the objects that exists only in the second drawing	-	2019		
COMPARESHOW2	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARESHOWCOMMON	ACAD_Var	Displays the objects that exists only in the second drawing	-	2019		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
COMPARESHOWCOMMON	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARESHOWCONTEXT	ACAD_Var	Controls the visibility of objects that are not used in the XREF comparison	-	2021		
COMPARESHOWRC	ACAD_Var	Shows a revision cloud around the difference in the COMPARE result drawing	-	2019		
COMPARESHOWRC	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARESHOWRC: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0500-XL			
COMPARETEXT	ACAD_Var	Controls whether text objects are included in the drawing comparison	-	2019		
COMPARETEXT	HoofdPag.		56-0555-BO			
COMPARETOLERANCE	ACAD_Var	Specifies the tolerance used when comparing two drawing files-entities are considered identical if they are below or equal to a specified decimal point value	-	2019		
COMPARETOLERANCE	HoofdPag.		56-0555-BO			
Compatibiliteit tussen AutoCAD versies: (Zie: OPEN)	Trefwoord		-			
COMPILE	ACAD_Cmd	Compiles SHAPE files *.shp and PostScript font files into *.shx files	-			
COMPLEXLTPREVIEW	ACAD_Var	Controls whether a preview of the complex linetype is displayed during interactive operations	-	2015		
COMPLEXLTPREVIEW	Hoofdpag.		50-1015-CP			
CONE	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid cone	-			
CONFIG: (Zie: OPTIONS)	Trefwoord		-			
CONSTRAINTBAR	ACAD_Cmd	Displays or hides the geometric constraints on an object	-			
CONSTRAINTBARDISPLAY	Misc		43-1001-XL			
CONSTRAINTBARMODE	Misc		43-1001-XL			
CONSTRAINTINFER	ACAD_Var	Controls whether the geometric constraints are inferred while creating and editing geometry	-			
CONSTRAINTNAMEFORMAT	ACAD_Var	Controls the text format for dimensional constraints	-			
CONSTRAINTNAMEFORMAT	Misc		30-2200			
CONSTRAINTNAMEFORMAT	Misc		43-1050-XL			
CONSTRAINTNAMEFORMAT: Aanpassen via Shortmenu	Misc		30-2200			
Constraints: (ZIE: PARAMETERS)	Trefwoord		-			
CONSTRAINTSETTINGS	ACAD_Cmd	Controls the display of geometric constraints on constraint bars	-			
CONSTRAINTSETTINGS	Misc		43-1001-XL			
CONSTRAINTSETTINGS: Notaties: Transparantie	Misc		43-1001-XL			
Constructielijnen	Misc		24-5712			
CONTENTEXPLORER: Als opvolger van ADCENTER	Misc		23-8588			
CONTENTEXPLORER: DIMSTYLE overhevelen	Misc		30-4000			
CONTENTEXPLORER: Seek: (Zie: AUTODESK: SEEK)	Trefwoord		-			
CONTENTEXPLORERCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Content Explorer window	-	2012	2017	
CONTENTEXPLORERSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Content Explorer window is open or closed	-	2012	2017	
Contents/inhoud kopiëren naar andere documenten	Misc		23-8578			
CONVERT	ACAD_Cmd	Converts legacy PLINEs and HATCHes for use with later product releases	-			
CONVERTCTB	ACAD_Cmd	Converts a color-dependent plot style table (*.ctb) to a named plot style table *.stb	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CONVERTCTB	Misc		28-7515			
CONVERTOLDLIGHTS	ACAD_Cmd_3D	Converts LIGHTs created in previous drawing file formats to the current format	-			
CONVERTOLDMATERIALS	ACAD_Cmd_3D	Converts LIGHTs created in previous drawing file formats to the current format	-			
CONVERTPSTYLES	ACAD_Cmd	Converts the current drawing to either named or color-dependent plot styles	-			
CONVERTPSTYLES	Misc		28-7515			
CONVTOMESH	ACAD_Cmd_3D	Converts 3D objects such as polygon meshes, surfaces, and solids to mesh objects	-			
CONVTONURBS	ACAD_Cmd_3D	Converts 3D solids and surfaces into NURBS surfaces	-			
CONVTOSOLID	ACAD_Cmd_3D	Converts eligible 3D objects to 3D solids	-			
CONVTOSURFACE	ACAD_Cmd_3D	Converts objects to 3D surfaces	-			
Coördinaten: Opvragen: D.m.v. Indiceren	Misc		27-1000			
COORDINATIONMODELATTACH	ACAD_Cmd	Inserts references to coordination models such as *.nwd and *.nwc NAVISWORKS files	-	2016		
COORDINATIONMODELATTACH	Misc		21-2520			
COORDINATIONMODELATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
COORDS	ACAD_Var	Controls whether the cursor position on the STATUSBAR is updated continuously or at specific times only. It also controls the format in which the coordinates are displayed	-			
Copiëren: (Zie: COPY en ARRAY)	Trefwoord		-			
Copiëren: In een circulair Pattern: (Zie: ARRAY)	Trefwoord		-			
Copiëren: In een circulair Pattern: Referentielocatie: (Zie: ARRAY)	Trefwoord		-			
Copiëren: In een patroon met onderling gelijke afstanden: (Zie: ARRAY)	Trefwoord		-			
Copiëren: In een rechthoekig Pattern: (Zie: ARRAY)	Trefwoord		-			
Copiëren: Tussen meerdere, openstaande documenten	Misc		23-7860			
COPY	ACAD_Cmd	Copies objects a specified distance in a specified direction	-			
COPY	Hoofdpag.		10-2795			
COPY: Enkelvoudig of meervoudig: (Zie: COPYMODE)	Trefwoord		-			
COPY: Naar Clipboard met Base Point: (Zie COPYBASE)	Trefwoord		-			
COPY: Naar Clipboard voor OLE: (Zie COPYLINK)	Trefwoord		-			
COPY: Naar Clipboard: (Zie COPYCLIP)	Trefwoord		-			
COPY: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-3643			
COPYBASE	ACAD_Cmd	Copies selected objects to the Clipboard along with a specified base point	-			
COPYBASE	Misc		23-7905-BO			
COPYCLIP	ACAD_Cmd	Copies SELECTed objects to the Clipboard	-			
COPYCLIP	Hoofdpag.		23-7900			
COPYCLIP: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
COPYFROMTRACE	ACAD_Cmd	Copies objects from a trace into the drawing	-	2024		
COPYHIST	ACAD_Cmd	Copies the text in the command line history to the Clipboard	-			
COPYLINK	ACAD_Cmd	Copies the current view to the Clipboard for linking to other OLE applications	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
COPYM	ACAD_Express	Copies multiple objects with Repeat, Array, Divide and Measure options	-			
COPYMODE	ACAD_Var	Controls whether the COPY command repeats automatically	-			
COPYTOLAYER	ACAD_Cmd	Copies one or more objects to another LAYER	-			
COPYTOLAYER	Misc		13-9256-XL			
COPYTOLAYER	Hoofdpag.		13-9256-XL			
COUNT	ACAD_Cmd	Counts and highlights the instances of the selected object in the drawing	-	2022		
COUNTAREA	ACAD_Cmd	Defines the area to COUNT the instances of an object or BLOCK	-	2023		
COUNTAREACLOSE	ACAD_Cmd	Defines the area to COUNT the instances of an object or BLOCK	-	2023		
COUNTCHECK	ACAD_Var	Controls the types of errors to check in the COUNT	-	2022		
COUNTCHECK	Hoofdpag.		26-7205			
COUNTCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Count toolbar and exits the COUNT	-	2022		
COUNTCOLOR	ACAD_Var	Sets the highlighting color on objects in a COUNT	-	2022		
COUNTERRORCOLOR	ACAD_Var	Sets the highlighting color on objects that can cause potential errors in a COUNT	-	2022		
COUNTERRORNUM	ACAD_Var	Displays the number errors in the current COUNT	-	2022		
COUNTFIELD	ACAD_Cmd	Creates a field that's set to the value of the current COUNT	-	2022		
COUNTLIST	ACAD_Cmd	Opens the COUNT palette to display and manage the counted BLOCKs	-	2022		
COUNTLIST	Misc		17-3643			
COUNTLIST: Oefening	Misc		26-7200			
COUNTLIST: Voorbeeld in opgave	Misc		19-5015			
COUNTNAVNEXT	ACAD_Cmd	ZOOMs to the next object in the COUNT result	-	2022		
COUNTNAVPREV	ACAD_Cmd	ZOOMs to the previous object in the COUNT result	-	2022		
COUNTPALETTESTATE	ACAD_Var	Reports whether the COUNT Palette is open or closed	-	2022		
COUNTSERVICE	ACAD_Var	Controls the background indexing of the COUNT	-	2022		
COUNTTABLE	ACAD_Cmd	INSERTs a TABLE containing the BLOCK names and the corresponding count of each BLOCK in the drawing	-	2022		
CPLOTSTYLE	ACAD_Var	Controls the current plot style for new objects	-			
Cropping: (Zie: Bijsnijden)	Trefwoord		-			
Crosshairs: (Zie: Cursor)	Trefwoord		-			
CSHADOW	ACAD_Var	Sets the shadow display property for a 3D object	-		2017	
CTAB	ACAD_Var	Determines whether the drawing area displays the Model tab or a specified LAYOUT Tab	-			
CTAB: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7285-XL			
CUI	ACAD_Cmd	Manages the customized user interface elements in the product	-			
CUI: Beperkte diabox: (Zie: QUICKCUI)	Trefwoord		-			
CUI: Workspaces: (Zie: WORKSPACE)	Trefwoord		-			
CUIEXPORT	ACAD_Cmd	Exports customized settings from the main *.cuix file to an enterprise or partial *.cuix file	-			
CUIIMPORT	ACAD_Cmd	Imports customized settings from an enterprise or partial *.cuix file to the main *.cuix file	-			
CUILOAD	ACAD_Cmd	Loads a customization file *.cuix	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
CUIUNLOAD	ACAD_Cmd	Unloads a *.cuix file	-			
Cursor: Bewegen met een, in te stellen, interval	Misc		24-2870			
Cursor: Grootte: (Zie: CURSORSIZE)	Trefwoord		-			
CURSORBADGE	ACAD_Var	Determines whether the cursor badge are displayed in the drawing area	-	2015		
CURSORBADGE	Hoofdpag.		04-9750-BO			
CURSORBADGE	Misc		08-2500			
CURSORBADGE	Misc		10-2795			
CURSORBADGE	Misc		10-7225			
CURSORBADGE	Misc		10-7770			
CURSORBADGE	Misc		10-8880			
CURSORSIZE	ACAD_Var	Determines the size of the crosshairs as a percentage of the screen size	-			
CURSORTYPE	ACAD_Var	Determines the cursor displayed by your pointing device	-	2017		
CURSORTYPE	Misc		02-1240			
Curven: Tangentieel: Converteer naar: (zie: PEDIT)	Trefwoord		-			
custom.cui: (Zie: CUI)	Trefwoord		-			
Customiseerbare Interface: (Zie: CUI)	Trefwoord		-			
CUSTOMIZE	ACAD_Cmd	Customizes tool palettes and tool palette groups	-			
Custom-objecten	Misc		23-9450-XL			
Custom-objecten	Misc		23-9670-XL			
CUTBASE	ACAD_Cmd	Copies SELECTed objects to the Clipboard, along with a specified base point, and removes them from the drawing	-	2023		
CUTCLIP	ACAD_Cmd	Copies SELECTed objects to the Clipboard and removes them from the drawing	-			
CUTCLIP	Hoofdpag.		23-7900			
Cutting Edge: (Zie: TRIM)	Trefwoord		-			
CVADD	ACAD_Cmd_3D	Adds control vertices to NURBS surfaces and SPLINEs	-			
CVHIDE	ACAD_Cmd_3D	Turns off the display of control vertices for all NURBS surfaces and curves	-			
CVREBUILD	ACAD_Cmd_3D	Rebuilds the shape of NURBS surfaces and curves	-			
CVREMOVE	ACAD_Cmd_3D	Removes control vertices from NURBS surfaces and curves	-			
CVSHOW	ACAD_Cmd_3D	Displays the control vertices for specified NURBS surfaces or curves	-			
CYLINDER	ACAD_Cmd_3D		-			
DASHBOARD	ACAD_Cmd		-	2008	2009 (RIP)	RIBBON
DATAEXTRACTION	ACAD_Cmd	Extracts drawing data and merges data from an external source to a data extraction table or external file	-			
DATAEXTRACTION	Misc		14A-7403-XL			
DATAEXTRACTION	Hoofdpag.		20B-1000-XL			
DATAEXTRACTION	Misc		21-2520			
DATAEXTRACTION: TABLE	Misc		14A-7403-XL			
DATALINK	ACAD_Cmd	Displays the Data Link dialog box	-			
DATALINK	Misc		14A-7403-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DATALINK	Hoofdpag.		20B-1320-XL			
DATALINK: Notificatie: (Zie: DXEVAL / DATALINKNOTIFY-var)	Trefwoord		-			
DATALINK: TABLE	Misc		14A-7403-XL			
DATALINKNOTIFY	ACAD_Var	Controls the notification for updated or missing data links	-			
DATALINKNOTIFY	Hoofdpag.		20B-1500-XL			
DATALINKUPDATE	ACAD_Cmd	Updates data to or from an established external data link	-			
DATALINKUPDATE	Misc		20B-1330-XL			
DATALINKUPDATE	Hoofdpag.		20B-1500-XL			
DATE	ACAD_Var	Stores the current date and time in Modified Julian Date format	-			
DBCONFIGURE	ACAD_Cmd	Opens the Configure a Data Source dialog box (dbConnect Manager)	-			
DBCONNECT	ACAD_Cmd	Provides an interface to external database tables	-			
DBCSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the dbConnect Manager is open or closed	-			
DBLCLKEDIT	ACAD_Var	Controls the double click editing behavior in the drawing area	-	2008		
DBLCLKEDIT	Hoofdpag.		11-6693			
DBLIST	ACAD_Cmd		-			
DBMOD	ACAD_Var	Indicates the drawing modification status	-			
DBMOD	Misc		23-9600			
DCALIGNED	ACAD_Cmd	Constrains the distance between two points on different objects	-			
DCANGULAR	ACAD_Cmd	Constrains the angle between line or polyline segments, the angle swept out by an arc or a polyline arc segment, or the angle between three points on objects	-			
DCCONVERT	ACAD_Cmd	Converts associative dimensions to dimensional constraints	-			
DCDIAMETER	ACAD_Cmd	Constrains the diameter of a CIRCLE or an ARC	-			
DCDISPLAY	ACAD_Cmd	Displays or hides the dynamic constraints associated with a selection set of objects	-			
DCDISPLAY			43-0835-XL			
DCFORM	ACAD_Cmd	Specifies whether the dimensional constraint being created is dynamic or annotational	-			
DCHORIZONTAL	ACAD_Cmd	Constrains the X distance between points on an object, or between two points on different objects	-			
DCLINEAR	ACAD_Cmd	Creates a horizontal, vertical, or rotated constraint based on the locations of the extension line origins and the dimension line	-			
DCLINEAR	Misc		43-0828-XL			
DCRADIUS	ACAD_Cmd	Constrains the radius of a CIRCLE or an ARC	-			
DCTCUST	ACAD_Var	Displays the path and file name of the current custom SPELLing dictionary	-			
DCTCUST	Hoofdpag.		14-8908-XL			
DCTMAIN	ACAD_Var	Displays the three letter keyword for the current main SPELLing dictionary	-			
DCTMAIN	Hoofdpag.		14-8908-XL			
DCVERTICAL	ACAD_Cmd	Constrains the Y distance between points on an object, or between two points on different objects	-			
DDATTDEF	Hoofdpag.		20-0935			
DDATTE	ACAD_Cmd		-			
DDATTE	Misc		20-4550			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DDATTE: Stroomdiagram	Misc		20-9510			
DDEDIT	Misc		30-2010			
DDEDIT: Aanpassen van dimensiewaarden	Misc		30-2100			
DDSTYLE	Hoofdpag.		14-0560			
Decimaal-scheider	Misc		20B-1340-XL			
Decimaal-scheider	Misc		45-0785-XL			
DEFAULTGIZMO	Misc		02-4470			
Definition Points	Misc		25-1110			
DEFLPLSTYLE	ACAD_Var	Specifies the default plot style for all layers in a drawing when opening a drawing that was created in a release prior to AutoCAD 2000, or for Layer 0 when creating a new drawing from scratch without using a drawing template	-			
DEFPLSTYLE	ACAD_Var	Specifies the default plot style for new objects in a drawing when opening a drawing that was created in a release prior to AutoCAD 2000, or when creating a new drawing from scratch without using a drawing template	-			
Defpoints-LAYER	Misc		25-1110			
Defpoints-LAYER	Misc		38-1250-XL			
DELAY	ACAD_Cmd	Provides a timed pause within a SCRIPT	-			
DELAY: Voorbeeld in SCRIPT	Misc		43-1640-XL			
DELCONSTRAINT	ACAD_Cmd	Removes all geometric and dimensional constraints from a selection set of objects	-			
Deleten objecten: (Zie: ERASE)	Trefwoord		-			
DELOBJ	ACAD_Var	Controls whether geometry used to create other objects is retained or deleted	-			
DELOBJ	Misc		15-8205-XL			
DEMANDLOAD	ACAD_Var	Specifies if and when to demand-load certain applications	-			
Dependend Symbols: (Zie: BINDTYPE)	Trefwoord		-			
Deselecteren van objecten: (Zie: Objecten)	Trefwoord		11-6670			
Deselecteren van objecten: (Zie: Objecten)	Trefwoord		11-6672			
Design Review: (Zie: AUTODESK DESIGN REVIEW)	Trefwoord		-			
DesignCenter: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
DESIGNFEEDCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Design Feed palette	-	2014	2019 (RIP)	Shared Views
DESIGNFEEDOPEN	ACAD_Cmd	Opens the Design Feed palette	-	2014	2019 (RIP)	Shared Views
DESIGNFEEDSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Design Feed palette is open or closed	-	2014	2017, 2019 (RIP)	
DETACHURL	ACAD_Cmd	Removes HYPERLINKs in a drawing	-			
DGN: Als externe referentie: (Zie: XREF: [DGN])	Trefwoord		-			
DGNADJUST	ACAD_Cmd	Adjust the fade, contrast, and monochrome settings of a *.dgn underlay	-			
DGNATTACH	ACAD_Cmd	Inserts a *.dgn file as an underlay into the current drawing	-			
DGNATTACH	Misc		21-2520			
DGNATTACH	Misc		29A-1508-XL			
DGNATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
DGNCLIP	ACAD_Cmd	Crops the display of a selected *.dgn underlay to a specified boundary	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DGNEXPORT	ACAD_Cmd	Creates one or more *.dgn files from the current drawing	-			
DGNFRAME	ACAD_Var	Determines whether *.dgn underlay frames are visible or plotted in the current drawing	-			
DGNIMPORT	ACAD_Cmd	Imports the data from a *.dgn file into a new *.dwg file or the current *.dwg file, depending on the DGNIMPORTMODE var	-			
DGNIMPORT	Misc		29A-1500-XL			
DGNIMPORTMAX	ACAD_Var	Sets the maximum number of elements that are translated when importing a *.dgn	-			
DGNIMPORTMAX	HoofdPag.		29A-1580-XL			
DGNIMPORTMODE	ACAD_Var	Controls the default behavior of the DGNIMPORT command	-			
DGNIMPORTMODE	HoofdPag.		29A-1580-XL			
DGNLAYERS	ACAD_Cmd	Controls the display of LAYERS in a *.dgn underlay	-			
DGNMAPPING	ACAD_Cmd	Allows users to create and edit user-defined *.dgn mapping setups	-			
DGNMAPPING	Misc		29A-1516-XL			
DGNMAPPING: Locatie bestand: (Zie: DGNMAPPINGPATH)	Trefwoord		-			
Dia: (Zie: MSLIDE en VSLIDE)	Trefwoord		-			
Diaboxes: Al of niet tonen voor benadering van Files: (Zie: FILEDIA)	Trefwoord		-			
Diakritische tekens	Misc		14-8255-XL			
Diameters: Opmeten: (Zie: MEASUREGEOM)	Trefwoord		-			
Digitaal gehandtekende documenten: (Zie: SAVEAS)	Trefwoord		-			
DIGITALSIGN	ACAD_Cmd	Provides a separate command to add a digital signature to a drawing	-	2016		
DIGITALSIGN	HoofdPag.		23-9482-XL			
Dikte: Extrusie: Zie: THICKNESS	Trefwoord		-			
DIM	ACAD_Cmd	Creates multiple types of dimensions within a single command session	-	2016	2016	
DIM1	ACAD_Cmd		-			
DIMADEC	ACAD_Var	Controls the number of precision places displayed in angular dimensions	-			
DIMADEC	Misc		30-2010			
DIMADEC: DIMSTYLE	Misc		30-3062			
DIMALIGNED	ACAD_Cmd	Creates an aligned linear dimension	-			
DIMALIGNED	Hoofdpag.		30-1040			
DIMALIGNED: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMALT	ACAD_Var	Controls the display of alternate units in dimensions	-			
DIMALT	Misc		30-2010			
DIMALT: DIMSTYLE	Misc		30-3070			
DIMALT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3074			
DIMALTD	ACAD_Var	Controls the number of decimal places in alternate units	-			
DIMALTD	Misc		30-2020			
DIMALTD: DIMSTYLE	Misc		30-3070			
DIMALTF	ACAD_Var	Controls the multiplier for alternate units	-			
DIMALTF	Misc		30-2020			
DIMALTF: DIMSTYLE	Misc		30-3070			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMALTF: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3074			
DIMALTRND	ACAD_Var	Rounds off the alternate dimension units	-			
DIMALTRND	Misc		30-2020			
DIMALTRND: DIMSTYLE	Misc		30-3070			
DIMALTTD	Misc		30-2020			
DIMALTTZ	Misc		30-2020			
DIMALTU	ACAD_Var	Sets the units format for alternate units of all dimension substyles except Angular	-			
DIMALTU	Misc		30-2020			
DIMALTU: DIMSTYLE	Misc		30-3070			
DIMALTZ	ACAD_Var	Controls the suppression of zeros for alternate unit dimension values	-			
DIMALTZ	Misc		30-2020			
DIMALTZ	Misc		30-2020			
DIMALTZ: DIMSTYLE	Misc		30-3070			
DIMALTZ: DIMSTYLE	Misc		30-3072			
DIMANGULAR	ACAD_Cmd	Creates an angular dimension	-			
DIMANGULAR	Hoofdpag.		30-1230			
DIMANGULAR	Misc		30-2030			
DIMANGULAR: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMANGULAR: Quadrant	Misc		30-1240			
DIMANNO	ACAD_Var	Indicates whether or not the current DIMSTYLE is annotative	-			
DIMANNO	Misc		30-2010			
DIMANNO	Hoofdpag.		30-3000			
DIMAPOST	ACAD_Var	Specifies a text prefix or suffix (or both) to the alternate dimension measurement for all types of dimensions except angular	-			
DIMAPOST	Misc		30-2020			
DIMAPOST: DIMSTYLE	Misc		30-3070			
DIMAPOST: DIMSTYLE	Misc		30-3072			
DIMARC	ACAD_Cmd	Creates an arc length dimension	-			
DIMARC	Hoofdpag.		30-1220			
DIMARC	Misc		30-2030			
DIMARC	Misc		30-3032			
DIMARC: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMARCSYM	ACAD_Var	Controls display of the arc symbol in an arc length dimension	-			
DIMARCSYM	Misc		30-2010			
DIMARCSYM: DIMSTYLE	Misc		30-3032			
DIMARCSYM: DIMSTYLE	Misc		30-3032			
DIMARCSYM: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3032			
DIMASSOC	ACAD_Var	Controls the associativity of dimension objects and whether dimensions are exploded	-			
DIMASSOC	Misc		30-2000			
DIMASSOC	Misc		30-4500			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMASZ	ACAD_Var	Controls the size of dimension line and leader line arrowheads. Also controls the size of hook lines	-			
DIMASZ	Misc		30-2000			
DIMASZ: DIMSTYLE	Misc		30-3030			
DIMASZ: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3032			
DIMATFIT	ACAD_Var	Determines how dimension text and arrows are arranged when space is not sufficient to place both within the extension lines	-			
DIMATFIT	Misc		30-1210			
DIMATFIT	Misc		30-2010			
DIMATFIT: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMATFIT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3052			
DIMAUNIT	ACAD_Var	Sets the units format for angular dimensions	-			
DIMAUNIT	Misc		30-2010			
DIMAUNIT: DIMSTYLE	Misc		30-3062			
DIMAZIN	ACAD_Var	Suppresses zeros for angular dimensions	-			
DIMAZIN	Misc		30-2010			
DIMAZIN: DIMSTYLE	Misc		30-3062			
DIMBASELINE	ACAD_Cmd	Creates a linear, angular, or ordinate dimension from the baseline of the previous or selected dimension	-			
DIMBASELINE	Hoofdpag.		30-1030			
DIMBASELINE: Dimensiestijl: (Zie: DIMCONTINUEMODE)	Trefwoord		-			
DIMBASELINE: Via Quick Dim	Misc		30-1030			
DIMBASELINE: Via Shortmenu	Misc		30-2200			
DIMBASELINE: Voorafgegaan door een basismaat	Misc		30-1030			
DIMBLK	ACAD_var	Sets the arrowhead block displayed at the ends of dimension lines	-			
DIMBLK	Misc		30-2000			
DIMBLK	Misc		30-2100			
DIMBLK: DIMSTYLE	Misc		30-3030			
DIMBLK1	ACAD_var	Sets the arrowhead for the first end of the dimension line when DIMSAH is on	-			
DIMBLK1	Misc		30-2000			
DIMBLK1	Misc		30-2100			
DIMBLK1: DIMSTYLE	Misc		30-3030			
DIMBLK1: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3032			
DIMBLK2	ACAD_Var	Sets the arrowhead for the second end of the dimension line when DIMSAH is on	-			
DIMBLK2	Misc		30-2000			
DIMBLK2	Misc		30-2100			
DIMBLK2: DIMSTYLE	Misc		30-3030			
DIMBREAK	ACAD_Cmd	Breaks or restores dimension and extension lines where they cross other objects	-			
DIMBREAK	Misc		30-3030			
DIMBREAK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3032			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMCEN	ACAD_Var	Controls drawing of circle or arc center marks and centerlines by the DIMCENTER, DIMDIAMETER and DIMRADIUS commands	-			
DIMCEN	Misc		30-1200			
DIMCEN	Misc		30-2000			
DIMCEN	Misc		30-3030			
DIMCEN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3032			
DIMCENTER	ACAD_Cmd	Creates the non-associative center mark or the centerlines of CIRCLES and ARCs	-			
DIMCENTER	Hoofdpag.		30-1200			
DIMCLRD	ACAD_Var	Assigns colors to dimension lines, arrowheads, and dimension leader lines	-			
DIMCLRD	Misc		30-2000			
DIMCLRD: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMCLRE	ACAD_Var	Assigns colors to extension lines, center marks, and centerlines	-			
DIMCLRE	Misc		30-2000			
DIMCLRE: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMCLRE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3022			
DIMCLRT	ACAD_Var	Assigns colors to dimension text	-			
DIMCLRT	Misc		30-2000			
DIMCLRT: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMCLRT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMCONSTRAINT	ACAD_Cmd	Applies dimensional constraints to selected objects or points on objects, or converts associative dimensions to dimensional constraints	-			
DIMCONSTRAINT	Misc		43-0828-XL			
DIMCONSTRAINT: Notaties: (Zie: CONSTRAINTNAMEFORMAT)	Trefwoord		-			
DIMCONSTRAINT: Types: (Zie: CCONSTRAINTFORM)	Trefwoord		-			
DIMCONSTRAINT: Visualisatie bij selectie: (Zie: DYNCONSTRAINTMODE)	Trefwoord		-			
DIMCONSTRAINTFORMAT: Aanpassen: via Shortmenu	Misc		30-2200			
DIMCONSTRAINTICON	Misc		43-1050-XL			
DIMCONTINUE	ACAD_Cmd	Creates a dimension that starts from an extension line of the previous or selected dimension	-			
DIMCONTINUE	Hoofdpag.		30-1030			
DIMCONTINUE: Dimensiestijl: (Zie: DIMCONTINUEMODE)	Trefwoord		-			
DIMCONTINUE: Niet-voorafgegaan door een basismaat	Misc		30-1040			
DIMCONTINUE: Startlocatie	Misc		30-1020			
DIMCONTINUE: Via Quick Dim	Misc		30-1040			
DIMCONTINUE: Via Shortmenu	Misc		30-2200			
DIMCONTINUE: Voorafgegaan door een basismaat	Misc		30-1030			
DIMCONTINUEMODE	ACAD_Var	Determines whether the style of a continued DIMension is based on the DIMension that is being continued or on the current DIMSTYLE	-	2014		
DIMDEC	ACAD_Var	Sets the number of decimal places displayed for the primary units of a dimension	-			
DIMDEC	Misc		30-2010			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMDEC: DIMSTYLE	Misc		30-3060			
DIMDIAMETER	ACAD_Cmd	Creates a diameter dimension for a CIRCLE or an ARC	-			
DIMDIAMETER	Hoofdpag.		30-1210			
DIMDIAMETER: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMDISASSOCIATE	ACAD_Cmd	Removes associativity from SELECTed dimensions	-			
DIMDLE	ACAD_Var	Sets the distance the dimension line extends beyond the extension line when oblique strokes are drawn instead of arrowheads	-			
DIMDLE	Misc		30-2000			
DIMDLE: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMDLI	ACAD_Var	Controls the spacing of the dimension lines in baseline dimensions	-			
DIMDLI	Misc		30-1030			
DIMDLI: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMDSEP	ACAD_Var	Specifies a single-character decimal separator to use when creating dimensions whose unit format is decimal	-			
DIMDSEP	Misc		30-2010			
DIMDSEP: DIMSTYLE	Misc		30-3060			
DIMEDIT	ACAD_Cmd	Edits dimension text and extension lines	-			
Dimen. (alg.): Aanbouwen: (Zie: DIMCONTINUE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Aanpassen: Globaal: Met terugwerkende kracht	Misc		30-3000			
Dimen. (alg.): Aanpassen: Individueel	Misc		30-2000			
Dimen. (alg.): Aanpassen: Overrides: (Zie: DIMOVERRIDE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Aanpassen: Via Shortmenu	Misc		30-2200			
Dimen. (alg.): ADDSELECTED	Misc		26-7105			
Dimen. (alg.): Associativiteit: Aanbrengen/herassociëren: (Zie: DIMREASSOCIATE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Associativiteit: Analyse/Controle: (Zie: ANNOMONITOR)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Associativiteit: Verbreken: (Zie: DIMDISASSOCIATE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Breken: (Zie: DIMBREAK)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Concepten	Misc		30-1000			
Dimen. (alg.): Dimensielijn: Lijntype	Misc		30-2000			
Dimen. (alg.): Dimensielijn: Vertikale tussenafstand	Misc		30-1030			
Dimen. (alg.): Dubbelklikken	Misc		11-6683			
Dimen. (alg.): Eigenschappen en geassocieerde types	Misc		30-2030			
Dimen. (alg.): Eigenschappen: Nabewerking: Oefening	Misc		30-2205			
Dimen. (alg.): Eigenschappen: Overzicht	Misc		30-2000			
Dimen. (alg.): Extensielijn: Lijntype	Misc		30-2000			
Dimen. (alg.): Extensielijn: Vaste lengte	Misc		30-2000			
Dimen. (alg.): Kettingbematig: (Zie: DIMCONTINUE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Laag voor bestemming: (Zie: DIMLAYER)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): LAYER: Geforceerd: (Zie: DIMLAYER)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Locatie: Aanpassen m.b.v. GRIPS	Misc		30-2100			
Dimen. (alg.): MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8010-BO			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Dimen. (alg.): Ontbinden/exploderen	Misc		25-1110			
Dimen. (alg.): Paper Space	Misc		30-4500			
Dimen. (alg.): Paper Space: Niet associatief: (Zie: DIMASSOC en DIMREGEN)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Parallelbemating: (Zie: DIMBASELINE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Pijl: Aanpassen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2210			
Dimen. (alg.): Pijl: Inverteren: (Zie: AIDIMFLIPARROW)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Pijl: Vormen: Overzicht	Misc		30-2100			
Dimen. (alg.): Stijl: (Zie: DIMSTYLE)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Tekst: Zoeken en vervangen	Misc		14-8255-XL			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Aanpassen	Misc		30-2100			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Achtergrondkleur	Misc		30-2000			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Afwijzen tijdens het aanbrengen	Misc		30-1010			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Kleur: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2210			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Leesrichting: (Zie: DIMTXTDIRECTION)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Locatie	Misc		30-2010			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Locatie	Misc		30-2100			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Locatie	Misc		30-2200			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Locatie: Onder én boven dimlijn	Misc		45-0622-XL			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Onderlijnd: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2205			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Precisie	Misc		30-2200			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Precisie: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2205			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Prefix: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2205			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Rotatie	Misc		30-1020			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Rotatie	Misc		30-2010			
Dimen. (alg.): Tekstwaarde: Vetjes/Bold: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2205			
Dimen. (alg.): Transpatiaal (Model Space / Paper Space)	Misc		30-4500			
Dimen. (alg.): Vertikaal over één object	Misc		30-1010			
Dimen. (alg.): Visualisatievorgorde: (Zie: TEXTTOFRONT)	Trefwoord		-			
Dimen. (alg.): Voor- en achtervoegsel	Misc		30-1020			
Dimen. (booglengte): (Zie: DIMARC)	Trefwoord		-			
Dimen. (diameters): (Zie: DIMDIAMETER)	Trefwoord		-			
Dimen. (gealigneerd): (Zie: DIMALIGNED)	Trefwoord		-			
Dimen. (hoeken): (Zie: DIMANGULAR)	Trefwoord		-			
Dimen. (inspectie): (Zie: DIMINSPECT)	Trefwoord		-			
Dimen. (kettingmaten): (Zie: DIMCONTINUE)	Trefwoord		-			
Dimen. (lineair): Geroteerd	Misc		30-1020			
Dimen. (lineair): Horizontaal over één object	Misc		30-1000			
Dimen. (lineair): Over meerdere objecten	Misc		30-1010			
Dimen. (met breuk): (Zie: DIMJOGLINE en DIMJOGGED)	Trefwoord		-			
Dimen. (parallelmaten): (Zie: DIMBASELINE)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Dimen. (stralen/Radius): (Zie: DIMRADIUS)	Trefwoord		-			
Dimen. (verwijzingen): (Zie: LEADER)	Trefwoord		-			
DIMEX	ACAD_Express	Exports named dimension styles and their settings to an external file	-			
DIMEXE	ACAD_Var	Specifies how far to extend the extension line beyond the dimension line	-			
DIMEXE	Misc		30-2000			
DIMEXE: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMEXO	ACAD_Var	Specifies how far extension lines are offset from origin points	-			
DIMEXO	Misc		30-2000			
DIMEXO: DIMSTYLE	Misc		30-3022			
DIMEXO: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3022			
DIMFIT	ACAD_Var		-			DIMATFIT, DIM
DIMFIT	Misc		30-1210			
DIMFRAC	ACAD_Var	Sets the fraction format when DIMLUNIT is set to 4 (Architectural) or 5 (Fractional)	-			
DIMFRAC	Misc		30-2000			
DIMFRAC	Misc		30-2010			
DIMFRAC: DIMSTYLE	Misc		30-3060			
DIMFXL	ACAD_Var	Sets the total length of the extension lines starting from the dimension line toward the dimension origin	-			
DIMFXL	Misc		30-2000			
DIMFXL: DIMSTYLE	Misc		30-3022			
DIMFXLON	ACAD_Var	Controls whether extension lines are set to a fixed length	-			
DIMFXLON	Misc		30-2000			
DIMFXLON: DIMSTYLE	Misc		30-3022			
DIMGAP	ACAD_Var	Sets the distance around the dimension text when the dimension line breaks to accommodate dimension tekst	-			
DIMGAP	Misc		30-2000			
DIMGAP: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMGAP: DIMSTYLE	Misc		30-3042			
DIMGAP: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMGASZ: DIMSTYLE	Misc		30-3042			
DIMIM	ACAD_Express	Imports named dimension styles and their settings from an external file	-			
DIMINSPECT	ACAD_Cmd	Adds or removes inspection information for a SELECTed dimension	-			
DIMINSPECT	Misc		30-2040			
DIMINSPECT: Eigenschappen: Aanpassen	Misc		30-2000			
DIMJOGANG	ACAD_Var	Determines the angle of the transverse segment of the dimension line in a jogged radius dimension	-			
DIMJOGANG	Misc		30-2000			
DIMJOGANG: DIMSTYLE	Misc		30-3032			
DIMJOGGED	ACAD_Cmd	Creates jogged dimensions for CIRCLES and ARCs	-			
DIMJOGGED	Hoofdpag.		30-1220			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMJOGGED	Misc		30-2030			
DIMJOGGED	Misc		30-3032			
DIMJOGGED: Eigenschappen: Aanpassen	Misc		30-2000			
DIMJOGGED: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMJOGLINE	ACAD_Cmd	Adds or removes a jog line on a linear or aligned dimension	-			
DIMJOGLINE	Hoofdpag.		30-1220			
DIMJOGLINE	Misc		30-2040			
DIMJOGLINE	Misc		30-3032			
DIMJOGLINE: Eigenschappen: Aanpassen	Misc		30-2000			
DIMJUST	ACAD_Var	Controls the horizontal positioning of dimension text	-			
DIMJUST	Misc		30-2010			
DIMJUST: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMLAYER	ACAD_Var	Specifies a default LAYER for new dimensions	-			
DIMLAYER	Misc		13-9400-XL			
DIMLAYER	Hoofdpag.		30-1000	2016		
DIMLDRBLK	ACAD_Var	Specifies the arrow type for QLEADERS	-			
DIMLDRBLK: DIMSTYLE	Misc		30-3030			
DIMLFAC	ACAD_Var	Sets a scale factor for linear dimension measurements	-			
DIMLFAC	Misc		30-2010			
DIMLFAC	Misc		30-3062			
DIMLFAC: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMLIM	Misc		30-2020			
DIMLINEAR	ACAD_Cmd	Creates a linear dimension	-			
DIMLINEAR	Hoofdpag.		30-1000			
DIMLINEAR: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMLTEX1	ACAD_Var	Sets the linetype of the first extension line	-			
DIMLTEX1	Misc		30-2000			
DIMLTEX1: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMLTEX1: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3022			
DIMLTEX2	ACAD_Var	Sets the linetype of the second extension line	-			
DIMLTEX2	Misc		30-2000			
DIMLTEX2: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMLTEX2: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3022			
DIMLTYPE	ACAD_Var	Sets the linetype of the dimension line	-			
DIMLTYPE	Misc		30-2000			
DIMLTYPE: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMLTYPE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3022			
DIMLUNIT	ACAD_Var	Sets units for all dimension types except Angular	-			
DIMLUNIT	Misc		30-2000			
DIMLUNIT	Misc		30-2010			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMLUNIT: DIMSTYLE	Misc		30-3060			
DIMLWD	ACAD_Var	Assigns lineweight to dimension lines	-			
DIMLWD	Misc		30-2000			
DIMLWD: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMLWE	ACAD_Var	Assigns lineweight to extension lines	-			
DIMLWE	Misc		30-2000			
DIMLWE: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMORDINATE	ACAD_Cmd	Creates ordinate dimensions	-			
DIMORDINATE: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
DIMOVERRIDE	ACAD_Cmd	Controls overrides of system variables used in selected dimensions	-			
DIMOVERRIDE: Verwijderen via Shortmenu	Misc		30-2200			
DIMPICKBOX	ACAD_Var	Sets the object selection target height, in pixels within the DIM command	-	2016		
DIMPOST	ACAD_Var	Specifies a text prefix or suffix (or both) to the dimension measurement	-			
DIMPOST	Misc		30-2010			
DIMPOST: DIMSTYLE	Misc		30-3060			
DIMPOST: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3064			
DIMRADIUS	ACAD_Cmd		-			
DIMRADIUS	Hoofdpag.		30-1200			
DIMRADIUS	Misc		30-2030			
DIMRADIUS: Object-overzicht	Misc		11-6680			
DIMREASSOC	ACAD_Express		-			
DIMREASSOCIATE	ACAD_Cmd	Associates or reassociates selected dimensions to objects or points on objects	-	2002		
DIMREGEN	ACAD_Cmd	Updates the locations of all associative dimensions	-			
DIMREGEN	Misc		30-4500			
DIMRND	ACAD_Var	Rounds all dimensioning distances to the specified value	-			
DIMRND: DIMSTYLE	Misc		30-3060			
DIMROTATED	ACAD_Cmd	Creates a rotated linear dimension	-			
DIMSAH	Misc		30-2000			
DIMSAH	Misc		30-2100			
DIMSCALE	ACAD_Var	Sets the overall scale factor applied to dimensioning variables that specify sizes, distances, or offsets	-			
DIMSCALE	Misc		30-2010			
DIMSCALE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3052			
DIMSD1	ACAD_Var	Controls suppression of the first dimension line and arrowhead	-			
DIMSD1	Misc		30-2000			
DIMSD1: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMSD2	ACAD_Var	Controls suppression of the second dimension line and arrowhead	-			
DIMSD2	Misc		30-2000			
DIMSD2: DIMSTYLE	Misc		30-3020			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMSE1	ACAD_Var	Suppresses display of the first extension line	-			
DIMSE1	Misc		30-2000			
DIMSE1: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMSE2	ACAD_Var	Suppresses display of the second extension line	-			
DIMSE2	Misc		30-2000			
DIMSE2: DIMSTYLE	Misc		30-3020			
DIMSOXD	Misc		30-2010			
DIMSOXD: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMSPACE	ACAD_Cmd	Adjusts the spacing between linear dimensions or angular dimensions	-			
DIMSPACE	Misc		30-1030			
DIMSTYLE	ACAD_Cmd	Creates and modifies dimension styles	-			
DIMSTYLE	Misc		30-2000			
DIMSTYLE	Hoofdpag.		30-3000			
DIMSTYLE: Aanmaken	Misc		30-3010			
DIMSTYLE: Aanmaken: Aan de hand van een dimensie	Misc		30-3010			
DIMSTYLE: Aanpassen: Via Shortmenu	Misc		30-2200			
DIMSTYLE: Annotativiteit: (Zie: DIMANNO)	Trefwoord		-			
DIMSTYLE: Architecturaal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0620-XL			
DIMSTYLE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
DIMSTYLE: Concepten	Misc		30-3000			
DIMSTYLE: Herbenoemen	Misc		30-3000			
DIMSTYLE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
DIMSTYLE: Instelling: Dimensie- en Extensielijnen (Lines)	Misc		30-3020			
DIMSTYLE: Instelling: Eenheden: Alternatief- (Alternate Units)	Misc		30-3070			
DIMSTYLE: Instelling: Eenheden: Hoofd- (Primary Units)	Misc		30-3060			
DIMSTYLE: Instelling: Locatie (Fit)	Misc		30-3050			
DIMSTYLE: Instelling: Pijltjes, Centermarkering, Breuk, Booglengte, Jogged (Symbols and Arrows)	Misc		30-3030			
DIMSTYLE: Instelling: Tekst: Look en Locatie (Text)	Misc		30-3040			
DIMSTYLE: Instelling: Toleranties (Tolerances)	Misc		30-3080-BO			
DIMSTYLE: Niet-aangewende verwijderen: (Zie: PURGE)	Trefwoord		-			
DIMSTYLE: Overhevelen vanuit andere doc.: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
DIMSTYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
DIMSTYLE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
DIMSTYLE: Specifiek voor een soort/type bemating	Misc		30-3010			
DIMSTYLE: Stroomdiagram	Misc		30-4000			
DIMSTYLE: Subdimstijlen: Aanmaken	Misc		30-3010			
DIMSTYLE: Verweven in Template: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9420			
DIMSTYLE: Verwijderen	Misc		30-3000			
DIMTAD	ACAD_Var	Controls the vertical position of text in relation to the dimension line	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMTAD	Misc		30-2010			
DIMTAD: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMTAD: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMTDEC	Misc		30-2020			
DIMTEDIT	ACAD_Cmd		-			
DIMTFAC	ACAD_Var	Specifies a scale factor for the text height of fractions and tolerance values relative to the dimension text height, as set by DIMTXT	-			
DIMTFAC	Misc		30-2020			
DIMTFAC	Misc		30-2020			
DIMTFAC: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMTFILL	ACAD_Var	Controls the background of dimension text	-			
DIMTFILL	Misc		30-2000			
DIMTFILL: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMTFILL: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMTFILLCLR	ACAD_Var	Sets the color for the text background in dimensions	-			
DIMTFILLCLR	Misc		30-2000			
DIMTFILLCLR: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMTFILLCLR: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMTIH	ACAD_Var	Controls the position of dimension text inside the extension lines for all dimension types except Ordinate	-			
DIMTIH	Misc		30-2010			
DIMTIH	Misc		30-3040			
DIMTIH: DIMSTYLE	Misc		30-3042			
DIMTIX	ACAD_Var	Draws text between extension lines	-			
DIMTIX	Misc		30-1230			
DIMTIX	Misc		30-2010			
DIMTIX: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMTM	Misc		30-2020			
DIMTMOVE	ACAD_Var	Sets dimension text movement rules	-			
DIMTMOVE	Misc		30-1210			
DIMTMOVE	Misc		30-2010			
DIMTMOVE: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMTOFL	ACAD_Var	Controls whether a dimension line is drawn between the extension lines even when the text is placed outside	-			
DIMTOFL	Misc		30-1200			
DIMTOFL	Misc		30-1210			
DIMTOFL	Misc		30-2010			
DIMTOFL: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMTOFL: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3052			
DIMTOH	ACAD_Var	Controls the position of dimension text outside the extension lines	-			
DIMTOH	Misc		30-2000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DIMTOH: DIMSTYLE	Misc		30-3042			
DIMTOH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMTOL	Misc		30-2020			
DIMTOLJ	Misc		30-2020			
DIMTP	Misc		30-2020			
DIMTXSTY	ACAD_Var	Specifies the text STYLE of the dimension	-			
DIMTXSTY	Misc		30-2010			
DIMTXSTY: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMTXT	ACAD_Var	Specifies the height of dimension text, unless the current text style has a fixed height	-			
DIMTXT	Misc		30-2000			
DIMTXT	Misc		30-2020			
DIMTXT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3044			
DIMTXTCLRT	ACAD_Var	Specifies the text STYLE of the dimension	-			
DIMTXTCLRT: DIMSTYLE	Misc		30-3040			
DIMTXTDIRECTION	ACAD_Var	Specifies the reading direction of the dimension text	-			
DIMTXTDIRECTION	Misc		30-2010			
DIMTXTDIRECTION: DIMSTYLE	Misc		30-3042			
DIMTXRULER	ACAD_Var	Controls the display of ruler when editing a dimension tekst	-	2016		
DIMTZIN	Misc		30-2020			
DIMTZIN	Misc		30-2020			
DIMUPT	ACAD_Var	Controls options for user-positioned tekst	-			
DIMUPT	Misc		30-1230			
DIMUPT: DIMSTYLE	Misc		30-3050			
DIMZIN	ACAD_Var	Controls the suppression of zeros in the primary unit value	-			
DIMZIN	Misc		30-2010			
DIMZIN: DIMSTYLE	Misc		30-3062			
DIMZIN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-3064			
Direct Distance Entry	Misc		09-1670			
Display List	Misc		13-4455			
DISPSILHBLOCKS	ACAD_Var	Controls the display of 3D solid silhouettes in BLOCKs in the 2D Wireframe visual style	-	2022.1		
DIST	ACAD_Cmd	Measures the distance and angle between two points	-			
DIST	Misc		27-1505			
DISTANTLIGHT	ACAD_Cmd_3D	Creates a distant LIGHT	-			
DIVIDE	ACAD_Cmd	Creates evenly spaced point objects or blocks along the length or perimeter of an object	-			
DIVIDE	Hoofdpag.		25-4440			
DIVIDE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4997			
DONUT	ACAD_Cmd	Creates a filled circle or a wide ring	-			
DONUT	Hoofdpag.		07-0714			
DONUT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-2176			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DONUTID	ACAD_Var	Sets the default for the inside diameter of a donut	-			
DONUTID	Misc		07-0714			
DONUTOD	ACAD_Var	Sets the default for the outside diameter of a donut	-			
DONUTOD	Misc		07-0714			
Doorkijkvensters: Floating/zwevend: (Zie: MVIEW)	Trefwoord		-			
DOWNLOADMANAGER	ACAD_Cmd_3D		-			
Draaien: (Zie: ROTATE)	Trefwoord		-			
Drafting Tooltips: (Zie: DYNMODE)	Trefwoord		-			
Drag-and-Drop: Openen van AutoCAD documenten via WINDOWS Explorer	Misc		23-5100-XL			
DRAGMODE	ACAD_Cmd	Controls the way dragged objects are displayed	-			
Drawing Area: (Zie: Grafische oppervlakte)	Trefwoord		-			
Drawing eXchange Format: (Zie: DXFOUT)	Trefwoord		-			
Drawing file is not valid (Boodschap)	Misc		23-9490-XL			
Drawing Tabs: (Zie: FILETAB, FILETABCLOSE)	Trefwoord		-			
Drawing was created by an incompatible version (Boodschap)	Misc		23-9490-XL			
Drawing Web Files: (Zie: DWF)	Trefwoord		-			
DRAWINGRECOVERY	ACAD_Cmd	Displays a list of drawing files that can be recovered after a program or system failure	-			
DRAWINGRECOVERY	Hoofdpag.		23-9650			
DRAWINGRECOVERY: Instellingen: (Zie: RECOVERYMODE)	Trefwoord		-			
DRAWINGRECOVERY: Status: (Zie: DRSTATE)	Trefwoord		-			
DRAWINGRECOVERYHIDE	ACAD_Cmd		-			
DRAWINGRECOVERYHIDE	Hoofdpag.		23-9650			
DRAWORDER	ACAD_Cmd	Changes the draw order of images and other objects	-			
DRAWORDER	Hoofdpag.		25-9100-XL			
DRAWORDER: COLOR: (See: CDORDER)	Trefwoord		-			
DRAWORDER: Controle/instellingen: (Zie: DRAWORDERCTL)	Trefwoord		-			
DRAWORDER: PUBLISH	Misc		29-8015			
DRAWORDERCTL	ACAD_Var	Controls the default display behavior of overlapping objects when they are created or edited	-			
DRAWORDERCTL	Hoofdpag.		25-9105-XL			
Driehoeken: (Zie: POLYGON)	Trefwoord		-			
Dropdown: (Zie: Pulldownmenu's)	Trefwoord		-			
DRSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Drawing Recovery Manager window is open or closed	-			
DRSTATE	Hoofdpag.		23-9655			
DSETTINGS	ACAD_Cmd	Sets grid and snap, polar and object snap tracking, object snap modes, Dynamic Input, and Quick Properties	-			
DSETTINGS: Polar Tracking: Diabox	Misc		09-1670			
DTEXT	ACAD_Cmd	(See: TEXT)	-			
DTEXT: (Zie: TEXT)	Trefwoord		-			
DTEXTED	ACAD_Var	Specifies the user interface displayed for editing single-line TEXT	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DTEXTED	Misc		14-1680-XL			
DTEXTED	Misc		14-2232			
Dubbelklikken: (Zie ook: DBLCLKEDIT)	Misc		11-6683			
Dubbelklikken: Intern Viewport/MVIEW: (Zie: SPACESWITCH)	Trefwoord		-			
Dubbelklikken: Links: Op objecten	Misc		11-6672			
Dubbelklikken: Links: Op objecten: Geassocieerde AutoCAD acties	Misc		11-6683			
Dubbelklikken: Midden: Op wielmuis	Misc		05-8001			
DUCS: (Zie: DYNMODE)	Trefwoord		-			
Duplicate definition of block ignored	Melding		18-8010			
DVIEW	ACAD_Cmd_3D	Defines parallel projection or perspective views by using a camera and target	-			
DWF: 3D-DWF: (Zie: 3DDWFPUBLISH)	Trefwoord		-			
DWF: Als externe referentie: (Zie: XREF: *.dwf)	Trefwoord		-			
DWFADJUST	ACAD_Cmd	Adjust the fade, contrast, and monochrome settings of a *.dwf or *.dwfx underlay	-			
DWFATTACH	ACAD_Cmd	Inserts a *.dwf or *.dwfx file as an underlay into the current drawing	-			
DWFATTACH	Misc		21-2520			
DWFATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
DWFLIP	ACAD_Cmd	Crops the display of a selected *.dwf or *.dwfx underlay to a specified boundary	-			
DWFFORMAT	ACAD_Cmd	Sets the default format to *.dwf or *.dwfx for output in specific commands	-			
DWFFRAME	ACAD_Var	Determines whether *.dwf or *.dwfx underlay frames are visible or plotted in the current drawing	-			
DWFLAYERS	ACAD_Cmd	Controls the display of LAYERS in a *.dwf or *.dwfx underlay	-			
DWFOSNAP	ACAD_Var	Determines whether object snapping is active for geometry in *.dwf or *.dwfx underlays that are attached to the drawing	-			
DWGCHECK	ACAD_Var	Checks drawings for potential problems when opening them	-			
DWGCHECK	Misc		27-5110			
DWGCONVERT	ACAD_Cmd	Converts drawing format version for selected drawing files	-		2015	
DWGCONVERT	Misc		23-1000			
DWGHISTORY	ACAD_Cmd	Opens the Drawing History Palette, which displays a version history of the current drawing as maintained by a supported cloud storage provider	-		2021	
DWGHISTORYCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Drawing History Palette	-		2021	
DWGHISTORYSTATE	ACAD_Var	Reports whether the Drawing History Palette is open or closed	-		2021	
DWGPROPS	ACAD_Cmd	Sets and displays the file properties of the current drawing	-			
DWGPROPS	Misc		14-9020-XL			
DWGPROPS	Hoofdpag.		27-5100			
DWGPROPS: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9610-XL			
DXB (Drawing eXchange Binary): Opslaan als	Misc		23-9460-XL			
DXBIN	ACAD_Cmd	Imports an AutoCAD *.dxb (drawing interchange binary) file	-			
DXBIN	Misc		14-9150-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
DXEVAL	ACAD_Var	Controls when data extraction tables are compared against the data source, and if the data is not current, displays an update notification	-			
DXEVAL	Hoofdpag.		20B-1500-XL			
DXF: Groupcode: BLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9475-XL			
DXF: Groupcode: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9015-BO			
DXFIN	ACAD_Cmd	Imports an AutoCAD *.dxf	-			
DXFOUT	ACAD_Cmd	Exports an AutoCAD *.dxf	-			
DXFOUT	Misc		23-9460-XL			
Dynamische ingave: (Zie: DYNMODE)	Trefwoord		-			
Dynamische symboliek: (Zie: Symboliek: Dyn.)	Trefwoord		-			
DYNCONSTRAINTMODE	Misc		43-1050-XL			
DYNDIGRIP	ACAD_Var	Controls which dynamic dimensions are displayed during grip stretch editing	-			
DYNINFOTIPS	ACAD_Var	Controls whether tips are displayed for using [Shift] and [Ctrl] when editing with grips	-			
DYNMODE	ACAD_Var	Turns Dynamic Input features on and off	-			
DYNMODE: Bij opmetingen via MEASUREGEOM	Misc		27-1501			
DYNMODE: Info inzake [Shift] en [Ctrl] tijdens Grip-Editing: (Zie: DYNINFOTIPS)	Trefwoord		-			
DYNMODE: Tooltips en AutoComplete: Karakters: Grootte: (Zie: TOOLTIPSIZE)	Trefwoord		-			
DYNMODE: Tooltips: Karakters: Transparantie: (Zie: TOOLTIPTRANSPARENCY)	Trefwoord		-			
DYNPICOORDS	ACAD_Var	Controls whether pointer input uses relative or absolute format for coordinates	-			
DYNPIFORMAT	ACAD_Var	Controls whether pointer input uses polar or Cartesian format for coordinates	-			
DYNPIVIS	ACAD_Var	Controls when pointer input is displayed	-			
DYNPROMPT	ACAD_Var	Controls display of prompts in Dynamic Input tooltips	-			
DYN-toets in statuslijn: (Zie: DYNMODE)	Trefwoord		-			
DYNTOOLTIPS	ACAD_Var	Controls which tooltips are affected by tooltip appearance settings	-			
EATTEDIT	ACAD_Cmd	Edits attributes in a BLOCK reference	-	2002		
EATTEDIT	Misc		11-6688			
EATTEDIT	Hoofdpag.		20-4545			
EATTEDIT	Misc		20A-1000-XL			
EATTEDIT = Enhanced ATtribute EDITor	Trefwoord		-			
EATTEDIT: Stroomdiagram	Misc		20-9510			
EATTEXT	ACAD_Cmd	Exports BLOCK attribute information to a table or to an external file	-	2002		DATAEXTRACTI
EATTEXT	Misc		20B-1000-XL			
EDGE	ACAD_Cmd_3D	Changes the visibility of 3D face edges	-			
EDGEMODE	ACAD_Var	Controls how the TRIM and EXTEND commands determine cutting and boundary edges	-			
EDGESURF	ACAD_Cmd_3D	Creates a mesh between four contiguous edges or curves	-			
Edit source objects of the associative array (Boodschap)	Misc		10-5245-BO			
EDITSHOT	ACAD_Cmd_3D	Edits a saved named VIEW with or without motion	-			
EDITTIME	ACAD_Express	Tracks the amount of active editing time for a drawing	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
EDITTIME	Misc		27-5005			
Eenheden: Conventies: (Zie: UNITS)	Trefwoord		-			
Eigenschappen: Actueel document: (Zie: DWGPROPS)	Trefwoord		-			
Eigenschappen: Geometrische objecten: (Zie: PROPERTIES)	Trefwoord		-			
Eindige Elementen Analyse: (Zie: AMFEA2D)	Trefwoord		-			
ELEV	ACAD_Cmd_3D	Sets elevation and extrusion thickness of new objects	-			
ELEVATION	ACAD_Var	Stores the current elevation of new objects relative to the current UCS	-			
ELLIPSE	ACAD_Cmd	Creates an ellipse or an elliptical arc	-			
ELLIPSE	Hoofdpag.		10-6105			
ELLIPSE: Als SPLINE of PLINE: (Zie: PELLIPSE)	Trefwoord		-			
ELLIPSE: Object-overzicht	Misc		11-6680			
ELLIPSE: optie Centerlocatie en twee QUAdranten	Misc		10-6105			
ELLIPSE: optie Één as en rotatie rond deze as	Misc		10-6105			
ELLIPSE: optie Één as en straal	Misc		10-6105			
ELLIPSE: optie Specificatie twee assen	Misc		10-6105			
ELLIPSE: Partieel: Sluiten tot volledige ELLIPSE: (Zie: JOIN)	Trefwoord		-			
ENABLEDSTLOCK	ACAD_Cmd	Controls whether a sheet set (*.dst) file is automatically locked upon being opened from BIM 360	-	2022		
Encryption: (Zie: OPEN / SAVEAS)	Trefwoord		-			
Enterprize Customisation File: (Zie: CUI)	Trefwoord		-			
Environment Variable: (Zie: Vars)	Trefwoord		-			
EPDFSHX	ACAD_Var	Controls whether text objects using *.shx fonts are stored in *.pdf files as comments when you export a drawing as a *.pdf. In the future, the name will change to PDFSHX	-	2016	2017	PDFSHX-var
ePlot: (zie: DWF)	Trefwoord		-			
ERASE	ACAD_Cmd	Removes objects from a drawing	-			
ERASE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8002			
ERASE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8517			
ERASE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-9106			
ERASE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-5555			
ERHIGHLIGHT	ACAD_Var	Controls whether reference names or reference objects are highlighted when their counterparts are selected in the XREF palette or in the drawing window	-			
ERHIGHLIGHT	Hoofdpag.		21-2520			
ERSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the External References (XREF) palette is open or closed	-			
ERXTRUDE	ACAD_Cmd		-			
ETRANSMIT	ACAD_Cmd	Packages a set of files for Internet transmission	-	2000i		
ETRANSMIT	Misc		21-3753			
ETRANSMIT: Via de Sheet Set Manager	Hoofdpag.		29-1120	2015		
eView: (zie: DWF)	Trefwoord		-			
Excel (MICROSOFT): Export TABLE	Misc		14A-7550-XL			
Excel (MICROSOFT): Koppeling bij DATAEXTRACTION	Misc		20B-1320-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
EXCHANGE	ACAD_Cmd	Opens the AUTODESK App Store website	-		2018 (RIP)	APPSTORE
EXECUTETOOL	ACAD_Cmd	Breaks a compound object into its component objects	-			
EXOFFSET	ACAD_Express	Enhanced version of the OFFSET command, offers several advantages over the standard command, including layer control, undo, and a multiple option	-			
EXPLAN	ACAD_Express	Displays an orthographic view of the XY plane of a specified UCS without changing the view magnification	-			
EXPLMODE	ACAD_Var	Controls whether the EXPLODE command supports nonuniformly scaled (NUS) blocks	-			
EXPLMODE	Hoofpag.		25-0555			
EXPLODE	ACAD_Cmd	Breaks a compound object into its component objects	-			
EXPLODE	Misc		10-0555			
EXPLODE	Misc		10-1665			
EXPLODE	Misc		15-2000			
EXPLODE	Hoofdpag.		25-0555			
EXPLODE: BLOCK	Misc		25-0555			
EXPLODE: BLOCK: Controle wanneer niet-gewenst: (Zie: COUNTLIST)	Trefwoord		-			
EXPLODE: BLOCK: genest: Voorbeeld in opgave	Misc		19-5015			
EXPLODE: CENTERLINE	Misc		25-1110			
EXPLODE: CENTERMARK	Misc		25-1110			
EXPLODE: DIM*	Misc		25-1110			
EXPLODE: HATCH	Misc		16-7780			
EXPLODE: HATCH	Misc		25-1110			
EXPLODE: HELIX	Misc		25-1150			
EXPLODE: MLEADER	Misc		25-1150			
EXPLODE: MLINE	Misc		25-1150			
EXPLODE: MTEXT	Misc		25-1110			
EXPLODE: PLINE	Misc		15-2000			
EXPLODE: PLINE	Misc		25-0555			
EXPLODE: QLEADER	Misc		25-1150			
EXPLODE: Surface	Misc		25-1150			
EXPLODE: Symboliek: Al of niet, mogelijk	Misc		17-1868			
EXPLODE: TABLE	Misc		25-1110			
EXPLODE: Tekst (alg.): (Zie: TXTEXP)	Trefwoord		-			
EXPLODE: XREF	Misc		25-0555			
EXPORT	ACAD_Cmd	SAVEs the objects in a drawing to a different file format	-		2019	
EXPORTDWF	ACAD_Cmd	Creates a *.dwf file and allows you to set individual page setup overrides on a sheet-by-sheet basis	-			
EXPORTDWFx	ACAD_Cmd	Creates a *.dwx file where you can set individual page setup overrides on a sheet-by-sheet basis.	-			
EXPORTLAYOUT	ACAD_Cmd	Creates a visual representation of the current layout in the model space of a new drawing	-			
EXPORTLAYOUT	Misc		28-1630			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
EXPORTPDF	ACAD_Cmd	Generates a *.pdf file from a single layout, all layouts, or a specified area in Model Space	-			
EXPORTSETTINGS	ACAD_Cmd	Adjusts the page setup and drawing selection when EXPORT to a *.dwf(x) or *.pdf file	-			
EXPORTTOAUTOCAD	ACAD_Cmd	Creates a version of an AEC file that can be opened in products such as AutoCAD	-			
EXPRESSMENU	ACAD_Express	Loads the AutoCAD Express Tools menu and displays the Express menu on the menu bar	-			
EXPRESSTOOLS	ACAD_Express	Loads the AutoCAD Express Tools libraries, places the Express folder in the search path, and loads and places the Express menu on the menu bar	-			
EXPVALUE	ACAD_Var	Specifies the exposure value to apply during RENDERing	-	2016		
EXPWHITEBALANCE	ACAD_Var	Specifies the Kelvin color temperature (white balance) value to apply during RENDERing	-	2016		
EXTEND	ACAD_Cmd	Extends objects to meet the edges of other objects	-		2021	
EXTEND	Hoofdpag.		07-8570			
EXTEND/TRIM combinatie	Misc		07-8570			
EXTEND/TRIM combinatie: (Zie ook: TREX)	Trefwoord		-			
EXTEND: HATCH, (Zie: TRIMEDGES)	Trefwoord		-			
EXTEND: Interactief	Misc		07-8570			
EXTEND: Interactief via Lasso/Fence	Misc		07-8570			
EXTEND: optie Grenslijnen/Boundary Edges	Misc		07-8570			
EXTEND: Specifiek naar BLOCKs toe: (Zie: BEXTEND)	Trefwoord		-			
Extension: Associatieve QDIM	Misc		30-1040			
Extern gelinkte geometrie/referenties: (Zie: XREF)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES	ACAD_Cmd	Opens the External References palette	-		2018	
EXTERNALREFERENCES: (Zie: XREF)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte 'DGN'-geometrie: (Zie: XREF: DGN)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte 'DWF(x)'-geometrie: (Zie: XREF: DWF)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte 'DWG'-geometrie: (Zie: XREF: DWG)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte 'DXE'-bestanden: (Zie: XREF: DXE)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte 'PDF'-geometrie: (Zie: XREF: PDF)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte puntenwolkbestanden: (Zie: POINTCLOUDATTACH)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Gelinkte rasterbestanden: (Zie: XREF: IMAGE)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCES: Palette: Al of niet, geopend: (Zie: ERSTATE)	Trefwoord		-			
EXTERNALREFERENCESCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the External References palette (XREF)	-			
Externe referenties: (Zie: EXTERNALREFERENCES)	Trefwoord		-			
EXTNAMES	ACAD_Var	Controls the characters accepted for the names of BLOCKs, dimension styles, LAYERs, and other named objects	-	2000		
Extractie van Attribute- en symboliekdata <2008: (Zie: EATTEXT)	Trefwoord		-			
Extractie van data: (Zie: DATAEXTRACTION)	Trefwoord		-			
EXTRIM	ACAD_Express	TRIMs all objects at the cutting edge specified by a selected PLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, text, mtext, or attribute definition	-			
EXTRUDE	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid from an object that encloses an area, or a 3D surface from an object with open ends	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
EXTRUDE: Oefening	Misc		25-8880-XL			
EXTRUDE: Voorbeeld in tekenopgave			45-1610-XL			
FADEMARKUP	ACAD_Cmd	Fades individual markups so they are less visible on a trace	-	2024		
FASTSHADEMODE	ACAD_Var	Specifies whether the new cross platform 3D graphics system is turned on or off	-	2023		
FBXEXPORT	ACAD_Cmd_3D	Creates an *.fbx file containing selected objects in the current drawing	-		2019 (RIP)	
-FBXEXPORT	ACAD_Cmd_3D	Creates an *.fbx file containing selected objects in the current drawing, from the Command Line	-		2019 (RIP)	
FBXIMPORT	ACAD_Cmd_3D	Imports an *.fbx file, which can contain objects, lights, cameras and materials	-		2019 (RIP)	
-FBXIMPORT	ACAD_Cmd_3D	Imports an *.fbx file, which can contain objects, lights, cameras and materials, from the Command Line	-		2019 (RIP)	
FBXIMPORTLOG	ACAD_Var	Controls whether a log file is created when you import an *.fbx file from 3DS Max into AutoCAD	-		2019 (RIP)	
FEA (Finite Element Analysis): (Zie: AMFEA2D)	Trefwoord		-			
FIELD	ACAD_Cmd	Creates a multiline text object with a field that can be updated automatically as the field value changes	-	2005		
FIELD	Hoofdpag.		14-9000-XL			
FIELD: Achtergrond	Misc		14-9000-XL			
FIELD: Als Hyperlink	Misc		14-9020-XL			
FIELD: ATTDEF: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9605-XL			
FIELD: ATTDEF: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-9610-XL			
FIELD: ATTSYNC	Misc		20-7280-XL			
FIELD: Compatibiliteit met AutoCAD LT	Misc		14-9020-XL			
FIELD: Contextuele inhoud	Misc		14-9020-XL			
FIELD: Contextuele inhoud: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7290-XL			
FIELD: Converteren naar tekst	Misc		14-9010-XL			
FIELD: EATTEDIT	Misc		20-4545			
FIELD: Editeren	Misc		14-9010-XL			
FIELD: Hashtag-karakters: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9480-XL			
FIELD: Object: Oppervlakte: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0610-XL			
FIELD: Plaatsen	Hoofdpag.		14-9000-XL			
FIELD: Speciale karakters	Misc		14-9020-XL			
FIELD: Synchroniseren/Update: (Zie: UPDATEFIELD)	Trefwoord		-			
FIELD: Var: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7285-XL			
FIELDDISPLAY	ACAD_Var	Controls whether FIELDds are displayed with a gray background	-			
FIELDDISPLAY	Misc		14-9000-XL			
FIELDDEVAL	ACAD_Var	Controls how FIELDs are updated	-			
FIELDDEVAL	Hoofdpag.		14-9010-XL			
File formaat: (Zie: OPEN)	Trefwoord		-			
File Tabs: (Zie: FILETAB en FILETABCLOSE)	Trefwoord		-			
FILEDIA	ACAD_Var	Suppresses display of file navigation dialog boxes	-			
FILEDIA	Misc		23-9450-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
FILETAB	ACAD_Cmd	Displays the File tabs at the top of the drawing area	-	2014		
FILETAB	Misc		02-1240			
FILETAB	Misc		28-7515			
FILETAB: Alle Tabs sluiten met uitz. van actuele: (Zie: CLOSEALLOTHER)	Trefwoord		-			
FILETAB: Concept	Hoofdpag.		02-2430-BO			
FILETAB: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8200			
FILETABCLOSE	ACAD_Cmd	Hides the file tabs at the top of the drawing area	-	2014		
FILETABPREVIEW	ACAD_Var	Controls the type of preview, list view or thumbnail view, when you hover over a file tab	-	2014		
FILETABSTATE	ACAD_Var	Indicates the display status of the file tabs at the top of the drawing area	-	2014		
FILETABTHUMBHOVER	ACAD_Var	Specifies whether the corresponding model or layout loads in the drawing window when you hover over a file tab thumbnail	-	2014		
FILL	ACAD_Cmd	Controls the display of filled objects such as HATCHes, 2D solids, and wide polylines	-			
FILL	Hoofdpag.		07-0714			
FILLET	ACAD_Cmd	Rounds or fillets the edges of two 2D objects or the adjacent faces of a 3D solid	-			
FILLET	Hoofdpag.		07-3580			
FILLET: Meervoudig: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-5036			
FILLET: Project, Niet-planar: (Zie ook: PROJMODE)	Trefwoord		-			
FILLET: Rechte hoek (R=0)	Misc		07-3580			
FILLET: Rechte hoek (R=0): Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8517			
FILLET: Via aangrijpen locaties	Misc		07-3580			
FILLET: Via ingave straal	Misc		07-3580			
FILLET: Via ingave straal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-5036			
FILLET: Via ingave straal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-6486			
FILLET: Via ingave straal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9288			
FILLETEDGE	ACAD_Cmd_3D	Rounds and fillets the edges of solid objects	-			
FILLETPOLYARC	ACAD_Var	Determines the fillet behavior for PLINEs that include ARCs, either current or legacy	-	2019		
FILLETRAD	ACAD_Var	Stores the current FILLET radius for 2D objects	-			
FILLETRAD	Misc		07-3580			
FILLMODE	ACAD_Var	Specifies whether HATCHes and fills, 2D SOLIDs, and wide PLINEs are filled in	-			
FILLMODE	Hoofdpag.		07-0714			
FILTER	ACAD_Cmd	Creates a list of requirements that an object must meet to be included in a selection set	-			
FILTER	Hoofdpag.		26-6800			
FILTER: Opslaan	Misc		26-6805			
Filteren: Objecten: (Zie: QSELECT / FILTER)	Trefwoord		-			
FILTERS	ACAD_Cmd	LAYER filters	-			
FILTERS	Hoofdpag.		13-8895-XL			
FILTERS	Misc		13-8915-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
FILTERS: Converteren naar lagengroepen	Misc		13-8910-XL			
FILTERS: Inverteren	Misc		13-8915-XL			
FILTERS: Performantiecontrole: (Zie: LAYERFILTERALERT)	Trefwoord		-			
Filters: Puntfilters: (Zie: Puntfilters)	Trefwoord		-			
FILTERS: Verwijderen	Misc		13-8910-XL			
FIND	ACAD_Cmd	Finds the text that you specify, and can optionally replace it with other tekst	-			
FIND	Hoofdpag.		14-8250-XL			
FIND	Misc		20-4550			
FIND: Attributewaarden: vervangen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8300-XL			
FIND: Attributewaarden: vervangen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8300-XL			
FIND: HYPERLINK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8316-XL			
FIND: Melding: The system has finished searching the drawing	Melding		14-8255-XL			
FIND: Melding: The system has finished seraching the drawing	Melding		14-8300-XL			
FIND: Object-types	Misc		14-8260-XL			
FIND: Opties	Misc		14-8255-XL			
FIND: Tekst (alg.): diakritische karakters: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8311-XL			
FIND: Tekst opzoeken, diakritische karakters: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8311-XL			
FIND: Tekst opzoeken, niet zichtbaar: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8305-XL			
FIND: Tekst vervangen in symbool: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8305-XL			
FIND: Teksten in dynamische BLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8305-XL			
FIND: Teksten in HYPERLINK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8316-XL			
FIND: Wildcards	Misc		14-8265-XL			
FIND: Zoekopties	Misc		14-8255-XL			
Fit Points: (Zie: SPLINE)	Trefwoord		-			
FLATSHOT	ACAD_Cmd_3D	Creates a 2D representation of all 3D objects based on the current view	-			
FLATTEN	ACAD_Cmd_3D	Converts 3D geometry to a projected 2D representation	-			
Floating Windows: (Zie: SYSFLOATING)	Trefwoord		-			
Flyout iconen en -Toolbars: (Zie: TOOLBAR)	Trefwoord		-			
FONTALT	ACAD_Var	Specifies the alternate font to be used when the specified font file cannot be located	-			
FONTALT	Misc		14-3330-XL			
FONTMAP	ACAD_Var	Specifies the font mapping file to be used for substituting fonts	-			
FONTMAP	Misc		14-3330-XL			
Foutcontrole: (Zie: AUDIT)	Trefwoord		-			
FRAME	ACAD_Var	Controls the display of frames for all IMAGES, map images, underlays, clipped XREFs, and WIPEOUT objects	-			
FRAME	Misc		22-6001	2015		
FRAMESELECTION	ACAD_Var	Controls whether the hidden frame of an IMAGE, underlay, clipped XREF, or WIPEOUT can be SELECTed	-			
FREESpot	ACAD_Cmd_3D	Creates a free spotLIGHT which is a spotLIGHT without a specified target	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
FREEWEB	ACAD_Cmd_3D	Creates a free web LIGHT which is a web LIGHT without a specified target	-			
FS	ACAD_Express	Creates a selection set of all objects that touch the selected object	-			
FS	Hoofdpag.		08-5210			
FSMODE	ACAD_Express	Creates a selection set of all objects that touch the selected object	-			
FSMODE	Hoofdpag.		08-5210			
FULLOPEN	ACAD_Var	Indicates whether the current drawing is partially open	-			
FULLOPEN	Hoofdpag.		23-6426-XL			
Functietoetsen: [F10], (Zie ook: AUTOSNAP)	Misc		09-1670			
Functietoetsen: [F11], (Zie ook: AUTOSNAP)	Misc		09-5000			
Functietoetsen: [F7]	Misc		24-1441			
Functietoetsen: [F9]	Misc		24-2870			
GALLERYVIEW	ACAD_Var	Controls the type of preview in the RIBBON drop-down galleries	-	2016		
GALLERYVIEW	HoofdPag.		17-3600			
GATTE	ACAD_Express	Globally changes attribute values for all instances of a specified BLOCK	-			
GCCOINCIDENT	ACAD_Cmd	Constrains two points together or a point to a curve (or an extension of a curve)	-			
GCCOINCIDENT	Misc		43-0810-XL			
GCCOLLINEAR	ACAD_Cmd	Causes two or more line segments to lie along the same line	-			
GCCONCENTRIC	ACAD_Cmd	Constrains two arcs, circles, or ellipses to the same center point	-			
GCEQUAL	ACAD_Cmd	Resizes selected arcs and circles to the same radius, or selected lines to the same length	-			
GCEQUAL	Misc		43-0819-XL			
GCEQUAL: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
GCFIX	ACAD_Cmd	Locks points and curves in position	-			
GCFIX	Misc		43-0819-XL			
GCFIX: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
GCHORIZONTAL	ACAD_Cmd	Causes lines or pairs of points to lie parallel to the X axis of the current coordinate system	-			
GCHORIZONTAL	Misc		43-0810-XL			
GCPARALLEL	ACAD_Cmd	Causes selected lines to lie parallel to each other	-			
GCPERPENDICULAR	ACAD_Cmd	Causes selected lines to lie 90 degrees to one another	-			
GCSMOOTH	ACAD_Cmd	Constrains a spline to be contiguous and maintain G2 continuity with another SPLINE, LINE, ARC, or PLINE	-			
GCSYMMETRIC	ACAD_Cmd	Causes selected objects to become symmetrically constrained about a selected line	-			
GCTANGENT	ACAD_Cmd	Constrains two curves to maintain a point of tangency to each other or their extensions	-			
GCTANGENT	Misc		43-0819-XL			
GCTANGENT: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
GCVERTICAL	ACAD_Cmd	Causes lines or pairs of points to lie parallel to the Y axis of the current coordinate system	-			
GCVERTICAL	Misc		43-0819-XL			
Gegevens over objecten	Misc		27-1000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Geleidingspaden: (Zie: Polar Tracking)	Trefwoord		-			
Geografische positieaanduiding: (Zie: GEOGRAPHICLOCATION)	Trefwoord		-			
GEOGRAPHICLOCATION	ACAD_Cmd	Assigns geographic location information to a drawing file	-			
GEOGRAPHICLOCATION: Auto invoegen van een doc. met geografische markering: : V in CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
GEOGRAPHICLOCATION: Latitude: (Zie: LATITUDE)	Trefwoord		-			
GEOGRAPHICLOCATION: Longitude: (Zie: LONGITUDE)	Trefwoord		-			
GEOGRAPHICLOCATION: POINTCLOUDATTACH			44-5620-XL			
GEOGRAPHICLOCATION: Tijdzone: (Zie: TIMEZONE)	Trefwoord		-			
GEOGRAPHICLOCATION: Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
GEOGRAPHICLOCATION: XATTACH	Misc		21-3040			
GEOLATLONGFORMAT	ACAD_Var	Controls the format of the latitude and longitude values in the Geographic Location dialog box and the STATUSBAR	-			
GEOLOCATEME	ACAD_Cmd	Places a position marker in model space at the spot corresponding to your current position	-	2014		
GEOMAP	ACAD_Cmd	Displays a map from an online maps service, in the current viewport	-			
GEOMAPIIMAGE	ACAD_Cmd	Captures a portion of the online map to an object known as a map image, and embeds it in the drawing area	-	2015		
GEOMAPIIMAGEUPDATE	ACAD_Cmd	Reloads map images from the online maps service and optionally resets their resolution for optimal on-screen viewing	-	2015		
GEOMARKERVISIBILITY	ACAD_Var	Controls the visibility of geographic markers	-			
GEOMARKLATLONG	ACAD_Cmd	Places a position marker at a location defined by latitude and longitude	-			
GEOMARKME	ACAD_Cmd	Places a position marker in the drawing area at the coordinates corresponding to your current position	-			
GEOMARKPOINT	ACAD_Cmd	Places a position marker at a specified point in model space	-	2014		
GEOMARKPOSITION	ACAD_Cmd	Places a position marker at a location you specify	-	2014		
GEOMARKPOSITIONSIZE	ACAD_Var	Specifies the scale factor to use for POINT objects and MTEXT objects when creating position markers	-	2014		
GEOMCONSTRAINT	ACAD_Cmd	Applies or persists geometric relationships between objects or points on objects	-			
GEOMCONSTRAINT: Opdracht	Misc		43-1550-XL			
GEOREMOVE	ACAD_Cmd	Removes all geographic location information from the drawing file	-	2014		
GEOREORIENTMARKER	ACAD_Cmd	Modifies the orientation and position of the geographic marker without changing its latitude and longitude properties	-	2014	2015	
GETSEL	ACAD_Express	Creates a selection set of objects based on LAYER and object type filters	-			
GFANG: Via RIBBON			16-1220			
GFCLR1	ACAD_Var	Specifies the color for a one-color GRADIENT fill or the first color for a two-color GRADIENT fill	-			
GFCLR1	Misc		16-1210			
GFCLR1	Hoofdpag.		16-9755-BO			
GFCLR2	ACAD_Var	Specifies the second color for a two-color GRADIENT fill	-			
GFCLR2	Misc		16-1220			
GFCLR2	Hoofdpag.		16-9755-BO			
GFCLRRLUM: Via RIBBON	Misc		16-7200			
GLOBALOPACITY	ACAD_Var	Controls transparency level for all palettes	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
GOSTART: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8200			
GOTOSTART	ACAD_Cmd	Switches from the current drawing to the Start tab. The Start tab is a successor to the New tab and has a different behavior	-	2016		
GOTOSTART: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9425			
GOTOSTART: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2915			
GOTOURL	ACAD_Cmd	Opens the file or web page associated with the HYPERLINK attached to an object	-			
GRADIENT	ACAD_Cmd	Fills an enclosed area or SELECTed objects with a gradient fill	-			
GRADIENT	Hoofdpag.		16-7200			
GRADIENT: ADDSELECTED	Misc		26-7100			
GRADIENT: Centrering: (Zie: GFSHIFT)	Trefwoord		-			
GRADIENT: Eén- of twee kleurenovergang: (Zie: GFCLRSTATE)	Trefwoord		-			
GRADIENT: Eénkleur overgang; Tint: (Zie: GFCLRLUM)	Trefwoord		-			
GRADIENT: Hoek: (Zie: GFANG)	Trefwoord		-			
GRADIENT: Kleur-1: (Zie: GFCLR1)	Trefwoord		-			
GRADIENT: Kleur-2: (Zie: GFCLR2)	Trefwoord		-			
GRADIENT: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8010-BO			
GRADIENT: Oefeningen	Misc		16-7205			
GRADIENT: Preview Realtime: (Zie: HPQUICKPREVIEW)	Trefwoord		-			
GRADIENT: PUBLISH	Misc		29-8015			
GRADIENT: Type overgang: (Zie: GFNAME)	Trefwoord		-			
GRAPHICSCONFIG	ACAD_Cmd	Sets hardware acceleration on or off and provides access to display performance options	-	2015, 2020		
-GRAPHICSCONFIG	ACAD_Cmd	Sets hardware acceleration on or off and provides access to display performance options, this from the Command Line	-	2015, 2020		
GRAPHSCR	ACAD_Cmd	Causes the text window to display behind the application window	-			
Grenslijnen opzoeken: (Zie: BOUNDARY)	Trefwoord		-			
Grenzen: (Zie: LIMITS)	Trefwoord		-			
GRID	ACAD_Cmd	Displays a grid pattern in the current viewport	-			
GRID: Adaptiviteit	Misc		24-1450			
GRID: Al of niet actief: (Zie: GRIDMODE)	Trefwoord		-			
GRID: Concepten	Hoofdpag.		24-1441			
GRID: Interval voor de hoofdverdelingen: (Zie: GRIDMAJOR)	Trefwoord		-			
GRID: Stijl (millimeterpapier of puntjes): (Zie: GRIDSTYLE)	Trefwoord		-			
GRIDDISPLAY	ACAD_Var	Controls the display behavior and display limits of the GRID	-			
GRIDMAJOR	ACAD_Var	Controls the frequency of major GRID lines compared to minor GRID lines	-			
GRIDMAJOR	Hoofdpag.		24-1450			
GRIDMODE	ACAD_Var	Specifies whether the grid is turned on or off	-			
GRIDMODE	Hoofdpag.		24-1441			
GRIDSTYLE	ACAD_Var	Controls whether the GRID displays as dots or lines	-			
GRIDSTYLE	Hoofdpag.		24-1445			
GRIDUNIT	ACAD_Var	Specifies the GRID spacing (X and Y) for the current viewport	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
GRIDUNIT	Hoofdpag.		24-1441			
GRIPBLOCK	ACAD_Var	Controls the display of GRIPS in BLOCKs	-			
GRIPBLOCK	Hoofdpag.		25-6000-XL			
GRIPS	ACAD_Var	Controls the display of grips on SELECTed objects	-			
GRIPS	Misc		11-6672			
GRIPS: ARC	Misc		07-1445			
GRIPS: Copiëren van objecten	Misc		25-6015-XL			
GRIPS: Dimensies	Misc		30-2100			
GRIPS: Grootte: (Zie: GRIPSIZE)	Trefwoord		-			
GRIPS: GROUPs: Eén of meerdere: (Zie: GROUPDISPLAYMODE)	Trefwoord		-			
GRIPS: GROUPs: Objectlimiet: (Zie: GROUPOBJLIMIT)	Trefwoord		-			
GRIPS: Kleur: (Zie: GRIPCOLOR)	Trefwoord		-			
GRIPS: Kleur: Actieve Grip: (Zie: GRIPHOT)	Trefwoord		-			
GRIPS: Kleur: Grenslijnen/Contour: (Zie: GRIPCONTOUR)	Trefwoord		-			
GRIPS: Kleur: RustGrip: (Zie: GRIPHOVER)	Trefwoord		-			
GRIPS: Spiegelen van objecten	Misc		25-6015-XL			
GRIPS: Symboliek	Misc		17-3600			
GRIPS: Symboliek (dyn.)	Misc		20A-1020-XL			
GRIPS: Symboliek (dyn.) en Custom-Objects: (Zie: GRIPTIPS)	Trefwoord		-			
GRIPS: Symboliek: Eén of meerdere GRIPS: (Zie: GRIPBLOCK)	Trefwoord		-			
GRIPS: TEXT	Misc		14-2232			
GRIPS: Verplaatsen van objecten	Misc		25-6000-XL			
GRIPS: Verschalen van objecten	Misc		25-6005-XL			
GROUP	ACAD_Cmd	Creates and manages saved sets of objects called groups	-			
GROUP	Misc		17-0909			
GROUP	Hoofdpag.		25-7900-XL			
GROUP: Annoniem	Misc		25-7900-XL			
GROUP: Benamingen	Misc		25-7900-XL			
GROUP: Beschrijving	Misc		25-7900-XL			
GROUP: Copiëren tussen verschillende documenten	Misc		25-7917-XL			
GROUP: Grenslijnen visualisatie: (Zie: GROUPDISPLAYMODE)	Trefwoord		-			
GROUP: Grips (Zie: GROUPDISPLAYMODE)	Trefwoord		-			
GROUP: GRIPS: Eén om meerdere: (Zie: GROUPDISPLAYMODE)	Trefwoord		-			
GROUP: GRIPS: Objectlimiet: (Zie: GROUPOBJLIMIT)	Trefwoord		-			
GROUP: Object(en) verwijderen: (Zie: GROUPEEDIT)	Trefwoord		-			
GROUP: Objecten bijvoegen: (Zie: GROUPEEDIT)	Trefwoord		-			
GROUP: Ontdubbelen	Misc		25-7917-XL			
GROUP: Oplichten: D.m.v. Objectselectie	Misc		25-7900-XL			
GROUP: Opzoeken: Benaming: D.m.v. Objectselectie	Misc		25-7900-XL			
GROUP: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
GROUP: Selectie Voorimpressie/Preview: (Zie: PREVIEWFILTER)	Trefwoord		-			
GROUP: Selectie: Objecten: Al of niet simultaan: (Zie: PICKSTYLE)	Trefwoord		-			
GROUP: Selectiestatus	Misc		25-7900-XL			
GROUP: Verwijderen: (Zie: UNGROUP)	Trefwoord		-			
GROUP: Volgorde objecten	Misc		25-7925-XL			
Groupcodes: (Zie: DXF)	Trefwoord		-			
GROUPDISPLAYMODE	ACAD_Var	Controls how grips are displayed when group selection is turned on and an object in a GROUP is selected	-			
GROUPDISPLAYMODE	Hoofdpag.		25-7917-XL			
GROUPEDIT	ACAD_Cmd	Adds and removes objects from the selected GROUP, or renames a selected GROUP	-			
GROUPEDIT: Object(en): Bijvoegen	Misc		25-7912-XL			
GROUPEDIT: Object(en): Verwijderen	Misc		25-7912-XL			
GUI=Graphic User Interface	Misc		02-1240			
HACHTTOBACK	Hoofdpag.		16-8600-XL			
Handle	Misc		27-1000			
Handtekeningen (digitaal): (Zie: SAVEAS)	Trefwoord		-			
HATCH	ACAD_Cmd	Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill or GRADIENT fill	-			
HATCH	Hoofdpag.		16-1200			
HATCH	Misc		16-7780			
HATCH	Misc		50-1225-CP			
-HATCH	Misc		16-7780			
HATCH: Aangrijplocaties/Object Snaps	Misc		16-7780			
HATCH: Aanpassen: (zie: HATCHEDIT)	Trefwoord		-			
HATCH: Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
HATCH: Associatief / Niet-associatief: (Zie: HPASSOC)	Trefwoord		-			
HATCH: Command-line versie (-HATCH)	Trefwoord		16-7780			
HATCH: Concept: Via RIBBON	Misc		16-1200			
HATCH: Diabox of RIBBON: (Zie: HPDLMODE)	Trefwoord		-			
HATCH: Eiland/Island-detectie: (zie: HPISLANDDETECTION)	Trefwoord		-			
HATCH: Eiland/Island-detectie: Via RIBBON	Misc		16-1200			
HATCH: EXPLODE	Misc		25-0555			
HATCH: Gescheiden: (Zie: HPSEPARATE)	Trefwoord		-			
HATCH: Grenslijnen/Boundaries: Recuperatie: Via RIBBON	Misc		16-1210			
HATCH: Grenslijnen/Boundaries: Verwijderen: Via RIBBON	Misc		16-1210			
HATCH: Grenslijnen: Af of niet, behouden: (Zie: HPBOUNDRETAIN)	Trefwoord		-			
HATCH: Grenslijnen: Auto-overbrugging wanneer niet gesloten: (Zie: HPGAPTOL)	Trefwoord		-			
HATCH: Grenslijnen: Max. aantal: (Zie: HPOBJWARNING)	Trefwoord		-			
HATCH: Grenslijnen: Type: (Zie: HPBOUND)	Trefwoord		-			
HATCH: Hoek: (Zie: HPANG)	Trefwoord		-			
HATCH: Kleur: (Zie ook: HPCOLOR)	Trefwoord		16-1210			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
HATCH: Kleur: Achtergrond: (Zie: HPBACKGROUNDCOLOR)	Trefwoord		-			
HATCH: Laag: (Zie: HPLAYER)	Trefwoord		-			
HATCH: LAYER geforceerd: (ZIE: HPLAYER)	Trefwoord		-			
HATCH: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8010-BO			
HATCH: Object-overzicht	Misc		11-6680			
HATCH: Ontbinden/exploderen	Misc		25-1110			
HATCH: Oorsprong/Origine: (Zie: HPORIGIN, HPORIGINMODE)	Trefwoord		-			
HATCH: Oorsprong: Erven: Opties: (Zie: HPINHERIT)	Trefwoord		-			
HATCH: Opvullingen: Al of niet gevisualiseerd: (Zie: FILLMODE)	Trefwoord		-			
HATCH: Oude-generatie HATCH converteren: (Zie: CONVERT)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen/Patterns: Actueel	Trefwoord		16-1210			
HATCH: Patronen/Patterns: Overzicht: Via RIBBON	Misc		16-1210			
HATCH: Patronen: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: HPNAME)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Customisatie: Analyse en aanmaken	Hoofdpag.		50-1210-CP			
HATCH: Patronen: Dubbel: (Zie: HPDOUBLE)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Gebruiker-gedefinieerd: 'Spacing'-instelling: (Zie: HPSPACE)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Hoek: (Zie: HPANG)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Max. aantal segmenten: (Zie: HPMAXLINES)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Oorsprong/Origine: (Zie: HPORIGIN)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Oorsprong/Origine: Al of niet overzetten: (Zie: HPINHERIT)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Overzicht: Filteren: Via RIBBON	Misc		16-1210			
HATCH: Patronen: Schaal/Segmentering: (Zie: HPSCALE)	Trefwoord		-			
HATCH: Patronen: Segmenten: Max. aantal: (Zie: HPMAXLINES)	Trefwoord		-			
HATCH: Pick Points: Via RIBBON	Misc		16-1200			
HATCH: Pick Points: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8517			
HATCH: Pick Points: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8525			
HATCH: Pick Points: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9515			
HATCH: Preview Realtime: (Zie: HPQUICKPREVIEW)	Trefwoord		-			
HATCH: Schaal/Densiteit: (Zie: HPSCALE)	Trefwoord		-			
HATCH: Select Grenslijnen/Boundary Objects: Via RIBBON	Misc		16-1200			
HATCH: Selectie: Al of niet, simultaan: (Zie: PICKSTYLE)	Trefwoord		-			
HATCH: Selectie: Methode: Select of Pick: (Zie: HPPICKMODE)	Trefwoord		-			
HATCH: Selectie: Tegenselecteren: Via RIBBON	Misc		16-1210			
HATCH: Selectie: Voorimpressie/Preview: (Zie: PREVIEWFILTER)	Trefwoord		-			
HATCH: Transparantie: (Zie: HPTRANSPARENCY)	Trefwoord		-			
HATCH: Visualisatievolgorde/Draworder: (Zie: HPDRAWORDER, HATCHTOBACK)	Trefwoord		-			
HATCH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8525			
HATCHEDIT	ACAD_Cmd	Modifies an existing HATCH or fill	-			
HATCHEDIT	Misc		50-1225-CP			
HATCHEDIT: Hoek: via 'Bol'-Grip	Misc		16-7800			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
HATCHEDIT: Origine/Oorsprong: via 'Bol'-Grip: (Zie ook: HPORIGIN, HPORIGINMODE)	Misc		16-7800			
HATCHEDIT: Patroon: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8530			
HATCHEDIT: Schaal: via 'Bol'-Grip	Misc		16-7800			
HATCHEDIT: Verschillende manieren	Misc		16-7780			
HATCHEDIT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8525			
HATCHEDIT: Zone: Aanpassen via Grips	Misc		16-7810			
HATCHEDIT: Zone: Bijvoegen Vertex	Misc		16-7810			
HATCHEDIT: Zone: Converte lijn<->boog	Misc		16-7815			
HATCHGENERATEBOUNDARY	ACAD_Cmd	Creates a non-associated PLINE around a selected HATCH	-			
HATCHSETBOUNDARY	ACAD_Cmd	Redefines a SELECTed HATCH or fill to conform to a different closed boundary	-			
HATCHSETORIGIN	ACAD_Cmd	Controls the starting location of HATCH pattern generation for a SELECTed HATCH	-			
HACHTOBACK	ACAD_Cmd	Sets the draw order for all HATCHes in the drawing to be behind all other objects	-			
HACHTOBACK	Misc		16-8600-XL			
HELIX	ACAD_Cmd	Creates a 2D spiral or 3D spring	-	2007		
HELIX	Hoofdpag.		25-9250-XL			
HELIX: EXPLODE	Misc		25-0555			
HELIX: Inverseren: (Zie: REVERSE)	Trefwoord		-			
HELIX: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
HELIX: PROPERTIES	Misc		25-9258-BO			
HELP	ACAD_Cmd	Displays the online or offline Help system	-			
HELP: Dynamische assistentie: (Zie: ASSIST)	Trefwoord		-			
HELP: InfoCenter	Misc		02-1240			
HELP: 'Quick Help'-Palette: (Zie: ASSIST)	Trefwoord		-			
Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
Herdefiniëren van symboliek: (Zie: REFEDIT)	Trefwoord		-			
HIDE	ACAD_Cmd_3D		-			
HIDE: Visualisatie connectiesegmenten 3D-solids: (Zie: DISPSILH)	Trefwoord		-			
HIDEOBJECTS	ACAD_Cmd	Hides SELECTed objects	-			
HIDEOBJECTS	Hoofdpag.		26-7500			
HIDEOBJECTS: Al of niet, respecteren bij SAVE: (Zie: OBJECTISOLATIONMODE)	Trefwoord		-			
HIDEOBJECTS: Functionaliteit activeren via de statuslijn	Misc		02-4470			
HIDEOBJECTS: Opheffen: (Zie: UNISOLATEOBJECTS)	Trefwoord		-			
HIDEPALETTES	ACAD_Cmd	Hides all currently displayed palettes, including the command window	-			
HIDEPRECISION	ACAD_Var	Controls the precision of HIDE and SHADE operations	-	2018 (RIP)		
HIDEXREFSCALES	ACAD_Var		-			
HIDEXREFSCALES	Misc		37-0515-XL			
HIGHLIGHT	ACAD_Var	Controls object highlighting, does not affect objects selected with GRIPS	-			
HIGHLIGHT	Misc		08-2500			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
HIGHLIGHTNEW	ACAD_Cmd	Controls whether new and changed features in product updates are highlighted in the user interface with an orange dot	-	2017.1		
HIGHLIGHTSMOOTHING	ACAD_Var	Controls the anti-aliasing effect on object highlighting	-	2015	2020 (RIP)	
HLSETTINGS	ACAD_Cmd_3D	Sets the display of such properties as hidden lines	-			
HNAME	Misc		52-1300-CP			
Hoeken: Aanpassen	Misc		25-1665-XL			
Hoeken: Conventies: (Zie: UNITS)	Trefwoord		-			
Hoeken: Eenheden: (Zie: AUNITS)	Trefwoord		-			
Hoeken: Eenheden: Precisie: (Zie: AUPREC)	Trefwoord		-			
Hoeken: Opmeten: (Zie: MEASUREGEOM en DIST)	Trefwoord		-			
Hoeken: Richtingen	Misc		52-1120-CP			
HPANG	ACAD_Var	Sets the angle for new HATCH patterns	-			
HPANG	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPANG: Via RIBBON	Misc		16-1220			
HPANNOTATIVE	ACAD_Var	Controls whether a new HATCH pattern is annotative	-			
HPASSOC	ACAD_Var	Controls whether HATCHes and fills are associative	-			
HPBACKGROUNDCOLOR	ACAD_Var	Controls the background color for HATCH patterns	-			
HPBACKGROUNDCOLOR	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPBACKGROUNDCOLOR: Via RIBBON	Misc		16-1220			
HPBOUND	ACAD_Var	Controls the object type created by HATCH and BOUNDARY	-			
HPBOUNDRETAIN	ACAD_Var	Controls whether boundary objects are created for new HATCHes and fills	-			
HPCOLOR	ACAD_Var	Sets a default COLOR for new HATCHes	-			
HPCOLOR	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPCOLOR: Via RIBBON	Misc		16-1210			
HPDGLMODE	ACAD_Var	Controls the display of the HATCH and GRADIENT dialog box and the HATCH Edit dialog box	-			
HPDGLMODE	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPDOUBLE	ACAD_Var	Specifies HATCH pattern doubling for user-defined patterns	-			
HPDRAWORDER	ACAD_Var	Controls the draw order of HATCHes and fills	-			
HPGAPTOL	ACAD_Var	Treats a set of objects that almost enclose an area as a closed HATCH boundary	-			
HPINHERIT	ACAD_Var	Controls whether to inherit the HATCH origin when using the Inherit Properties option in HATCH and HATCHEDIT	-			
HPISLANDDETECTION	ACAD_Var	Controls how islands within the HATCH boundary are treated	-			
HPISLANDDETECTION: Normal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8517			
HPLAYER	ACAD_Var	Specifies a default LAYER for new HATCHes and fills	-			
HPLAYER	Misc		13-9400-XL			
HPLINETYPE	ACAD_Var	Controls how non-continuous linetypes are displayed in HATCH patterns	-	2015		
HPMAXAREAS	ACAD_Var	Sets the maximum number of enclosed areas that a single HATCH object can have and still automatically switch between solid and pattern HATCHes during ZOOM operations	-			
HPMAXLINES	ACAD_Var	Sets the maximum number of HATCH lines that are generated in a HATCH operation	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
HPNAME	ACAD_Var	Sets the default HATCH pattern name	-			
HPOBJWARNING	ACAD_Var	Sets the number of HATCH boundary objects that can be selected before displaying a warning message	-			
HPORIGIN	ACAD_Var	Sets the hatch origin point for new HATCH patterns relative to the current user coordinate system (UCS)	-			
HPORIGINMODE	ACAD_Var	Controls how the default HATCH origin point is determined	-			
HPPICKMODE	ACAD_Var	Sets whether the default method for identifying what to HATCH is to select a point or to select an object	-	2014		
HPQUICKPREVIEW	ACAD_Var	Controls whether a HATCH preview is displayed when specifying a HATCH area	-			
HPQUICKPREVIEW	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPQUICKPREVTIMEOUT	ACAD_Var	Sets the maximum time for a HATCH preview to generate before the preview is automatically cancelled	-			
HPQUICKPREVTIMEOUT	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPSCALE	ACAD_Var	Sets the HATCH pattern scale factor	-			
HPSCALE	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPSCALE: Via RIBBON	Misc		16-1220			
HPSEPARATE	ACAD_Var	Controls whether a single HATCH object or separate HATCH objects are created when operating on several closed boundaries	-			
HPSPACE	ACAD_Var	Sets the HATCH pattern line spacing for user-defined patterns	-			
HPTRANSPARENCY	ACAD_Var	Sets the default transparency for new HATCHes and fills	-			
HPTRANSPARENCY	Hoofdpag.		16-9755-BO			
HPTRANSPARENCY: Via RIBBON	Misc		16-1220			
HQGEOM	ACAD_Var	Enables image-based lighting and specifies the current image map	-	2016	2020 (RIP)	GRAPHICSCONF
HTML: (Zie: PUBLISHTOWEB)	Trefwoord		-			
Hulp: (Zie: HELP)	Trefwoord		-			
HYPERLINK	ACAD_Cmd	Attaches a hyperlink to an object or modifies an existing hyperlink	-			
HYPERLINK	Misc		11-5000			
HYPERLINK: Bij aanmaken van BLOCKs/interne symboliek	Misc		17-1868			
HYPERLINK: Geïntegreerd in tekstvelden (FIELD)	Misc		14-9020-XL			
HYPERLINK: PUBLISH	Misc		29-8015			
HYPERLINK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-8316-XL			
HYPERLINK: Zoeken en vervangen: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
HYPERLINKBASE	ACAD_Var	Specifies the path used for all relative hyperlinks in the drawing	-			
HYPERLINKBASE	Misc		27-5100			
HYPERLINKOPTIONS	ACAD_Cmd	Controls the display of the HYPERLINK cursor, tooltips, and shortcut menu	-			
IBLENVIRONMENT	ACAD_Var	Enables image-based lighting and specifies the current image map	-	2016		
Iconen: Toolbars: (Zie: Toolbars)	Trefwoord		-			
ID	ACAD_Cmd	Displays the UCS coordinate values of a specified location	-			
ID	Hoofdpag.		27-1000			
IGESEXPORt	ACAD_Cmd	Saves selected objects in the current drawing to a new IGES (*.igs, *.iges) file	-			
IGESIMPORT	ACAD_Cmd	Imports data from an IGES (*.igs or *.iges) file into the current drawing	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
IMAGE	ACAD_Cmd	Displays the External References palette (XREF)	-			
IMAGE: Als externe referentie: (Zie: XREF [IMAGE])	Trefwoord		-			
IMAGE: Bestandsformaten	Misc		22-8050-BO			
IMAGE: Bitmap vs Vector	Misc		22-1000			
IMAGE: Kwaliteit: (Zie: IMAGEQUALITY)	Trefwoord		-			
IMAGE: Verschalen tot ware afmetingen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8510			
IMAGEADJUST	ACAD_Cmd	Controls the brightness, contrast, and fade values of images	-			
IMAGEADJUST	Hoofdpag.		22-6001		2015	
IMAGEADJUST: Helderheid/Brightness: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8270			
IMAGEAPP	ACAD_Express	Specifies the image editing program for IMAGEEDIT	-			
IMAGEATTACH	ACAD_Cmd	Inserts a reference to an image file	-			
IMAGEATTACH	Misc		21-2520			
IMAGEATTACH: (Zie ook: ATTACH)	Hoofdpag.		22-4031			
IMAGEATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6680			
IMAGEATTACH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8256			
IMAGEATTACH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8510			
IMAGECLIP	ACAD_Cmd	Crops the display of a selected image to a specified boundary	-			
IMAGECLIP	Hoofdpag.		22-8001			
IMAGECLIP: Reverse: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8266			
IMAGECLIP: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8266			
IMAGEEDIT	ACAD_Express	Launches the image editing program specified by IMAGEAPP for the selected image	-			
IMAGEFRAME	ACAD_Var	Controls whether IMAGE frames are displayed and plotted	-		2015	
IMAGEFRAME	Hoofdpag.		22-6001			
IMAGEFRAME	Misc		25-9100-XL			
IMAGEFRAME: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8270			
IMAGEQUALITY	ACAD_Cmd	Controls the display quality of images	-			
IMAGEQUALITY	Hoofdpag.		22-8050-BO			
IMPORT	ACAD_Cmd	Imports files of different formats into the current drawing	-		2019	
IMPORT: *.dgn: (Zie: DGNIMPORT)	Trefwoord		-			
IMPORT: *.pdf: (Zie: PDFIMPORT)	Trefwoord		-			
IMPRINT	ACAD_Cmd	Imprints 2D geometry on a 3D solid or surface, creating additional edges on planar faces	-			
In-Canvas Controls: (Zie: VPCONTROL)	Trefwoord		-			
Inches	Misc		30-3074			
INDEXCTL	ACAD_Var	Controls whether LAYER and spatial indexes are created and saved in drawing files	-			
INDEXCTL	Misc		23-6426-XL			
INDEXCTL	Misc		23-7140-XL			
INDEXCTL	Hoofdpag.		23-9460-XL			
Indexering: (Zie: SAVEAS / INDEXCTL)	Trefwoord		-			
InfoCenter: (Zie: HELP)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Ingave: Dynamisch: (Zie: DYNMODE)	Trefwoord		-			
Inkorten	Misc		25-1665-XL			
Inkorten: (Zie: STRETCH)	Trefwoord		-			
In-Place Editing: Symboliek: (Zie: REFEDIT)	Trefwoord		-			
In-Place Editing: Tekst: (Zie: DDEDIT en DTEXTEDIT)	Trefwoord		-			
INPUTHISTORYMODE	ACAD_Var	Controls the content and location of the user input history	-			
INPUTSEARCHDELAY	ACAD_Var	Sets the number of milliseconds to delay before the command line suggestion list is displayed	-	2014		
INPUTSEARCHOPTIONS	ACAD_Cmd	Opens a dialog box that controls settings for display of the command line suggestion list for commands, system variables, and named objects	-	2014		
INSBASE	ACAD_Var	Stores the insertion base point set by BASE, which gets expressed as a UCS coordinate for the current space	-			
INSERT	ACAD_Cmd	Inserts a BLOCK or drawing into the current drawing	-		2020	
INSERT	HoofdPag.		17-3000			
-INSERT	ACAD_Cmd	Inserts a BLOCK or drawing into the current drawing, this from the Command Line	-		2021	
INSERT: Base Point: Override	Misc		20A-3040-XL			
INSERT: Drag-and-Drop	Misc		23-5100-XL			
INSERT: Eenheden en auto-verschaling: (Zie: INSUNITS)	Trefwoord		-			
INSERT: EXPLODE	Misc		17-3000			
INSERT: EXPLODE	Hoofdpag.		17-3005			
INSERT: Externe symboliek	Misc		17-3000			
INSERT: Externe symboliek	Misc		18-2500			
INSERT: Externe symboliek: Palette libraries	Misc		18-7600			
INSERT: Externe symboliek: Voorbeeld in opgave	Misc		18-7525			
INSERT: Externe symboliek: Voorbeeld in opgave	Misc		19-5010			
INSERT: GEOGRAPHICLOCATION: : Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
INSERT: Herhaling proces	Hoofdpag.		17-3005			
INSERT: Interne symboliek: Via Palette	Misc		17-3000			
INSERT: Interne symboliek: Via Palette: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-3640			
INSERT: Interne symboliek: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9500			
INSERT: Interne symboliek: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9505			
INSERT: Interne-, externe- en gelinkte symboliek: Vergelijking	Misc		21-2000			
INSERT: Invoeglocatie	Hoofdpag.		17-3005			
INSERT: Invoeglocatie: Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
INSERT: Meervoudig: (Zie: MINSERT)	Trefwoord		-			
INSERT: Melding: Block is already defined in this drawing	Melding		19-8005			
INSERT: Melding: Duplicate definition of block ignored	Melding		18-8010			
INSERT: Path: : Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
INSERT: Preview: : Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
INSERT: ROTATE	HoofdPag.		17-3005			
INSERT: SCALE	Misc		17-3000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
INSERT: SCALE	HoofdPag.		17-3005			
INSERT: SCALE: : Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
INSERT: SCALE: Uniform: Al of niet mogelijk	Misc		17-1868			
INSERT: SCALE: Uniform: Al of niet mogelijk	Misc		17-3000			
INSERT: Stroomdiagram	Misc		19-8005			
INSERT: Via diabox: (Zie: CLASSICINSERT)	Trefwoord		-			
-INSERTCONTENT	ACAD_Cmd	INSERTs a drawing or BLOCK into the current drawing	-	2021		
INSERTOBJ	ACAD_Cmd	Inserts a linked or embedded object	-			
Installatie	Misc		01-6000			
Installatie: Migratie: Instellingen en customisatie bij installatie nieuwe versie	Misc		01-6000			
Instellingen: Importeren en exporteren: (Zie: Profiles)	Trefwoord		-			
Instellingen: M.b.t. Tekenen/construeren: (Zie: DSETTINGS)	Trefwoord		-			
INSUNITS	ACAD_Var	Specifies a drawing-units value for automatic scaling of BLOCKs, IMAGEs, or XREFs when INSERTed or attached to a drawing	-			
INSUNITS	Hoofdpag.		19-7805-XL			
INSUNITS: Bij aanmaken van BLOCKs/interne symboliek	Misc		17-1868			
INSUNITS: Bij aanmaken van externe symboliek	Misc		18-5015			
INSUNITS: Oefening	Misc		19-7800-XL			
Interface (User-interface)	Misc		02-1240			
INTERFERE	ACAD_Cmd_3D	Creates a temporary 3D solid from the interferences between two sets of selected 3D solids	-			
INTERSECT	ACAD_Cmd	Creates a 3D solid, surface, or 2D region from overlapping solids, surfaces, or REGIONS	-			
INTERSECT	Misc		25-8880-XL			
Introductiedatums: (Zie: ABOUT)	Trefwoord		-			
Inverseren: PLINE, SPLINE, HELIX: (Zie: REVERSE)	Trefwoord		-			
Invoegen van symboliek: (Zie: INSERT)	Trefwoord		-			
ISAVEBAK	ACAD_Var	Improves the speed of incremental saves, especially for large drawings	-			
ISAVEBAK	Misc		23-9600			
ISO (International Standard Organization)	Misc		12-8010			
ISO (International Standard Organization)	Misc		30-3042			
ISODRAFT	ACAD_Cmd	Turns isometric drafting settings on or off, and specifies the current 2D isometric drafting plane	-	2015		
ISOLATEOBJECTS	ACAD_Cmd	Temporarily hides the display of all objects except those you SELECT	-			
ISOLATEOBJECTS	Hoofdpag.		26-7505			
ISOLATEOBJECTS: Al of niet, respecteren bij SAVE: (Zie: OBJECTISOLATIONMODE)	Trefwoord		-			
ISOLATEOBJECTS: Functionaliteit activeren via de statuslijn	Misc		02-4470			
ISOLATEOBJECTS: Opheffen: (Zie: UNISOLATEOBJECTS)	Trefwoord		-			
Isometrische constructies: (Zie: SNAPSTYL)	Trefwoord		-			
ISOPLANE	ACAD_Cmd	Specifies the current plane for 2D isometric drawing	-			
JIGZOOMMAX	ACAD_Var	Controls the maximum percentage of the view dimensions that the BLOCK extents must fit when being INSERTed	-	2023		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
JIGZOOMMIN	ACAD_Var	Controls the minimum percentage of the view dimensions that the BLOCK extents must fit when being INSERTed	-	2023		
JIS: Normering	Misc		12-8010			
JOIN	ACAD_Cmd	Joins the endpoints of linear and curved objects to create a single object	-			
JOIN	Misc		15-2000			
JOIN	Hoofdpag.		15-5100			
JOIN: Meervoudig	Misc		15-5105			
JOIN: Verschillende type objecten	Misc		15-5105			
JOIN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-9510			
JOIN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		27-1650			
JPGOUT	ACAD_Cmd	Saves selected objects to a file in *.jpg file format	-	2004		
JULIAN	ACAD_Express	Contains the DATE tool and several AutoCAD Julian date and calendar date conversion routines	-			
JUSTIFYTEXT	ACAD_Cmd	Changes the justification point of selected text objects without changing their locations	-			
JUSTIFYTEXT	Hoofdpag.		14-3330-XL			
Karakters: (Zie: Teksten)	Trefwoord		-			
kladblok.exe: (Zie: notepad.exe)	Trefwoord		-			
Klembord: (Zie: Clipboard)	Trefwoord		-			
Kleuren: (Zie: COLOR)	Trefwoord		-			
Laatst verwijderde objecten terug ophalen: (Zie: OOPS)	Trefwoord		-			
Lagen: (Zie: LAYER)	Trefwoord		-			
Lastenboek-controle: (Zie: STANDARDS)	Trefwoord		-			
LATITUDE	ACAD_Var	Specifies the latitude of the geographic marker	-			
LAYCUR	ACAD_Cmd	Changes the LAYER property of SELECTed objects to the current LAYER	-			
LAYCUR	Hoofdpag.		13-9251-XL			
LAYDEL	ACAD_Cmd	Deletes all objects on a LAYER and purges the LAYER	-			
LAYDEL	Hoofdpag.		13-9276-XL			
LAYER	ACAD_Cmd	Manages layers and layer properties	-			
LAYER	Hoofdpag.		13-2255			
LAYER	Misc		23-6426-XL			
Layer Properties Manager: (Zie: LAYER)	Trefwoord		-			
LAYER: Aanmaken	Misc		13-2255			
LAYER: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-9501			
LAYER: Aantal lagen + Aantal objecten: (Zie: LAYWALK)	Trefwoord		-			
LAYER: Actueel schakelen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-5555			
LAYER: Actuele laag overzetten naar laag van te selecteren object(en): (zie: LAYCUR)	Trefwoord		-			
LAYER: Actuele laag specificeren d.m.v. Objectselectie	Misc		13-4464			
LAYER: Actuele laag specificeren d.m.v. Objectselectie, (zie: ook: LAYMCUR)	Trefwoord		13-9250-XL			
LAYER: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: CLAYER)	Trefwoord		-			
LAYER: AutoCAD Mechanical: (Zie: AMLAYER)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LAYER: Benaming	Misc		13-4455			
LAYER: Benaming: Herbenoemen	Misc		13-4455			
LAYER: Benaming: Herbenoemen: (Zie ook: RENAME)	Trefwoord		-			
LAYER: Benaming: MD*	Misc		25-9465-XL			
LAYER: Benaming: Opzoeken	Misc		13-2255			
LAYER: Benaming: Opzoeken	Misc		13-2255			
LAYER: Benamingen: Vertalen	Misc		38-0625-XL			
LAYER: Beschrijving, (Zie: LAYER: Description)	Trefwoord		-			
LAYER: Beveiligen, (Zie: LAYER: Lock)	Trefwoord		-			
LAYER: Boomstructuur: Minimaliseren, Expanderen	Misc		13-3350			
LAYER: CENTERLINE: (Zie: CENTERLAYER)	Trefwoord		-			
LAYER: CENTERMARK: (Zie: CENTERLAYER)	Trefwoord		-			
LAYER: COLOR	Misc		13-4455			
LAYER: COLOR aanpassen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-5560			
LAYER: Controle op niet-gewenste lagen: (Zie: LAYEREVALCTL)	Trefwoord		-			
LAYER: Copiëren van objecten naar een, te specificeren, laag: (zie: COPYTOLAYER)	Trefwoord		-			
LAYER: Current	Misc		13-3350			
LAYER: Description/beschrijving	Misc		13-4457			
LAYER: Diabox: Niet-Modal of Modal: (Zie: LAYERDLGMODE)	Trefwoord		-			
LAYER: Diabox: Niet-Modal: (Zie: CLASSICLAYER)	Trefwoord		-			
LAYER: Eigenschappen: Sorteren	Misc		13-4457			
LAYER: Eigenschappen: Vertalen/Synchroniseren	Misc		38-0625-XL			
LAYER: Extern gelinkte 'DGN'-geometrie: (Zie: DGNLAYERS)	Trefwoord		-			
LAYER: Extern gelinkte 'DWF'-geometrie: (Zie: DWFLAYERS)	Trefwoord		-			
LAYER: Extern gelinkte Items: (Zie: ULAYERS)	Trefwoord		-			
LAYER: Extern gelinkte 'PDF'-geometrie: (Zie: PDFLAYERS)	Trefwoord		-			
LAYER: Filters: (Zie: FILTERS)	Trefwoord		-			
LAYER: Filters: Behandelen	Misc		13-8910-XL			
LAYER: Filters: Converteren naar lagengroep	Misc		13-8910-XL			
LAYER: Filters: Definiëren	Misc		13-8895-XL			
LAYER: Filters: Eigenschappen	Misc		13-8910-XL			
LAYER: Filters: Herbenoemen	Misc		13-8910-XL			
LAYER: Filters: Inverteren	Misc		13-8915-XL			
LAYER: Filters: Verwijderen: (Zie ook: FILTERS)	Misc		13-8910-XL			
LAYER: Freeze	Misc		13-4455			
LAYER: Freeze/Thaw: In actueel Floating Viewport	Misc		13-4457			
LAYER: Freeze/Thaw: In Floating Viewports (Zie ook: VPLAYER)	Misc		28-1080			
LAYER: Freeze/Thaw: In nieuwe Floating Viewports (Zie ook: VPLAYER)	Misc		13-4455			
LAYER: Freeze/Thaw: In nieuwe Floating Viewports (Zie ook: VPLAYER)	Misc		28-1080			
LAYER: Freeze: Auto in, nog aan te maken, Viewports (New VP Freeze)	Misc		28-1080			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LAYER: Freeze: d.m.v. objectselectie: (zie: LAYFRZ)	Trefwoord		-			
LAYER: Groepen: Definiëren	Misc		13-9150-XL			
LAYER: Groepen: Lagen toevoegen	Misc		13-9150-XL			
LAYER: Groepen: Lagen vervangen	Misc		13-9160-XL			
LAYER: Groepen: Vervangen lagen	Misc		13-9160-XL			
LAYER: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
LAYER: Index: (Zie: SAVEAS / INDEXCLT)	Trefwoord		-			
LAYER: Kleur, (Zie: LAYER: Color)	Trefwoord		-			
LAYER: Lijngewicht, (Zie: LAYER: Lineweight)	Trefwoord		-			
LAYER: Lijntype, (Zie: LAYER: Linetype)	Trefwoord		13-4444			
LAYER: Linetype	Misc		13-4455			
LAYER: Lineweight	Misc		13-4455			
LAYER: Listbox in RIBBON	Misc		13-4464			
LAYER: Listbox in RIBBON: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-5555			
LAYER: Lock/Unlock	Hoofdpag.		13-4455			
LAYER: Lock: Selectie Voorimpressie/Preview: (Zie: PREVIEWFILTER)	Trefwoord		-			
LAYER: Locked: Gedimd weergeven: (Zie: LAYLOCKFADECTL)	Trefwoord		-			
LAYER: Lock-status toekennen d.m.v. objectselectie: (Zie: LAYLCK)	Trefwoord		-			
LAYER: Lock-status toekennen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-5560			
LAYER: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en): (Zie ook: LAYMCH)	Misc		11-8000-BO			
LAYER: Melding: Freeze-status: The layer cannot be frozen...	Melding		13-4464			
LAYER: Melding: Off-status: The current layer will be turned of...	Melding		13-4464			
LAYER: Melding: Off-status: The current layer will be turned of...	Melding		13-5565			
LAYER: Nieuwe/ongewenst: controle notificatie: (Zie: LAYEREVAL, LAYERNOTIFY)	Trefwoord		-			
LAYER: Objecteigenschappen laten luisteren naar laageigenschappen: (Zie: SETBYLA VER)	Trefwoord		-			
LAYER: Off-status toekennen d.m.v. Objectselectie: (zie: LAYOFF)	Trefwoord		-			
LAYER: Off-status toekennen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-5555			
LAYER: On/Off	Misc		13-4455			
LAYER: On-status toekennen aan alle lagen m.b.v. één commando: (Zie: LAYON)	Trefwoord		-			
LAYER: Oplijsting/overzicht in het actuele doc.: (Zie: LAYER: Properties Manager)	Trefwoord		-			
LAYER: Oplijsting: Refresh	Misc		13-3350			
LAYER: Overhevelen vanuit andere documenten: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
LAYER: Overrides in Viewport/MVIEW: (Zie: VPLAYEROVERRIDE)	Trefwoord		-			
LAYER: Overrides in Viewport/MVIEW: Accentuatie (Zie: LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT)	Trefwoord		-			
LAYER: Pallete/Properties Manager	Misc		13-2255			
LAYER: Pallete/Properties Manager: Sluiten: (Zie: LAYERCLOSE)	Trefwoord		-			
LAYER: PARTIALOPEN	Misc		23-6426-XL			
LAYER: Plotstatus	Misc		13-4455			
LAYER: Plotstatus: Viewports	Misc		28-2675			
LAYER: Plotstijl	Misc		13-4455			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LAYER: PUBLISH	Misc		29-8015			
LAYER: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
LAYER: Samensmelten: (Zie: LAYMRG)	Trefwoord		-			
LAYER: Selectietechnieken	Misc		13-4457			
LAYER: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
LAYER: Sortering: (Zie: SORTORDER, MAXSORT)	Trefwoord		-			
LAYER: Status	Misc		13-3350			
LAYER: Status en eigenschappen: Opslaan, herstellen, import (=>2008) (Zie: LAYERSTATE, LAYERSTATESAVE)	Trefwoord		-			
LAYER: Status: Voorgaande: (Zie: LAYERP, LAYERPMODE)	Trefwoord		-			
LAYER: Structuur: Voorbeeld	Misc		13-5555			
LAYER: Thaw	Misc		13-4455			
LAYER: Thaw-status toekennen aan alle lagen m.b.v. één commando: (Zie: LAYTHW)	Trefwoord		-			
LAYER: Toekennen aan objecten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-9501			
LAYER: Transleren/vertalen/overzetten: (Zie: LAYTRANS)	Trefwoord		-			
LAYER: Transparantie	Misc		13-4455			
LAYER: Unlock-status toekennen d.m.v. objectselectie: (Zie: LAYULK)	Trefwoord		-			
LAYER: Verweven in Template: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9420			
LAYER: Verwijderen	Misc		13-3350			
LAYER: Verwijderen d.m.v. Objectselectie: (zie: LAYDEL)	Trefwoord		-			
LAYER: Verwijderen: Niet beschreven (via LAYTRANS)	Misc		38-1875-XL			
LAYER: Viewports: Overrides: (Zie: VPLAYEROVERRIDES)	Trefwoord		-			
LAYER: Voorgaande situatie(s) (via LAYERP)	Misc		13-6666-XL			
LAYER: Walk-through: (zie: LAYWALK, LAYTRANS)	Trefwoord		-			
LAYER: XREF: Notatie/Syntax	Misc		28-1080			
LAYER: XREF: Status, al of niet, respecteren in het hoofddocument: (Zie: VISRETAIN)	Trefwoord		-			
LAYERCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the LAYER Properties Manager	-			
LAYERCLOSE	Misc		13-2255			
LAYERDLGMODE	ACAD_Var	Controls whether the legacy or the current LAYER Properties Manager is opened	-			
LAYERDLGMODE	Misc		13-2255			
LAYEREVAL	ACAD_Var	Specifies whether the LAYER list is evaluated for new LAYERS when added to the drawing or to attached XREFs	-			
LAYEREVAL	Misc		13-8915-XL			
LAYEREVAL	Hoofdpag.		13-9203-XL			
LAYEREVAL	Misc		23-9410			
LAYEREVALCTL	ACAD_Var	Controls the Unreconciled New LAYER filter list in the LAYER Properties Manager, which is evaluated for new LAYERS	-			
LAYEREVALCTL	Hoofdpag.		13-9203-XL			
LAYEREVALCTL	Misc		13-9203-XL			
LAYERFILTERALERT	ACAD_Var	Deletes excess LAYER FILTERS to improve performance	-	2006		
LAYERFILTERALERT	Hoofdpag.		13-8915-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LAYERNOTIFY	ACAD_Var	Specifies when an alert displays when unreconciled new LAYERS are found	-			
LAYERNOTIFY	Hoofdpag.		13-9203-XL			
LAYERNOTIFY	Misc		23-9410			
LAYERNOTIFY: Bij uitschrijven van Templates	Misc		23-9410			
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT	ACAD_Var	Toggles the visibility of the background color highlighting for LAYERS that have overrides	-	2018.1		
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT	Misc		13-3350			
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT	HoofdPag.		28-1500			
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-1500			
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2650			
LAYERP	ACAD_Cmd	Undoes the last change or set of changes made to LAYER settings	-	2002		
LAYERP	Hoofdpag.		13-6666-XL			
LAYERP: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2720-BO			
LAYERPALETTE	ACAD_Cmd	Opens the modeless LAYER Properties Manager	-			
LAYERPALETTE	Misc		13-2255			
LAYERPMODE	ACAD_Cmd	Turns on and off the tracking of changes made to LAYER settings for use by the LAYERP command	-			
LAYERPMODE	Misc		13-6666-XL			
LAYERSTATE	ACAD_Cmd	Saves, restores, and manages sets of LAYER settings that are called layer states	-			
LAYERSTATE	Misc		13-2255			
LAYERSTATE	Hoofdpag.		13-8000-XL			
LAYERSTATE: Aanmaken	Misc		13-8008-XL			
LAYERSTATE: Aanmaken: Via LAYWALK	Misc		13-5600			
LAYERSTATE: Import,Export	Misc		13-8016-XL			
LAYERSTATESAVE	ACAD_Cmd	Displays the New Layer State to Save dialog box, where you can provide a name and a description for a new LAYERSTATE	-			
LAYERSTATESAVE	Hoofdpag.		13-8008-XL			
LAYFRZ	ACAD_Cmd	Freezes the LAYER of selected objects	-			
LAYFRZ: Bij selectie van een intern symbool- of XREF-entiteit	Misc		28-1080			
LAYFRZ: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2650			
LAYFRZ: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2720-BO			
LAYISO	ACAD_Cmd	Hides or locks all LAYERS except those of the SELECTed objects	-			
LAYISO: Exclusief voor het actuele Viewport: (zie: LAYVPI)	Trefwoord		-			
LAYLCK	ACAD_Cmd	Locks the LAYER of a selected object	-			
LAYLCK	Hoofdpag.		13-9251-XL			
LAYLOCKFADECTL	ACAD_Var	Controls the amount of fading for objects on locked LAYERS	-			
LAYLOCKFADECTL	Hoofdpag.		13-9370-XL			
LAYMCH	ACAD_Cmd	Changes the LAYER of a selected object to match the destination LAYER	-			
LAYMCH	ACAD_Cmd	Sets the current LAYER to that of a selected object	-			
LAYMCH	Misc		13-4464			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LAYMRG	ACAD_Cmd	Merges selected LAYERS into a target LAYER, removing them from the drawing	-			
LAYMRG	Hoofdpag.		13-9271-XL			
LAYOFF	ACAD_Cmd	Turns off the LAYER of a selected object	-			
LAYOFF: Bij selectie van een intern symbool- of XREF-entiteit	Misc		28-1080			
LAYOFF: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		13-6666-XL			
LAYON	ACAD_Cmd	Turns on all LAYERS in the drawing	-			
LAYON	Hoofdpag.		13-9251-XL			
LAYOUT	ACAD_Cmd	Creates and modifies drawing layouts	-			
LAYOUT	Misc		02-1240			
LAYOUT	Misc		28-1020			
LAYOUT	Hoofdpag.		28-1624			
LAYOUT: Aanmaken	Misc		28-1624			
LAYOUT: Aanmaken/Opzetten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2905			
LAYOUT: Aanmaken: Aan de hand van een Template	Misc		28-1630			
LAYOUT: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2600			
LAYOUT: Activatie vorige	Misc		28-1628			
LAYOUT: Actueel/Current: (Zie: CLAYOUT)	Trefwoord		-			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters	Misc		28-2510			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Oriëntatie/richting	Misc		28-2530			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Papierformaat	Misc		28-2520			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Plot offset	Misc		28-2520			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Plotgebied	Misc		28-2520			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Plotstijl	Misc		28-2530			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Printer/plotter	Misc		28-2510			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Schaal	Misc		28-2520			
LAYOUT: Eigenschappen/parameters: Transparantie	Misc		28-2530			
LAYOUT: Export: (Zie: EXPORTLAYOUT)	Trefwoord		-			
LAYOUT: Herbenoemen	Misc		28-1626			
LAYOUT: Herbenoemen: Oefening	Misc		28-1640			
LAYOUT: Import	Misc		28-1630			
LAYOUT: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
LAYOUT: Instellingen bij 3D-projectie: (Zie: VIEWSTD)	Trefwoord		-			
LAYOUT: LAYOUT	Misc		28-1630			
LAYOUT: Model	Misc		28-1628			
LAYOUT: Nieuw: Auto aanmaak Viewport: (zie: LAYOUTCREATEVIEWPORT)	Trefwoord		-			
LAYOUT: Nieuw: Auto visualisatie PAGESETUP: (zie: SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUT)	Trefwoord		-			
LAYOUT: Ontdubbelen	Misc		28-1628			
LAYOUT: Ontdubbelen: Oefening	Misc		28-1640			
LAYOUT: Oplijsting/overzicht via PAGESETUP	Misc		28-2500			
LAYOUT: Overzicht: Geëxpandeerde oplijsting	Misc		28-1630			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LAYOUT: Overzicht: op alternatieve locatie	Misc		28-1630			
LAYOUT: PLOT	Misc		28-1630			
LAYOUT: Printable Area	Misc		28-1020			
LAYOUT: Selecteren: Simultaan	Misc		28-1628			
LAYOUT: Snelle voorimpressie: (zie: QVLAYOUT)	Trefwoord		-			
LAYOUT: Tab(s) devisualiseren en visualiseren	Misc		28-1000			
LAYOUT: Template	Misc		28-7500			
LAYOUT: Verschuiven	Misc		28-1626			
LAYOUT: Verwijderen	Misc		28-1626			
LAYOUT: Visualisatie: Grenslijn: Papier	Misc		28-7500			
LAYOUT: Visualisatie: Grenslijn: Printable Area (printbare zone)	Misc		28-7500			
LAYOUT: Visualisatie: Papierschaduw	Misc		28-7500			
LAYOUTCREATEVIEWPORT	ACAD_Var	Controls whether a viewport (MVIEW) is created automatically on each new LAYOUT added to a drawing	-			
LAYOUTCREATEVIEWPORT	Misc		28-1020			
LAYOUTMERGE	ACAD_Express	Combines specified LAYOUTs into a single LAYOUT	-			
LAYOUTREGENCTL	ACAD_Var	Specifies how the display list is updated in the Model tab and LAYOUT tabs	-		2018	
LAYOUTTAB	ACAD_Var	Controls whether Model and Layout tabs are displayed or not	-	2015		
LAYOUTTAB	Misc		02-1240			
LAYOUTTAB	Misc		28-1020			
LAYOUTWIZARD	ACAD_Cmd	Creates a new LAYOUT tab and specifies page and PLOT settings	-			
LAYTHW	ACAD_Cmd	Thaws all LAYERS in the drawing	-			
LAYTHW	Hoofdpag.		13-9251-XL			
LAYTRANS	ACAD_Cmd	Translates the LAYERS in the current drawing to specified layer standards	-	2002		
LAYTRANS	Hoofdpag.		38-0625-XL			
LAYTRANS: Instellingen	Misc		38-3125-XL			
LAYTRANS: LAYMRG	Misc		13-9271-XL			
LAYTRANS: LAYWALK	Misc		13-9256-XL			
LAYTRANS: Logbestanden	Misc		38-3125-XL			
LAYULK	ACAD_Cmd	Unlocks the LAYER of a selected object	-			
LAYULK	Hoofdpag.		13-9251-XL			
LAYUNISO	ACAD_Cmd	Restores all LAYERS that were hidden or locked with the LAYISO command	-			
LAYVPI	ACAD_Cmd	Freezes selected LAYERS in all LAYOUT viewports (MVIEW) except the current viewport	-			
LAYVPI	Hoofdpag.		13-9266-XL			
LAYWALK	ACAD_Cmd	Displays objects on selected LAYERS and hides objects on all other LAYERS	-			
LAYWALK	Hoofdpag.		13-5600			
LAYWALK: oefening	Misc		13-5610			
LEADER	ACAD_Cmd	Creates a line that connects annotation to a feature	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LEADER: Meervoudig: (Zie: MLEADER)	Trefwoord		-			
LEADER: Properties: Aanpassen	Misc		30-2000			
LEGACYCODESEARCH	ACAD_Var	Controls whether searching for executable files includes the current and drawing folders	-	2016		
LEGACYCTRLPICK	ACAD_Var	Specifies the [Ctrl] key behavior for SELECTION cycling and subobject SELECTION	-			
LEGACYCTRLPICK	Hoofdpag.		26-4050			
Lengte van een object: (Zie: LIST, PROPERTIES)	Trefwoord		-			
Lengte van een object: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		27-1650			
Lengte: Aanpassen	Misc		25-1665-XL			
LENGTHEN	ACAD_Cmd	Changes the length of objects and the included angle of ARCs	-			
LENGTHEN	Misc		25-1665-XL			
Leverancier: (Zie: ABOUT)	Trefwoord		-			
Licentie: Info	Misc		27-5005			
Licentie-overeenkomst: (Zie: Installatie)	Trefwoord		-			
Ligging van een locatie: (Zie: ID)	Trefwoord		-			
LIGHT	ACAD_Cmd_3D	Creates a light	-			
LIGHTINGUNITS	ACAD_Var	Specifies the LIGHTing units for the drawing	-			
LIGHTINGUNITS	Hoofdpag.		27-0510			
LIGHTLIST	ACAD_Cmd_3D	Displays the LIGHTs in Model palette that lists all LIGHTs in the model	-			
LIGHTLISTCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the LIGHTs in Model palette	-			
Lijnen: (Zie: LINE)	Trefwoord		-			
Lijnen: Meervoudig: (Zie: MLSTYLE / MLINE / MLEDIT)	Trefwoord		-			
Lijngewicht: (Zie: LWEIGHT)	Trefwoord		-			
Lijntypes: (Zie: LINETYPE)	Trefwoord		-			
LIMITS	ACAD_Cmd	Sets an invisible rectangular boundary in the drawing area that can limit the grid display and limit clicking or entering point locations	-			
LIMITS	Misc		29-7500			
LINE	ACAD_Cmd	Create a series of contiguous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately	-			
LINE: Inverseren: (Zie: REVERSE)	Trefwoord		-			
LINE: Meervoudig: (Zie: MLINE / MLSTYLE / MLEDIT)	Trefwoord		-			
LINE: Object-overzicht	Misc		11-6680			
LINE: Oneindig in één richting: (Zie: RAY)	Trefwoord		-			
LINE: Oneindig in twee richtingen: (Zie: XLINE)	Trefwoord		-			
LINE: Relatieve Coördinaten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9288			
LINE: Relatieve Polaire Coördinaten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-2004			
LINE: Relatieve Polaire Coördinaten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-4002			
LINE: Relatieve Polaire Coördinaten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-2176			
LINE: Relatieve Polaire Coördinaten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-6486			
LINE: Relatieve Polaire Coördinaten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9288			
LINE: Tussen aangrijplocaties End Mid: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-4002			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LINE: Tussen aangrijplocaties End Per: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
LINE: Tussen aangrijplocaties End Qua: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
LINE: Tussen aangrijplocaties Int Int: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8508			
LINE: Tussen aangrijplocaties Int Per: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8508			
LINE: Tussen aangrijplocaties Tan Tan: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
LINE: Tussen aangrijplocaties Tan Tan: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9292			
LINE: Tussen aangrijplocaties: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-6486			
LINE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8508			
LINEARBRIGHTNESS	ACAD_Var	Controls the brightness level of the viewport (MVIEW) when using default lighting or generic LIGHTs	-		2017	
LINEARCONTRAST	ACAD_Var	Controls the contrast level of the viewport (MVIEW) when using default lighting or generic LIGHTs	-		2017	
LINEFADING	ACAD_Var	Controls whether line displays are faded when hardware acceleration is on and you have exceeded the line density limits	-	2016		
LINEFADINGLEVEL	ACAD_Var	When hardware acceleration is on, controls the intensity of the line fading effect	-	2016		
LINETYPE	ACAD_Cmd	Loads, sets, and modifies linetypes	-			
LINETYPE	Hoofdpag.		12-2001			
LINETYPE: Aanpassen	Misc		12-4000			
LINETYPE: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: CELTYPE)	Trefwoord		-			
LINETYPE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
LINETYPE: ByLayer	Misc		13-4455			
LINETYPE: ByLayer (Viewport-override)	Misc		13-4457			
LINETYPE: CENTERMARK, CENTERLINE: (Zie: CENTERLTYPEFILE)	Trefwoord		-			
LINETYPE: Custom: Complex: Aanmaken: Oefening	Misc		50-1019-CP			
LINETYPE: Custom: Complex: Aanmaken: Oefening	Misc		50-1030-CP			
LINETYPE: Custom: Complex: Aanmaken: Oefening	Misc		50-1035-CP			
LINETYPE: Custom: Complex: Met geïntegreerde Shapes	Misc		50-1017-CP			
LINETYPE: Custom: Complex: Shapes: Analyse, aanmaken	Misc		50-1015-CP			
LINETYPE: Custom: Complex: Tekst: Analyse, aanmaken	Misc		50-1010-CP			
LINETYPE: Custom: Complex: Toekennen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
LINETYPE: Custom: Single: Aanmaken: Oefening	Misc		50-1007-CP			
LINETYPE: Custom: Single: Analyse, aanmaken	Misc		50-1000-CP			
LINETYPE: Custom: Single: Toepassen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0572-XL			
LINETYPE: Definitie-bestanden: Metrisch en Inches (Imperial)	Misc		12-6000			
LINETYPE: Filters: m.b.t. oplijsting in diablox tabel	Misc		12-2001			
LINETYPE: Herbenoemen	Misc		12-2001			
LINETYPE: Herladen/Reload: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		50-1030-CP			
LINETYPE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
LINETYPE: Laden	Misc		12-6000			
LINETYPE: Laden: Foutboodschap: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
LINETYPE: Laden: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		12-9501			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LINETYPE: Laden: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		50-1007-CP			
LINETYPE: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			
LINETYPE: Overhevelen vanuit een ander document: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
LINETYPE: Overzicht: lijntypes in acadiso.lin	Misc		12-8010			
LINETYPE: Overzicht: m.b.t. Het actueel document	Misc		12-2001			
LINETYPE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
LINETYPE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
LINETYPE: SETBYLAYER	Misc		13-9224-XL			
LINETYPE: Toekennen: Hardgecodeerd: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		12-9505			
LINETYPE: Verschaling: (voor)instellen	Misc		12-4000			
LINETYPE: Verschaling: aanpassen	Misc		12-4000			
LINETYPE: Verweven in Template: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9420			
LINETYPE: Voorinstelling/Preset	Misc		12-2001			
Lineweight: (Zie: LWEIGHT)	Trefwoord		-			
Linken van externe bestanden: (Zie: ATTACH)	Trefwoord		-			
Linken van externe bestanden: Overzicht: (Zie: XREF)	Trefwoord		-			
Lisp: (Zie: AutoLISP)	Trefwoord		-			
LISPSYS	ACAD_Var	Controls the default AutoLISP development environment started with the VLISP command	-	2021		
LIST	ACAD_Cmd	Displays property data for SELECTed objects	-			
LIST	Misc		25-9200-XL			
LIST	Hoofdpag.		27-1000			
LIVESECTION	ACAD_Cmd_3D	Turns on live sectioning for a SELECTed SECTION object	-			
LOAD	ACAD_Cmd	Makes the symbols in compiled shape *.shx files available for use by the SHAPE command	-			
LOCALE	ACAD_Var	Displays a code that indicates the current language	-		2019	
Lock bestand	Misc		23-5100-XL			
Lock: (Zie: Vergrendeling)	Trefwoord		-			
LOCKUI	ACAD_Var	Locks the location and size of toolbars panels, and dockable windows such as DesignCenter and the Properties palette	-			
LOCKUI	Misc		02-4470			
LOCKUI	Misc		11-6672			
LOFT	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid or surface in the space between several cross sections	-			
Logbestand: Installatie: (Zie: Installatie)	Trefwoord		-			
LOGEXPBRIGHTNESS	ACAD_Var	Controls the brightness level of the viewport when using photometric LIGHTing	-		2017	
LOGEXPCONTRAST	ACAD_Var	Controls the contrast level of the viewport when using photometric LIGHTing	-		2017	
LOGEXPDAYLIGHT	ACAD_Var	Controls if the exterior daylight flag is enabled when using photometric LIGHTing	-		2017	
LOGEXPMIDTONES	ACAD_Var	Controls the mid tones level of the viewport when using photometric LIGHTing	-		2017	
LOGEXPPHYSICALSCALE	ACAD_Var	Controls the relative brightness of RENDERed MATERIALS in a photometric environment	-		2017	

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LOGFILEMODE	ACAD_Var	Specifies whether the contents of the command history are written to a log file	-			
LOGFILENAME	ACAD_Var	Specifies the path and name of the command history log file for the current drawing	-			
LOGFILEOFF	ACAD_Cmd	Closes the command history log file opened by LOGFILEON	-			
LOGFILEON	ACAD_Cmd	Writes the contents of the command history to a file	-			
LOGFILEPATH	ACAD_Var	Specifies the path for the command history log files for all drawings in a session	-			
LOGINNAME	ACAD_Var	Displays the current user's login name and is saved with the file properties statistics of *.dwg and related files	-			
LOGINNAME	Hoofdpag.		27-5110			
LONGITUDE	ACAD_Var	Specifies the longitude of the geographic marker	-			
LSP	ACAD_Express	Displays a list of all available AutoLISP commands, functions, and variables	-			
LSPSURF	ACAD_Express	Displays the contents of an AutoLISP file by individual functions	-			
LTGAPSELECTION	ACAD_Var	Controls whether you can select or snap to the gaps on objects defined with non-continuous LINETYPE	-	2017	2018	
LTGAPSELECTION	HoofdPag.		04-7600-BO			
LTSCALE	ACAD_Var	Sets the global LINETYPE scale factor	-			
LTSCALE	Misc		11-3350			
LTSCALE	Hoofdpag.		12-4000			
LTSCALE	Misc		12-8010			
LTSCALE	Misc		50-1005-CP			
LTSCALE	Misc		52-1300-CP			
LTSCALE: Globaal: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		12-9505			
LTSCALE: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			
LTSCALE: Per object: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		12-9510			
LTSCALE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
LUNITS	ACAD_Var	Sets the linear units format for creating objects	-			
LUNITS	Hoofdpag.		27-0500			
LUPREC	ACAD_Var	Sets the display precision for linear units and coordinates	-			
LUPREC	Hoofdpag.		27-0500			
LWDEFAULT	ACAD_Var	Sets the value for the default lineweight (LWEIGHT)	-			
LWDISPLAY	ACAD_Var	Controls whether the LWEIGHTs of objects are displayed	-			
LWDISPLAY	Misc		11-3350			
LWEIGHT	ACAD_Cmd	Sets the current lineweight, lineweight display options, and lineweight units	-			
LWEIGHT	Misc		11-3350			
LWEIGHT: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: LWDEFAULT)	Trefwoord		-			
LWEIGHT: Al of niet, visualiseren: (Zie: LWDISPLAY)	Trefwoord		-			
LWEIGHT: ByLayer	Misc		13-4455			
LWEIGHT: ByLayer (Viewport-override)	Misc		13-4457			
LWEIGHT: Eenheden: (Zie: LWUNITS)	Trefwoord		-			
LWEIGHT: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
LWEIGHT: Plotten	Misc		29-1030			
LWEIGHT: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
LWEIGHT: SETBYLAYER	Misc		13-9224-XL			
LWT-toets in statuslijn: (Zie: LWEIGHT)	Trefwoord		-			
LWUNITS	ACAD_Var	Controls whether lineweight (LWEIGHT) units are displayed in inches or in millimeters	-			
M- en N-richtingen: (Zie: 3D)	Trefwoord		-			
M.D.E. (Multiple Document Environment)	Misc		23-7855			
Maatlijnen: (Zie: Dimen.)	Trefwoord		-			
MACROINSIGHTSUPPORT	ACAD_Var	Controls whether macro insights can be received based on the command sequences you execute	-	2023		
MACRONOTIFY	ACAD_Var	Controls the notification for macro insights	-	2023		
Macros: Actie: (zie: ACT*)	Trefwoord		-			
MAKELISPAPP	ACAD_Cmd	Compiles one or more AutoLISP (*.lsp) source files into an application (*.vlx) file that can be distributed to users and protect your code	-	2021		
MANAGEUPLOADS	ACAD_Cmd	Manages the uploading of files stored on the AutoCAD WS server	-			
Manuals: (zie: Handleidingen)	Trefwoord		-			
MARKUP	ACAD_Cmd	Opens the Markup Set Manager	-			
MARKUPASSIST	ACAD_Cmd	Analyzes an imported markup and can help place text callouts and revision clouds faster and with less manual effort	-	2023		
MARKUPASSIST	Hoofdpag.		56-1305-XL			
-MARKUPASSIST	ACAD_Cmd	Analyzes an imported markup and can help place text callouts and revision clouds faster and with less manual effort, from the Command Line	-	2023		
MARKUPASSISTMODE	ACAD_Var	Controls whether identified markups are highlighted	-	2023		
MARKUPASSISTMODE	Hoofdpag.		56-1330-BO			
MARKUPCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Markup Set Manager	-			
MARKUPIMPORT	ACAD_Cmd	Imports a marked up drawing (image/pdf) in-place into your *.dwg as a new trace	-	2023		
MARKUPIMPORT	Hoofdpag.		56-1300-XL			
-MARKUPIMPORT	ACAD_Cmd	Imports a marked up drawing (image/pdf) in-place into your *.dwg as a new trace, from the Command Line	-	2023		
MARKUPPAPERDISPLAY	ACAD_Var	Indicates whether or not a digital markup is currently active	-	2023		
MARKUPPAPERDISPLAY	Misc		56-1300-XL			
MARKUPPAPERDISPLAY	Hoofdpag.		56-1330-BO			
MARKUPPAPERTRANSPARENCY	ACAD_Var	Controls the level of transparency when a digital markup is active	-	2023		
MARKUPPAPERTRANSPARENCY	Misc		56-1300-XL			
MARKUPPAPERTRANSPARENCY	Hoofdpag.		56-1330-BO			
MARKUPSELECTIONMODE	ACAD_Var	Enables selection using boundary markup border boxes as criteria	-	2024		
Maskeren (Zie: WIPEOUT)	Trefwoord		-			
Massa (Zie: MASSPROP)	Trefwoord		-			
MASSPROP	ACAD_Cmd		-			
MASSPROP	Hoofdpag.		27-2000-XL			
MASSPROP: Oefening	Misc		25-8880-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MASSPROP: Voorbeeld in tekenopgave			45-1605-XL			
MASSPROP: Voorbeeld in tekenopgave			45-1615-XL			
MATBROWSERCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the MATERIALS Browser	-			
MATBROWSEROPEN	ACAD_Cmd_3D	Open the MATERIALS Browser	-			
MATCHCELL	ACAD_Cmd	Applies the properties of a selected TABLE cell to other TABLE cells	-			
MATCHPROP	ACAD_Cmd	Applies the properties of a selected object to other objects	-			
MATCHPROP	Hoofdpag.		11-8000-BO			
MATCHPROP	Misc		23-7855			
MATCHPROP: CENTERLINE	Misc		11-8020-BO			
MATCHPROP: CENTERMARK	Misc		11-8020-BO			
MATCHPROP: COLOR	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: DIM*	Misc		11-8010-BO			
MATCHPROP: GRADIENT	Misc		11-8010-BO			
MATCHPROP: HATCH	Misc		11-8010-BO			
MATCHPROP: LAYER	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: LINETYPE	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: LTSCALE	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: LWEIGHT	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: MATERIALS	Misc		11-8020-BO			
MATCHPROP: MLEADER	Misc		11-8020-BO			
MATCHPROP: MTEXT	Misc		11-8010-BO			
MATCHPROP: MVIEW	Misc		11-8015-BO			
MATCHPROP: PLINE	Misc		11-8010-BO			
MATCHPROP: PLOTSTYLE	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: TABLE	Misc		11-8015-BO			
MATCHPROP: TEXT	Misc		11-8010-BO			
MATCHPROP: THICKNESS	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: TRANSPARENCYDISPLAY	Misc		11-8000-BO			
MATCHPROP: VSSHADOWS	Misc		11-8020-BO			
MATEDITORCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the MATERIALS Editor	-			
MATEDITOROPEN	ACAD_Cmd_3D	Open the MATERIALS Editor	-			
MATERIALASSIGN	ACAD_Cmd_3D	Assigns the material defined in the CMATERIAL system variable to the objects you SELECT	-			
MATERIALATTACH	ACAD_Cmd_3D	Associates MATERIALS with LAYERs	-			
MATERIALMAP	ACAD_Cmd_3D	Adjusts how a texture is mapped to a face or an object	-			
MATERIALS	ACAD_Cmd	Opens the MATERIALS Browser	-			
MATERIALS: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (zie: CMATERIAL)	Trefwoord		-			
MATERIALS: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
MATERIALS: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8020-BO			
MATERIALS: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
MATERIALS: SETBYLAYER	Misc		13-9224-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MATERIALSCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the MATERIALS Browser	-			
MAXACTVP	ACAD_Var	Sets the maximum number of viewports (MVIEW) that can be active at one time in a LAYOUT	-			
MAXACTVP	Misc		28-1050			
MaxArray	Misc		10-3905			
MAXSORT	ACAD_Var	Sets the maximum number of items such as file names, LAYER names, and BLOCK names that are sorted alphabetically in dialog boxes, drop-down lists, and palettes	-	2004		
MAXSORT	Hoofdpag.		13-2255			
MBUTTONPAN	ACAD_Var	Controls the behavior of the third button or wheel on the pointing device	-			
MBUTTONPAN	Hoofdpag.		05-4500			
MEASURE	ACAD_Cmd	Creates POINT objects or BLOCKs at measured intervals along the length or perimeter of an object	-			
MEASURE	Hoofdpag.		25-4500			
MEASUREGEOM	ACAD_Cmd	Measures the distance, radius, angle, area, and volume of selected objects or sequence of points	-		2020, 2021	
MEASUREGEOM	Hoofdpag.		27-1501			
MEASUREGEOM: Optie Angle	Misc		27-1511			
MEASUREGEOM: Optie Area	Misc		27-1520			
MEASUREGEOM: Optie Distance	Misc		27-1505			
MEASUREGEOM: Optie Quick	Misc		07-6503			
MEASUREGEOM: Optie Quick	Misc		27-1501			
MEASUREGEOM: Optie Radius	Misc		27-1505			
MEASUREGEOM: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8200			
MEASUREGEOM: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3350			
MEASUREGEOM: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3890			
MEASUREINIT	ACAD_Var	Controls whether a drawing you start from scratch uses imperial or metric default settings	-			
MEASUREMENT	ACAD_Var	Controls whether the current drawing uses imperial or metric HATCH pattern and LINETYPE files	-			
MEASUREMENT	Hoofdpag.		12-6000			
MEASUREMENT	Misc		30-4000			
MEASUREMENT	Misc		50-1000-CP			
MEASUREMENT	Misc		50-1005-CP			
MEASUREMENT	Misc		50-1210-CP			
Meerdere documenten openen	Misc		23-7855			
Meervoudige lijnen: (Zie: MLSTYLE / MLINE / MLEDIT)	Trefwoord		-			
Meervoudige tekst: (Zie: MTEXT / Teksten)	Trefwoord		-			
MEETNOW	ACAD_Cmd	A form of MICROSOFT Meeting	-	2000i	2004 (RIP)	
MENU	ACAD_Cmd	Loads a customization file	-			
MENU: Al of niet visualiseren: (Zie: MENUBAR)	Trefwoord		-			
MENU: Customiseren: Vanaf versie 2006: (Zie: CUI)	Trefwoord		-			
MENU: Customiseren: Voorgaand op versie 2006: (Zie: MENU)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MENUBAR	ACAD_Var	Controls the display of the menu bar	-			
MENUBAR	Misc		02-2536			
Menu's: In de AutoCAD Interface: (Zie: Pulldownmenu's)	Trefwoord		-			
MESH	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D mesh primitive object such as a BOX, CONE, CYLINDER, PYRAMID, SPHERE, WEDGE or TORUS	-			
MESHCAP	ACAD_Cmd_3D	Creates a MESH face that connects open edges	-			
MESHCOLLAPSE	ACAD_Cmd_3D	Merges the vertices of selected MESH faces or edges	-			
MESHCREASE	ACAD_Cmd_3D	Sharpens the edges of SELECTed MESH subobjects	-			
MESHEXTRUDE	ACAD_Cmd_3D	Extends a MESH face into 3D space	-			
MESHMERGE	ACAD_Cmd_3D	Merges adjacent faces into a single face	-			
MESHOPTIONS	ACAD_Cmd_3D	Displays the MESH Tessellation Options dialog box, which controls default settings for converting existing objects to MESH objects	-			
MESHPRIMITIVEOPTIONS	ACAD_Cmd_3D	Displays the Mesh Primitive Options dialog box, which sets the tessellation defaults for primitive MESH objects	-			
MESHREFINE	ACAD_Cmd_3D	Multiplies the number of faces in SELECTed MESH objects or faces	-			
MESHSMOOTH	ACAD_Cmd_3D	Converts 3D objects such as polygon meshes, surfaces, and solids to MESH objects	-			
MESHSMOOTHLESS	ACAD_Cmd_3D	Decreases the level of smoothness for MESH objects by one level	-			
MESHSMOOTHMORE	ACAD_Cmd_3D	Increases the level of smoothness for MESH objects by one level	-			
MESHSPIN	ACAD_Cmd_3D	Spins the adjoining edge of two triangular MESH faces	-			
MESHPLIT	ACAD_Cmd_3D	Splits a MESH face into two faces	-			
MESHUNCREASE	ACAD_Cmd_3D	Removes the crease from SELECTed MESH faces, edges, or vertices	-			
Meten: (Zie: Opmeten)	Trefwoord		-			
MicroStation geometrie: Export: (Zie: DGNEXPORT)	Trefwoord		-			
MicroStation geometrie: Import: (Zie: DGNIMPORT)	Trefwoord		-			
MicroStation geometrie: Linken: (Zie: DGNATTACH)	Trefwoord		-			
MicroStation geometrie: Mappings: (Zie: DGNMAPPING)	Trefwoord		-			
Middelpunt tussen twee te specificeren locaties	Misc		09-9000			
MIGRATEMATERIALS	ACAD_Cmd_3D	Finds any legacy MATERIALS in Tool Palettes and converts them to generic type	-			
Migratie: (Zie: Installatie)	Trefwoord		-			
MINSERT	ACAD_Cmd	Inserts multiple instances of a BLOCK in a rectangular array	-			
MINSERT	Hoofdpag.		19-7700			
MINSERT	Misc		25-0555			
MINSERT: Object-overzicht	Misc		11-6680			
MIRROR	ACAD_Cmd	Creates a mirrored copy of SELECTed objects	-			
MIRROR	Hoofdpag.		07-5712			
MIRROR: Met behoud bronobjecten	Misc		07-5712			
MIRROR: Met behoud bronobjecten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-6486			
MIRROR: Met behoud bronobjecten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8517			
MIRROR: Tekst gespiegeld	Misc		07-5712			
MIRROR: Tekst niet gespiegeld	Misc		07-5712			
MIRROR: Tekst, al of niet, gespiegeld: (Zie: MIRRTEXT)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MIRROR: Zonder behoud bronobjecten	Misc		07-5712			
MIRROR3D	ACAD_Cmd_3D	Creates a MIRRORed copy of selected 3D objects across a mirroring plane	-			
MIRRTXT	ACAD_Var	Controls how MIRROR reflects tekst	-			
MIRRTXT	Hoofdpag.		07-5712			
MKLTYPE	ACAD_Express	Creates a linetype definition based on SELECTed objects and stores them in a specified linetype definition (*.lin) file	-			
MKSHAPE	ACAD_Express	Creates a shape definition based on SELECTed objects	-			
MKSHAPE: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
MLEADER	ACAD_Cmd	Creates a multileader object	-			
MLEADER: ADDSELECTED	Misc		26-7105			
MLEADER: Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
MLEADER: Associativiteit: Aanbrengen/herassociëren: (Zie: DIMREASSOCIATE)	Trefwoord		-			
MLEADER: Associativiteit: Analyse/Controle: (Zie: ANNOMONITOR)	Trefwoord		-			
MLEADER: Associativiteit: Verbreken: (Zie: DIMDISASSOCIATE)	Trefwoord		-			
MLEADER: Dubbelklikken	Misc		11-6683			
MLEADER: EXPLODE	Misc		25-0555			
MLEADER: MARKUPIIMPORT	Misc		56-1305-XL			
MLEADER: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8020-BO			
MLEADER: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
MLEADER: Segmenten: Aantal: Editeren: (Zie: MLEADEREDIT)	Trefwoord		-			
MLEADER: Segmenten: aligneren: (Zie: MLEADERALIGN)	Trefwoord		-			
MLEADER: Visualisatievolgorde: (Zie: TEXTTOFRONT)	Trefwoord		-			
MLEADER: Zoeken en vervangen naar tekst	Misc		14-8255-XL			
MLEADERALIGN	ACAD_Cmd	Aligns and spaces selected multileader objects	-			
MLEADERALIGN	Hoofdpag.		31-1750-XL			
MLEADERCOLLECT	ACAD_Cmd	Organizes selected multileaders that contain blocks into rows or columns, and displays the result with a single leader	-			
MLEADERCOLLECT	Hoofdpag.		31-1800-XL			
MLEADEREDIT	ACAD_Cmd	Adds leader lines to, or removes leader lines from, a multileader object	-			
MLEADEREDIT	Hoofdpag.		31-1500-XL			
MLEADERSTYLE	ACAD_Cmd	Creates and modifies multileader styles	-			
MLEADERSTYLE	Hoofdpag.		31-1300-XL			
MLEADERSTYLE: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: CMLEADERSTYLE)	Trefwoord		-			
MLEADERSTYLE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
MLEADERSTYLE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
MLEADERSTYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
MLEADERSTYLE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
MLEADERSTYLE: Verweven in Template: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9425			
MLEDIT	ACAD_Cmd	Edits multiline (MLINE) intersections, breaks, and vertices	-			
MLEDIT	Misc		11-6693			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MLEDIT	Hoofdpag.		25-6595-XL			
MLINE	ACAD_Cmd	Creates multiple parallel lines	-			
MLINE	Hoofdpag.		25-6560-XL			
MLINE: Aanpassen: (Zie: MLEDIT)	Trefwoord		-			
MLINE: Dubbelklikken	Misc		11-6693			
MLINE: EXPLODE	Misc		25-0555			
MLINE: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
MLINE: Opvullingen: Al of niet gevisualiseerd: (Zie: FILLMODE)	Trefwoord		-			
MLSTYLE	ACAD_Cmd	Creates, modifies, and manages multiline styles	-			
MLSTYLE	Hoofdpag.		25-6505-XL			
MLSTYLE: Aanmaken	Misc		25-6535-XL			
MLSTYLE: Niet-aangewende verwijderen: (Zie: o.a. PURGE)	Trefwoord		-			
MLSTYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
MLSTYLE: Verweven in Template: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9425			
MODEL	ACAD_Cmd	Switches from a named LAYOUT tab to the Model tab	-			
Model Space/Paper Space	Misc		28-1000			
Model Space/Paper Space: Overhevelen van geometrie tussen: (Zie: CHSPACE)	Trefwoord		-			
Model Space: Model-Tab niet zichtbaar	Misc		28-1000			
MOROCO	ACAD_Express	Moves, copies, rotates, and scales selected objects with a single command	-			
MOVE	ACAD_Cmd	Moves objects a specified distance in a specified direction	-			
MOVE	Hoofdpag.		10-7225			
MOVE: Interactieve verplaatsing m.b.v. de 'pijltjes'-toetsen: (Zie: Nudging)	Trefwoord		-			
MOVEBAK	ACAD_Express	Changes the destination folder for drawing backup (*.bak) files.	-			
MOVE-ROTATE combinatie: (Zie: ALIGN)	Trefwoord		-			
MOVE-ROTATE-SCALE combinatie: (Zie: ALIGN)	Trefwoord		-			
MPEDIT	ACAD_Express	Edits multiple polylines, also converts multiple LINE and ARC objects to polyline objects	-			
MREDO	ACAD_Cmd	Reverses the effects of several previous UNDO or U commands	-			
MSLIDE	ACAD_Cmd	Creates a slide file (*.sld) of the current model viewport or the current LAYOUT	-			
MSLTSCALE	ACAD_Var	Scales linetypes displayed on the model tab by the annotation scale	-			
MSLTSCALE	Hoofdpag.		37-1600-XL			
MSPACE	ACAD_Cmd	In a LAYOUT, switches from Paper Space to Model Space in a LAYOUT viewport	-			
MSPACE	Misc		02-4470			
MSTRETCH	ACAD_Express	STRETCHes objects with multiple crossing windows and crossing polygons	-			
MTEDIT	ACAD_Cmd	Edits multiline tekst	-			
MTEXT	ACAD_Cmd	Creates a multiline text object	-			
MTEXT	Hoofdpag.		14-6157			
MTEXT: ADDSELECTED	Misc		26-7100			
MTEXT: ATTDEF	Misc		20-4000-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MTEXT: Capaciteit (Zie: LARGEOBJECTSUPPORT)	Trefwoord		49-3302-XL			
MTEXT: Converteer vanuit MTEXT: (Zie: TXT2MTXT)	Trefwoord		-			
MTEXT: Dubbelklikken	Misc		11-6683			
MTEXT: Editor: Grootte, locatie en oriëntatie: (Zie: MTEXTFIXED)	Trefwoord		-			
MTEXT: Editor: Tekst: Alinea's: Uitlijning/Justification	Misc		14-6177			
MTEXT: Editor: Tekst: Annotativiteit	Misc		14-6163			
MTEXT: Editor: Tekst: Autostack: Auto: (Zie: MTEXTAUTOSTACK)	Trefwoord		-			
MTEXT: Editor: Tekst: Bovenlijning/Overline	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Breedte karakters/Width factor	Misc		14-6177			
MTEXT: Editor: Tekst: Breukvormen/Stack	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Doorstreept/Striketrough	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Eigenschappen overzetten/Match	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Font	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Hellingshoek/Oblique Angle	Misc		14-6177			
MTEXT: Editor: Tekst: Hoofd-<>Kleine letters/Case	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Hoogte/Height	Misc		14-6163			
MTEXT: Editor: Tekst: Kleur/Color	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Laag/Layer	Misc		14-6177			
MTEXT: Editor: Tekst: List-lem: Auto: (Zie: MTEXTDETECTSPACE)	Trefwoord		-			
MTEXT: Editor: Tekst: Maskering/Mask	Misc		14-6163			
MTEXT: Editor: Tekst: Onderlijning/Underline	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Opheffen formattering/Clear	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Ruimte tussen karakters/Tracking	Misc		14-6177			
MTEXT: Editor: Tekst: Schuin/Italic	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Stijl	Misc		14-6163			
MTEXT: Editor: Tekst: Subscript	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Superscript	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Symbol/speciaal karakter: voorbeeld in tekenopgave	Misc		30-2205			
MTEXT: Editor: Tekst: Vet/Bold	Misc		14-6173			
MTEXT: Editor: Tekst: Wrapping: Horizontaal	Misc		14-6163			
MTEXT: EXPLODE	Misc		25-0555			
MTEXT: GRIPS: Gedrag: (Zie: CENTERMT)	Trefwoord		-			
MTEXT: MARKUPIMPORT	Misc		56-1310-XL			
MTEXT: Object-overzicht	Misc		11-6680			
MTEXT: Ontbinden/exploderen	Misc		25-1110			
MTEXT: Selectie Voorimpressie/Preview: (Zie: PREVIEWFILTER)	Trefwoord		-			
MTEXT: Zoeken en vervangen: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
MTEXTAUTOSTACK	ACAD_Var	Controls autostacking for the MTEXT command	-	2015		
MTEXTAUTOSTACK	Hoofdpag.		14-9755-BO			
MTEXTDETECTSPACE	ACAD_Var	Controls whether the keyboard spacebar is used to create list items in the MTEXT command	-	2015		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MTEXTDETECTSPACE	Hoofdpag.		14-9755-BO			
MTEXTED	ACAD_Var	Sets the application for editing MTEXT objects	-		2022	
MTEXTED	Hoofdpag.		14-9755-BO			
MTEXTEDENCODING	ACAD_Var	Sets the expected encoding to use when reading the output from an external editor while editing MTEXT	-	2022		
MTEXTTOOLBAR	ACAD_Var	Controls the display of the Text Formatting toolbar	-			
MTEXTTOOLBAR	Misc		14A-7408-XL			
MTJIGSTRING	ACAD_Var	Sets the content of the sample text displayed at the cursor location when MTEXT is started	-			
MTJIGSTRING	Hoofdpag.		14-9755-BO			
Multi Document Enviroment (M.D.E.)	Misc		23-7855			
Multi Functionele Grips (MFG's): (Zie: GRIPMULTIFUNCTIONAL)	Trefwoord		-			
Multilijnen: (Zie: MLINE / MLSTYLE / MLEDIT)	Trefwoord		-			
MULTIPLE	ACAD_Cmd	Repeats the next command until canceled	-			
MVIEW	ACAD_Cmd	Creates and controls LAYOUT viewports	-		2018.1	
MVIEW	Hoofdpag.		28-1030			
MVIEW: Aanmaken	Misc		28-7510			
MVIEW: Aanmaken	Misc		28-7510			
MVIEW: Aanmaken: Aan de hand van een gesloten object: Voorbeeld in een oefening	Misc		37-1000-XL			
MVIEW: Aanmaken: Al of niet auto, in nieuwe Layouts	Misc		28-7500			
MVIEW: Aanmaken: Extra	Misc		28-1050			
MVIEW: Aanmaken: Rechthoekig	Misc		28-1030			
MVIEW: Alignatie van annotatieve BLOCKs/interne symboliek	Misc		17-1868			
MVIEW: Alignatie zicht: (Zie: VPSYNC)	Trefwoord		-			
MVIEW: Auto aanmaak bij nieuwe LAYOUT: (zie: LAYOUTCREATEVIEWPORT)	Trefwoord		-			
MVIEW: Copiëren	Misc		28-1600-BO			
MVIEW: Expansie: (Zie: VPMAX, VPMIN)	Trefwoord		-			
MVIEW: Grenslijnen: Bijsnijden/Clippen: (Zie: VPCLIP)	Trefwoord		-			
MVIEW: LAYER: Auto Freeze bij aanmaak nieuw Viewport (New VP Freeze)	Misc		28-1080			
MVIEW: LAYER: Overrides: (Zie: VPLAYEROVERRIDES)	Trefwoord		-			
MVIEW: LAYER: Overrides: Al of niet visualiseren: (Zie: VPLAYEROVERRIDESMODE)	Trefwoord		-			
MVIEW: LAYER: Visueel in- en uitschakelen per Viewport: (Zie ook: VPLAYER)	Misc		13-4455			
MVIEW: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8015-BO			
MVIEW: Max. aantal: (Zie: MAXACTVP)	Trefwoord		-			
MVIEW: Maximaliseren: (Zie: VPMAX, VPMIN)	Trefwoord		-			
MVIEW: Optie Named: Via benoemd zicht/VIEW	Misc		28-2720-BO			
MVIEW: Optie Named: Via benoemd zicht/VIEW: Preview: (Zie: MVIEWPREVIEW)	Trefwoord		-			
MVIEW: optie New: Via afbakening in Model Space: Oefening	Misc		28-1646			
MVIEW: optie New: Via afbakening in Model Space: Oefening	Misc		28-2650			
MVIEW: optie New: Via afbakening in Model Space: Preview: (Zie: MVIEWPREVIEW)	Trefwoord		-			
MVIEW: optie Object: Aan de hand van een gesloten object	Misc		28-1070			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
MVIEW: optie Polygonal: Aan de hand van een veelhoek: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2915			
MVIEW: Overlappend	Misc		28-1600-BO			
MVIEW: PAN: Orthogonaal: Realtime doorheen Viewport	Misc		28-1060			
MVIEW: Plotstijlen: Overrides: (Zie: VPLAYEROVERRIDES)	Trefwoord		-			
MVIEW: Plotten: Al of niet, grenslijnen	Misc		28-2675			
MVIEW: Rotatie zicht: Via rotatie van het Viewport: (Zie: VPROTATEASSOC)	Trefwoord		-			
MVIEW: Roteren van het zicht: Via ROTATE	Misc		28-2675			
MVIEW: Schaal	Misc		28-1030			
MVIEW: Schaal: Aanpassen/toekennen	Misc		28-1040			
MVIEW: Schaal: Aanpassen/toekennen	Misc		28-1050			
MVIEW: Schaal: Analyse	Misc		28-1040			
MVIEW: Schaal: Analyse via commando: (Zie: VPSCALE)	Trefwoord		-			
MVIEW: Schakelen naar Model Space door dubbel te klikken intern	Misc		28-1060			
MVIEW: Symboliek: Oriëntatie	Misc		17-1868			
MVIEW: Vergrendelen	Misc		28-1600-BO			
MVIEW: Vergrendelen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0580-XL			
MVIEW: Visueel uitschakelen	Misc		28-1600-BO			
MVIEWPREVIEW	ACAD_Var	Controls the preview behavior when inserting a named or new LAYOUT viewport	-	2019		
MVIEWPREVIEW	Hoofdpag.		28-1650			
MVIEWPREVIEW	Misc		28-2720-BO			
MVSETUP	ACAD_Cmd	Sets up the specifications of a drawing	-			
Named Objects: (zie ook: EXTNAMES)	Misc		12-2001			
Namen: Wijzigen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
NAVBAR	ACAD_Cmd	Provides access to viewing tools from a unified interface	-			
NAVBAR	Misc		02-1240			
NAVBAR	Misc		05-2032			
NAVBARDISPLAY	ACAD_Var	Controls the display of the navigation bar in all viewports	-			
Navigatiepaneel met gegroepeerde navigatie- en oriëntatie Tools: (Zie: NAVBAR)	Trefwoord		-			
Navisworks	Misc		21-2520			
Navisworks: (Zie: COORDINATIONMODELATTACH)	Trefwoord		-			
NAVSMOTION	ACAD_Cmd_3D	Provides an on-screen display for creating and playing back cinematic camera animations for design review, presentation, and bookmark-style navigation	-			
NAVSMOTION: Toolbar al of niet vergrendelen: (Zie: SHOWMOTIONPIN)	Trefwoord		-			
NAVSMOTIONCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the ShowMotion interface	-			
NAVSWHEEL	ACAD_Cmd_3D	Provides access to enhanced navigation tools that are quickly accessible from the cursor	-			
NAVVCUBE	ACAD_Cmd	Indicates the current viewing direction. Dragging or clicking the ViewCube rotates the scene	-			
NAVVCUBE	Misc		02-1240			
NAVVCUBE: Actief bij 2D of 3D: (Zie: NAVVCUBEDISPLAY)	Trefwoord		-			
NAVVCUBE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		44-5625-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
NAVVCUBEDISPLAY	ACAD_Var	Controls the display of the ViewCube tool in the current visual style and the current viewport	-			
NCOPY	ACAD_Cmd	Copies objects that are contained in an XREF, BLOCK or *.dgn underlay	-			
NETLOAD	ACAD_Cmd	Loads a .NET application	-			
NEW	ACAD_Cmd	Creates a new drawing	-			
NEW: Eenheden: Metrisch of Imperial (Inches): (Zie: MEASUREINIT)	Trefwoord		-			
NEW: Via een Template	Misc		23-9415			
NEW: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-2004			
NEWSHEETSET	ACAD_Cmd	Creates a new sheet set data file that manages drawing layouts, file paths, and project data	-			
NEWSHOT	ACAD_Cmd_3D	Creates a named VIEW with motion that is played back when viewed with SHOWMOTION	-			
NEWTAB	ACAD_Cmd	Displays a New Tab which allows direct access to files, learning resources, Autodesk A360 and more	-	2015		
NEWTABMODE	ACAD_Var	Specifies whether clicking the plus sign (+) on the file tab bar displays the New Tab or opens a new drawing	-	2015		
NEWVIEW	ACAD_Cmd	Saves a new, named VIEW from the display in the current viewport, or by defining a rectangular window	-			
NEWVIEW: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2720-BO			
nld.dct	Misc		14-8908-XL			
NOMUTT	ACAD_Var	Suppresses the message display (muttering) when it wouldn't normally be suppressed	-			
notepad.exe	Misc		50-1400-CP			
notepad.exe	Misc		52-1030-CP			
Nothing selected for block... (Boodschap)	Misc		17-1868			
Notificatie: Instellingen: (Zie: TRAYSETTINGS / TRAYICONS)	Trefwoord		-			
Notificatie: Plotten	Misc		29-1040			
Notificatie: Productinfo: (Zie: Communicatie Center)	Trefwoord		-			
NURBS=NonUniform Rational B-Spline curve, (Zie: SPLINE)	Trefwoord		-			
Object Enablers	Misc		23-9670-XL			
Object Snap Tracking: (Zie: AUTOSNAP)	Trefwoord		-			
Object Snaps: (Zie: OSNAP)	Trefwoord		04-6250			
ObjectARX: (Zie: ARX)	Trefwoord		-			
Objecten (geom.): Aanpassen: Via Command-line: (Zie: CHANGE / CHPROP)	Trefwoord		-			
Objecten (geom.): Deselecteren	Misc		11-6672			
Objecten (geom.): Eigenschappen/PROPERTIES	Misc		11-1675			
Objecten (geom.): Eigenschappen: Visualiseren/aanpassen via Palette	Misc		11-6672			
Objecten (geom.): Filteren: (Zie: FILTER / QSELECT)	Trefwoord		-			
Objecten (geom.): Naar achtergrond: (Zie: DRAWORDER)	Trefwoord		-			
Objecten (geom.): Naar voorgrond: (Zie: DRAWORDER)	Trefwoord		-			
OBJECTISOLATIONMODE	ACAD_Var	Controls whether hidden objects remain hidden between drawing sessions	-			
OBJECTISOLATIONMODE	Hoofdpag.		26-7505			
OBJECTSCALE	ACAD_Cmd	Adds or deletes supported scales for annotative objects	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
OBJECTSCALE	Hoofdpag.		37-0515-XL			
OBJECTSCALE: Aanpassen via Shortmenu	Misc		30-2200			
OFFSET	ACAD_Cmd	Creates concentric circles, parallel lines, and parallel curves	-			
OFFSET	Hoofdpag.		07-2870			
OFFSET: Doorheen locatie	Misc		07-2870			
OFFSET: Via ingave tussenafstand	Misc		07-2870			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-5036			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-6486			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9288			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9288			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5018			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		16-8508			
OFFSET: Via ingave tussenafstand: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-9106			
OFFSET: Via opmeting tussenafstand	Misc		07-2870			
OFFSETDIST	ACAD_Var	Sets the default OFFSET distance	-			
OFFSETDIST	Misc		07-2870			
OFFSETEDGE	ACAD_Cmd_3D	Creates a closed PLINE or SPLINE object that is offset at a specified distance from the edges of a selected planar face on a 3D solid or surface	-			
OFFSETGAPTYPE	ACAD_Var	Controls how potential gaps between segments are treated when PLINEs are offset	-			
OLE (Object Linking and Embedding): (Zie COPYLINK)	Trefwoord		-			
OLECONVERT	ACAD_Cmd	Specifies a different source application for an embedded OLE object, and controls whether the OLE object is represented by an icon	-			
OLELINKS	ACAD_Cmd	Specifies a different source application for an embedded OLE object, and controls whether the OLE object is represented by an icon	-			
OLEOPEN	ACAD_Cmd	Opens the selected OLE object in its source application	-			
OLEOPEN: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
OLERESET	ACAD_Cmd	Restores the selected OLE object to its original size and shape	-			
OLESCALE	ACAD_Cmd	Controls the size, scale, and other properties of a selected OLE object	-			
ONLINEAUTOCAD360	ACAD_Cmd	Launches AutoCAD 360 in your default browser	-	2015	2019 (RIP)	
ONLINECOLNOW	ACAD_Cmd	Starts an online session with AutoCAD WS, in which people that you invite can simultaneously view and edit your current drawing	-	2013	(RIP)	
ONLINEDESIGNSHARE	ACAD_Cmd	Publishes design views of the current drawing to a secure, anonymous AUTODESK A360 location for viewing and sharing in a web browser.	-	2017.1	2019 (RIP)	Shared Views
ONLINEDOCMODE	ACAD_Var	Controls the time interval for synchronizing current customization settings with AUTODESK A360	-	2013	2019 (RIP)	
ONLINEDOCS	ACAD_Cmd	Opens your AUTODESK A360 documents list and folders in a browser	-	2013	2019 (RIP)	
ONLINEOPENFOLDER	ACAD_Cmd	Opens your local AUTODESK A360 folder in WINDOWS Explorer	-	2014	2019 (RIP)	
ONLINEOPTIONS	ACAD_Cmd	Displays the Online tab of the OPTIONS dialog box	-	2013	2019 (RIP)	
ONLINESHARE	ACAD_Cmd	Designates who can access the current drawing from AUTODESK A360	-	2013	2019 (RIP)	Shared Views
ONLINESYNC	ACAD_Cmd	Starts or stops syncing your custom settings with AUTODESK A360	-	2013	2019 (RIP)	

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ONLINESYNCSETTINGS	ACAD_Cmd	Displays the Choose Which Settings Are Synced dialog box where you can specify selected settings to be synced	-	2013	2019 (RIP)	
ONLINESYNCTIME	ACAD_Var	Controls the time interval for synchronizing current customization settings with AUTODESK A360	-	2013	2019 (RIP)	
Ontbinden van objecten: (Zie: EXPLODE / XPLODE)	Trefwoord		-			
OOPS	ACAD_Cmd	Restores erased objects	-			
OPEN	ACAD_Cmd	OPENS an existing drawing file	-		2020	
OPEN: Compatibiliteit / File Formaat	Hoofdpag.		23-1000			
OPEN: Meerdere documenten	Misc		23-7855			
OPEN: Melding: Read-Only	Melding		23-5100-XL			
OPEN: Melding: The drawing file could not be opened because it was created...	Melding		23-9490-XL			
OPEN: Opzoeken bestanden (Find): Datum	Misc		23-4998-XL			
OPEN: Opzoeken bestanden (Find): Naam en locatie	Misc		23-4284-XL			
OPEN: Opzoeken bestanden door gebruik te maken van datacriteria	Misc		23-4998-XL			
OPEN: Partieel: (Zie: PARTIALOPEN)	Trefwoord		23-3595-XL			
OPEN: Paswoord-beveiligde documenten	Misc		23-1100			
OPEN: Read-only	Misc		23-3595-XL			
OPEN: Standaard locaties/Places	Misc		23-3582-XL			
OPEN: Tools	Hoofdpag.		23-2866-XL			
OPEN: Verschillende methoden	Misc		23-1100			
OPEN: VIEW	Misc		23-3582-XL			
OPEN: VIEW: Oefening	Misc		25A-2100-XL			
OPEN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8200			
OPEN: Wildcards	Misc		23-4284-XL			
OPENDWFMARKUP	ACAD_Cmd	OPENS a *.dwf or *.dwfx file that contains MARKUPS	-			
Openen van AutoCAD documenten: Alternatieve methodes	Misc		23-5100-XL			
Openen van AutoCAD documenten: Via WINDOWS Explorer	Misc		23-5100-XL			
Openen van documenten: (Zie: OPEN)	Trefwoord		-			
OPENFROMCLOUD	ACAD_Cmd	OPENS an existing drawing file from your local AUTODESK A360 sync folder	-	2013	2019 (RIP)	
OPENFROMWEBMOBILE	ACAD_Cmd	OPENS a drawing file from your online AUTODESK Web & Mobile Account	-	2019		
OPENPARTIAL	ACAD_Var	Controls whether a drawing file can be worked on before it is fully open	-		2018.1 (RIP)	
OPENSHEETSET	ACAD_Cmd	Opens a selected sheet set	-			
Opgave: Algemene constructies	Opgave		10-9505			
Opgave: Armatuur (Linken en verschalen Bitmap)	Opgave + werk		22-8510			
Opgave: Asborgringen	Opgave		10-9605-BO			
Opgave: AutoLISP: PARAMETERS;: Externe aansturing	Opgave + code		43-1625-XL			
Opgave: Dichting (parametrisch)	Opgave		43-1550-XL			
Opgave: Doorsnede (dynamisch + parametrisch symbool)	Opgave + werk		43-2000-XL			
Opgave: Eerste Opgave	Opgave + werk		06-2004			
Opgave: Flessen (parametrisch)	Opgave + werk		43-0801-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Opgave: Floppy Disk (deel-1)	Opgave + werk		07-2142			
Opgave: Handvaten	Opgave		10-9500			
Opgave: Krachtenbuffer	Opgave		28-9500			
Opgave: Logaritmische Spiraal	Opgave		15-5200			
Opgave: Motor (Linken Bitmap)	Opgave + werk		22-8256			
Opgave: Optische illusie	Opgave		16-9200			
Opgave: Perpetum Mobile	Opgave + werk		19-9500			
Opgave: Printplaat (deel-1): Geometrie	Opgave + werk		10-9000			
Opgave: Printplaat (deel-2): Lijntype	Opgave + werk		12-9501			
Opgave: Printplaat (deel-3): Lagen	Opgave + werk		13-9501			
Opgave: Printplaat (deel-4): Teksten	Opgave + werk		14-5111			
Opgave: Rolaandrijving	Opgave + werk		15-5000			
Opgave: Staafje	Opgave + werk		27-1650			
Opgave: Tandwiel	Opgave + werk		25-4718			
Opgave: Verkeersbord-1	Opgave + werk		16-8500			
Opgave: Verkeersbord-2	Opgave		16-8575			
Opgave: Vignet A3/A4	Opgave + werk		20-9600-XL			
Opgave: Waterrad	Opgave		09-9250			
Opgave: Werkstuk-1	Opgave + werk		07-9282			
Opgave: Werkstuk-2	Opgave		10-9600-BO			
Opgave: Zuil	Opgave + werk		07-6426			
Opgevulde cirkels	Misc		07-0714			
Opheffen en wederopheffen van acties: (Zie: U / UNDO / REDO / MREDO)	Trefwoord		-			
Opheffen laatste actie: (Zie: U)	Trefwoord		-			
Oplichten van geselecteerde objecten: (Zie: HIGHLIGHT)	Trefwoord		-			
Oppervlakte: (Zie: AREA, HATCH, LIST, MEASUREGEOM, PROPERTIES)	Trefwoord		-			
Oppervlakte: Via Arcering/HATCH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		27-1575			
Opschonen actueel document: (Zie: PURGE)	Trefwoord		-			
Opslaan als: (Zie: SAVEAS)	Trefwoord		-			
Opslaan: Automatisch/periodiek: (Zie: SAVETIME)	Trefwoord		-			
Opslaan: Documenten: (Zie: SAVE / QSAVE / SAVEAS)	Trefwoord		-			
Opsplitsen: Objecten: (Zie: BREAK)	Trefwoord		-			
OPTIONS	ACAD_Cmd	Customizes the program settings	-		2018, 2019	
Opvullingen: Al of niet visualiseren: (Zie: FILLMODE)	Trefwoord		-			
Opvullingen: Gradient/met overgangskleuren: (Zie: HATCH)	Trefwoord		-			
Opvullingen: Samengesteld uit veelhoeken: (Zie: SOLID)	Trefwoord		-			
Opvullingen: Via een arcering: (Zie: HATCH)	Trefwoord		-			
Opzoeken: Bestanden: (Zie: OPEN)	Trefwoord		-			
Opzoeken: Bestanden: Door gebruik te maken van datacriteria	Misc		23-4998-XL			
Opzoeken: Tekst: inhoudelijk: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ORBITAUTOTARGET	ACAD_Var	Controls how the target point is acquired for the 3DORBIT command	-	2015		
ORTHO	ACAD_Cmd	Constrains cursor movement to the horizontal or vertical direction	-			
ORTHOMODE	ACAD_Var	Constrains cursor movement to the perpendicular	-			
OSMODE	ACAD_Var	Sets running object snaps	-			
OSMODE	Misc		52-1300-CP			
OSNAP	ACAD_Cmd	Sets running object snap modes	-			
OSNAP: Expliciet selectievierkantje: (Zie: APBOX)	Trefwoord		-			
OSNAP: Extern gelinkte 'DWF'-geometrie: (Zie: DWFOSNAP)	Trefwoord		-			
OSNAP: HATCH: (Zie: OSNAPHATCH)	Trefwoord		-			
OSNAP: optie CENter: ARC	Misc		07-1445			
OSNAP: optie ENDpoint: ARC	Misc		07-1445			
OSNAP: optie GCENter: Max. aantal PLINes: (Zie: PLINEGCENMAX)	Trefwoord		-			
OSNAP: optie INSert: Symboliek	Misc		17-3600			
OSNAP: optie INSert: Symboliek: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-3643			
OSNAP: optie INSert: Tekst	Misc		14-2232			
OSNAP: optie M2P (Middelpunt tussen twee te specificeren locaties)	Misc		09-9000			
OSNAP: optie MIDpoint: ARC	Misc		07-1445			
OSNAP: optie NEArest: POINT	Misc		25-3890			
OSNAP: optie NEArest: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3350			
OSNAP: optie NODe (meervoudige tekst): (Zie: OSNAPNODELEGACY)	Trefwoord		-			
OSNAP: optie NODe: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3890			
OSNAP: optie NODe: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4997			
OSNAP: optie PERpend: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
OSNAP: optie PERpend: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3350			
OSNAP: optie QUAdrant: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
OSNAP: optie TANgent: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-6000			
OSNAP: Running: Prioriteit t.o.v. ingave toetsenbord: (Zie: OSNAPCOORD)	Trefwoord		-			
OSNAP: Running: Via de Command-line: (Zie: -OSNAP en OSMODE)	Trefwoord		-			
OSNAP: Tussen segmenten onderbroken lijntypes: (Zie: LTGAPSELECTION)	Trefwoord		-			
OSNAP: Z-waarde: Evaluatie: (Zie: OSNAPZ)	Trefwoord		-			
OSNAPCOORD	ACAD_Var	Controls whether coordinates entered on the command line will override running object snaps	-			
OSNAPHATCH	ACAD_Var	Controls whether snapping is available on HATCHes	-		(RIP)	OSOPTIONS-var
OSNAPNODELEGACY	ACAD_Var	Controls whether the Node object snap can be used to snap to multiline text objects (MTEXT)	-			
OSNAPNODELEGACY	Hoofdpag.		14-9755-BO			
OSNAPNODELEGACY	Misc		25-3890			
OSNAPOVERRIDE	ACAD_Var	Prevents overrides to default object snap settings	-	2015		
Osnaps: (Zie: OSNAP)	Trefwoord		-			
OSOPTIONS	ACAD_Var	Controls whether objects snaps are suppressed on HATCH objects, geometry with negative Z values, or DIMension extension lines	-		2015	
OTRACK-toets in statuslijn: (Zie: Object Snap Tracking)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Overgangskleuren: (Zie: GRADIENT)	Trefwoord		-			
OVERKILL	ACAD_Cmd	Removes duplicate or overlapping lines, arcs, and polylines. Also, combines partially overlapping or contiguous ones.	-		2015	
OVERKILL	HoofdPag.		25-9600-XL			
OVERKILL: Oefening	Misc		25-9605-XL			
Override-toetsen: Functionaliteit On/Off: (Zie: TEMPOVERRIDES)	Trefwoord		-			
Override-toetsen: SNAP	Misc		24-2870			
PAGESETUP	ACAD_Cmd	Controls the page LAYOUT, PLOTting device, paper size, and other settings for each new LAYOUT	-			
PAGESETUP	Hoofdpag.		28-2500		2016	
PAGESETUP	Misc		28-7500			
PAGESETUP	Misc		29-1100			
-PAGESETUP	ACAD_Cmd	Command line version of the PAGESETUP command intended for overriding the settings of page setups in scripts and other customization	-	2021		
-PAGESETUP	HoofdPag.		28-2530			
PAGESETUP: Eigenschappen/parameters: (Zie: LAYOUT: Eigenschappen/parameters)	Trefwoord		-			
PAGESETUP: Importeren	HoofdPag.		28-3000-BO			
PAGESETUP: Importeren: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0580-XL			
PAGESETUP: Instellen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2600			
PAGESETUP: Instellen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2905			
PAGESETUP: LAYOUT	Misc		28-1628			
PAGESETUP: Layouts: Al of niet tonen bij nieuwe	Misc		28-7500			
PAGESETUP: PUBLISH	Misc		29-8005			
Pagina-instellingen: (Zie: PAGESETUP)	Trefwoord		-			
PAGSETUP: PLOT	Misc		29-1000			
PALETTEOPAQUE	ACAD_Var	Controls whether palettes can be made transparent	-			
Palettes: Tijdelijk devisualiseren: (Zie: HIDEPALETTES)	Trefwoord		-			
Palettes: Tijdelijk gedevisualiseerde wederom visualiseren: (Zie: SHOWPALETTES)	Trefwoord		-			
Palettes: Transparantie: Al of niet actief: (Zie: PALLETEOPAQUE)	Trefwoord		-			
Palettes: Transparantie: Rollover: Voor alle Palettes: (Zie: ROLLOVEROPACITY)	Trefwoord		-			
Palettes: Transparantie: Toepassen op alle Palettes: (Zie: APPLYGLOBALOPACITY)	Trefwoord		-			
Palettes: Transparantie: Voor alle Palettes: (Zie: GLOBALOPACITY)	Trefwoord		-			
Palettes: Vergrendeling: (Zie: LOCKUI)	Trefwoord		-			
Palettes: Visualisatie via de Command-line: (Zie: TPNAVIGATE)	Trefwoord		-			
PAN	ACAD_Cmd	Shifts the view without changing the viewing direction or magnification	-			
PAN	Hoofdpag.		05-4500			
PAN: Orthogonaal: Realtime doorheen Viewport	Misc		28-1060			
PAN: Realtime	Misc		05-4500			
Pantone-kleuren	Misc		11-1680			
Paper Space/Model Space	Misc		28-1000			
Paper Space: Annotativiteit	Misc		37-1000-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Paper Space: Dimensioneren in	Misc		30-4500			
Paper Space: Doorkijkvensters: Floating/zwevend: (Zie: MVIEW)	Trefwoord		-			
Paper Space: Layouts: (Zie: LAYOUT)	Trefwoord		-			
Paper Space: LINETYPE: Verschaling	Misc		12-4000			
Paper Space: Model- en Layout-tab(s) devisualiseren en visualiseren	Misc		28-1000			
Paper Space: Model- en Layout-tab(s) devisualiseren en visualiseren	Misc		28-1000			
Paper Space: Stroomdiagram: Aanmaken en plotten van een Layout	Misc		28-7500			
Paper Space: Viewports: Floating/zwevend: (Zie: MVIEW)	Trefwoord		-			
Papierformaten: (Zie: Standaard papierformaten)	Trefwoord		-			
Parallel-objecten: (Zie: OFFSET)	Trefwoord		-			
PARAMETERS	ACAD_Cmd	Opens the Parameters Manager palette that includes all dimensional constraint parameters, reference parameters, and user variables in the current drawing	-			
PARAMETERSCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the PARAMETERS Manager palette	-			
PARAMETERS	Misc		43-1601-XL			
PARAMETERS: 3D-aansturing	Misc		43-1635-XL			
PARAMETERS: Constraints	Misc		43-0801-XL			
PARAMETERS: Constraints: Auto toekennen: (Zie: AUTOCONSTRAINT)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Dimensies: (Zie: DC* en DIMCONSTRAINT)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Dimensies: Types: (Zie: CCONSTRAINTFORM)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Instellingen: (Zie: CONSTRAINTSETTINGS)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Notaties: Verplaatsen	Misc		43-0810-XL			
PARAMETERS: Constraints: Notaties: Visualisatie: (Zie: CONSTRAINTBAR)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Notaties: Visualisatie: (Zie: CONSTRAINTBARDISPLAY)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Types: Coincident: (Zie: GCCOINCIDENT)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Types: Horizontal: (Zie: GCHORIZONTAL)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Types: Welke visualiseren?: (Zie: CONSTRAINTBARMODE)	Trefwoord		-			
PARAMETERS: Constraints: Verwijderen	Misc		43-0810-XL			
PARAMETERS: Extern aansturen	Misc		43-1620-XL			
PARAMETERS: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2005-XL			
Parametrisch ontwerpen	Misc		43-0801-XL			
PARTIALLOAD	ACAD_Cmd	Loads additional geometry into a partially opened drawing	-			
PARTIALLOAD	Hoofdpag.		23-7140-XL			
PARTIALLOAD: Melding: The drawing was partially openend when it was last saved...	Melding		23-7140-XL			
PARTIALOPEN	ACAD_Cmd	Loads geometry and named objects from a selected view or layer into a drawing	-			
PARTIALOPEN	Misc		23-3595-XL			
PARTIALOPEN	Hoofdpag.		23-5712-XL			
PARTIALOPEN	Misc	Loads geometry and named objects from a selected view or layer into a drawing	23-6426-XL			
PASTEASHYPERLINK	ACAD_Cmd	Creates a HYPERLINK to a file, and associates it with a selected object	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PASTEBLOCK	ACAD_Cmd	Pastes objects from the Clipboard into the current drawing as a BLOCK	-			
PASTECLIP	ACAD_Cmd	Pastes objects from the Clipboard into the current drawing	-			
PASTECLIP	Hoofdpag.		23-7900			
PASTECLIP: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
PASTEORIG	ACAD_Cmd	Pastes objects from the Clipboard into the current drawing using the original coordinates	-			
PASTESPEC	ACAD_Cmd	Pastes objects from the Clipboard into the current drawing and controls the format of the data	-			
PASTESPEC: AutoCAD Entities: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14A-7550-XL			
PASTESPECMODE	ACAD_Var	Controls the cell formatting of MICROSOFT Excel data when using PASTESPEC command with the AutoCAD Entities option	-	2023		
Paswoord-beveiligde documenten: (Zie: SAVEAS)	Trefwoord		-			
PCEXTRACTCENTERLINE	ACAD_Cmd_3D	Draws a centerline for a cylindrical segment of a point cloud	-	2016		
PCEXTRACTCORNER	ACAD_Cmd_3D	Marks the point of the intersection between three detected planes in a point cloud	-	2016		
PCEXTRACTEDGE	ACAD_Cmd_3D	Infers the edge between two planes and draws a line to mark the edge	-	2016		
PCEXTRACTSECTION	ACAD_Cmd_3D	Generates 2D geometry from a point cloud that contains section objects	-	2016		
PCINWIZARD	ACAD_Cmd	Displays a wizard to import *.pcp and *.pc2 configuration file plot settings into the Model or current LAYOUT	-			
PCMSTATE	ACAD_Cmd	Indicates whether the Point Cloud Manager is open or closed	-	2015		
PDF: Als externe referentie: (Zie: XREF: [PDF])	Trefwoord		-			
PDFADJUST	ACAD_Cmd	Adjust the fade, contrast, and monochrome settings of a *.pdf underlay	-			
PDFATTACH	ACAD_Cmd	Inserts a *.pdf file as an underlay into the current drawing	-			
PDFATTACH	Misc		21-2520			
PDFATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
PDFCLIP	ACAD_Cmd	Crops the display of a selected *.pdf underlay to a specified boundary	-			
PDFIMPORT	ACAD_Cmd	Imports the geometry, fills, raster images, and TrueType text objects from a specified *.pdf file	-	2017		
PDFIMPORTFILTER	ACAD_Var	Controls what types of data is imported from the *.pdf file and converted to AutoCAD objects	-	2017		
PDFIMPORTIMAGEPATH	ACAD_Var	Specifies the folder where referenced image files are extracted and saved when importing *.pdf files	-	2017		
PDFIMPORTLAYERS	ACAD_Var	Controls what LAYERS are assigned to objects imported from *.pdf files	-	2017		
PDFIMPORTMODE	ACAD_Var	Controls the default processing when importing objects from a *.pdf file	-	2017		
PDFLAYERS	ACAD_Cmd	Controls the display of LAYERS in a *.pdf underlay	-			
PDFOSNAP	ACAD_Var	Determines whether object snapping is active for geometry in *.pdf underlays that are attached to the drawing	-			
PDFSHX	ACAD_Var	Controls whether text objects using *.shx fonts are stored in *.pdf files as comments when you export a drawing as a *.pdf file	-	2018		
PDFSHXBESTFONT	ACAD_Var	When converting imported *.pdf geometry to text, controls whether the PDFSHXTEXT command uses the best matching font or uses the first selected font that exceeds the recognition threshold.	-	2018		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PDFSHXLAYER	ACAD_Var	Controls what LAYER is assigned to newly created text objects when converting *.shx geometry to text objects	-	2017.1		
PDFSHXTEXT	ACAD_Cmd	Converts the *.shx geometry imported from *.pdf files into individual MTEXT objects	-	2017.1		
-PDFSHXTEXT	ACAD_Cmd	Converts the *.shx geometry imported from *.pdf into individual MTEXT objects from the command line	-	2017.1		
PDFSHXTEXTSETTINGS	ACAD_Var		-	2017.1		
PDFSHXTRESHOLD	ACAD_Var	Sets the percentage of the selected geometry that must match a font before the geometry is converted to text objects	-	2017.1		
PDMODE	ACAD_Var	Controls how POINT objects are displayed	-			
PDMODE	Hoofdpag.		25-3890			
PDSIZE	ACAD_Var	Sets the display size for POINT objects	-			
PDSIZE	Hoofdpag.		25-3890			
PEDIT	ACAD_Cmd	Edits polylines (PLINE), objects to be joined to polylines, and related objects	-			
PEDIT	Hoofdpag.		15-2000			
PEDIT: Hoekopzuivering bij Breedte en onderbroeken lijntype	Misc		15-3100-BO			
PEDIT: Inverteren, (zie ook: REVERSE)	Misc		15-3075-XL			
PEDIT: Inverteren: Al of niet met breedte: (Zie: PLINEREVERSEWIDTHS)	Trefwoord		-			
PEDIT: optie Breedte/Width: Meervoudig/Multiple	Misc		15-3000			
PEDIT: optie Breedte/Width: Meervoudig/Multiple	Misc		15-3010-XL			
PEDIT: optie Breedte/Width: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5022			
PEDIT: optie Converteer naar tangentiële curve met behoud Vertices/Fit	Misc		15-3000			
PEDIT: optie Converteer naar tangentiële curve zonder behoud Vertices/Spline	Misc		15-3000			
PEDIT: optie Individuele objecten samenstellen tot een Polylijn	Misc		15-2000			
PEDIT: optie Individuele objecten samenstellen tot een Polylijn: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5018			
PEDIT: optie Linetype Generation: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		50-1008-CP			
PEDIT: optie Ontcurven/Decurve	Misc		15-3000			
PEDIT: optie Overgang-/Vertex-manipulatie: Breedte	Misc		15-3010-XL			
PEDIT: optie Overgang-/Vertex-manipulatie: Breken/Break	Misc		15-3020-XL			
PEDIT: optie Overgang-/Vertex-manipulatie: Converteer curve naar rechte/Straighten	Misc		15-3030-XL			
PEDIT: optie Overgang-/Vertex-manipulatie: Regeneratie	Misc		15-3030-XL			
PEDIT: optie Overgang-/Vertex-manipulatie: Segment invoegen/Insert	Misc		15-3020-XL			
PEDIT: optie Overgang-/Vertex-manipulatie: Verplaatsen/Move	Misc		15-3030-XL			
PEDIT: optie Sluiten/Close	Misc		15-2000			
PEDITACCEPT	ACAD_Var	Automatically converts selected objects into PLINEs without a prompt when using PEDIT	-			
PEDITACCEPT	Misc		15-2000			
PELLIPSE	ACAD_Var	Controls the ellipse type created with ELLIPSE	-			
PERFANALYZER	ACAD_Cmd	Opens the Performance Analyzer palette from which you can diagnose operations in AutoCAD that seem slow or unresponsive	-	2023.1		
PERFANALYZERCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Performance Analyzer palette	-	2023.1		
Performantie: 3D: fijninstelling: (Zie: 3DCONFIG)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PERIMETER	ACAD_Var	Stores the last perimeter value computed by the AREA, LIST and MEASUREGEOM commands.	-			
PERIMETER	Hoofdpag.		27-1525			
Periodiek opslaan: (Zie: SAVETIME)	Trefwoord		-			
PERSPECTIVE	ACAD_Var	Specifies whether the current viewport displays a perspective view	-			
PFACE	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D polyface MESH, vertex by vertex	-			
PICKADD	ACAD_Var	Controls whether subsequent SELECTIONs replace the current selection set or add to it	-			
PICKADD	Misc		08-2500			
PICKADD	Misc		08-5220			
PICKAUTO	ACAD_Var	Controls automatic windowing for object selection	-		2015	
PICKAUTO	Misc		08-5220			
PICKBOX	ACAD_Var	Sets the object SELECTION target height, in device independent pixels	-			
PICKBOX	Misc		08-5220			
PICKDRAG	ACAD_Var	Controls the method of drawing a SELECTION window	-			
PICKDRAG	Misc		08-5220			
PICKFIRST	ACAD_Var	Controls whether you can SELECT objects before you start a command	-			
PICKFIRST	Misc		08-5220			
PICKSTYLE	ACAD_Var	Controls the use of GROUP SELECTION and associative HATCH selection	-			
PICKSTYLE	Misc		08-5220			
PLACEMENTSWITCH	ACAD_Var	Indicates whether placement suggestions are displayed by default as you insert a BLOCK	-	2024		
Places: (Zie: OPEN)	Trefwoord		-			
PLAN	ACAD_Cmd	Displays an orthographic view of the XY plane of a specified user coordinate system	-			
PLANESURF	ACAD_Cmd_3D	Creates a planar surface	-			
PLINE	ACAD_Cmd	Creates a 2D polyline, a single object that is composed of line and arc segments	-			
PLINE	Misc		10-0555			
PLINE	Misc		10-1665			
PLINE	Hoofdpag.		15-1000			
PLINE	Misc		25-8335-XL			
PLINE: Aanpassen: (Zie: PEDIT)	Trefwoord		-			
PLINE: Breedte: Weergave	Misc		07-0714			
PLINE: Converteer vanuit SPLINE: (Zie ook: PEDIT en SPLINEDIT)	Trefwoord		15-8205-XL			
PLINE: Dubbelklikken	Misc		11-6683			
PLINE: EXPLODE	Misc		25-0555			
PLINE: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8010-BO			
PLINE: Object-overzicht	Misc		11-6680			
PLINE: Oefening	Oefening + wer		15-5000			
PLINE: Ontbinden/exploderen	Misc		25-0555			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PLINE: optie Boog/Arc	Misc		15-1000			
PLINE: optie Breedte/Width	Misc		15-1000			
PLINE: optie Halve Breedte/HalfWidth	Misc		15-2000			
PLINE: optie Lengte/Length	Misc		15-2000			
PLINE: Opvullingen: Al of niet gevisualiseerd: (Zie: FILLMODE)	Trefwoord		-			
PLINE: Oude-generatie PLINE converteren: (Zie: CONVERT)	Trefwoord		-			
PLINECONVERTMODE	ACAD_Var	Specifies the fit method used when converting SPLINES to PLINES	-			
PLINECONVERTMODE	Hoofdpag.		15-8205-XL			
PLINEGCENMAX	ACAD_Var	Sets the maximum number of segments that a PLINE can have for the application to calculate the geometric center	-			
PLINEGCENMAX	Hoofdpag.		04-7600-BO			
PLINEREVERSEWIDTHS	ACAD_Var	Controls the appearance of a PLINE when its direction is reversed	-	2013		
PLINEREVERSEWIDTHS	Hoofdpag.	Controls the appearance of a polyline when it is reversed.	15-3075-XL	2013		
PLINEWID var	Misc		52-8557-CP			
PLOT	ACAD_Cmd	Plots a drawing to a plotter, printer, or file	-			
PLOT	Hoofdpag.		29-1000	2016		
-PLOT	Misc		29-1030			
PLOT (alg.): Achtergrond: (Zie: BACKGROUNDPLOT)	Trefwoord		-			
PLOT (alg.): Kleuren: Toekennen	Misc		29-1100			
PLOT (alg.): Melding: Errors and warnings found	Melding		29-1040			
PLOT (alg.): Melding: The paper size in the layout is not supported...	Melding		29-1010			
PLOT (alg.): Notificatie	Misc		29-1040			
PLOT (alg.): Plotbestanden	Misc		29-1010			
PLOT (alg.): Preview/voorimpressie: (Zie: PREVIEW)	Trefwoord		-			
PLOT (alg.): Rapportering: (Zie: VIEWPLOTDETAILS)	Trefwoord		-			
PLOT (alg.): Stroomdiagram	Misc		29-7500			
PLOT (config.): Aanmaken/Bijvoegen plotters: (Zie: PLOTTERMANAGER)	Trefwoord		-			
PLOT (dwf): SAVE, CLOSE: (Zie: AUTODWFPUBLISH, AUTOMATICPUB)	Trefwoord		-			
PLOT (instelling): Aantal exemplaren/sets	Misc		29-1010			
PLOT (instelling): Achtergrond/voorgond	Misc		29-1030			
PLOT (instelling): Centrerig	Misc		29-1020			
PLOT (instelling): Doelplotter	Misc		29-1000			
PLOT (instelling): Gebied	Misc		29-1010			
PLOT (instelling): Model-/Paper Space: Prioriteit-/Plotvolgorde	Misc		29-1030			
PLOT (instelling): Offset	Misc		29-1020			
PLOT (instelling): Onthouden voor toekomstige plots	Misc		29-1030			
PLOT (instelling): Onthouden voor toekomstige plots	Misc		29-1040			
PLOT (instelling): Oriëntatie/richting	Misc		29-1030			
PLOT (instelling): Origine	Misc		29-1020			
PLOT (instelling): Pagina-instelling	Misc		29-1000			
PLOT (instelling): Papierformaat	Misc		29-1010			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PLOT (instelling): Plotstempel: (Zie: PLOTSTAMP)	Trefwoord		-			
PLOT (instelling): Plotstijl: Respecteren	Misc		29-1030			
PLOT (instelling): Plotstijl: Selecteren	Misc		29-1030			
PLOT (instelling): Printable Area (printbare zone)	Misc		29-1020			
PLOT (instelling): Schaal	Misc		29-1020			
PLOT (instelling): Transparantie: (Zie: PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE)	Trefwoord		-			
PLOT (pdf): SAVE, CLOSE: (Zie: AUTODWFPUBLISH, AUTOMATICPUB)	Trefwoord		-			
Plot Style Tables: (Zie: PLOTSTYLE)	Trefwoord		-			
Plot Style: (Zie: PLOTSTYLE)	Trefwoord		-			
PLOT2DWG	ACAD_Express	Imports legacy hppl-files into the current drawing, retaining all colors	-			
Plotbestanden: (Zie: PLOT)	Trefwoord		33-9807-XL			
PLOTROTMODE	ACAD_Var	Controls the orientation of PLOTS	-			
PLOTROTMODE	Misc		29-1030			
PLOTSTAMP	ACAD_Cmd	Places a PLOT stamp with information such as date, time, and scale on a specified corner of each drawing and logs it to a file	-			
PLOTSTAMP: PLOT	Misc		29-1030			
Plotstempel: (Zie: PLOTSTAMP)	Trefwoord		-			
Plotstijl: (Zie: PLOTSTYLE)	Trefwoord		-			
PLOTSTYLE	ACAD_Cmd	Controls the named plot styles that are attached to the current layout and can be assigned to objects	-			
PLOTSTYLE	Hoofdpag.		29-1200			
PLOTSTYLE: Aanmaken: (Zie: STYLESMANAGER)	Trefwoord		-			
PLOTSTYLE: Als eigenschap	Misc		11-5000			
PLOTSTYLE: Auto toekennen aan nieuwe en pré-2000-documenten	Misc		29-1120			
PLOTSTYLE: ByLayer (Viewport-override)	Misc		13-4457			
PLOTSTYLE: Concepten	Misc		29-1100			
PLOTSTYLE: Converteren: (Zie: CONVERTPSTYLES en CONVERTCTB)	Trefwoord		-			
PLOTSTYLE: Instelling	Misc		29-1200			
PLOTSTYLE: Instelling: Dither	Misc		29-1200			
PLOTSTYLE: Instelling: eind- en koppelstijl voor objecten met breedte	Misc		29-1210			
PLOTSTYLE: Instelling: Grijswaarden/Grayscale	Misc		29-1210			
PLOTSTYLE: Instelling: Kleur	Misc		29-1200			
PLOTSTYLE: Instelling: Lijngewicht	Misc		29-1210			
PLOTSTYLE: Instelling: Lijntype	Misc		29-1210			
PLOTSTYLE: Instelling: Opvulstijl voor objecten met breedte	Misc		29-1220			
PLOTSTYLE: Instelling: Pennen	Misc		29-1210			
PLOTSTYLE: Instelling: Screening/inktvulling	Misc		29-1210			
PLOTSTYLE: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			
PLOTSTYLE: PLOT	Misc		29-1030			
PLOTSTYLE: Selecteren	Misc		29-1100			
PLOTSTYLE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PLOTSTYLE: SETBYLAYER	Misc		13-9224-XL			
PLOTSTYLE: Types: Color (kleurgeoriënteerd)	Misc		29-1100			
PLOTSTYLE: Types: Color of Named: (Zie: PSTYLEPOLICY- en CPLOTSTYLE var)	Trefwoord		-			
PLOTSTYLE: Types: Named (benoemde)	Misc		29-1100			
PLOTSTYLE: Visualiseren	Misc		29-1100			
PLOTSTYLE: WIPEOUT simulatie	Misc		25-9200-XL			
Plotten: (Zie: PLOT)	Trefwoord		-			
PLOTTERMANAGER	ACAD_Cmd	Displays the Plotter Manager, where you can add or edit a PLOTter configuration	-			
PLOTTERMANAGER	Misc		28-7500			
PLOTTERMANAGER	Misc		28-7500			
PLOTTERMANAGER	Misc		29-7500			
PLOTTERMANAGER: PLOT	Misc		29-1000			
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE	ACAD_Var	Controls whether object transparency is plotted	-			
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE	Misc		28-2530			
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE	Hoofdpag.		29-1030			
PMTOGGLE	ACAD_Cmd	Controls whether the Performance Recorder is turned on or off. The Performance Feedback tool can be used to record performance issues for analysis by AUTODESK	-	2015		
PNGOUT	ACAD_Cmd	Saves selected objects to a file in a Portable Network Graphics format (*.png)	-	2004		
POINT	ACAD_Cmd	Creates a point object	-			
POINT	Hoofdpag.		25-3885			
Point Filters: (Zie: Puntfilters)	Trefwoord		-			
POINT: Grootte: (Zie: PDSIZE)	Trefwoord		-			
POINT: Object-overzicht	Misc		11-6680			
POINT: Specifieke OSNAP	Misc		25-3885			
POINT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4997			
POINT: Vorm: (Zie: PTYPE)	Trefwoord		-			
POINTCLOUD: Extracteren van secties: (Zie: PEXTRACTSECTION)	Trefwoord		-			
POINTCLOUD2DVSDISPLAY	ACAD_Var	Turns off or on the bounding box and text message when viewing a point cloud in the 2D Wireframe visual style	-	2016		
POINTCLOUDATTACH	ACAD_Cmd_3D	Inserts an indexed *.rcs (single scan) or *.rcp (multiple scan project) file from AUTODESK ReCap in the current drawing	-			
POINTCLOUDATTACH	Misc		21-2520			
POINTCLOUDATTACH	Hoofdpag.		44-5620-XL			
POINTCLOUDATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
POINTCLOUDAUTOUPDATE	ACAD_Var	Controls whether a legacy point cloud is regenerated automatically after manipulation, PANning, ZOOMing, or orbiting	-		2015	
POINTCLOUDBOUNDARY	ACAD_Var	Turns the display of a point cloud bounding box on and off	-	2013	2015	
POINTCLOUDCACHESIZE	ACAD_Var	Specifies amount of memory the reserved to display for point clouds	-	2014	2015	
POINTCLOUDCLIP	ACAD_Cmd_3D	Crops the display of a selected point cloud to specified boundaries	-	2013	(RIP)	
POINTCLOUDCLIPFRAME	ACAD_Var	Determines whether point cloud clipping boundaries are visible or PLOTted in the current drawing	-	2013	2015	

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
POINTCLOUDCOLORMAP	ACAD_Cmd_3D	Displays the Point Cloud Color Map dialog box, used to define settings for Intensity, Elevation, and Classification point cloud stylizations	-	2015		
POINTCLOUDCOLORMAP	Misc		44-5635-XL			
POINTCLOUDCROP	ACAD_Cmd_3D	Crops a selected point cloud to a specified polygonal, rectangular, or circular boundary	-	2015		
POINTCLOUDCROP	Hoofdpag.		44-5640-XL			
POINTCLOUDCROPSTATE	ACAD_Cmd_3D	Controls saving, restoring, and deleting point cloud crop states	-	2016		
POINTCLOUDDENSITY	ACAD_Var	Controls the percentage of points displayed for all legacy point clouds in the drawing view	-		2015	
POINTCLOUDEDGEDISPLAY	ACAD_Var	Specifies the type of edge preview displayed in a point cloud	-	2016		
POINTCLOUDINTENSITYEDIT	ACAD_Cmd_3D	Opens the Point Cloud Intensity Color Mapping dialog box that specifies intensity color mapping for eligible point clouds	-	2013	(RIP)	
POINTCLOUDLIGHTING	ACAD_Var	Controls the way lighting effects are displayed for a point cloud	-	2015		
POINTCLOUDLIGHTING	Hoofdpag.		44-5635-XL			
POINTCLOUDLIGHTSOURCE	ACAD_Var	Determines the light source for point clouds when lighting is turned on	-	2015		
POINTCLOUDLIGHTSOURCE	Hoofdpag.		44-5635-XL			
POINTCLOUDLOCK	ACAD_Var	Controls whether an attached point cloud can be manipulated, moved, cropped, or rotated.	-	2011		
POINTCLOUDLOCK	Hoofdpag.		44-5625-XL			
POINTCLOUDLOD	ACAD_Var	Sets the level of density of point display for point clouds	-	2015		
POINTCLOUDMANAGER	ACAD_Cmd_3D	Displays the Point Cloud Manager palette, used to control display of point cloud projects, regions, and scans	-	2015		
POINTCLOUDMANAGERCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the Point Cloud Manager	-	2015		
POINTCLOUDPOINTMAX	ACAD_Var	Sets the maximum number of point cloud points that can exist in a drawing	-	2013	2015	
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY	ACAD_Var	Applies only to legacy (pre-2015) point clouds. Sets the maximum number of points that can be displayed for all legacy point clouds attached to the drawing	-	2015		
POINTCLOUDPOINTSIZ	ACAD_Var	Controls the size of the points for new point cloud objects	-	2015		
POINTCLOUDRTDENSITY	ACAD_Var	Improves performance by degrading the number of points displayed while ZOOMing, PANing or orbiting	-		2015	
POINTCLOUDSHADING	ACAD_Var	Specifies whether the brightness of the points in the point cloud are diffuse or specular	-	2015		
POINTCLOUDSHADING	Hoofdpag.		44-5635-XL			
POINTCLOUDSTYLIZE	ACAD_Cmd_3D	Controls the coloration of point clouds	-	2015		
POINTCLOUDSTYLIZE	Hoofdpag.		44-5630-XL			
POINTCLOUDUNCROP	ACAD_Cmd_3D	Permanently removes all cropped areas from selected point clouds	-	2015		
POINTCLOUDUNCROP	Hoofdpag.		44-5640-XL			
POINTCLOUDVISREATIN	ACAD_Var	Controls whether the drawing retains the on or off status of point cloud scan files that are referenced by an attached *.rcp file	-	2014		
Pointer: (Zie: Cursor)	Trefwoord		-			
POINTLIGHT	ACAD_Cmd_3D	Creates a point light that radiates light in all directions from its location	-		2016	
POINTLIGHT	ACAD_Cmd_3D		-			
Polar Tracking: (Zie: AUTOSNAP)	Trefwoord		-			
POLARADDANG	ACAD_Var	Stores additional angles for polar tracking and polar snap	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
POLARADDANG	Hoofdpag.		09-1670			
POLARANG	ACAD_Var	Sets the polar angle increment	-			
POLARANG	Hoofdpag.		09-1670			
POLARMODE	ACAD_Var	Controls settings for polar and object snap tracking	-			
POLARMODE	Misc		09-1670			
POLAR-toets in statuslijn: (Zie: POLARMODE)	Trefwoord		-			
POLYGON	ACAD_Cmd	Creates an equilateral closed polyline	-			
POLYGON	Hoofdpag.		10-1110			
POLYGON: optie Ingeschreven/Inscribed	Misc		10-1110			
POLYGON: optie Uitgeschreven/Circumscribed	Misc		10-1110			
POLYGON: optie Uitgeschreven/Circumscribed: Voorbeeld in opgave	Misc		19-9515			
POLYGON: optie Zijde/Edge	Misc		10-1665			
POLYGON: optie Zijde/Edge: Voorbeeld in opgave	Misc		43-2000-XL			
Polylijnen: (Zie: PLINE)	Trefwoord		-			
Polylijnen: Aanpassen: Via commando: (Zie: PEDIT)	Trefwoord		-			
Polylijnen: Aanpassen: Via Shortmenu	Misc		15-3075-XL			
POLYSIDES	ACAD_Var	Sets the default number of sides for the POLYGON command	-			
POLYSIDES	Misc		10-1665			
POLYSOLID	ACAD_Cmd_3D	Creates 3D solid in the shape of a wall or series of walls	-			
PREFERENCES: (Zie: OPTIONS)	Trefwoord		-			
PRESELECTIONEFFECT	ACAD_Var	Specifies the visual effect used for preselection of objects	-	2015	2020 (RIP)	SELECTIONEFF
PRESSPULL	ACAD_Cmd_3D	Dynamically modifies objects by extrusion and offset	-			
PRESSPULL: Voorbeeld in tekenopgave			45-1600-XL			
PREVIEW	ACAD_Cmd	Displays the drawing as it will be PLOTted	-			
PREVIEW	Hoofdpag.		29-1040			
PREVIEW	Misc		29-7500			
Preview/voorimpressie: Symboliek: Synchro: (Zie: BLOCKICON)	Trefwoord		-			
Preview/Voorimpressie: Uitvoering van commando's: (Zie: COMMANDPREVIEW)	Trefwoord		-			
PREVIEW: Melding: No plotter is assigned	Melding		29-1040			
PREVIEW: PUBLISH	Misc		29-8010			
Printen: (Zie: PLOT)	Trefwoord		-			
Produktgegevens: (Zie: ABOUT)	Trefwoord		-			
Profiles: Actueel/Current: Naam: (zie: CPROFILE)	Trefwoord		-			
Programmatie: Applicaties: Laden, ontladen, opstarten: (Zie: APPLOAD)	Trefwoord		-			
PROJECTGEOMETRY	ACAD_Cmd_3D	Projects points, lines, or curves onto a 3D solid or surface from different directions	-			
PROJECTNAME	ACAD_Var	Assigns a project name to the current drawing	-			
PROJECTNAME: ATTACH (Linken)	Misc		21-3040			
PROJMODE	ACAD_Var	Sets the current Projection mode for TRIMming or EXTENDING	-			
PROJMODE	Hoofdpag.		07-7160-BO			
PROPERTIES	ACAD_Cmd	Controls properties of existing objects	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PROPERTIES: ARRAYPATH	Misc		10-5300-BO			
PROPERTIES: ATTDEF	Misc		20-9275-BO			
PROPERTIES: Bij Dubbelklik op object	Misc		11-6683			
PROPERTIES: Dimensioneringen	Misc		30-2000			
PROPERTIES: Max. aantal objecten ter opliststing: (Zie: PROPOBJLIMIT)	Trefwoord		-			
PROPERTIES: Palette: Bij selectie één object	Hoofdpag.		11-6672			
PROPERTIES: Palette: Bij selectie meerdere objecten	Misc		11-6675			
PROPERTIES: Preview/Voorimpressie: (Zie: PROPERTYPREVIEW)	Trefwoord		-			
PROPERTIES: Van objecten in extern gelinkte geometrie: (Zie: XLIST)	Trefwoord		-			
PROPERTIES: Van objecten in symboliek (BLOCKs): (Zie: XLIST)	Trefwoord		-			
PROPERTIES: Viewport	Misc		28-7510			
PROPERTIESCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Properties palette	-			
PROPERTYPREVIEW	ACAD_Var	Controls whether you can preview the changes to currently selected objects when you roll over drop-down lists and galleries that control PROPERTIES	-	2013		
PROPOBJLIMIT	ACAD_Var	Limits the number of objects that can be changed at one time with the PROPERTIES and Quick Properties palettes	-			
PROPOBJLIMIT	Misc		11-6675			
PROPOBJLIMIT	Misc		11-6801			
PROPPRETIMEOUT	ACAD_Var	Sets the maximum number of seconds for a property preview to display before the preview is automatically cancelled	-	2013		
PROPULATE	ACAD_Express	Update, list, or clear Drawing Properties data	-			
PROXYGRAPHICS	ACAD_Var	Specifies whether images of proxy objects are saved in the drawing	-			
PROXYGRAPHICS	Hoofdpag.		23-9450-XL			
PROXYGRAPHICS	Misc		23-9670-XL			
PROXYNOTICE	ACAD_Var	Displays a notice when a proxy is created	-			
PROXYNOTICE	Misc		23-9670-XL			
PROXYSHOW	ACAD_Var	Controls the display of proxy objects in a drawing	-			
PROXYSHOW	Misc		23-9670-XL			
PROXYSHOW	Misc		26-6666			
PSBSCALE	ACAD_Express	Specifies or updates the scale of BLOCK objects relative to Paper Space	-			
PSETUPIN	ACAD_Cmd	Imports a user-defined page setup into a new drawing LAYOUT	-			
PSLTSCALE	ACAD_Var	Controls the LINETYPE scaling of objects displayed in paper space viewports (MVIEW)	-			
PSLTSCALE	Hoofdpag.		12-4000			
PSLTSCALE	Misc		28-7515			
PSPACE	ACAD_Cmd	In a LAYOUT, switches from Model Space in a Layout viewport to Paper Space	-			
PSPACE	Misc		02-4470			
PSTSCALE	ACAD_Express	Specifies or updates the scale of TEXT objects relative to Paper Space	-			
PSTYLEMODE	ACAD_Var	Indicates whether the current drawing is in a Color-Dependent or Named Plot Style mode	-			
PSTYLEMODE: PLOTSTYLE	Misc		29-1100			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
PSTYLEPOLICY	ACAD_Var	Controls the plot style mode, Color-Dependent or Named, that is used when opening a drawing that was created in a release prior to AutoCAD 2000 or when creating a new drawing from scratch without using a drawing template	-			
PSTYLEPOLICY	Misc		13-4455			
PSTYLEPOLICY: PLOTSTYLE	Misc		29-1100			
PTYPE	ACAD_Cmd	Specifies the display style and size of point objects	-	2015		
PTYPE	Hoofdpag.		25-3885			
PTYPE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3890			
PTYPE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4997			
PUBLISH	ACAD_Cmd	Publishes drawings to *.dwf, *.dxf, and *.pdf files, or to printers or plotters	-	2004		
PUBLISH	Misc		23-9600			
PUBLISH	Misc		28-1630			
PUBLISH	Misc		28-7515			
PUBLISH	Hoofdpag.		29-8000			
-PUBLISH	Misc		29-1030			
PUBLISH: Achtergrond/voorgond	Misc		29-1030			
PUBLISH: Rapportering: (zie: VIEWPLOTDETAILS)	Trefwoord		-			
PUBLISHALLSHEETS	ACAD_Var	Specifies whether to load the contents of the active document or of all open documents in the Publish dialog box	-			
PUBLISHTOWEB	ACAD_Cmd	Creates html-pages that include images of selected drawings	-		2019 (RIP)	
Puntenraster: (Zie: GRID)	Trefwoord		-			
Puntenwolken: (Zie: POINTCLOUDATTACH)	Trefwoord		-			
Punt-object: (Zie: POINT)	Trefwoord		-			
PURGE	ACAD_Cmd	Removes unused items, such as BLOCKs definitions and LAYERs, from the drawing	-	2020		
PURGE	Hoofdpag.		25-9455-XL	2015		
PURGE: Oefening	Misc		25-9465-XL			
PURGE: Via LAYWALK	Misc		13-5605			
PURGEAECDATA	ACAD_Cmd	Removes the invisible AEC data (AutoCAD Architecture and AutoCAD Civil 3D custom objects) in the drawing at the Command prompt	-	2022		
PUSHTODOCSCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Push to AUTODEKS Docs Palette	-	2022		
PUSHTODOCSOPEN	ACAD_Cmd	Opens the Push to AUTODESK Docs Palette where you can select AutoCAD layouts to upload as PDFs to AUTODESK Docs	-	2022		
PUSHTODOCSSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the Push to AUTODESK Docs palette is open or closed	-	2022		
PYRAMID	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid pyramid	-			
QCCLDSE	ACAD_Cmd	Closes the QuickCalc calculator (QUICKCALC)	-			
QCCLDSE	Hoofdpag.		24-1200			
QCSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the QUICKCALC calculator is open or closed	-			
QCSTATE	Hoofdpag.		24-1200			
QDIM	ACAD_Cmd	Creates a series of dimensions quickly from selected objects	-			
QDIM	Hoofdpag.		30-1040			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
QLATTACH	ACAD_Express	Attaches a leader line to an MTEXT, TOLERANCE or BLOCK reference object	-			
QLATTACHSET	ACAD_Express	Globally attaches leader lines to MTEXT, TOLERANCE or BLOCK reference objects	-			
QLDETACHSET	ACAD_Express	Globally attaches leader lines to MTEXT, TOLERANCE or BLOCK reference objects	-			
QLEADER	ACAD_Cmd	Creates a leader and leader annotation	-			
QLEADER	Misc		30-3030			
QLEADER: Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
QLEADER: DIMSTYLE	Misc		30-2030			
QLEADER: EXPLODE	Misc		25-0555			
QLEADER: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
QNEW	ACAD_Cmd	Creates a new drawing	-			
QPLOCATION	ACAD_Var	Sets the location for the Quick Properties palette	-			
QPMODE	ACAD_Var	Controls whether the Quick Properties palette is displayed when objects are selected	-			
QPMODE	Misc		02-4470			
QPMODE	Hoofdpag.		11-6801			
QPMODE: Locatie Palette: (Zie: QPLOCATION)	Trefwoord		-			
QQUIT	ACAD_Express	CLOSEs all open drawings and exit	-			
QSAVE	ACAD_Cmd	SAVEs the current drawing using the specified default file format	-			
QSELECT	ACAD_Cmd	Creates a selection set based on filtering criteria	-			
QSELECT	Hoofdpag.		26-6666			
QSELECT: BLOCK: Naam: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7290-XL			
QSELECT: BLOCK-diabox	Misc		17-1860			
QSELECT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		26-6700			
QSELECT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		26-6705			
QSELECT: WBLOCK-diabox	Misc		18-5015			
QTEXT	ACAD_Cmd	Controls the display and plotting of text and attribute objects	-			
QTEXT	Misc		14-4440-XL			
QTEXTMODE	ACAD_Var	Controls whether the Quick Properties palette is displayed when objects are selected	-			
QTEXTMODE	Hoofdpag.		14-4440-XL			
Quick Access Toolbar	Misc		02-1240			
Quick Properties: (Zie: QPMODE)	Trefwoord		-			
Quick Select: (Zie: QSELECT)	Trefwoord		-			
Quick Setup: (Zie: NEW)	Trefwoord		-			
Quick View Drawings: (Zie: QVDRAWING)	Trefwoord		-			
Quick View Layouts: (Zie: QVLAYOUT)	Trefwoord		-			
QUICKCALC	ACAD_Cmd	Opens the QuickCalc calculator	-			
QUICKCALC	Hoofdpag.		24-1200			
QUICKCALC: Constanten en functies	Misc		24-1224			
QUICKCALC: Converteert	Misc		24-1216			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
QUICKCALC: Palette sluiten: (Zie: QCCLCLOSE)	Trefwoord		-			
QUICKCALC: Palette, al of niet, gevisualiseerd: (Zie: QCSTATE)	Trefwoord		-			
QUICKCALC: Wetenschappelijke functies	Misc		24-1216			
QUICKCUI	ACAD_Cmd	Manages the customized user interface elements in the product	-			
QUICKPROPERTIES	ACAD_Cmd	Displays quick property data for selected objects	-			
QUICKPROPERTIES	Misc		11-6675			
QUICKPROPERTIES: Palette	Hoofdpag.		11-6801			
QUIT	ACAD_Cmd	Exits the program	-			
QVDRAWING	ACAD_Cmd	Displays open drawings and LAYOUTs in a drawing using preview images	-	2009		
QVDRAWING	Hoofdpag.		23-5200-BO			
QVDRAWINGCLOSE	ACAD_Cmd	Closes preview images of open drawings and their LAYOUTs	-			
QVDRAWINGPIN	ACAD_Var	Controls the default display state of preview images of drawings	-			
QVDRAWINGPIN	Hoofdpag.		23-5200-BO			
QVLAYOUT	ACAD_Cmd	Displays preview images of Model Space and LAYOUTs for the current drawing	-			
QVLAYOUTCLOSE	ACAD_Cmd	Closes preview images of Model Space and LAYOUTs in the current drawing	-			
QVLAYOUTPIN	ACAD_Var	Controls the default display state of preview images of Model Space and LAYOUTs in a drawing	-			
RAL-kleuren	Misc		11-1680			
Raster met millimeterpapier of puntjes: (Zie: GRID)	Trefwoord		-			
Rasterbestanden: (Zie: IMAGE)	Trefwoord		-			
RASTERPREVIEW	ACAD_Var	Controls whether thumbnail preview images are created and saved with the drawing	-			
RASTERPREVIEW	Hoofdpag.		23-9460-XL			
RAY	ACAD_Cmd	Creates a linear object that starts at a point and continues to infinity	-			
RAY	Hoofdpag.		24-5712			
RAY: Object-overzicht	Misc		11-6680			
Recap	Misc		21-2520			
Recap	Misc		44-5600-XL			
Recent Input: (Zie: INPUTHISTORYMODE)	Trefwoord		-			
Rechthoeken: (Zie: RECTANG / AMRECTANG / AMREC*)	Trefwoord		-			
RECOVER	ACAD_Cmd	Repairs and then opens a damaged drawing file	-			
RECOVERALL	ACAD_Cmd	Repairs and then opens a damaged drawing file	-			
RECOVERMODE	ACAD_Var	Controls whether drawing recovery information is recorded after a system failure	-			
RECOVERYMODE	Hoofdpag.		23-9655			
RECTANG	ACAD_Cmd	Creates a rectangular polyline (PLINE)	-			
RECTANG	Hoofdpag.		10-0555			
RECTANG: optie Dikte/Width	Misc		10-0555			
RECTANG: optie Ronding/Fillet in de hoeken	Misc		10-0555			
RECTANG: optie Schuining/Chamfer in de hoeken	Misc		10-0555			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Recuperatie docs na ongewenst sluiten ACAD: (Zie: DRAWINGRECOVERY)	Trefwoord		-			
Recupereren van laatst verwijderde objecten: (Zie: OOPS)	Trefwoord		-			
REDEFINE	ACAD_Cmd	Restores AutoCAD internal commands overridden by UNDEFINE	-			
REDIR	ACAD_Express	Redefines hard-coded paths in XREFs, IMAGES, SHAPes, STYLEs and RTEXT	-			
REDIRMODE	ACAD_Express	Redefines hard-coded paths in XREFs, IMAGES, SHAPes, STYLEs and RTEXT	-			
REDO	ACAD_Cmd	Reverses the effects of previous UNDO or U command	-		2004	
REDO: Meervoudig: (Zie: MREDO)	Trefwoord		-			
REDRAW	ACAD_Cmd	Refreshes the display in the current viewport	-			
REDRAWALL	ACAD_Cmd	Refreshes the display in all viewports	-			
REFCLOSE	ACAD_Cmd	Saves back or discards changes made during in-place editing of a reference, either an XREF or a BLOCK definition	-			
REFCLOSE	Misc		17-8200			
REFCLOSE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-9106			
REFCLOSE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7280-XL			
REFCLOSE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
REFEDIT	ACAD_Cmd	Edits an XREF or a BLOCK definition directly within the current drawing	-			
REFEDIT	Misc		11-6693			
REFEDIT: Externe symboliek/BLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
REFEDIT: Interne symboliek	Misc		20-9250-XL			
REFEDIT: Interne symboliek/BLOCK	Misc		17-7285			
REFEDIT: Interne symboliek/BLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		17-9101			
REFEDIT: Interne symboliek/BLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-7280-XL			
REFEDIT: Melding: All references edits will be saved...	Melding		17-8200			
REFEDIT: Melding: Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block	Melding		17-7285			
REFEDIT: Stroomdiagram	Misc		19-8005			
REFEDIT: Uitwisselen objecten: uit actueel document naar symbool	Misc		17-8200			
REFEDIT: Uitwisselen objecten: uit symbool naar actueel document	Misc		17-8200			
REFEDITNAME	ACAD_Var	Displays the name of the reference being edited	-			
REFEDITNAME	Misc		17-8200			
Reference Manager	Misc		14-3330-XL			
Reference Manager	Misc		29-1110			
Referentiedocumenten: (Zie: EXTERNALREFERENCES)	Trefwoord		-			
Referenties: Symboliek: Extern Gelinkt: (Zie: XREF)	Trefwoord		-			
Referenties: Symboliek: Intern: (Zie: BLOCK)	Trefwoord		-			
REFPATHTYPE	ACAD_Var	Controls whether reference files are attached using full, relative or no path when first attached to a host drawing file	-	2018		
REFPATHTYPE	HoofdPag.		21-3040			
REFPATHTYPE	Misc		44-5620-XL			
REFSET	ACAD_Cmd	Adds or removes objects from a working set during in-place editing of a reference, either an XREF or a BLOCK definition	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
REFSET	Misc		17-8200			
REGEN	ACAD_Cmd	Regenerates the drawing from within the current viewport	-			
REGEN	Misc		05-6001			
REGEN	Misc		12-4000			
REGEN: Bij schakelen tussen Layouts: (ZIE: LAYOUTREGENCTL)	Trefwoord		-			
REGEN3	ACAD_Cmd_3D	Regenerates the views in a drawing to repair anomalies in the display of 3D solids and surfaces	-	2017.1		
REGENALL	ACAD_Cmd	Regenerates the entire drawing and refreshes all viewports	-			
REGENALL	Misc		28-1080			
REGENALL	Misc		29-1100			
REGENALL	Misc		29-1360			
REGENAUTO	ACAD_Cmd	Controls automatic regeneration of a drawing	-		2018 (RIP)	
REGENMODE	ACAD_Var	Controls automatic REGENeration of a drawing	-		2018 (RIP)	
REGENMODE	Misc		25-9100-XL			
REGENMODE	Misc		25-9110-XL			
REGION	ACAD_Cmd	Converts objects that enclose an area into a 2D region object	-			
REGION	Misc		14-9150-XL			
REGION	Misc		25-8335-XL			
REGION	Misc		25-8880-XL			
REGION: Aftrekken: (Zie: SUBTRACT)	Trefwoord		-			
REGION: Gemeenschappelijk gedeelte: (Zie: INTERSECT)	Trefwoord		-			
REGION: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
REGION: Verenigen: (Zie: UNION)	Trefwoord		-			
REGION: Via HATCH	Misc		16-1210			
Registratie: (Zie: Installatie: Registratie)	Trefwoord		-			
REINIT	ACAD_Cmd	Reinitializes the digitizer, digitizer input/output port and program parameters file	-			
Rekenmachine: (Zie: QUICKCALC)	Trefwoord		-			
Rekken: (Zie: STRETCH)	Trefwoord		-			
REMEMBERFOLDERS	ACAD_Var	Controls the default path displayed in standard file selection dialog boxes	-			
REMEMBERFOLDERS	Misc		23-9450-XL			
RENAME	ACAD_Cmd	Changes the names assigned to items such as LAYERs and dimension styles	-			
RENAME	Hoofdpag.		19-6000			
RENAME: BLOCK	Misc		18-8010			
RENAME: LAYER	Misc		13-4455			
RENAME: STYLE	Misc		14-1115			
RENAME: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0582-XL			
RENDER	ACAD_Cmd_3D	Creates a photorealistic or realistically shaded image of a 3D solid or surface model	-			
RENDER: Solids: Visualisatie: Segmentering: (Zie: FACETRES)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
RENDERCROP	ACAD_Cmd_3D	RENDERs a specified rectangular area, called a crop window, within a viewport	-			
RENDERENVIRONMENT	ACAD_Cmd_3D	Controls the settings related to the RENDERing environment	-			
RENDERENVIRONMENTCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the RENDER Environment & Exposure palette	-	2016		
RENDERENVSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the RENDER Environment & Exposure palette is open or closed	-	2016		
RENDEREXPOSURE	ACAD_Cmd_3D	Controls the settings related to the RENDERing environment	-			
RENDEREXPOSURECLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the RENDER Environment & Exposure palette	-	2016		
RENDERLEVEL	ACAD_Var	Specifies the number of iterations, or levels, the render engine performs to create the RENDERed image	-	2016		
RENDERLIGHTCALC	ACAD_Var	Controls the rendering accuracy of LIGHTs and MATERIALS	-	2016		
RENDERONLINE	ACAD_Cmd_3D	Uses the online resources in AUTODESK A360 to create an image of a 3D solid or surface model	-			
RENDERPREFSSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the RENDER Presets Manager palette is open or closed	-		2016	
RENDERPRESETS	ACAD_Cmd_3D	Specifies RENDER presets, reusable RENDERing parameters for RENDER an image	-			
RENDERPRESETSCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the RENDER Presets Manager palette	-			
RENDERQUALITY	ACAD_Var	Specifies the maximum number of samples to take when shading a pixel	-		2017	
RENDERTARGET	ACAD_Var	Controls the duration to use for RENDERing	-	2016		
RENDERTIME	ACAD_Var	Specifies the number of minutes that the RENDER engine uses to iteratively refine a RENDERed image.	-	2016		
RENDERWIN	ACAD_Cmd_3D	Displays the RENDER window without starting a RENDERing operation	-			RENDERWINDO
RENDERWINDOW	ACAD_Cmd_3D	Displays the RENDER window	-	2016		
RENDERWINDOWCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the RENDER window	-	2016		
REPURLS	ACAD_Express	Finds and replaces a specified text string in a URL used in HYPERLINKs that are attached to all SELECTed objects	-			
RESETBLOCK	ACAD_Cmd	Resets one or more dynamic BLOCK references to the default values of the block definition	-			
RESETBLOCK	Misc			20A-3010-XL		
RESETBLOCK: Voorbeeld in opgave	Misc			43-2500-XL		
RESUME	ACAD_Cmd	Continues an interrupted SCRIPT	-			
REVCLLOUD	ACAD_Cmd	Creates or modifies a revision cloud	-		2021	
REVCLLOUD	Hoofdpag.	Creates a revision cloud.	25-9007		2016	
REVCLLOUD: Aanpassen: M.b.v. Grips	Hoofdpag.		25-9007			
REVCLLOUD: MARKUPIMPORT	Misc		56-1310-XL			
REVCLLOUD: Object-overzicht	Misc		11-6680			
REVCLLOUD: optie Freehand			25-9009			
REVCLLOUD: optie Modify			25-9012			
REVCLLOUD: optie Object			25-9009			
REVCLLOUD: optie Polygonal			25-9009			
REVCLLOUD: optie Rectang			25-9007			
REVCLLOUD: optie Style			25-9012			
REVCLLOUD: PROPERTIES	Misc		25-9015-BO			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
REVCLOUDAPPROXARCLEN	ACAD_Var	Stores the current approximate ARC length for revision clouds	-	2020		
REVCLOUDAPPROXARCLEN	HoofdPag.		25-9020-BO			
REVCLOUDARCVARIANCE	ACAD_Var	Controls whether revcloud ARCs are created with varying or uniform chord lengths	-	2021		
REVCLOUDARCVARIANCE	HoofdPag.		25-9020-BO			
REVCLOUDCREATEMODE	ACAD_Var	Specifies the default input for creation of revision clouds	-			
REVCLOUDCREATEMODE	HoofdPag.		25-9020-BO			
REVCLOUDGRIPS	ACAD_Var	Controls the number of GRIPS displayed on a revision cloud	-			
REVCLOUDGRIPS	HoofdPag.		25-9020-BO			
REVCLOUDMAXARCLENGTH	ACAD_Var	Stores the maximum arc length for revision clouds	-		2020 (RIP)	REVCLOUDAPP
REVCLOUDMAXARCLENGTH	HoofdPag.		25-9020-BO			
REVCLOUDMINARCLENGTH	ACAD_Var	Stores the minimum arc length for revision clouds	-		2020 (RIP)	REVCLOUDAPP
REVCLOUDMINARCLENGTH	HoofdPag.		25-9020-BO			
REVCLOUDPROPERTIES	ACAD_Cmd	Controls the approximate chord-length for the ARCs in a selected REVCLLOUD	-	2021		
REVCLOUDPROPERTIES	HoofdPag.		25-9012			
REVERSE	ACAD_Cmd	Reverses the vertices of selected lines, polylines, splines, and helixes, which is useful for linetypes with included text, or wide polylines with differing beginning and ending widths	-			
REVERSE: Complex Linetypes	Misc		50-1015-CP			
REVERSE: PLINE	Misc		15-3075-XL			
REVERT	ACAD_Express	CLOSEs and then reOPENS the current drawing	-			
Revisiewolkjes: (Zie: REVCLLOUD)	Trefwoord		-			
REVOLVE	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid or surface by sweeping an object around an axis	-			
REVSURF	ACAD_Cmd_3D	Creates a MESH by revolving a profile about an axis	-			
RGB=Red, Green en Blue (kleurenspecificatie, (Zie: COLOR)	Trefwoord		-			
RIBBON	ACAD_Cmd	Displays the Ribbon	-			
RIBBON	Misc		02-1240			
RIBBON: Icoontjes: Auto-verschaling: (Zie: RIBBONICONRESIZE)	Trefwoord		-			
RIBBON: Max. aantal objecten in oplijstingen: (Zie: RIBBONCONTEXTSELLIM)	Trefwoord		-			
RIBBON: Tabs: Inhoud laden in geheugen: (Zie: RIBBONGLOAD)	Trefwoord		-			
RIBBON: Visualisatie: Al of niet: (Zie: RIBBONSTATE)	Trefwoord		-			
RIBBONCLOSE	ACAD_Cmd	Hides the Ribbon	-			
RIBBONGLOAD	ACAD_Var	Controls whether RIBBON tabs are loaded into memory by a background process during idle processor time	-			
RIBBONSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the RIBBON palette is open or closed	-			
RIBBONSTATE	Misc		16-9755-BO			
ROLLOVEROPACITY	ACAD_Var	Controls the transparency of a palette while the cursor moves over the palette	-			
ROLLOVERTIPS	ACAD_Var	Controls the display of rollover TOOLTIPS when the cursor hovers over an object	-			
ROLLOVERTIPS	Misc		11-6801			
ROTATE	ACAD_Cmd	Rotates objects around a base point	-			
ROTATE	Hoofdpag.		10-7770			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
ROTATE: optie Absolute Hoek/Reference	Misc		10-7770			
ROTATE: optie Reference: Voorbeeld in opgave	Misc		19-5020			
ROTATE: optie Reference: Voorbeeld in opgave	Misc		25-5562			
ROTATE: optie Reference: Voorbeeld in opgave	Misc		28-2675			
ROTATE: optie Relatieve Hoek	Misc		10-7770			
ROTATE: Richting: Tegen of met de klok: (Zie: ANDIR)	Trefwoord		-			
ROTATE3D	ACAD_Cmd_3D	Moves objects about a 3D axis	-			
ROTATE3D: Voorbeeld in tekenopgave			45-1615-XL			
Roteren: (Zie: ROTATE)	Trefwoord		-			
RPREF	ACAD_Cmd_3D	Displays the RENDER Presets Manager palette used to configure RENDERing settings	-			
RPREFCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the RENDER Settings Manager palette	-			
RSCRIPT	ACAD_Cmd	Repeats a SCRIPT file	-			
RSCRIPT: Voorbeeld in SCRIPT	Misc		43-1640-XL			
RTEDIT	ACAD_Express	Edits existing remote text (RTEXT) objects	-			
RTEXT	ACAD_Express	Creates remote text objects	-			
RTF (Rich Text Format) tekst importeren: (Zie: Teksten)	Trefwoord		-			
RTUCS	ACAD_Express	Rotates the UCS dynamically with your pointing device	-			
RULESURF	ACAD_Cmd_3D	Creates a MESH that represents the surface between two lines or curves	-			
S/N: (Zie: ABOUT)	Trefwoord		-			
SAFEMODE	ACAD_Var	Indicates whether executable code can be loaded and executed in the current AutoCAD session	-		2014	
SAVE	ACAD_Cmd	SAVEs the current drawing under a different file name without changing which file is current	-		2020	
SAVE: Auto: (Zie: SAVETIME)	Trefwoord		-			
SAVE: Incrementeel: (Zie: ISAVEPERCENT)	Trefwoord		-			
SAVE: Onderhoud *.bak: (Zie: ISAVEBAK)	Trefwoord		-			
SAVE: Preview: (Zie: THUMBSAVE, RASTERPREVIEW)	Trefwoord		-			
SAVEALL	ACAD_Express	SAVE all open drawings	-			
SAVEAS	ACAD_Cmd	SAVEs a copy of the current drawing under a new file name	-		2020	
SAVEAS	Hoofdpag.	Saves a copy of the current drawing under a new file name	23-9450-XL			
SAVEAS: *.dxf: (Zie: DXFOUT)	Trefwoord		-			
SAVEAS: Digitale handtekening: (Zie: DIGITALSIGN)	Trefwoord		-			
SAVEAS: Digitale handtekeningen: Waarschuwing bij OPENen: (Zie: SIGWARN)	Trefwoord		-			
SAVEAS: Naar vorige versies: Meervoudig/In Batch: (Zie: DWGCONVERT)	Trefwoord		-			
SAVEAS: Opties	Misc		23-9450-XL			
SAVEAS: Paswoord	Misc		23-9482-XL			
SAVEAS: Template	Misc		23-9410			
SAVEAS: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-8200			
SAVEFILE	ACAD_Var	Stores the current automatic SAVE file name	-			
SAVEFILE	Misc		23-9600			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SAVEFILEPATH	ACAD_Cmd	Specifies the path to the folder for all automatic save files (*.sv\$) for the current session	-			
SAVEFILEPATH	Misc		23-9600			
SAVEIMG	ACAD_Cmd_3D	Saves a RENDERed image to a file	-			
SAVETIME	ACAD_Var	Sets the automatic SAVE interval, which is measured in minutes	-		2018	
SAVETIME	Hoofdpag.		23-9600			
SAVETIME: Locatie: (Zie: SAVEFILEPATH)	Trefwoord		-			
SAVETIME: Naam bestand: (Zie: SAVEFILE)	Trefwoord		-			
SAVETIME: TIME	Misc		27-5005			
SAVETOCLOUD	ACAD_Cmd	Saves a copy of the current drawing to your local AUTODESK A360 sync folder under a new file name	-	2013		2019 (RIP)
SAVETOWEBMOBILE	ACAD_Cmd	SAVEs a copy of the current drawing to your online AUTODESK Web & Mobile Account	-	2019		2020
SCALE	ACAD_Cmd	Enlarges or reduces selected objects, keeping the proportions of the object the same after scaling	-			2020
SCALE	Hoofdpag.		10-8880			
SCALE: BLOCK: Relatief t.o.v. Base Point: (Zie: BSCALE)	Trefwoord		-			
SCALE: IMAGE	Misc		22-8510			
SCALE: niet-uniform, verschillende X- en Y-schaal: (Zie ook: AMSCALEXY)	Misc		10-8880			
SCALE: optie Lineair: Aan de hand van een factor	Misc		10-8880			
SCALE: optie Reference, Reference afstand gekend	Misc		10-8880			
SCALE: optie Reference, Reference afstand gekend: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		22-8510			
SCALE: Symboliek: Bij Drag-and-Drop invoegacties: (Zie: INSUNITS)	Trefwoord		-			
SCALELISTEDIT	ACAD_Cmd	Controls the list of scales available for LAYOUT viewports, page layouts, and PLOTting	-			
SCALELISTEDIT	Hoofdpag.		28-2630			
SCALELISTEDIT: Annotatieve objectverschaling	Misc		37-0515-XL			
SCALELISTEDIT: MVIEW	Misc		28-1040			
SCALELISTEDIT: Oefening	Misc		28-2635			
SCALELISTEDIT: PLOT	Misc		29-1030			
SCALETXT	ACAD_Cmd	Enlarges or reduces selected text objects without changing their locations	-			
SCALETXT	Hoofdpag.		14-2775-XL			
SCALISTEDIT	Misc		28-2630			
Schalen: (Zie: Standaard schalen)	Trefwoord		-			
SCRIPT	ACAD_Cmd	Executes a sequence of commands from a script file	-			
SCRIPT	Misc		25-7770-XL			
SCRIPT	Misc		50-1400-CP			
SCRIPT	Misc		52-1030-CP			
SCRIPT: Genest: (Zie: SCRIPTCALL)	Trefwoord		-			
SCRIPT: Voorbeeld: Piston	Misc		43-1640-XL			
SCRIPTCALL	ACAD_Cmd	Executes a sequence of commands the same as the SCRIPT command, with the additional capability of also executing nested scripts.	-	2016		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SCRIPTCALL	Hoofdpag.		50-1405-CP			
SDI	ACAD_Var		-			
SDI	Hoofdpag.		23-9750-BO			
SECTION	ACAD_Cmd_3D	Uses the intersection of a plane with 3D solids, surfaces, or MESHes to create a 2D REGION object	-			
SECTIONOFFSETINC	ACAD_Var	Sets the default increment value for the section object slice thickness control	-	2016		
SECTIONPLANE	ACAD_Cmd_3D	Creates a section object that acts as a cutting plane through 3D objects, and point clouds	-			
SECTIONPLANEJOG	ACAD_Cmd_3D	Adds a jogged segment to a SECTION object	-			
SECTIONPLANESETTINGS	ACAD_Cmd_3D	Sets display options for a SELECTed SECTION plane	-			
SECTIONPLANETOBLOCK	ACAD_Cmd_3D	Saves selected SECTION planes as 2D or 3D BLOCKs	-			
SECTIONSPINNERS	ACAD_Cmd_3D	Sets the default increment value for the Section Offset and Slice Thickness controls in the SECTION Plane Contextual RIBBON tab	-	2016		
SECTIONTHICKNESSINC	ACAD_Var	Sets the default increment value for section object offset control	-	2016		
SECURELOAD	ACAD_Var	Controls whether executable files are restricted to being loaded from trusted folders only	-	2014	2019	SECUREREMOT
SECUREREMOTEACCESS	ACAD_Var	Controls whether files are restricted from being accessed from internet locations or from remote servers	-	2019	2020.1	
Security: AutoCAD documenten: (Zie: SAVEAS)	Trefwoord		-			
Security: Starten 'programmatie-code'-betanden: (Zie: SECURELOAD, TRUSTEDPATHS, TRUSTEDDOCUMENTS)	Trefwoord		-			
SECURITYOPTIONS	ACAD_Cmd	Controls the security restrictions for running executable files in AutoCAD	-		2016	
Seed-file: (Zie: DGNEXPORT)	Trefwoord		-			
SEEK	ACAD_Cmd	Opens a web browser and displays the BIMObject home page	-		2018 (RIP)	BIMObject AB
Seek: (Zie: AUTODESK: SEEK)	Trefwoord		-			
SELALL	Hoofdpag.		08-5000			
SELECT	ACAD_Cmd	Places SELECTed objects in the Previous selection set	-			
SELECT	Misc		08-2500			
Select Objects: (Zie: SELECT)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Eén uit meerdere op dezelfde locatie: (Zie: SELECTIONCYCLING)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Enkel één object wordt geselecteerd (Zie: PICKADD)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Géén accentuatie/oplichten: (Zie: HIGHLIGHT)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Gelijkaardig: (Zie: SELECTSIMILAR)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Meerdere: GROUP-objecten al of niet simultaan: (Zie: PICKSTYLE)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Meerdere: HATCH-objecten al of niet simultaan: (Zie: PICKSTYLE)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Meerdere: Met of zonder [Shift]: (Zie: PICKADD)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Meerdere: Via Implied Window: Gedrag: (Zie: PICKAUTO)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Meerdere: Via Implied Window: Slepen/Dragging: (Zie: PICKDRAG)	Trefwoord		-			
SELECT: Objecten: Selectievierkantje: Grootte: (Zie: PICKBOX)	Trefwoord		-			
SELECT: Preview: (Zie: SELECTIONPREVIEW)	Trefwoord		-			
SELECT: Prioriteit: Selectie voor of na commando: (Zie: PICKFIRST)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiegebied: Crossing: Kleur: (Zie: CROSSINGAREACOLOR)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiegebied: Geaccentueerde visualisatie: (Zie: SELECTIONAREA)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SELECT: Selectiegebied: Transparantie: (Zie: SELECTIONAREAOPACITY)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiegebied: Window: Kleur: (Zie: WINDOWAREACOLOR)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiesets	Hoofdpag.		08-2500			
SELECT: Selectiesets: Add [A]	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: All [A][L][L]	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: All: (Zie ook: SELALL)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiesets: Crossing [C]	Misc		08-2500			
SELECT: Selectiesets: Crossing Polygon [C][P]	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: Fast Selection (FS)	Misc		08-5210			
SELECT: Selectiesets: Fence [F]	Misc		08-2500			
SELECT: Selectiesets: Filteren: d.m.v. selectie: (zie: GETSEL)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiesets: Filteren: Eenvoudig: (Zie: QSELECT)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiesets: Filteren: Geavanceerd: (Zie: FILTER)	Trefwoord		-			
SELECT: Selectiesets: Group	Misc		08-5210			
SELECT: Selectiesets: Group [G]	Misc		25-7917-XL			
SELECT: Selectiesets: Lasso	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: Last [L]	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: Previous [P]	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: Remove [R] of [Shift]	Misc		08-5000			
SELECT: Selectiesets: Single [S][I]	Misc		08-5210			
SELECT: Selectiesets: Undo-optie	Misc		08-5210			
SELECT: Selectiesets: Window [W]	Misc		08-2500			
SELECT: Selectiesets: Window Polygon [W][P]	Misc		08-2500			
SELECTCOUNT	ACAD_Cmd	Finds all objects within the current COUNT that match the properties of the SELECTed objects, and then adds them to the selection set	-	2023		
SELECTIONANNODISPLAY	ACAD_Var	Controls whether alternate scale representations are temporarily displayed in a dimmed state when an annotative object is selected	-			
SELECTIONANNODISPLAY	Misc		37-0510-XL			
SELECTIONAREA	ACAD_Var	Controls the display of effects for SELECTION areas	-			
SELECTIONAREA	Misc		08-5220			
SELECTIONAREAOPACITY	ACAD_Var	Controls the transparency of the SELECTION area during window and crossing selection	-			
SELECTIONAREAOPACITY	Misc		08-5220			
SELECTIONCYCLING	ACAD_Var	Controls the display options associated with overlapping objects and selection cycling	-			
SELECTIONCYCLING	Hoofdpag.		26-4000			
SELECTIONEFFECT	ACAD_Var	Specifies the visual effect used when objects are SELECTed	-	2020		
SELECTIONEFFECT	Misc		08-5220			
SELECTIONEFFECTCOLOR	Misc		08-5220			
SELECTIONOFFSCREEN	ACAD_Var	Controls if objects that are moved off screen during selection, remain in the selection set	-	2017.1		
SELECTIONOFFSCREEN	Hoofdpag.		08-5220			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SELECTIONPREVIEW	ACAD_Var	Controls the display of selection previewing	-			
SELECTIONPREVIEW	Misc		08-5220			
SELECTIONPREVIEWLIMIT	ACAD_Var	Limits the number of objects that can display preview highlighting during a window or crossing selection.	-	2013	2015	
SELECTLASTMODE	ACAD_Var	Limits the number of objects that can display preview highlighting during a window or crossing selection.	-	2013	2015	
SELECTLASTMODE	Misc		08-5220			
SELECTSIMILAR	ACAD_Cmd	Finds all objects within the current drawing that match the PROPERTIES of SELECTed objects, and then adds them to the selection set	-			
SELECTSIMILAR	Hoofdpag.		26-7000			
SELECTSIMILARMODE	ACAD_Var	Controls which PROPERTIES must match for an object of the same type to be selected with SELECTSIMILAR	-			
SELECTSIMILARMODE	Hoofdpag.		26-7000			
Sequentieel uitvoeren van AutoCAD instructies: (Zie: SCRIPT)	Trefwoord		-			
Serienummer (S/N)	Misc		27-5005			
SETBYLAYER	ACAD_Cmd	Changes the property overrides of SELECTed objects to ByLayer	-			
SETBYLAYER	Hoofdpag.		13-9220-XL			
SETBYLAYERMODE	ACAD_Var	Controls which properties are selected for the SETBYLAYER command	-			
SETBYLAYERMODE	Hoofdpag.		13-9224-XL			
SETIDROPHANDLER	ACAD_Cmd	Specifies the default type of i-drop content for the current AUTODESK application	-		2018 (RIP)	
setup.exe: (Zie: Installatie)	Trefwoord		-			
Setup: Nieuwe documenten: (Zie: NEW)	Trefwoord		-			
SETVAR	ACAD_Cmd	Lists or changes the values of system variables	-			
SETVAR: Controle waarden: (Zie: SYSVARMONITOR)	Trefwoord		-			
SHADEMODE	ACAD_Cmd_3D	Controls the display of 3D objects	-			
SHADEMODE: Attributes: Visualisatie	Misc		20-4030-XL			
SHADEMODE: Solids: Visualisatie: Segmentering: (Zie: FACETRES)	Trefwoord		-			
SHAPE	ACAD_Cmd	Inserts a Shape from a shape file *.shx that has been loaded using LOAD	-			
SHAPE	Misc		14-0560			
SHAPE	Misc		14-3330-XL			
SHAPE	Misc		50-1015-CP			
SHAPE	Misc		50-1017-CP			
SHAPE: Compileren: (Zie: COMPILE)	Trefwoord		-			
SHAPE: Geïntegreerd binnen lijntypes	Misc		50-1015-CP			
SHAPE: Geïntegreerd binnen lijntypes	Misc		50-1017-CP			
SHAPE: Laden: (Zie: LOAD)	Trefwoord		-			
SHARE	ACAD_Cmd	Shares a link to a copy of the current drawing to view or edit in the AutoCAD web app, The drawing copy includes all external references and images	-	2022		
SHARE	ACAD_Cmd	Shares the AutoCAD WS online copy of the current drawing with other users	-			
SHAREDVIEWS	ACAD_Cmd	Opens the Shared Views Palette	-	2019		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SHAREDVIEWSCLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Shared Views Palette	-	2019		
SHAREVIEW	ACAD_Cmd	Creates a representation of the current space or the entire drawing for online viewing and sharing	-	2019		
-SHAREVIEW	ACAD_Cmd	Using the Command Line, Creates a representation of the current space or the entire drawing for online viewing and sharing	-	2019		
SHAREVIEWPROPERTIES	ACAD_Var	Controls whether drawing properties are included with shared views	-	2019		
SHAREVIEWTYPE	ACAD_Var	Controls whether a shared view is created from the current view, Model Space or a layout, or created from the entire drawing	-	2019		
Sheet Set Manager: (Zie: SHEETSET)	Trefwoord		-			
Sheet Set Manager: Sluiten (Zie: SHEETSETHIDE)	Trefwoord		-			
SHEETSET	ACAD_Cmd	Opens the Sheet Set Manager	-			
SHEETSET: Aanmaken: (Zie: NEWSHEESET)	Trefwoord		-			
SHEETSET: Archiveren: (Zie: ARCHIVE)	Trefwoord		-			
SHEETSET: OPENen van AutoCAD documenten	Misc		23-5100-XL			
SHEETSET: Openen: (Zie: OPENSHEETSET)	Trefwoord		-			
SHEETSET: PUBLISH	Misc		29-8010			
SHEETSETHIDE	ACAD_Cmd	Closes the Sheet Set Manager	-			
SHELL	ACAD_Cmd	Accesses operating system commands	-			
Shelling: (Zie: SOLIDEDIT: Uithollen/Shelling)	Trefwoord		-			
Shortcutmenu's: (Zie: Shortmenu's)	Trefwoord		-			
Shortcuts: Commando's: (Zie: AI_EDITCUSTFILE)	Trefwoord		-			
SHOWNEWSTATE	ACAD_Var	Indicates whether highlighting new features in updates is active	-	2017.1		
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS	ACAD_Var	Specifies whether the PAGESETUP Manager is displayed when a new LAYOUT is created	-			
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS	Hoofdpag.		28-1020			
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS	Misc		28-2500			
SHOWPALETES	ACAD_Cmd	Restores the display of hidden palettes	-			
SHOWRENDERGALLERY	ACAD_Cmd_3D	Displays the images that were rendered and stored in AUTODESK A360	-			
SHOWURLS	ACAD_Express	Displays all attached URLs contained in a drawing, and allows them to edited	-			
SHP2BLK	ACAD_Express	Converts all instances of a selected SHAPE object with an equivalent BLOCK	-			
SIGVALIDATE	ACAD_Cmd	Displays information about the digital signature attached to a drawing file	-	2004		
SIGVALIDATE	Misc		23-1100			
SIGWARN	ACAD_Var	Controls whether a warning is presented when a file with an attached digital signature is opened	-	2004		
SIGWARN	Misc		23-1100			
Simultaan documenten openen	Misc		23-7855			
SKETCH	ACAD_Cmd	Creates a series of freehand line segments	-			
SKETCH	Misc		15-8050-XL			
SLICE	ACAD_Cmd_3D	Creates new 3D solids and surfaces by slicing, or dividing, existing objects	-			
Sluiten AutoCAD: (Zie: QUIT)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Sluiten documenten: (Zie: CLOSE / CLOSEALL)	Trefwoord		-			
SMOOTHMESHMAXFACE	ACAD_Var	Sets the maximum number of faces permitted for mesh objects	-		2016	
SNAP	ACAD_Cmd	Restricts cursor movement to specified intervals	-			
SNAP	Hoofdpag.		24-2870			
SNAP: Enkel bij locatieverzoek of altijd functioneel: (Zie: SNAPGRIDLEGACY)	Trefwoord		-			
SNAP: Via 'Override'-toets	Misc		24-2870			
SNAPANG	ACAD_Var	Sets the snap and grid rotation angle for the current viewport relative to the current UCS	-			
SNAPANG	Misc		10-1665			
SNAPGRIDLEGACY	ACAD_Var	Specifies whether the GRID SNAP is active only when specifying a point, or also during object selection.	-	2013		
SNAPGRIDLEGACY	Hoofdpag.		24-2870	2013		
SNAPMODE	ACAD_Var	Turns the SNAP mode on and off in the current viewport	-			
SNAPMODE	Hoofdpag.		24-2870			
SNAPSTYL	ACAD_Var	Sets the GRID and grid snap to rectangular or isometric for the current viewport	-			
SNAPUNIT	ACAD_Var	Sets the SNAP spacing for the current viewport	-			
SNAPUNIT	Hoofdpag.		24-2870			
Sneltoetsen: (Zie: Shortcuts)	Trefwoord		-			
SOLDRAW	ACAD_Cmd_3D	Generates profiles and sections in LAYOUT viewports created with SOLVIEW	-			
SOLID	ACAD_Cmd	Creates solid-filled triangles and quadrilaterals	-			
SOLID: Opvullingen: Al of niet gevisualiseerd: (Zie: FILLMODE)	Trefwoord		-			
SOLIDEDIT	ACAD_Cmd_3D	Edits faces and edges of 3D solid objects	-			
SOLPROF	ACAD_Cmd_3D	Creates 2D profile images of 3D solids for display in a LAYOUT viewport	-			
SOLVIEW	ACAD_Cmd_3D	Creates orthographic views, LAYERS and LAYOUT viewports automatically for 3D solids	-			
SORTENTS	ACAD_Var	Controls object sorting in support of DRAWORDER for several operations	-		2019	
SORTORDER	ACAD_Var	Specifies whether the LAYER list is ordered using a natural sort order or ASCII values	-	2015		
SORTORDER	Misc		13-2255	2015		
SPACESWITCH	Misc		28-1060			
SPACESWITCH	Misc		28-1065-BO			
SPACESWITCH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0590-XL			
SPACETRANS	ACAD_Cmd	Calculates equivalent Model Space and Paper Space distances in a LAYOUT	-	2002		
Spatial Index: (Zie: SAVEAS / INDEXCLT)	Trefwoord		-			
Specificaties: (Zie: Systeemvereisten)	Trefwoord		-			
SPELL	ACAD_Cmd	Checks spelling in a drawing	-			
SPELL	Hoofdpag.		14-8900-XL			
SPELL: Instellingen	Misc		14-8916-XL			
SPELL: Instellingen: woordenboeken	Misc		14-8908-XL			
Spelling: (Zie: SPELL)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SPHERE	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid sphere	-			
Spiegelen: (Zie: MIRROR)	Trefwoord		-			
Spiraal: (Zie: HELIX)	Trefwoord		-			
SPLDEGREE	ACAD_Var	Stores the last-used degree setting for splines and sets the default degree setting for the SPLINE command when specifying control vertices	-			
SPLDEGREE	Hoofdpag.		15-8155-XL			
SPLINE	ACAD_Cmd	Creates a smooth curve that passes through or near a set of fit points, or that is defined by the vertices in a control frame	-			
SPLINE	Hoofdpag.		15-8100-XL			
SPLINE: Concept	Hoofdpag.		15-8050-XL			
SPLINE: Converteer CV<>Fit Points	Misc		15-8155-XL			
SPLINE: Converteer naar PLINE: (Zie ook: PEDIT en SPLINEDIT)	Trefwoord		15-8205-XL			
SPLINE: Dubbelklikken	Misc		11-6683			
SPLINE: Gecontinueerd tussen twee lijn- of boogobjecten: (Zie: BLEND)	Trefwoord		-			
SPLINE: Inverseren: (Zie: REVERSE)	Trefwoord		-			
SPLINE: Nabewerken via commando: (Zie: SPLINEDIT)	Trefwoord		-			
SPLINE: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
SPLINE: Type: CV	Misc		15-8150-XL			
SPLINE: Type: CV: Verfijning	Misc		15-8155-XL			
SPLINE: Type: Fit	Misc		15-8100-XL			
SPLINE: Type: Fit of Vertices Controlled (VC): (Zie: SPLMETHOD)	Trefwoord		-			
SPLINE: Type: Vertices Controlled (VC): Aantal graden: (Zie: SPLDEGREE)	Trefwoord		-			
SPLINEDIT	ACAD_Cmd	Modifies the parameters of a SPLINE or converts a spline-fit polyline to a spline	-			
SPLINEDIT	Misc		15-8205-XL			
SPLINESEGS	ACAD_Var	Sets the number of line segments to be generated for each spline-fit polyline generated by the Spline option of the PEDIT command	-			
SPLINESEGS	Misc		15-3000			
SPLKNOTS	ACAD_Var	Stores the default knot option for the SPLINE command when specifying fit points	-			
SPLKNOTS	Hoofdpag.		15-8110-XL			
SPLMETHOD	ACAD_Var	Stores whether the default method used for the SPLINE command is fit points or control vertices	-			
SPLMETHOD	Hoofdpag.		15-8150-XL			
SPOTLIGHT	ACAD_Cmd_3D	Creates a spotlight that emits a directional cone of light	-			
SSMDETECTMODE	ACAD_Var	Determines which Sheet Set Manager is displayed when opening cloud-based *.dst files	-	2023		
SSX	ACAD_Express	Creates a selection set based on a SELECTed object	-			
Standaard locaties/Places (Zie: OPEN)	Trefwoord		-			
STANDARDS	ACAD_Cmd	Manages the association of standards files with drawings (*.dws)	-	2002	2020.1	
STANDARDSVIOLATION	ACAD_Var	Specifies whether a user is notified of STANDARDS violations in the current drawing when a nonstandard object is created or modified	-			
Starten AutoCAD: (zie: Opstarten)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
STARTINFOLDER	ACAD_Var	Stores the drive and folder path from where the product was started	-	2016		
STARTMODE	ACAD_Var	Controls whether the Start tab is displayed	-	2016		
STARTUP	ACAD_Var	Controls what displays when the application is started, or when a new drawing is opened	-	2004	2015	
STARTUP	Misc		23-9415			
STARTUP: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-2004			
STATUS	ACAD_Cmd	Displays drawing statistics, modes, and extents	-			
STATUSBAR	ACAD_Var	Controls the display of the STATUSBAR	-			
STATUSBAR	Misc		02-1240			
STATUSBAR	Misc		02-4470			
STATUSBAR	Misc		28-1630			
STATUSBARSTATE	ACAD_Var	Indicates whether the STATUSBAR is visible or not	-	2015		
Statuslijn: (Zie: STATUSBAR)	Trefwoord		-			
SteeringWheels: (Zie: NAVSWHEEL)	Trefwoord		-			
Sterkteberekening: (Zie: AMFEA2D)	Trefwoord		-			
Stijlen (Dimensie): (Zie: DIMSTYLE)	Trefwoord		-			
Stijlen (Tabel): (Zie: TABLESTYLE)	Trefwoord		-			
Stijlen (Tekst): (Zie: STYLE)	Trefwoord		-			
STLOUT	ACAD_Cmd_3D	Stores 3D solids and watertight meshes in a format that can be used with stereolithography apparatus	-			
Stralen: Opmeten: (Zie: MEASUREGEOM)	Trefwoord		-			
STRETCH	ACAD_Cmd	Stretches objects crossed by a selection window or polygon	-			
STRETCH	Hoofdpag.		10-8335			
Structuur zuiveren actueel document: (Zie: PURGE)	Trefwoord		-			
STUDENTDRAWING	ACAD_Var	Reports whether the current drawing was saved with an AUTODESK Student Version product	-	2019	2022	
STYLE	ACAD_Cmd	Creates, modifies, or specifies text styles	-			
STYLE	Hoofdpag.		14-0560			
STYLE	Misc		30-3040			
STYLE: Aanmaken	Misc		14-1115			
STYLE: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-5111			
STYLE: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20-2740			
STYLE: Aanpassen parameters: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-5120			
STYLE: Actief: (Zie: TEXTSTYLE)	Trefwoord		-			
STYLE: ATTDEF	Misc		20-0935			
STYLE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
STYLE: Font: Niet-gevonden	Misc		14-0560			
STYLE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
STYLE: Overhevelen vanuit andere documenten: (zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
STYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
STYLE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
STYLESMANAGER	ACAD_Cmd	Displays the Plot Style Manager, where you can revise plot style tables	-			
STYLESMANAGER	Misc		28-7515			
STYLESMANAGER	Hoofdpag.		29-1110			
STYLESMANAGER: Al of niet, visueel in LAYOUT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1360			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Aanmaak: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1350			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Dither: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1365			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Mapping: Kleur: Alternatief: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1355			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Mapping: Kleur: Monochrome: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1350			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Mapping: Pendikte: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1355			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Screening: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		29-1365			
STYLESMANAGER: Kleur-gebaseerd: Screening: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0680-XL			
STYLUSFORCETHRESHOLD	ACAD_Var	Controls the stylus force press threshold	-	2023		
SUBOBJSELECTIONMODE	ACAD_Var	Filters whether faces, edges, vertices or solid history subobjects are highlighted when you roll over them	-			
SUBOBJSELECTIONMODE	Misc		02-4470			
Subscription-abonnement	Misc		30-1040			
Substituting [xxx.shx] for [xxx.shx] (Boodschap)	Misc		14-3330-XL			
SUBTRACT	ACAD_Cmd	Creates as a new object by subtracting one overlapping region or 3D solid from another	-			
SUBTRACT: Oefening	Misc		25-8880-XL			
SUNPROPERTIES	ACAD_Cmd_3D	Displays the Sun Properties palette	-			
SUNPROPERTIESCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the Sun Properties palette	-			
SUPERHATCH	ACAD_Express	HATCHes an area using a selected IMAGE, BLOCK, XREF or WIPEOUT object	-			
Support File Search Path	Misc		52-1030-CP			
SURFBLEND	ACAD_Cmd_3D	Creates a continuous blend surface between two existing surfaces	-			
SURFEXTEND	ACAD_Cmd_3D	Lengthens a surface by a specified distance	-			
SURFEXTRACTCURVE	ACAD_Cmd_3D	Creates curves on surfaces and 3D solids	-	2013		
SURFFILLET	ACAD_Cmd_3D	Creates a filleted surface between two other surfaces	-			
SURFNETWORK	ACAD_Cmd_3D	Creates a surface in the space between several curves in the U and V directions, including surface and solid edge subobjects	-			
SURFOFFSET	ACAD_Cmd_3D	Creates a parallel surface a specified distance from the original surface	-			
SURFPATCH	ACAD_Cmd_3D	Creates a new surface by fitting a cap over a surface edge that forms a closed loop	-			
SURFSCULPT	ACAD_Cmd_3D	Trims and combines a set of surfaces or MESHes that completely enclose a volume to create a 3D solid	-			
SURFTRIM	ACAD_Cmd_3D	Trims portions of a surface where it meets another surface or type of geometry	-			
SWEEP	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid or 3D surface by sweeping a 2D object or subobject along an open or closed path	-			
Symboliek: Alg.: Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
Symboliek: Alg.: Attributes: Voorbeeld in tekenopgave (Zie ook: ATTDEF)	Misc		20-2740			
Symboliek: Alg.: Data-extractie: (Zie: EATTEXT)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Symboliek: Alg.: Definities: Niet-aangewende verwijderen: (Zie: PURGE)	Trefwoord		-			
Symboliek: Alg.: Genest: Oefening	Misc		19-5010			
Symboliek: Alg.: Genest: Voorbeeld in opgave	Misc		18-7600			
Symboliek: Alg.: Hardgecodeerd vs ByLayer vs ByBlock	Misc		19-7500			
Symboliek: Alg.: Herdefinitie	Misc		19-8005			
Symboliek: Alg.: Intern <-> Extern <-> Gelinkt	Misc		21-2000			
Symboliek: Alg.: Invoegen: (Zie: INSERT)	Trefwoord		-			
Symboliek: Alg.: Invoegen: Meervoudig: (Zie: MINSERT)	Trefwoord		-			
Symboliek: Alg.: Invoegen: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
Symboliek: Alg.: Met variabele tekst: (Zie: Attributes)	Trefwoord		-			
Symboliek: Alg.: Object Snap	Misc		17-3600			
Symboliek: Alg.: Ontbinden/exploderen	Misc		25-0555			
Symboliek: Alg.: Spiegelen: : Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
Symboliek: Alg.: Subsymboliek: Ontbinden	Misc		25-0555			
Symboliek: Alg.: Synchroniseren	Misc		20-7272-XL			
Symboliek: Alg.: Variabele tekst	Misc		20-0930			
Symboliek: Alg.: Verdelen over objecten	Misc		25-0555			
Symboliek: Alg.: Verschaling: Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
Symboliek: Alg.: Waarom?	Misc		17-5454			
Symboliek: Dyn.: Acties: (Zie: BACTIONTOOL)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Constructielijnen (Zie: BCONSTRUCT)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Editor: (Zie: BEDIT)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Editor: Nabewerking selectieset: (Zie: BACTIONSET)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Editor: Save: (Zie: BSAVE)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Editor: Sluiten: (Zie: BCLOSE)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: GRIPS al of niet zichtbaar: (Zie: GRIPTIPS)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Opzoektabel: (Zie: BTABLE)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Parameters: Dimensies: (Zie: BCPARAMETER)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Testen: (Zie: BTESTBLOCK)	Trefwoord		-			
Symboliek: Dyn.: Waarden: Zoeken en vervangen: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
Symboliek: Extern	Misc		18-2500			
Symboliek: Extern	Misc		18-5015			
Symboliek: Extern: Aanmaken: (Zie: WBLOCK)	Trefwoord		-			
Symboliek: Extern: Aanmaken: A3-kader: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2901			
Symboliek: Extern: Aanpassen	Misc		18-8000			
Symboliek: Extern: Gelinkt: (Zie: XREF)	Trefwoord		-			
Symboliek: Extern: INsErT-locatie: (Zie: BASE)	Trefwoord		-			
Symboliek: Intern: (Zie: BLOCK)	Trefwoord		-			
Synoniemen: (Zie: AI_EDITCUSTFILE)	Trefwoord		-			
SYSFLOATING	ACAD_Var	Controls the dock state of the drawing file tabs	-	2022		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
SYSFLOATING	Misc		02-2430-BO			
SYSFLOATING	Hoofdpag.		23-9750-BO			
SYSMON	ACAD_Var	Specifies whether changes to system variables values are monitored	-	2016		
SYSMON	Hoofdpag.		49-7000-SY			
Systeemvariabelen: (Zie: Vars)	Trefwoord		-			
Systeemvereisten	Misc		01-3382			
System Variable: (Zie: Vars)	Trefwoord		-			
SysVar: (Zie: Vars)	Trefwoord		-			
SYSVARMONITOR	ACAD_Cmd	Displays the System Variable Monitor dialog box	-	2016		
SYSVARMONITOR	Hoofdpag.		49-7000-SY			
SYSVARMONITOR: Oefening	Misc		49-7005-SY			
SYSVDLG	ACAD_Express	Allows you to view, edit, save, and restore system variable settings	-			
SYSWINDOWS	ACAD_Cmd	Arranges windows and icons when the application window is shared with external applications	-			
TABELINDICATOR	ACAD_Var	Controls the display of row numbers and column letters when the In-Place Text Editor is open for editing a table cell	-			
Tabellen: (Zie: TABLE)	Trefwoord		-			
TABLE	ACAD_Cmd	Creates an empty table object	-			
TABLE	Hoofdpag.		14A-7403-XL			
TABLE: ADDSELECTED	Misc		26-7105			
TABLE: Afmetingen/grootte: Aanpassen: Interactief	Misc		14A-7413-XL			
TABLE: Cellen: Achtergrondkleur	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Alignatie	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Berekeningen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14A-7525-XL			
TABLE: Cellen: Datatype	Misc		14A-7490-XL			
TABLE: Cellen: Eigenschappen: Overzetten: (Zie: MATCHCELL)	Trefwoord		-			
TABLE: Cellen: Formatering	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Formatering	Misc		14A-7490-XL			
TABLE: Cellen: Grenslijnen/Borders: Al of niet weergeven	Misc		14A-7476-XL			
TABLE: Cellen: Grenslijnen/Borders: Dubbel	Misc		14A-7476-XL			
TABLE: Cellen: Grenslijnen/Borders: Kleur	Misc		14A-7476-XL			
TABLE: Cellen: Grenslijnen/Borders: Lijngewicht	Misc		14A-7476-XL			
TABLE: Cellen: Grenslijnen/Borders: Lijntype	Misc		14A-7476-XL			
TABLE: Cellen: Inhoud/Data: Aanpassen, (Zie ook: TABLEEDIT)	Misc		14A-7413-XL			
TABLE: Cellen: Inhoud/Data: Exporteren: (Zie: TABLEEXPORT)	Trefwoord		-			
TABLE: Cellen: Inhoud/Data: Formattering	Misc		14A-7490-XL			
TABLE: Cellen: Marges	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Navigeren in en naar	Misc		14A-7408-XL			
TABLE: Cellen: Samensmelten/Merge	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Stijlen	Misc		14A-7468-XL			
TABLE: Cellen: Stijlen: Aanmaken	Misc		14A-7480-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TABLE: Cellen: Stijlen: Beheren	Misc		14A-7484-XL			
TABLE: Cellen: Stijlen: Opheffen	Misc		14A-7484-XL			
TABLE: Cellen: Stijlen: Toepassen	Misc		14A-7484-XL			
TABLE: Cellen: Symboliek: (Zie: TINSERT)	Trefwoord		-			
TABLE: Cellen: Symboliek: Alignatie	Misc		14A-7494-XL			
TABLE: Cellen: Symboliek: AutoFit	Misc		14A-7494-XL			
TABLE: Cellen: Symboliek: Invoegen	Misc		14A-7494-XL			
TABLE: Cellen: Symboliek: Rotatie	Misc		14A-7494-XL			
TABLE: Cellen: Symboliek: Schaal	Misc		14A-7494-XL			
TABLE: Cellen: Tekst (alg.): Hoogte	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Tekst (alg.): Kleur	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Tekst (alg.): Rotatie	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Tekst (alg.): Tekststijl	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Type (Data/Label)	Misc		14A-7474-XL			
TABLE: Cellen: Vullen	Misc		14A-7408-XL			
TABLE: Concepten	Hoofdpag.		14A-7403-XL			
TABLE: EXPLODE	Misc		25-0555			
TABLE: GRIPS	Misc		14A-7413-XL			
TABLE: Import vanuit EXCEL	Misc		14A-7550-XL			
TABLE: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8015-BO			
TABLE: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
TABLE: Ontbinden/Exploderen	Misc		25-1110			
TABLE: Richting (Down/Up)	Misc		14A-7468-XL			
TABLE: Selectie Voorimpressie/Preview: (Zie: PREVIEWFILTER)	Trefwoord		-			
TABLE: Stijl: (Zie: TABLESTYLE)	Trefwoord		-			
TABLE: Zoeken en vervangen naar tekst	Misc		14-8255-XL			
TABLEEDIT	ACAD_Cmd	Edits text in a TABLE cell	-			
TABLEEDIT	Hoofdpag.		14A-7413-XL			
TABLEEXPORT	ACAD_Cmd	Exports data from a table object in *.csv file format	-			
TABLEEXPORT	Hoofdpag.		14A-7550-XL			
TABLEINDICATOR	Misc	Controls the display of row numbers and column letters when the In-Place Text Editor is open for editing a table cell	14A-7408-XL			
TABLEINDICATOR	Misc		14A-7408-XL			
TABLESTYLE	ACAD_Cmd	Creates, modifies, or specifies TABLE styles	-			
TABLESTYLE	Hoofdpag.		14A-7462-XL			
TABLESTYLE: Aanmaken	Misc		14A-7468-XL			
TABLESTYLE: Aanpassen	Misc		14A-7468-XL			
TABLESTYLE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
TABLESTYLE: Concepten	Hoofdpag.		14A-7462-XL			
TABLESTYLE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
TABLESTYLE: Overhevelen vanuit een andere doc.: (zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TABLESTYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
TABLESTYLE: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
TABLESTYLE: Verweven in Template: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		23-9420			
TABLET	ACAD_Cmd	Calibrates, configures, and turns on and off an attached digitizing table	-			
TABSURF	ACAD_Cmd_3D	Creates a MESH from a line or curve that is swept along a straight path	-			
Takenbalken: (Zie: Toolbars)	Trefwoord		-			
Tangentieel aan vorig Polylijnsegment	Misc		15-2000			
TARGETPOINT	ACAD_Cmd_3D	Creates a target point light	-			
TASKBAR	ACAD_Cmd	Controls whether multiple open drawings are displayed separately or grouped on the WINDOWS taskbar	-			
TCASE	ACAD_Express	Changes the case of selected TEXT, MTEXT, attributes and dimension tekst	-			
TCIRCLE	ACAD_Express	Creates a circle, a slot, or a rectangle around each SELECTed TEXT or MTEXT object	-			
TCOUNT	ACAD_Express	Adds sequential numbering to TEXT and MTEXT objects as a prefix, suffix, or replacement text	-			
TDCREATE	ACAD_Var	Stores the local time and date the drawing was created	-		2017	
TDCREATE	Misc		27-5005			
TDCREATE	Hoofdpag.		27-5110			
TDINDWG	ACAD_Var	Stores the total editing time, which is the total elapsed time between saves of the current drawing	-		2017	
TDUCREATE	ACAD_Var	Stores the universal time and date that the drawing was created	-		2017	
TDUPDATE	ACAD_Var	Stores the local time and date of the last update/save	-		2017	
TDUPDATE	Misc		27-5005			
TDUPDATE	Hoofdpag.		27-5110			
TEDIT	ACAD_Cmd		-			
TEDIT: Dimensies	Misc		30-2100			
Tekeningensets: (zie: PUBLISH)	Trefwoord		-			
Tekeninggrenzen: (Zie: LIMITS)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Aanpassen/Editeren: Inhoudelijk: (Zie: DDEDIT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Al of niet visueel grenslijnen: (Zie: QTEXT/QTEXTMODE)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Alignatie: Aanpassen: (Zie ook: TEXTALIGN)	Misc		14-3330-XL			
Tekst (alg.): Alignatie: Analyse: (Zie: TEXTJUSTIFY)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Alignatie: t.o.v. een boog: (Zie: ARCTEXT / ATEXT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Arial Narrow.ttf	Misc		14-1200			
Tekst (alg.): Arial.ttf	Misc		14-1200			
Tekst (alg.): Breedte/compressiefactor	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Dynamisch: (Zie: FIELD)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Enkelvoudig: (Zie: TEXT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Exploderen: (Zie: TXTEXP)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Fonts	Misc		14-0560			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Tekst (alg.): Fonts: Vervangen	Misc		14-3330-XL			
Tekst (alg.): Fonts: Vervangen aan de hand van een lijst	Misc		14-3330-XL			
Tekst (alg.): Hellingshoek/Obliquing Angle	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Hoogte	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Hoogte: Verschalen en uniformiseren	Misc		14-2775-XL			
Tekst (alg.): LAYER geforceerd: (ZIE: TEXTLAYER)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Maskeren: (Zie: TEXTMASK, TEXTUNMASK)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8010-BO			
Tekst (alg.): Meervoudig: (Zie: MTEXT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Object Snap	Misc		14-2232			
Tekst (alg.): Omkaderen: (Zie: TCIRCLE)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Ondersteboven	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Ondersteboven	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Opzoeken: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Romanc.shx	Misc		14-1200			
Tekst (alg.): Romans.shx	Misc		14-1200			
Tekst (alg.): Sequentiële nummering: (Zie: TCOUNT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Spellingscontrole	Misc		14-8900-XL			
Tekst (alg.): Spiegelen: (Zie: MIRRTEXT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Stijlen: (zie: STYLE)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Uppercase: Auto: (Zie: TEXTALLCAPS)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Variabel intern symboliek	Misc		20-0930			
Tekst (alg.): Verbreden tussen twee locaties: (Zie: TEXTFIT)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Verschalen: (Zie: SCALETEXT, TSCALE)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Vertikaal	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Vertikaal spiegelschrift	Misc		14-1115			
Tekst (alg.): Vervangen: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
Tekst (alg.): Visualisatievolgorde: (Zie: TEXTTOFRONT)	Trefwoord		-			
Tekstvelden: (Zie: FIELD)	Trefwoord		-			
Templates	Hoofdpag.		23-9410			
Templates	Misc		23-9410			
Templates: Aanmaken: Stroomdiagram/oefening	Misc		23-9420			
Templates: Aanmaken: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2915			
Templates: Nieuwe AutoCAD documenten maken aan de hand van	Misc		23-9415			
TEMPOVERRIDES	ACAD_Var	Turns temporary override keys on and off for drawing aids	-			
TEXT	ACAD_Cmd	Creates a single-line text object	-			
TEXT: Aanpassen: Inhoudelijk, (Zie: TEXTEDIT)	Trefwoord		-			
TEXT: ADDSELECTED	Misc		26-7100			
TEXT: Alignatie-locatie (Justification)	Misc		14-1700			
TEXT: Converteren naar MTEXT: (Zie: TXT2MTXT)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TEXT: Hoogte: Synchroniseren, (Zie: SCALETEXT)	Trefwoord		-			
TEXT: Inhoudelijke evaluatie van ingave	Misc		14-4450-XL			
TEXT: Object-overzicht	Misc		11-6680			
TEXT: Plaatsen	Misc		14-1670			
TEXT: Plaatsen: Meerdere tekstobjecten in één sequentie	Misc		14-1680-XL			
TEXT: Plaatsen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-5120			
TEXT: PROPERTIES	Misc		14-4750-BO			
TEXT: Uitvullen	Misc		14-1700			
TEXT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-5111			
TEXT: Zoeken en vervangen naar tekst	Misc		14-8255-XL			
TEXT: Zoeken en vervangen: (Zie: FIND)	Trefwoord		-			
TEXTALIGN	ACAD_Cmd	Aligns multiple text objects vertically, horizontally, or obliquely	-	2015		
TEXTALIGN	Hoofdpag.		14-2800-XL			
TEXTALIGN: Horizontaal, vertikaal	Misc		14-2800-XL			
TEXTALIGN: Locatie en richting	Misc		14-2800-XL			
TEXTALIGN: Tussenafstand	Misc		14-2805-XL			
TEXTALIGN: uitzetafstand	Misc		14-2810-XL			
TEXTALIGNMODE	ACAD_Var	Stores the alignment option for aligned tekst	-	2015		
TEXTALIGNMODE	Hoofdpag.		14-2810-XL			
TEXTALIGNSPACING	ACAD_Var	Stores the spacing option for aligned tekst	-	2015		
TEXTALIGNSPACING	Hoofdpag.		14-2810-XL			
TEXTALLCAPS	ACAD_Var	Converts all new text created by TEXT or MTEXT to uppercase	-	2015		
TEXTALLCAPS	Hoofdpag.		14-9750-BO			
TEXTAUTOCORRECTCAPS	ACAD_Var	Controls whether or not Caps Lock is automatically turned off for Multiline text (MTEXT) and TEXT	-	2015		
TEXTAUTOCORRECTCAPS	Hoofdpag.		14-9755-BO			
TEXTEDIT	ACAD_Cmd	Edits a selected multiline or single-line text object, or the text in a dimension object	-			
TEXTEDIT	Misc		11-6688			
TEXTEDIT	Hoofdpag.		14-2232			
TEXTEDIT: Enkelvoudig tekst: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-5120			
TEXTEDITMODE	ACAD_Var	Controls whether the TEXTEDIT command repeats automatically	-	2017		
TEXTEVAL	ACAD_Var	Controls how text strings entered with TEXT (using AutoLISP) or with -TEXT are evaluated	-			
TEXTEVAL	Hoofdpag.		14-4450-XL			
TEXTFILL	ACAD_Var	Controls whether TrueType fonts are filled-in for PLOTting	-			
TEXTFILL	Hoofdpag.		14-4450-XL			
TEXTFIT	ACAD_Express	Expands or compresses the width of text objects based on new starting and ending points	-			
TEXTGAPSELECTION	ACAD_Var	Controls whether you can select TEXT or MTEXT objects within the gaps or spaces between the characters	-	2021		
TEXTJUSTIFY	ACAD_Var	Displays the default justification used by the TEXT command to create single-line TEXT	-	2014		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TEXTJUSTIFY	Hoofdpag.		14-9750-BO			
TEXTLAYER	ACAD_Var	Specifies a default LAYER for new TEXT and MTEXT text objects in the current drawing	-	2020.1		
TEXTLAYER	Misc		13-9400-XL			
TEXTLAYER	Hoofdpag.		14-9750-BO			
TEXTMASK	ACAD_Express	Creates a blank area behind selected TEXT or MTEXT objects	-			
TEXTQLTY	ACAD_Var	Sets the resolution of TrueType text for plotting and RENDERing	-			
TEXTQLTY	Hoofdpag.		14-4450-XL			
TEXTSCR	ACAD_Cmd	Opens a text window that displays a history of prompts and command line entries for the current session	-			
TEXTSIZE	ACAD_Var	Sets the default text height when creating new text objects	-			
TEXTSIZE	Hoofdpag.		14-4450-XL			
TEXTSTYLE	ACAD_Var	Sets the name of the current text style	-			
TEXTSTYLE	Hoofdpag.		14-4450-XL			
TEXTTOFRONT	ACAD_Cmd	Brings (M)TEXT, leaders, and DIMensions in front of all other objects in the drawing	-			
TEXTTOFRONT	Hoofdpag.		25-9133-XL			
TEXTUNMASK	ACAD_Express	Creates a blank area behind selected TEXT or MTEXT objects	-			
TFRAMES	ACAD_Express		-			
TFRAMES	Misc		22-6001			
TFRAMES	Misc		25-9203-XL			
The current layer will be turned off (Boodschap)	Misc		13-4464			
The name must be at least one character long (Boodschap)	Misc		17-1868			
The password is incorrect (Boodschap)	Misc		23-3595-XL			
The plotter configuration is not set up to support... (Boodschap)	Misc		29-1010			
The Xref selected references a previous... (Boodschap)	Misc		45-0575-XL			
THICKEN	ACAD_Cmd_3D	Converts a surface into a 3D solid with a specified thickness	-			
THICKNESS	ACAD_Var	Sets the default 3D thickness property when creating 2D geometric objects	-			
THICKNESS	Misc		11-5000			
THICKNESS: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			
This layer cannot be frozen (Boodschap)	Misc		13-4464			
This will clear your search (Boodschap)	Misc		23-4284-XL			
THUMBSAVE	ACAD_Var	Controls whether preview images are saved with the drawing	-	2013		
THUMBSAVE	Hoofdpag.		23-3582-XL			
THUMBSIZE2D	ACAD_Var	Controls whether thumbnail previews of drawings using the 2D Wireframe visual style are set to a display resolution of 256 x 256 pixels	-	2018.1		
TIFOUT	ACAD_Cmd	Saves selected objects to a file in *.tif file format	-	2004		
Tijd: Statistieken: (Zie: TIME, EDITTIME)	Trefwoord		-			
TILEMODE	ACAD_Var	Controls whether paper space can be accessed	-			
TILEMODE	Hoofdpag.		28-1020			
TIME	ACAD_Cmd	Displays the date and time statistics of a drawing	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TIME	Hoofdpag.		27-5005			
TIMEZONE	ACAD_Var	Sets the time zone for the sun in the drawing	-			
TINDWG	ACAD_Var	Stores the total editing time, which is the total elapsed time between saves of the current drawing.	-			
TINDWG	Misc		27-5005			
TINDWG	Hoofdpag.		27-5110			
TINSERT	ACAD_Cmd	Inserts a BLOCK in a TABLE cell	-			
TINSERT	Hoofdpag.		14A-7494-XL			
TJUST	ACAD_Express	Changes the justification point of a text object without moving the text. Works with TEXT, MTEXT and attribute definition objects	-			
TODAY	ACAD_Cmd		-		2004 (RIP)	
TOLERANCE	ACAD_Cmd	Creates geometric tolerances contained in a feature control frame	-			
TOLERANCE: Annotatief/auto-verschaling: (Zie: Annotativiteit)	Trefwoord		-			
TOLERANCE: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
Tool Palettes: (Zie: TOOLPALETTES)	Trefwoord		-			
-TOOLBAR	ACAD_Cmd	Displays, hides, and customizes toolbars	-			
Toolbars: Customiseren: Vanaf versie 2006: (Zie: CUI)	Trefwoord		-			
Toolbars: Customiseren: Voorgaand versie 2006: (Zie: TOOLBAR)	Trefwoord		-			
Toolbars: Iconen: Customisatie: (Vanaf versie 2006: Zie: CUI)	Trefwoord		-			
Toolbars: Iconen: Customisatie: (Voorgaand versie 2006: Zie: TOOLBAR)	Trefwoord		-			
Toolbars: Vergrendeling: (Zie: LOCKUI)	Trefwoord		-			
TOOLPALETTES	ACAD_Cmd	Opens the Tool Palettes window	-			
TOOLPALETTECLOSE	ACAD_Cmd	Closes the Tool Palettes window	-			
Toolsets (AutoCAD)	Misc		01-3382			
TOOLTIPMERGE	ACAD_Var	Combines drafting tooltips into a single tooltip	-			
TOOLTIPS	ACAD_Var	Controls the display of tooltips on the RIBBON, TOOLBARs, and other user interface elements	-		2020.1	
TOOLTIPS: Voor coördinaat- en dimensie-ingave: (Zie: DYNMODE)	Trefwoord		-			
TOOLTIPS: Wanneer rustend op een object: (Zie: ROLLOVERTIPS)	Trefwoord		-			
TOOLTIPSIZ	ACAD_Var	Sets the display size for drafting tooltips, and dynamic input tekst	-			
TOOLTIPTRANSPARENCY	ACAD_Var	Sets the transparency for drafting tooltips	-			
TORIENT	ACAD_Express	Rotates TEXT, MTEXT, attribute definitions and BLOCKs with attributes for readability	-			
TORUS	ACAD_Cmd_3D	Creates a donut-shaped 3D solid	-			
TOUCHMODE	ACAD_Var	For those using a touch-enabled screen or interface, controls the display of the Touch panel on the RIBBON	-	2014		
TPNAVIGATE	ACAD_Cmd	Displays a specified tool palette or palette group	-			
TRACE	ACAD_Cmd	Opens and manages traces from the command prompt	-	2022		
TRACE	Hoofdpag.		56-1000-XL			
TRACE: Opvullingen: Al of niet gevisualiseerd: (Zie: FILLMODE)	Trefwoord		-			
TRACEBACK	ACAD_Cmd	Displays the host drawing with full saturation, while dimming the TRACE geometry	-	2022		
TRACECURRENT	ACAD_Var	Displays the name of the active TRACE	-	2022		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TRACEDISPLAYMODE	ACAD_Var	Indicates whether the tracing paper effect is displayed (front) or not (back) while a TRACE is active	-	2022		
TRACEDIT	ACAD_Cmd	Changes the active trace to edit mode	-	2023		
TRACEFADECTL	ACAD_Var	Controls the amount of fading when TRACEMODE is active	-	2022		
TRACEFRONT	ACAD_Cmd	Displays the active TRACE with full saturation, while dimming the host drawing geometry	-	2022		
TRACEMARKUPFADECTL	ACAD_Var	Controls the transparency of faded markups. The lower the number, the more visible the markup is	-	2024		
TRACEMODE	ACAD_Var	Indicates whether TRACE is active and which mode is current	-	2022		
TRACEOSNAP	ACAD_Var	Controls whether object snaps apply to trace geometry while viewing a TRACE	-	2022		
TRACEPALETTECLOSE	ACAD_Cmd	Closes the TRACE Palette	-	2022		
TRACEPALETTEOPEN	ACAD_Cmd	Opens the TRACE Palette to view available TRACES in the current drawing	-	2022		
TRACEPALETTESTATE	ACAD_Var	Reports whether the TRACE Palette is open or closed	-	2022		
TRACEPAPERCTL	ACAD_Var	Controls the opaqueness of the tracing paper effect.	-	2022		
TRACEVIEW	ACAD_Cmd	Changes the active trace to view mode	-	2023		
TRACEVPSUPPORT	ACAD_Var	Controls whether markup boxes are actionable within a currently active model space viewport	-	2024		
TRACKPATH	ACAD_Var	Controls the display of polar and object snap tracking alignment paths	-			
TRACKPATH	Misc		09-3350			
Transparantie: (Zie: TRANSPARENCYDISPLAY)	Trefwoord		-			
TRANSPARENCY	ACAD_Cmd	Controls whether background pixels in an image are transparent or opaque	-			
TRANSPARENCY	Hoofdpag.		22-8001			
TRANSPARENCYDISPLAY	ACAD_Var	Controls whether the transparency property assigned to individual objects or bylayer is visible or suppressed	-			
TRANSPARENCYDISPLAY	Misc		11-5000			
TRANSPARENCYDISPLAY: Actuele/Actieve/Current/Voorinstelling: (Zie: CETRANSPAR ENCY)	Trefwoord		-			
TRANSPARENCYDISPLAY: Als Viewport-override: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2650			
TRANSPARENCYDISPLAY: ByLayer	Misc		13-4455			
TRANSPARENCYDISPLAY: ByLayer (Viewport-override)	Misc		13-4457			
TRANSPARENCYDISPLAY: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8000-BO			
TRANSPARENCYDISPLAY: PLOTten: (Zie: PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE)	Trefwoord		-			
TRANSPARENCYDISPLAY: SETBYLAYER	Misc		13-9224-XL			
TRANSPARENCYDISPLAY: Toekennen aan objecten: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		14-5120			
Transpatiale associativiteit	Misc		30-4500			
TRAYSETTINGS	ACAD_Cmd		-			
TRAYSETTINGS: PLOT	Misc		29-1040			
TRAYSETTINGS: Trusted DWG	Misc		23-1000			
TREESTAT	ACAD_Cmd	Displays information about the drawing's current spatial index	-			
TREGENAUTO	ACAD_Var	Controls automatic REGENeration in real-time PANning and ZOOMing operations	-	2021		
TREX	ACAD_Express	Combines the TRIM and EXTEND commands	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
TRIM	ACAD_Cmd	Trims objects to meet the edges of other objects	-		2021	
TRIM	Hoofdpag.		07-7142			
TRIM/EXTEND combinatie	Misc		07-8570			
TRIM/EXTEND combinatie: (Zie ook: TREX)	Trefwoord		-			
TRIM: HATCH, (Zie: TRIMEDGES)	Trefwoord		-			
TRIM: Interactief	Misc		07-7142			
TRIM: optie ERASE	Misc		07-7150-BO			
TRIM: optie Extrapolatie	Misc		07-7160-BO			
TRIM: optie Meervoudig	Misc		07-7150-BO			
TRIM: optie Mode	Misc		07-7160-BO			
TRIM: optie Snijlijnen/Cutting Edges	Misc		07-7142			
TRIM: optie Snijlijnen/Cutting Edges: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		07-9292			
TRIM: optie Snijlijnen/Cutting Edges: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-5555			
TRIM: Project, Niet-planar: (Zie ook: PROJMODE)	Misc		07-7150-BO			
TRIM: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		15-5018			
TRIMEDGES	ACAD_Var	Controls whether TRIMming and EXTENDING to HATCHes with Quick mode is limited to the edges of the HATCHes or includes the objects within HATCH patterns	-	2021		
TRIMEDGES	Hoofdpag.		07-7160-BO			
TRIMEXTENDMODE	ACAD_Var	Controls whether the TRIM and EXTEND commands use streamlined inputs by default	-	2021		
TRIMEXTENDMODE	Hoofdpag.		07-7160-BO			
TRIMMODE	ACAD_Var	Controls whether selected edges for chamfers and fillets are trimmed	-			
True Type Fonts	Misc		14-0560			
Trusted DWG	Hoofdpag.		23-1000			
TRUSTEDDOMAINS	ACAD_Var	Controls the domain names or URLs from which AutoCAD can run JavaScript code	-	2014		
TRUSTEDPATHS	ACAD_Var	Controls the folders from where AutoCAD can load and execute files that contain executable code	-	2014		
TSCALE	ACAD_Express	Scales TEXT, MTEXT, attributes and attribute definitions	-			
TXT2MTXT	ACAD_Cmd	Converts or combines single-line or TEXT objects into one or more MTEXT objects	-	2017	2017.1	
TXT2MTXT	ACAD_Express	Converts or combines single-line or TEXT objects into one or more MTEXT objects	-			
TXTEXP	ACAD_Express	EXPLODEs TEXT or MTEXT objects into PLINE objects	-			
TXTEXP	Hoofdpag.		14-9150-XL			
U	ACAD_Cmd	Reverses the most recent operation	-			
U: Gecontroleerd: (Zie: UNDO)	Trefwoord		-			
UCS	ACAD_Cmd	Sets the origin and orientation of the current user coordinate system	-			
UCS	Hoofdpag.		25A-1000-XL			
UCS	Misc		27-1000	2016		
UCS: 3-point	Misc		25A-1020-XL			
UCS: Aanmaken: Interactief: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25A-1300-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
UCS: Actuele/Actieve/Current: (zie: UCSNAME)	Trefwoord		-			
UCS: BASE	Misc		18-8000			
UCS: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
UCS: In Viewports: (Zie: UCSVP)	Trefwoord		-			
UCS: Object	Misc		25A-1040-XL			
UCS: Origin	Misc		25A-1000-XL			
UCS: Save	Misc		25A-1030-XL			
UCS: World	Misc		25A-1030-XL			
UCS: Z	Misc		25A-1050-XL			
UCS: Z-evaluatie bij Osnaps: (Zie: OSNAPZ)	Trefwoord		-			
UCSDETECT	ACAD_Var	Controls whether dynamic UCS acquisition is active when creating objects involving 3D planar surfaces	-			
UCSDETECT	Misc		02-4470			
UCSDETECT: Functionaliteit activeren via de statuslijn	Misc		02-4470			
UCSFOLLOW	ACAD_Var	Generates a plan view whenever you change from one UCS to another	-			
UCSFOLLOW	Misc		28-1060			
UCSICON	ACAD_Var	Controls the visibility and placement of the UCS icon	-			
UCSICON	ACAD_Cmd	Controls the visibility, placement, appearance, and selectability of the UCS icon	-			
UCSICON	Misc		28-1000			
UCSICON	Misc		28-1050			
UCSICON: Al of niet, visualiseren	Misc		25A-1100-XL			
UCSICON: Eigenschappen	Misc		25A-1000-XL			
UCSICON: Eigenschappen	Misc		25A-1100-XL			
UCSMAN	ACAD_Cmd	Manages UCS definitions	-			
UCSMAN	Hoofdpag.		25A-1030-XL			
UCSMAN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25A-1300-XL			
UCSSELECTMODE	ACAD_Var	Controls whether the UCSICON can be SELECTed and manipulated with GRIPS	-			
UCSSELECTMODE	Misc		25A-1300-XL			
UCSVP	ACAD_Var	Determines whether the UCSs in other viewports are dependent or independent of the UCS of the current viewport	-			
Uitrekken: (Zie: STRETCH)	Trefwoord		-			
ULAYERS	ACAD_Cmd	Controls the display of LAYERS in a *.dwf, *.dwx, *.pdf or *.dgn underlay	-			
UNDEFINE	ACAD_Cmd	Allows an application-defined command to override an internal command	-			
UNDO	ACAD_Cmd	Reverses the effect of commands	-			
UNDO: Instellingen tot gedrag: (Zie: UNDOCTL)	Trefwoord		-			
UNDOCTL	ACAD_Var	Displays the options used in the UNDO command	-			
UNGROUP	ACAD_Cmd	Disassociates the objects from a GROUP	-			
UNGROUP	Misc		25-7917-XL			
Unicode: (Zie: MTEXT: Editor: Tekst: Symbol/speciaal karakter)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
UNION	ACAD_Cmd	Combines two or more 3D solids, surfaces, or 2D regions into a single, composite 3D solid, surface, or region	-			
UNION	Misc		14-9150-XL			
UNION: Oefening	Misc		25-8880-XL			
UNISOLATEOBJECTS	ACAD_Cmd	Displays objects previously hidden with the ISOLATEOBJECTS or HIDEOBJECTS command	-			
UNISOLATEOBJECTS	Hoofdpag.		26-7500			
UNITS	ACAD_Cmd	Controls the precision and display formats for coordinates, distances, and angles	-			
UNITS	Misc		10-7770			
UNITS	Hoofdpag.		27-0500			
UNITS: MVIEW	Misc		28-1040			
UNITS: Oefening	Misc		25A-2100-XL			
UNITS: TABLE	Misc		14A-7490-XL			
UNITS: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-7805-XL			
Unreconciled new layers... (boodschap)	Misc		13-9203-XL			
UPDATEFIELD	ACAD_Cmd	Updates FIELDS in selected objects	-			
UPDATEFIELD	Hoofdpag.		14-9010-XL			
UPDATETHUMBNAIL	ACAD_Var	Controls updating of the thumbnail previews for VIEWS and LAYOUTs	-			
UPDATETHUMBNAIL	Misc		23-9490-XL			
UPDATETHUMBSNOW	ACAD_Cmd	Manually updates thumbnail previews for named VIEWS, drawings and LAYOUTs	-			
User Arrow (dimensioneringen)	Misc		30-2100			
User Coordinate System: (Zie: UCS)	Trefwoord		-			
Variabelen: AutoCAD SysteemVars: (Zie: SETVAR)	Trefwoord		-			
VB	Misc		53-0500-CP			
VBA: Concepten	Misc		53-0500-CP			
VBA: Controls: Benamingconventies	Misc		53-8500-CP			
VBAIDE	ACAD_Cmd	Displays the Visual Basic Editor	-			
VBAIDE	Misc		53-0500-CP			
VBALOAD	ACAD_Cmd	Loads a global VBA project into the current work session	-			
VBAMAN	ACAD_Cmd	Manages VBA project operations using a dialog box	-			
VBARUN	ACAD_Cmd	Runs a VBA macro	-			
VBASTMT	ACAD_Cmd	Executes a VBA statement at the AutoCAD Command prompt	-			
VBAUNLOAD	ACAD_Cmd	Unloads a global VBA project	-			
Veelhoeken: (Zie: POLYGON)	Trefwoord		-			
Veer: (Zie: HELIX)	Trefwoord		-			
Verdelen: Afstanden: (Zie: MEASURE)	Trefwoord		-			
Verdelen: Gelijke stukken: (Zie: DIVIDE)	Trefwoord		-			
Verdraaien: (Zie: ROTATE)	Trefwoord		-			
Verenigen van objecten: (Zie: JOIN en PEDIT->Join)	Trefwoord		-			
Vergelijk tussen het invoegen van intern-, extern- en gelinkte symboliek	Misc		21-2000			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Vergrendeling: Palettes: (zie: LOCKUI)	Trefwoord		-			
Vergrendeling: TOOLBAR: (zie: LOCKUI)	Trefwoord		-			
Vergroten van het zicht op objecten: (Zie: ZOOM)	Trefwoord		-			
Vergroten van objecten: (Zie: SCALE)	Trefwoord		-			
Verkleinen van het zicht op objecten: (Zie: ZOOM)	Trefwoord		-			
Verkleinen van objecten (Zie: SCALE)	Trefwoord		-			
Verlaten AutoCAD: (zie: QUIT)	Trefwoord		-			
Verlengen	Misc		25-1665-XL			
Verlengen: (Zie: EXTEND of STRETCH)	Trefwoord		-			
Verplaatsen: (Zie: MOVE)	Trefwoord		-			
Verschaaloplijsting: (Zie: SCALELISTEDIT)	Trefwoord		-			
Verschalen: (Zie: SCALE)	Trefwoord		-			
Verschuiven: (Zie: MOVE)	Trefwoord		-			
Versie: (Zie: ABOUT)	Trefwoord		-			
Versienummers: (Zie: ABOUT)	Trefwoord		-			
Vertex/Vertices: (Zie: PEDIT)	Trefwoord		-			
Verwijderen objecten: (Zie: ERASE)	Trefwoord		-			
Verwijzingen: Enkelvoudig: (Zie: QLEADER / LEADER)	Trefwoord		-			
Verwijzingen: Meervoudig: (Zie: MLEADER)	Trefwoord		-			
Verzendset/verzendpakket: (Zie: ETRANSMIT)	Trefwoord		-			
Videokaarten: (zie: Systeemvereisten)	Trefwoord		-			
Vierkanten (POLYGON)	Misc		10-1110			
VIEW	ACAD_Cmd	Saves and restores named Model Space views, LAYOUT views, and preset views	-			
VIEW	Hoofdpag.		25A-2000-XL			
VIEW: Aanmaken	Misc		25A-2030-XL			
VIEW: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
VIEW: Benoemd: Oefening	Misc		25A-2100-XL			
VIEW: Benoemd: Resolutie van voorimpressie: (Zie: THUMBNAIL)	Trefwoord		-			
VIEW: Benoemd: Visualiseren: (Zie: VIEWGO)	Trefwoord		-			
VIEW: Eigenschappen	Misc		25A-2010-XL			
VIEW: Momentopname: Aanmaken: (Zie: NEWSHOT)	Trefwoord		-			
VIEW: Momentopname: Aanpassen/nabewerken: (Zie: EDITSHOT)	Trefwoord		-			
VIEW: Momentopname: Starten visualisatie: (Zie: VIEWPLAY)	Trefwoord		-			
VIEW: Momentopnames (meerdere): Starten visualisatie: (Zie: ALLPLAY)	Trefwoord		-			
VIEW: Momentopnames: Aanmaken en beheren: (Zie: NAVSMOTION)	Trefwoord		-			
VIEW: Momentopnames: Sequentieel visualiseren per categorie: (Zie: SEQUENCEPLAY	Trefwoord		-			
VIEW: OPEN	Misc		23-3582-XL			
VIEW: PARTIALOPEN	Misc		23-6426-XL			
VIEW: PUBLISH	Misc		29-8015			
VIEWBACK	ACAD_Cmd	Restores the last ZOOM	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
VIEWBACK	Misc		05-2032			
VIEWBASE	ACAD_Cmd_3D	Creates a base view from model space or AUTODESK Inventor models	-			
VIEWCOMPONENT	ACAD_Cmd_3D	Selects components from a model documentation drawing view for editing	-	2013		
VIEWDETAIL	ACAD_Cmd_3D	Creates a detail view of a portion of a model documentation drawing view	-	2013		
VIEWDETAILSTYLE	ACAD_Cmd_3D	Creates and modifies detail view styles	-	2013		
VIEWDETAILSTYLE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
VIEWDETAILSTYLE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
VIEWDETAILSTYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
VIEWEDIT	ACAD_Cmd_3D	Edits an existing model documentation drawing view	-			
VIEWFORWARD	ACAD_Cmd	Brings the next ZOOM back on	-			
VIEWFORWARD	Misc		05-2032			
VIEWGO	ACAD_Cmd	Restores a named VIEW	-			
VIEWPLAY	ACAD_Cmd_3D	Plays the animation associated to a named VIEW	-			
VIEWPLOTDETAILS	ACAD_Cmd	Displays information about completed PLOT and PUBLISH jobs	-			
VIEWPLOTDETAILS: PLOT	Misc		29-1040			
VIEWPLOTDETAILS: PUBLISH	Misc		29-8025			
Viewports: Floating/zwevend/in Layouts: (Zie: MVIEW / AMVIEW)	Trefwoord		-			
Viewports: in Model Space: (Zie: VPORTS)	Trefwoord		-			
VIEWPROJ	ACAD_Cmd_3D	Creates one or more projected views from an existing model documentation drawing view	-			
VIEWRES	ACAD_Cmd	Sets the resolution for objects in the current viewport	-			
VIEWSECTION	ACAD_Cmd_3D	Creates a section view of a 3D model that was created in AutoCAD or in AUTODESK Inventor	-	2013		
VIEWSECTION: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9475-XL			
VIEWSECTIONSTYLE	ACAD_Cmd_3D	Creates and modifies section view styles	-	2013		
VIEWSECTIONSTYLE: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
VIEWSECTIONSTYLE: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
VIEWSECTIONSTYLE: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
VIEWSETPROJ	ACAD_Cmd_3D	Specifies the active project file for drawings containing model documentation drawing views from Inventor models	-			
VIEWSKETCHCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Exits the symbol sketch mode	-	2013		
VIEWSKETCHMODE	ACAD_Var	Turns the view sketching state on or off	-	2013		
VIEWSTD	ACAD_Cmd_3D	Defines the default settings for model documentation drawing views	-			
VIEWSTD	Misc		28-1630			
VIEWSYMBOLSKETCH	ACAD_Cmd_3D	Opens an editing environment so you can constrain section lines or detail boundaries to drawing view geometry	-	2013		
VIEWUPDATE	ACAD_Cmd_3D	Updates drawing views that have become out-of-date because the source model has changed	-			
VIEWUPDATEAUTO	ACAD_Var	Specifies whether Model Documentation views are updated automatically when changes are pending	-	2013		
Vijfkanten (POLYGON)	Misc		10-1110			
Virtueel visueel geheugengebied	Misc		05-6001			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
VISRETAIN	ACAD_Var	Controls the properties of XREF-dependent LAYERS	-			
VISRETAIN	Misc		13-8910-XL			
VISRETAIN	Hoofdpag.		21-5100-BO			
VISRETAIN	Misc		23-6426-XL			
VISRETAIN	Misc		28-7515			
VISRETAIN: PARTIALOPEN	Misc		23-6426-XL			
VISRETAINMODE	ACAD_Var	Controls the behavior of the VISRETAIN system variable when it's set to 1	-	2018.1		
VISRETAINMODE	Hoofdpag.		21-5100-BO			
VISRETAINMODE	Misc		28-7515			
Visual Basic for Applications: (Zie: VBA)	Trefwoord		-			
Visual Basic Integrated Development Environment: (Zie: VBAIDE)	Trefwoord		-			
Visual LISP Interactive Development Environment: (Zie: VLISP / VLIDE)	Trefwoord		-			
Visual LISP: (Zie: AutoLISP)	Trefwoord		-			
Visualisatie-volgorde: (Zie: DRAWORDER)	Trefwoord		-			
VISUALSTYLES	ACAD_Cmd_3D	Creates and modifies visual styles and applies a visual style to a viewport	-		2017.1	
VISUALSTYLES: ADCENTER	Misc		23-8578			
VISUALSTYLES: PURGE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9465-XL			
VISUALSTYLESCLOSE	ACAD_Cmd_3D	Closes the Visual Styles Manager	-			
VLIDE	ACAD_Cmd	Visual LISP Editor	-	2000		
VLIDE	Misc		52-1045-CP			
VLISP	ACAD_Cmd	Displays the Visual LISP interactive development environment	-		2021	
VLISP	Misc		52-1045-CP			
Volgorde visualisatie (Zie: DRAWORDER)	Trefwoord		-			
Volgorde: bij Images	Misc		22-8001			
Volume (Zie: MASSPROP)	Trefwoord		-			
Voorgedefinieerde zichten (Zie: VIEW)	Trefwoord		-			
Voorimpressie/Preview: Plot: (Zie: PREVIEW, QVDRAWING, QVLAYOUT)	Trefwoord		-			
Voorimpressie/Preview: Uitvoering van commando's: (Zie: COMMANDPREVIEW)	Trefwoord		-			
VPCLIP	ACAD_Cmd	Clips layout viewport objects and reshapes the viewport border	-			
VPCONTROL	ACAD_Var	Controls whether the menus for viewport tools, views, and visual styles that are located in the upper-left corner of every viewport are displayed	-			
VPCONTROL	Misc		02-1240			
VPLAYER	ACAD_Cmd	Sets LAYER visibility within viewports	-		2012	
VPLAYER	Hoofdpag.		28-1520-BO			
VPLAYEROVERRIDES	ACAD_Var	Indicates if there are any LAYERS with viewport (VP) property overrides for the current LAYOUT viewport	-			
VPLAYEROVERRIDES	Misc		13-8008-XL			
VPLAYEROVERRIDES	Hoofdpag.		28-1600-BO			
VPLAYEROVERRIDES	Hoofdpag.		28-9750-BO			
VPLAYEROVERRIDES: Kleur, lijntype: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-1500			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
VPLAYEROVERRIDES: LAYERSTATE	Misc		13-8008-XL			
VPLAYEROVERRIDES: Transparantie: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2650			
VPLAYEROVERRIDES: Via LAYER	Misc		13-4457			
VPLAYEROVERRIDES: VPLAYER	Misc		28-1520-BO			
VPLAYEROVERRIDESMODE	ACAD_Var	Controls whether LAYER property overrides for LAYOUT viewports (MVIEW) are displayed and PLOTted	-			
VPLAYEROVERRIDESMODE	Hoofdpag.		28-1600-BO			
VPLAYEROVERRIDESMODE	Hoofdpag.		28-9750-BO			
VPMAX	ACAD_Cmd	Expands the current LAYOUT viewport for editing	-	2005		
VPMAX	Hoofdpag.		28-1065-BO			
VPMIN	ACAD_Cmd	Restores the current LAYOUT viewport	-	2005		
VPMIN	Hoofdpag.		28-1065-BO			
VPOINT	ACAD_Cmd_3D	Sets the viewing direction for a 3D visualization of the drawing	-			
VPORTS	ACAD_Cmd	Creates multiple viewports in Model Space or in a LAYOUT (Paper Space)	-			
VPORTS: Benaming: Herbenoemen: (Zie: RENAME)	Trefwoord		-			
VPROTATEASSOC	ACAD_Var	Controls whether the view within a viewport (MVIEW) is rotated with the viewport when the viewport is ROTATEed	-			
VPROTATEASSOC	Hoofdpag.		28-2675			
VPSCALE	ACAD_Express	On a LAYOUT, displays the scale of the current viewport or of a SELECTed LAYOUT viewport	-			
VPSYNC	ACAD_Express	Aligns the views in one or more adjacent LAYOUT viewports with a master LAYOUT viewport	-			
VSCURRENT	ACAD_Cmd_3D	Sets the visual style in the current viewport	-			
VSEDGES	ACAD_Var	Controls the types of edges that are displayed in the viewport	-			
VSFACECOLORMODE	ACAD_Var	Controls how the COLOR of faces is calculated	-			
VSFACOPACITY	ACAD_Var	Turns on and off a preset level of transparency for 3D objects	-			
VSFACESTYLE	ACAD_Var	Controls how faces, solid-fill HATCHes, and GRADIENTs are displayed in the current viewport	-			
VSHIDEPRECISION	ACAD_Var	Controls the accuracy of HIDEs and SHADEs in the visual style applied to the current viewport	-		2018 (RIP)	
VSLIDE	ACAD_Cmd	Displays an image slide file in the current viewport	-			
VSSAVE	ACAD_Cmd_3D	Saves the current visual style under a new name	-			
VSSHADOWS	ACAD_Var	Controls whether a visual style displays shadows	-			
VSSHADOWS: MATCHPROP = Overzetten op andere object(en)	Misc		11-8020-BO			
VTOPTIONS	ACAD_Cmd_3D	Displays a change in view as a smooth transition	-			
WALKFLYSETTINGS	ACAD_Cmd_3D	Controls the walk and fly navigation settings	-			
Ware afmetingen	Misc		28-1000			
Ware afmetingen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-3890			
Ware afmetingen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-4500			
Ware afmetingen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		27-1575			
Ware afmetingen: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2915			
WBLOCK	ACAD_Cmd	Saves selected objects or converts a block to a specified drawing file	-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
WBLOCK	Hoofdpag.		18-2500			
-WBLOCK	ACAD_Cmd	Saves selected objects or converts a block to a specified drawing file, this from the Command Line	-		2021	
WBLOCK/BLOCK/XREF: Vergelijking	Misc		21-2000			
WBLOCK: Diabox	Misc		18-5015			
WBLOCK: Melding: No objects have been selected to be saved...	Melding		18-5025-BO			
WBLOCK: Melding: The output file or full path is not specified	Melding		18-5025-BO			
WBLOCK: Stroomdiagram	Misc		19-8005			
WBLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		18-7520			
WBLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		19-7800-XL			
WBLOCK: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2901			
WBLOCKCREATEMODE	ACAD_Var	Sets the behavior for selected objects after saving the blocks as a file	-	2022		
WBLOCKCREATEMODE	Misc		18-5015			
WBLOCKCREATEMODE	HoofdPag.		18-5025-BO			
WEBLIGHT	ACAD_Cmd_3D	Creates a precise 3D representation of the light intensity distribution of a light source	-			
WEBLOAD	ACAD_Cmd	Loads a JavaScript file from a URL, and then executes the JavaScript code contained in the file	-	2014		
Webpaginas aanmaken met AutoCAD info: (Zie: PUBLISHTOWEB)	Trefwoord		-			
WEDGE	ACAD_Cmd_3D	Creates a 3D solid wedge	-			
Werkomgevingen: (Zie: WORKSPACE)	Trefwoord		-			
What You See Is What You Get	Misc		28-1020			
Wheelmouse: (Zie: Wielmuis)	Trefwoord		-			
WHIPTHREAD	ACAD_Var	Controls whether to use an additional processor to improve the speed of operations such as ZOOM that REDRAW or REGENerate the drawing	-	2000i	2020	
WHOHAS	ACAD_Cmd	Displays ownership information for opened drawing files	-			
WHOHAS	Misc		23-5100-XL			
Wielmuis	Misc		05-4500			
Wielmuis	Misc		05-6001			
Wildcards: (Zie: FIND: Wildcards)	Trefwoord		-			
Windows Taskbar: (Zie: TASKBAR)	Trefwoord		-			
WIPEOUT	ACAD_Cmd	Creates a wipeout object, and controls whether wipeout frames are displayed in the drawing	-	2004		
WIPEOUT	Hoofdpag.		25-9200-XL			
WIPEOUT: Object-overzicht	Misc		11-6681-BO			
WIPEOUT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		25-9210-XL			
WIPEOUTFRAME	ACAD_Var	Controls the display of frames for WIPEOUT.	-	2013		
Wireframe: (Zie: 3D)	Trefwoord		-			
WMFIN	ACAD_Cmd	Imports a WINDOWS Metafile (*.wmf)	-			
WMFOPTS	ACAD_Cmd	Sets options for WMFIN	-			
WMFOUT	ACAD_Cmd	Saves objects to a WINDOWS Metafile (*.wmf)	-			
Woordenboeken: (Zie: DCTMAIN- en DCTCUST)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
Word-wrapping: (Zie: Teksten)	Trefwoord		-			
WORKFLOW	ACAD_Cmd	(AutoCAD Suites only) Specifies a Suite workflow that prepares your drawing for import into AUTODESK Showcase or AUTODESK 3DS Max	-			
WORKINGFOLDER	ACAD_Var	Stores the drive and folder path of the operating system's working folder or current directory for the process, which can be of interest to developers	-	2016		
WORKSPACE	ACAD_Cmd	Creates, modifies, and saves workspaces and makes a workspace current	-			
WORKSPACE: 2D Drafting and Annotation	Misc		02-1240			
WORKSPACE: Aan de hand van de actuele ACAD Interface: (Zie: WSSAVE)	Trefwoord		-			
WORKSPACE: Aanpassingen opslaan bij schakelen naar alternatieve: (Zie: WSAUTOSAVE)	Trefwoord		-			
WORKSPACE: Actueel/actief: (Zie: WSCURRENT)	Trefwoord		-			
WORKSPACE: Instellingen: (zie: WSSETTINGS)	Trefwoord		-			
WORKSPACE: Via de statuslijn	Misc		02-4470			
WORKSPACE: Via de statuslijn	Misc		02-4470			
WORKSPACELABEL	ACAD_Var	Controls whether to display the name of the current WORKSPACE in the STATUSBAR	-			
WORKSPACELABEL	Hoofdpag.		02-4470			
World Coordinate System (UCS)	Misc		25A-1000-XL			
WSAUTOSAVE	ACAD_Var	Saves changes you made to a workspace when you switch to another WORKSPACE	-			
WSCURRENT	ACAD_Var	Displays the current WORKSPACE name at the Command prompt and sets a specified WORKSPACE to be the current one	-			
WSCURRENT	Misc		02-4470			
WSSAVE	ACAD_Cmd	Saves a workspace	-			
WSSETTINGS	ACAD_Cmd	Sets options for workspaces	-			
WYSIWYG (What You See Is What You Get)	Misc		28-1020			
XATTACH	ACAD_Cmd	Attaches selected *.dwg files as external references (XREF)	-			
XATTACH	Misc		21-2520			
XATTACH: (Zie ook: ATTACH)	Hoofdpag.		21-3022			
XATTACH: Object-overzicht	Misc		11-6680			
XATTACH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		21-3751			
XATTACH: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		28-2910			
XBIND	ACAD_Cmd	Binds one or more definitions of named objects in an XREF to the current drawing	-			
XCLIP	ACAD_Cmd	Crops the display of a selected external reference or block reference to a specified boundary	-			
XCLIP	Hoofdpag.		21-4100			
XCLIP	Misc		23-9460-XL			
XCOMPARE	ACAD_Cmd	Compares an attached XREF with the latest state of the referenced drawing file, highlighting the differences with color within revision clouds	-	2021		
XCOMPARE	HoofdPag.		56-0520-XL			
XCOMPAREBAKPATH	ACAD_Var	Specifies the path where the backup XREF file is stored	-	2021		
XCOMPAREBAKSIZE	ACAD_Var	Sets the size of the folder where the backup XREF file is stored	-	2021		
XCOMPARECLOSE	ACAD_Cmd	Closes the XREF Compare toolbar and ends the comparison	-	2021		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
XCOMPARECLOSE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		21-5100-BO			
XCOMPARECLOSE: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0525-XL			
XCOMPARECOLORMODE	ACAD_Var	Switches the visual effect of objects in the host drawing during an XREF comparison	-	2021		
XCOMPAREENABLE	ACAD_Var	Enables the comparison between an XREF and the referenced drawing file	-	2021		
XCOMPAREPREV: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0525-XL			
XCOMPARERCNEXT	ACAD_Cmd	ZOOMs to the next change set of the XREF comparison result	-	2021		
XCOMPARERCNEXT: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0525-XL			
XCOMPARERCPREV	ACAD_Cmd	ZOOMs to the previous change set of the XREF comparison result	-	2021		
XDATA	ACAD_Cmd	Attaches extended object data (xdata) to a selected object	-			
XDLIST	ACAD_Cmd	Lists the xdata attached to an object	-			
XDWGFADECTL	ACAD_Var	Controls the dimming for all *.dwg XREF objects	-			
XDWGFADECTL	Misc		13-8915-XL			
XDWGFADECTL: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		21-3753			
XEDGES	ACAD_Cmd_3D	Creates wireframe geometry from the edges of a 3D solid, surface, MESH, REGION or subobject	-			
XEDIT	ACAD_Var	Controls whether the current drawing can be edited in-place when being referenced by another drawing	-			
XFADECTL	ACAD_Var	Controls the amount of fading within a reference being edited in place. This setting affects only the objects that are not being edited in the reference	-			
XFADECTL	Misc		17-8200			
XFADECTL	Misc		37-0510-XL			
XFADECTL: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		45-0575-XL			
XLINE	ACAD_Cmd	Creates a construction line of infinite length	-			
XLINE	Hoofdpag.		24-5712			
XLINE: Angle	Misc		24-7140			
XLINE: Bissectrice	Misc		24-7140			
XLINE: Horizontaal	Misc		24-7140			
XLINE: Object-overzicht	Misc		11-6680			
XLINE: Offset	Misc		24-7140			
XLINE: Vertikaal	Misc		24-7140			
XLIST	ACAD_Express	Lists the type, BLOCK name, LAYER name, COLOR and LINETYPE of a nested object in a BLOCK or an XREF	-			
XLIST	Misc		28-1080			
XLOADCTL	ACAD_Var	Turns XREF demand-loading on and off, and controls whether it opens the referenced drawing or a copy	-			
XML: Bestanden: Invoegen: Via CLASSICINSERT	Misc		17-3650-BO			
XOPEN	ACAD_Cmd	Command that lets you instantly OPEN an XREF that you have displayed in your drawing	-	2004		
XOPEN	Hoofdpag.		21-4020			
XOPEN: Genest	Misc		21-4030			
XOPEN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		21-5100-BO			
XOPEN: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		56-0520-XL			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
XPLODE	ACAD_Cmd	Breaks a compound object into its component objects, with specified properties for the resulting objects	-			
XPLODE	Misc		25-1150			
XREF	ACAD_Cmd	Starts the EXTERNALREFERENCES command	-			
XREF	Hoofdpag.		21-2512			
XREF: (*.dgn): Bijsnijden: (Zie: DGNCLIP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dgn): Grenslijnen: Al of niet visualiseren: (Zie: DGNFRAME)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dgn): Lagen: (Zie: DGNLAYERS)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dgn): Linken: (Zie: DGNATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dgn): Object Snapping: (Zie: DGNOSNAP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwf): Grenslijnen: Al of niet visualiseren: (Zie: DWFFRAME)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwf): Grenslijnen: Bijsnijden: (Zie: DWFLCLIP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwf): Lagen: (Zie: DWFLAYERS)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwf): Linken: (zie: DWFATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwf): Object Snapping: (Zie: DWFOSNAP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Als vervanging van het BLOCK-equivalent: (Zie: BLOCKTOXREF)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Attach/Aanbrengen: (Zie: XATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Attach-type of Overlay-type: (Zie: XREFTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Binden: (Zie ook: BINDTYPE, XBIND)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Dimfactor: (Zie: XDWGFADCTL)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Dimstijlen	Misc		30-3000			
XREF: (*.dwg): Gelinkt: Clip/Bijsnijden/Crop: (zie: XCLIP, CLIP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Grenslijnen: Al of niet visualiseren: (Zie: XCLIPFRAME)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Herdefiniëren/In place-edit: (zie: REFEDIT)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Herdefiniëren: Permissie: (zie: XEDIT)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Laag: (Zie XREFLAYER)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Lagen: Status al of niet respecteren in het hoofddocument: (Zie: VISR ETAIN)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): LAYER: Geforceerd: (Zie: XREFLAYER)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): LAYER: Notatie/Syntax	Misc		28-1080			
XREF: (*.dwg): LAYERSTATE	Misc		13-8000-XL			
XREF: (*.dwg): Linken: (zie: XATTACH/ATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Notificatie bij aanpassingen: (Zie: XREFNOTIFY)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Openen vanuit het hoofddocument: (Zie: XOPEN)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Overlay en Attach-type: (Zie: XREFTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): PARTIALOPEN	Misc		23-6426-XL			
XREF: (*.dwg): Path: Type (Full Path, Relative Path, No Path): (Zie: REFPATHTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dwg): Type: Attach/Overlay: (Zie: XREFTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dxe): Path: Type (Full Path, Relative Path, No Path): (Zie: REFPATHTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (*.dxe): Voorbeeld in tekenopgave	Misc		20B-1070-XL			
XREF: (*.pdf): Bijsnijden: (Zie: PDFCLIP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.pdf): Fijnregeling: (Zie: PDFADJUST)	Trefwoord		-			

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
XREF: (*.pdf): Grenslijnen: Al of niet visualiseren: (Zie: PDFFRAME)	Trefwoord		-			
XREF: (*.pdf): Lagen: (Zie: PDFLAYERS)	Trefwoord		-			
XREF: (*.pdf): Linken: (Zie: PDFATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (*.pdf): Object Snapping: (Zie: PDFOSNAP)	Trefwoord		-			
XREF: (*.pdf): Path: Type (Full Path, Relative Path, No Path): (Zie: REFPATHTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (*.xls): (Zie ook: DATALINK)	Misc		20B-1360-XL			
XREF: (IMAGE): Attach/Invoegen: (zie: IMAGEATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Dubbelklikken	Misc		11-6693			
XREF: (IMAGE): Grafische oplichten bij selectie: (Zie: IMAGEHLT)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Grenslijnen: Al of niet visualiseren: (Zie: IMAGEFRAME en FRAME)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Grenslijnen: Bijsnijden: (zie: IMAGECLIP en CLIP)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Interactieve voorimpressie bij MOVE, COPY: (Zie: RTDISPLAY)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Interactieve voorimpressie bij MOVE, COPY: (Zie: RTDISPLAY)	Trefwoord		49-3215-XL			
XREF: (IMAGE): Linken: (zie: IMAGEATTACH/ATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Overzicht/oplijsting in het actuele document	Hoofdpag.		22-2020			
XREF: (IMAGE): Path: Type (Full Path, Relative Path, No Path): (Zie: REFPATHTYPE)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Transparantie: (Zie: TRANSPARENCY)	Trefwoord		-			
XREF: (IMAGE): Unload	Misc		22-2041			
XREF: (IMAGE): Visualisatie Grenslijnen: (Zie: IMAGEFRAME)	Trefwoord		-			
XREF: Attach/Aanbrengen: (Zie: ATTACH)	Trefwoord		-			
XREF: Demand Loading/Laden op verzoek: (Zie: XLOADCTL)	Trefwoord		-			
XREF: Dimfactor bij In-place-Editing: (Zie: XFADECTL)	Trefwoord		-			
XREF: Dubbelklikken	Misc		11-6693			
XREF: Grenslijnen: Al of niet selecteerbaar: (Zie: FRAMESELECTION)	Trefwoord		-			
XREF: Grenslijnen: Al of niet visualiseren: (Zie: FRAME)	Trefwoord		-			
XREF: Importeren: Via het DesignCenter	Misc		23-8578			
XREF: Overhevelen vanuit een ander doc.: (Zie: ADCENTER)	Trefwoord		-			
XREF: Overzicht/oplijsting in actueel document	Misc		21-2512			
XREF: Reload/Herladen: Oefening	Misc		28-1646			
XREF: Search Path Project bestanden: (Zie: PROJECTNAME)	Trefwoord		-			
XREF: Search Path Project bestanden: (Zie: PROJECTNAME)	Trefwoord		-			
XREF: Search Path Project bestanden: (Zie: PROJECTNAME)	Trefwoord		-			
XREF: Selectie Voorimpressie/Preview: (Zie: PREVIEWFILTER)	Trefwoord		-			
XREF: SELECTSIMILAR	Misc		26-7000			
XREF: Synchron oplichten in oplijsting en grafische opp.: (Zie: ERHIGHLIGHT)	Trefwoord		-			
XREFLAYER	ACAD_Var	Specifies a default LAYER for a new XREF	-	2018		
XREFLAYER	Misc		13-9400-XL			
XREFLAYER	Hoofdpag.		21-3040			
XREFNOTIFY	ACAD_Var	Controls the notification for updated or missing XREFs	-			
XREFOVERRIDE	ACAD_Var	Controls the display of object properties on referenced layers.	-	2016		

Trefwoord	Categorie	Beschrijving	Pagina	NieuwVanaf	AangepastIn	VervangenDoor
XREFOVERRIDE	Misc		13-8910-XL			
XREFOVERRIDE	Misc		28-1600-BO			
XREFOVERRIDE	Hoofdpag.		28-9750-BO			
XREFREGAPPCTL	ACAD_Var	Controls whether the registered application (RegApp) records stored in an XREF being loaded are copied to the host drawing	-	2018		
XREFTYPE	ACAD_Var	Controls the default reference type when attaching or overlaying an external reference	-			
XREFTYPE	Hoofdpag.		21-3800			
XREFTYPE: XATTACH	Misc		21-3022			
Zeskanten (POLYGON)	Misc		10-1110			
Zichten: Algemene navigatie: (Zie: ZOOM en PAN)	Trefwoord		-			
Zichten: Opslaan en terug oproepen: (Zie: VIEW)	Trefwoord		-			
Zichten: Voorgedefinieerd: (Zie: VIEW)	Trefwoord		-			
Zoekpaden: (Zie: Support File Search Path)	Trefwoord		-			
ZOOM	ACAD_Cmd	Increases or decreases the magnification of the view in the current viewport	-			
ZOOM: All	Misc		05-8001			
ZOOM: Extents	Misc		05-8001			
ZOOM: Melding: Allmost at ... Most extent	Melding		05-6001			
ZOOM: Object	Misc		05-8501			
ZOOM: Oefening	Misc		25A-2100-XL			
ZOOM: Previous, (Zie: ook VIEWBACK)	Trefwoord		05-4001			
ZOOM: Realtime	Misc		05-6001			
ZOOM: Realtime: Voorbeeld in tekenopgave	Misc		06-4002			
ZOOM: Scale	Misc		05-8001			
ZOOM: Window	Misc		05-4001			
ZOOM: Zichten opslaan en oproepen: (Zie: VIEW)	Trefwoord		-			
ZOOMFACTOR	ACAD_Var	Controls how much the magnification changes when the mouse wheel moves forward or backward	-			
ZOOMFACTOR	Misc		05-6001			
ZOOMWHEEL	ACAD_Var	Toggles the direction of transparent ZOOM operations when you scroll the middle mouse wheel	-			
ZOOMWHEEL	Misc		05-6001			
Zuiveren actueel document: (Zie: PURGE)	Trefwoord		-			